Nettoyant et dégraissant épaissi pour service intensif

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **Élimine Et Dégraisse Le Goudron Routier, La Graisse, L'huile Et D'asphalte sur les Moteurs et les Équipement Industriels**
- **Adhère Aux Surfaces Verticales**
- **Agréable Fragrance D agrumes**
- **Formule Conforme À La Réglementation Sur Les Cov**

Peut être utilisé comme dégraissant dans les zones sans contact avec les aliments des usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER AVANT ET PENDANT L'UTILISATION

1. **MISE EN GARDE: NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR UN MOTEUR CHAUD!**
2. Les vapeurs du produit risque de s'enflammer lorsque dans des espaces fermé ou confinés. Toujours utiliser dans un endroit avec une ventilation suffisante. Ne pas faire fonctionner l'équipement avec une source d'inflammation en utilisant ce produit.
3. Le produit peut endommager les surfaces fragiles. En faire l'essai au préalable sur une section dissimulée avant l'emploi.

Tenir la bombe à une distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) de la surface et pulvériser par petits coups sur toute la surface à nettoyer. Laisser le produit agir pendant 5 à 10 minutes puis essuyer avec de l'eau. Il peut s'avérer nécessaire d'agiter le produit un peu en cas de gros dépôts de saletés.

DANGER : Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes. Contenant sous pression : Ne pas percer ou incinérer, même après usage. Garder à l'abri de l'ensoleillement direct. Entreposer dans un endroit bien ventilé. L'exposition à des températures supérieures à 50°C (122°F) peut causer l'éclatement.

NOTE : Pendant les mois d'été, la température intérieure des véhicules atteint plus de 50°C (122°F).

Contient du 1-tétradécène, du propane et du l'isobutane. Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs et une protection oculaire. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Le mélange est composé à 16 % d'ingrédients dont la toxicité est inconnue.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

KLAW™/mc

Heavy-Duty Thickened Cleaner and Degreaser

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

- **Cleans And Degreases Road Tar, Grease, Oil And Asphalt On Engines And Industrial Equipment**
- **Clings To Vertical Surfaces**
- **Pleasant Citrus Fragrance**
- **VOC Compliant Formula**

Suitable for use as a degreaser in nonprocessing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE: SHAKE WELL BEFORE AND DURING USE

1. **CAUTION - DO NOT USE ON A HOT ENGINE!**
2. Product vapors may ignite when in enclosed / confined spaces. Always use in an area with sufficient ventilation. Do not operate equipment with an ignition source while using this product.
3. Product may be harmful to sensitive surfaces. Always pretest in an inconspicuous area first.

Hold can 6 to 12 in (15 to 30 cm) away from the application surface and spray in short spray bursts. Allow 5 to 10 minutes for the product to penetrate, then rinse off with water. Some agitation may be necessary on extremely heavy soils.

DANGER: Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Exposure to temperatures above 122°F (50°C) may cause bursting.

NOTE: Vehicle interiors may reach 122°F (50°C) during warm months. Contains 1-Tetradecene, Propane and Isobutane. Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. 16 % of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity.

MADE IN THE U.S.A.

NET WEIGHT/POIDS NET: 14 oz/397 g

DANGER: CAUSES SKIN AND EYE IRRITATION • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell.

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : CAUSE UNE IRRITATION CUTANÉE ET OCULAIRE • CONTIENT DU GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ : Laver la peau abondamment à l'eau savonneuse. Si la peau devient irritée, consulter un médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les remettre.
CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter un médecin.
SI INGÉRÉ : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent pas bien.
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

HEALTH	2	SANTÉ	
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ	
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES	
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE	

5205MGAN 1M602

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

SAMPLE