Décapant Pour La Peinture Et Le Vernis

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **Décape Rapidement La Peinture, La Peinture Époxyde, Les Laques, Les Vernis Et Les Gommes Laque Des Surfaces En Métal, De Brique, En Céramique, En Bois Et De Tuile**
- **Pénètre De Multiples Couches De Peinture**
- **Les Peintures S'enlève Avec Un Rinçage À L'eau**
- **Non Corrosif Pour Les Métaux**

Utilisation convenable comme décapant de peinture dans les zones sans contact avec les aliments dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI

1. BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI
2. Pendant le décapage d'un plancher, marcher prudemment, car la surface devient extrêmement glissante.
3. Ne pas utiliser sur le plastique, le linoléum, le fibre de verre et autres matières synthétiques.

Tenir la bombe à 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface à traiter et appliquer une couche d'épaisseur moyenne à forte sur la surface selon les besoins. Plus la couche est épaisse, plus le produit agira rapidement. Des cloques apparaîtront en 3 ou 4 minutes, mais cela peut prendre jusqu'à 20 minutes selon le matériau traité. Laisser le doquage se terminer avant d'enlever le produit.

NOTE : Au moment de remplacer une buse et d'insérer le tube de rallonge, toujours pointer la flèche sur le dessus de la buse loin du visage et les yeux.

DANGER : Contenu sous pression. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur, d'une surface chaude, d'étincelles ou d'une flamme nue. Ne pas perforer ou incinérer le contenant. L'exposition à des températures supérieures à 49°C (120°F) peut causer l'éclatement.

NOTE : Pendant les mois d'été, la température intérieure des véhicules atteint plus de 49°C (120°F).

Contient de la chlorure de méthylène, du méthanol, du propane et du butane.

Ne pas inspirer la vapeur, le brouillard ou le gaz. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs et une protection oculaire. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Le mélange est composé à 1 % d'ingrédients dont la toxicité est inconnue.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

5409MGAN 1M503

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

CHEMSTRIP® EF

Paint and Varnish Remover

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

- **Quickly Removes Paint, Epoxy Paint, Lacquers, Varnishes And Shellacs From Metal, Brick, Ceramic, Wood And Tile Surfaces**
- **Penetrates Multiple Paint Layers**
- **Paints Wash Off With Water**
- **Non-Corrosive To Metals**

Suitable for use as a paint remover in non-processing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE

1. SHAKE WELL BEFORE USING
2. When stripping a floor, walk with care, as the floor becomes extremely slippery.
3. Do not use the product on plastic, linoleum, fiberglass or other synthetics.

Hold can 8-10 inches (20-25 cm) from surface to be treated, apply a medium to heavy coat on surface as needed. A thicker application will speed up action. Blistering will occur in 3 to 4 minutes, but it may take up to 20 minutes, depending on the material being treated. Allow product to complete blistering before removing.

NOTE: When changing spray nozzles, always point the arrow on the top of the spray nozzle away from the face and eyes.

DANGER: Contents under pressure. Do not use or store near heat, hot surfaces, sparks or open flame. Do not puncture or incinerate this container. Exposure to temperatures above 120°F (49°C) may cause bursting.

NOTE: Vehicle interiors often exceed 120°F (49°C) during warm months. Contains Methylene chloride, Methanol, Propane and Butane. Do not breathe vapors, mist or gas. Use in a well-ventilated area. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after using. 1% of the mixture consists of ingredients of unknown toxicity

MADE IN THE U.S.A.

NET WEIGHT/POIDS NET: 13 oz/369 g

DANGER: FLAMMABLE AEROSOL • HARMFUL IF SWALLOWED • CAUSES SKIN AND EYE IRRITATION • CAUSES DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE • SUSPECTED OF CAUSING CANCER • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical attention. Wash contaminated clothing before reuse.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention.

IF SWALLOWED: Immediately call a physician. DO NOT induce vomiting.

See the Safety Data Sheet for more information.

For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : AÉROSOL INFLAMMABLE • NOCIF SI INGÉRÉ • CAUSE UNE IRRITATION CUTANÉE ET OCULAIRE • CAUSER DES DOMMAGES AUX ORGANES EN CAS D'EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE • SOUPÇONNÉ DE CAUSER LE CANCER • CONTIENT DU GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS

CONTACT CUTANÉ : Laver les régions touchées avec beaucoup d'eau et du savon. Consulter un médecin, en cas d'irritation. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau.

CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter un médecin.

SI INGÉRÉ : Comminiquer immédiatement avec un médecin. NE PAS faire vomir.

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

DISPOSAL/ ÉLIMINATION

Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

HEALTH	2*	SANTÉ
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE