SpillGUARD PETROLEUM

PETROLEUM-BASED SPILL ABSORBENT

ABSORBANT POUR DÉVERSEMENTS À BASE DE PÉTROLE

WARNING: CAUSES EYE IRRITATION • MAY FORM COMBUSTIBLE DUST CONCENTRATIONS IN AIR

Contains Elastomeric polymer. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
FIRST AID: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. If eye irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

AVERTISSEMENT : CAUSE UNE IRRITATION OCULAIRE • PEUT FORMER DES CONCENTRATIONS DE POUSSIÈRE COMBUSTIBLES DANS L'AIR

Contient du polymère élastomère. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit.
PREMIERS SOINS : CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter un médecin.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

NET WEIGHT/POIDS NET: _____

Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto. • Not intended for household use or resale. • Read the entire label before using this product.

- **Fast control of petroleum spills**
- **Complete absorption**
- **Helps suppress harmful chemical vapors of many hydrocarbons**

DIRECTIONS FOR USE
NOTE: All hazardous material absorbed must be disposed of in the proper method for hazardous material based on local, state, Provincial, Territorial and Federal regulations. Do not dispose of in sinks, toilets, bathtubs or sewer systems.
Apply product generously until spill is fully absorbed. With flowing spills, concentrate first on the leading edge to create a containment dam, then cover remaining liquid. For residual stains work, product into the surface, wait several minutes, and scoop or sweep up the material.

FOR HOT SURFACES
To aid in clean up, when managing spills of fuels and other highly flammable materials such as gasoline, diesel fuel, aviation fuel, paint thinner, etc., on hot concrete or asphalt surfaces, apply a generous amount of product and pick it up immediately.
STORAGE: Store in dry area. Any ripped or torn container should be closed immediately. Keep container closed when not in use.
MADE IN THE U.S.A.

USA PACKAGING™
Div. of NCH Corporation
2500 Carl Road, Irving, Texas 75062
©2014 NCH Corporation

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

Non conçu pour usage domestique ou revente. • Lire toute l'étiquette avant l'emploi.

- **Contrôle rapide des déversements de pétrole**
- **Absorption complète**
- **Aide à supprimer les vapeurs chimiques nocives de plusieurs hydrocarbures**

MODE D'EMPLOI : NOTE : Éliminer toute matière dangereuse absorbée selon une méthode d'élimination de matières dangereuses appropriée, en vertu des règlements locaux, d'État, provinciaux, territoriaux et fédéraux. Ne pas éliminer dans les éviers, les toilettes, les baignoires et les systèmes d'égouts.
Appliquer une quantité abondante du produit jusqu'à ce que le déversement ait été complètement absorbé. Dans le cas de déversements fluants, concentrer le produit sur le bord antérieur du déversement pour créer une barrière de retenue, puis recouvrir le liquide résiduel. Pour des taches résiduelles, appliquer le produit sur la surface, attendre plusieurs minutes et ramasser le matériel avec une pelle ou un balai.

DANS LE CAS DE SURFACES CHAUDES
Pour faciliter le nettoyage, au moment de gérer des déversements de carburants ou d'autres substances très inflammables telles que l'essence, le diesel, le carburant aviation, le diluant de peinture, etc., sur des surfaces de béton ou d'asphalte chaudes, appliquer une quantité généreuse du produit et ramasser le matériau immédiatement.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit sec. Tout contenant déchiré doit être fermé immédiatement. Tenir le contenant fermé entre les utilisations.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

4625MGBN 1M407

12043618

SPECIMEN