Nettoyant et protecteur pour batteries

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **Élimine Saleté, Graisse Et Corrosion**
- **Prévient La Corrosion, Vérifie La Présence D'acide Et Confirme La Neutralisation**
- **Produit Un Enduit Protecteur**
- **Protège Et Prolonge La Vie Utile Des Batteries Exposées À Des Conditions Sévères**

Ce produit a été jugé exempté de l'autorisation de l'USDA.

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI
MISE EN GARDE : NE PAS MÉLANGER CE PRODUIT À DES NITRITES OU À D'AUTRES AGENTS DE NITROSATION, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER LA FORMATION DE NITROSAMINES, UNE SUBSTANCE POTENTIELLEMENT CANCÉRIGÈNE.
Tenir le contenant droit, de 20 à 30 cm (8 à 12 po) de la surface, bien vaporiser. Pour de meilleurs résultats et minimiser l'obstruction de la buse, vaporiser par petits jets. En cas d'obstruction, réchauffer la buse sous l'eau chaude, puis appuyer fermement dessus pour sortir le matériau durci. ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES SUR LES FINIS AUTOMOBILES.
NOTE : Au moment de remplacer une buse et d'insérer le tube de rallonge, toujours pointer la flèche sur le dessus de la buse loin du visage et les yeux.
NOUVELLE BATTERIE PROPRE : Pulvériser une couche uniforme de produit sur le dessus et les côtés de la batterie, laissant une épaisse couche sur les cosses. Appliquer sur les supports d'ancrage, les boulons et la partie exposée de la batterie ainsi que sur les pièces métallique adjacente à la batterie pouvant corroder.
BATTERIE SALE ET CORRODÉE : Brosser les dépôts excessifs sur les cosses. Pulvériser le dessus et les côtés. Laisser agir pendant 5 minutes, puis rincer à grande eau et essuyer le tout. Confirmer la neutralisation et réappliquer un autre fois.
VÉRIFICATION DE L'ACIDITÉ : Mouiller d'eau un morceau de papier blanc, un essuie-tout ou une serviette de table. Déposer le papier mouillé sur la partie de la batterie où l'acidité est soupçonnée. Pulvériser une légère brume de produit sur le papier mouillé. En présence d'acidité sur la batterie, le produit deviendra progressivement rouge ou rose. En absence d'acidité, le produit conservera sa couleur jaune.
DANGER : Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes. Ne pas pulvériser le produit sur une flamme nue ou autre source d'inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou incinérer, même après usage. Garder à l'abri de l'ensoleillement direct. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (122°F).
NOTE : Pendant les mois d'été, la température intérieure des véhicules atteint plus de 50°C (122°F). Contient du butane, du propane et de l'éther monobutylique du propylèneglycol. Porter des gants de protection, des vêtements protecteurs, et une protection oculaire. Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

DURA-GARD™/mc

Battery Cleaner and Protector

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar.
• Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

- **Removes Dirt, Grease, And Corrosion**
- **Guards Against Future Corrosion, Checks For Acid Presence, And Confirms Neutralization**
- **Dries To A Protective Coating**
- **Protects And Gives Longer Battery Life Under Severe Conditions**

This product has been determined to be exempt from USDA authorization.

DIRECTIONS FOR USE: SHAKE WELL BEFORE USING
CAUTION: DO NOT MIX THIS PRODUCT WITH NITRITES OR OTHER NITROSATING AGENTS BECAUSE NITROSAMINES MAY BE FORMED. NITROSAMINES MAY CAUSE CANCER.
Hold can upright 8 to 12 in (20 to 30 cm) from the surface, spray thoroughly. For best results, and to minimize clogging, use short spray bursts. Should clogging occur, warm the spray nozzle under hot water, then press it down to force out the hardened material.
AVOID OVERSPRAY ON AUTOMOBILE FINISHES.
NOTE: When changing spray nozzles and inserting the extension tube, always point the arrow on the top of the spray nozzle away from the face and eyes.
NEW, CLEAN BATTERY: Spray on top and sides of battery, allowing a build up on terminals. Apply to the hold-down brackets, bolts, exposed portions of battery, and to any metal adjacent to battery subject to corrosion.
DIRTY, CORRODED BATTERY: Wipe off excessive deposits on the terminals. Spray on top and sides. Allow to stand 5 minutes, then flush thoroughly with water, then wipe. Confirm neutralization and reapply product.
CHECK FOR ACID: Wet a white piece of paper, paper towel or napkin with water. Lay it on the suspected acid area of the battery. Spray light mist of product on the wet paper. If acid is present on the battery, product slowly turns red or pink. If no acid is present, product remains yellow.
DANGER: Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 122°F (50°C).
NOTE: Vehicle interiors may reach 122°F (50°C) during warm months. Contains Butane, Propane, and PGME. Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection. Do not eat, drink or smoke when using this product.
MADE IN THE U.S.A.

NET WEIGHT/POIDS NET: 14 oz/397 g

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL • MAY DAMAGE FERTILITY OR THE UNBORN CHILD • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FIRST AID
IF EXPOSED OR CONCERNED, get medical attention.
See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE • PEUT NUIRE À LA FERTILITÉ OU AU FŒTUS • GAZ SOUS PRESSION; PEUVENT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PREMIER SOINS
EN CAS D'EXPOSITION OU D'INQUIÉTUDES, consulter un médecin.
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

5619MGAN 1M602

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

HEALTH	1	SANTÉ
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE