Lubrifiant de qualité alimentaire, H1

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **Lubrification Haute Performance**
- **Pénètre Rapidement Les Chaînes, Les Câbles Et Autres Endroits Difficiles D'accès**
- **Peut Être Appliqué Sur Les Appareils En Marche**
- **Résiste Aux Lavages Par L'eau, À La Pulvérisation Et À La Vapeur**

Utilisable comme lubrifiant pouvant entrer en contact avec aliments dans les usines de transformation des viandes et volailles inspectées par le gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

1. Eliminer toutes les sources d'allumage avant l'emploi.
2. Les vapeurs sont plus denses que l'air et peuvent atteindre des sources d'inflammation éloignées et/ou basses et causer un retour de flamme.

Tenir le contenant droit, à de 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface sur laquelle le produit sera appliqué. Pour minimiser l'encrassement de la buse, vaporiser le produit par petits coups. En cas d'encrassement, chauffer la buse sous l'eau chaude, puis appuyer fermement dessus pour sortir le matériau durci.

NOTE : Au moment de remplacer une buse et d'insérer le tube de rallonge, toujours pointer la flèche sur le dessus de la buse loin du visage et les yeux.

DANGER: Contenant sous pression : Ne pas percer ou incinérer, même après usage. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes. Ne pas pulvériser le produit sur une flamme nue ou autre source d'inflammation. Garder à l'abri de l'ensoleillement direct. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (122°F).

NOTE : Pendant les mois d'été, la température intérieure des véhicules atteint plus de 50°C (122°F). Contient du propane, du l'isobutane et de l'huile minérale. Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.

Le mélange est composé à 15 % d'ingrédients dont la toxicité est inconnue.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Nortingate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

RESOLVE™/mc

Food Grade Lubricant, H1

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

- **High Performance Lubrication**
- **Quickly Penetrates Into Chains, Cables And Other Hard To Reach Places**
- **Can Be Applied While Machines Are Still In Operation**
- **Resists Water Washout, Spraying And Steam**

Suitable for use as a lubricant with incidental food contact in U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE : SHAKE WELL BEFORE USING

1. Eliminate all sources of ignition before using.
2. Vapors are heavier than air and may travel to distant and/or low-lying sources of ignition and flash back.

Hold can upright, 8 to 10 inches (20 to 25 cm) from the application surface when applying. Use short spray bursts to avoid clogging nozzle. If clogged, run under hot water, then press down to force out hardened material.

NOTE: When changing spray nozzles and inserting the extension tube, always point the arrow on the top of the spray nozzle away from the face and eyes.

DANGER: Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces. Do not spray on an open flame or other ignition source. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Do not expose to temperatures exceeding 122°F (50°C).

NOTE: Vehicle interiors often exceed 122°F (50°C) during warm months. Contains Propane, Isobutane and Mineral oil. Do not eat, drink or smoke when using this product. 15 % of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity.

MADE IN THE U.S.A.

NET WEIGHT/POIDS NET: 12 oz/355 g

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information.

For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE • CONTIENT DU GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

NSF®
Nonfood Compounds
Program Listed (Category H1)
(Registration #129464)

HEALTH	1	SANTÉ
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE

5032MGA0 1M601

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE