SUPER REAM™/mc II

Concentrated Liquid Drain Opener with Odor Mask

Débouchеur liquide concentré avec masque d'odeur

DANGER: FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR • CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE • TOXIC IN CONTACT WITH SKIN • FATAL IF INHALED • MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS • MAY CAUSE CANCER • MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE • MAY BE CORROSIVE TO METALS • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: IF IN ON SKIN (or hair): Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush affected areas with large amounts of soap and water for 20 to 30 minutes. Get immediate medical attention. Discard clothing and shoes. **IF IN EYES:** Immediately rinse the eyes with water. Remove contact lenses and continue flushing for at least 15 minutes. Hold the eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eyes and lids with water. Get immediate medical attention. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms, call a physician. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell.
See the Safety Data Sheet for more information.
(See the side panels for additional precautions.)

DANGER : LIQUIDE ET VAPEURS INFLAMMABLES • CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES ET OCULAIRES SÉVÈRES • TOXIQUE LORS DUE CONTACT CUTANÉE • MORTEL SI INHALÉ • PEUT CAUSER DE L'ÉTOURDISSEMENT OU DE LA SOMNOLENCE • PEUT CAUSER LE CANCER • PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUX ORGANES EN CAS D'EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE • PEUT ÊTRE CORROSIF AUX MÉTAUX • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ (ou cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les régions touchées avec beaucoup d'eau de 20 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vêtements et les chaussures. **CONTACT OCULAIRE :** Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles cornéennes et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Écarter les paupières afin de s'assurer de rincer toute la surface des yeux et des paupières sous l'eau. Consulter immédiatement un médecin. **SI INHALÉ :** Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires se développent. **SI INGÉRÉ :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent pas bien.
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
(Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires.)

NET CONTENTS/CONTENU NET: 24 fl oz/710 ml

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6
©2014 NCH Corporation

Reseal Area

UTILISER EN TOUT TEMPS : Une bonne ventilation, de l'eau froide, des lunettes anti-éclaboussures contre les agents chimiques, des gants en caoutchouc et le contenant initial (NE PAS TRANSVIDER LE PRODUIT).
NE JAMAIS UTILISER : Conjointement avec un autre débouchеur ou avec un débouchoir chimiques, avec de l'eau chaude avant ou après l'application, dans les lave-vaisselle ou les broyeurs à déchets, dans l'eau stagnante d'un drain complètement bloqué, sur des surfaces en aluminium ou en chrome, dans les urinoirs ou dans les toilettes.

1. Retirer la crépine de vidange, si possible, de même que l'eau stagnante. Ne pas se tenir au-dessus du drain au moment de verser le composé dans le drain. Ne pas verser dans de l'eau chaude ni rincer avec de l'eau chaude.
2. Verser la quantité recommandée dans le drain (petit drain = 355 mL (12 oz liq.); drain de sol = 710 mL (24 oz liq.); drains de 15 à 20 cm (6 à 8 pouces) = 1,42 litres (48 oz liq.))
3. Placer immédiatement une chaudière, un bac à vaisselle ou un contenant profond, à l'envers, au-dessus du drain, afin de se protéger de tout reflux possible.
4. Laisser agir pendant 15 minutes puis rincer à l'eau FROIDE. Si le drain s'écoule toujours lentement, retirer l'eau stagnante en évitant tout contact avec la peau. Répéter la procédure.
5. Une fois le contenant complètement vide, le rincer doucement avec de l'eau avant de le jeter afin d'éviter toute brûlure accidentelle.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Éviter d'entreposer dans un endroit directement ensoleillé ou à des températures élevées. Ne pas entreposer dans des contenants ou des réservoirs sans revêtement. Confirmer la compatibilité du produit avec le revêtement du réservoir avant de l'entreposer dans un réservoir muni d'un revêtement. Le produit non dilué attaquera les métaux mous tels que l'aluminium, le cuivre, l'étain ou le zinc. Entreposer dans un contenant résistant à la corrosion. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Absorber les fuites afin de prévenir le dommage. Acheminer le contenu et le contenant conformément à les réglementations en vigueur.
DANGER : Contient de l'acide sulfurique et des distillats de pétrole. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur, de surfaces chaudes, d'étincelles ou d'une flamme nue. Tenir le contenant fermé entre les utilisations. Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs, une protection oculaire, et un écran facial. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Éviter d'inhaler la vapeur ou le brouillard. Utiliser dans un endroit bien ventié. Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

5942MGXN 1M309

Hinge

Front Panel Artwork

Reseal Area

Confirm compatibility of the product with the tank lining before storing in a lined tank. Undiluted product will attack soft metals such as aluminum, copper, tin and zinc. Store in a corrosion-resistant container. Store in a well-ventilated place. Absorb spillage to prevent damage. Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.

DANGER: Contains Sulfuric acid and Petroleum distillates. Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces. Keep the container closed when not in use. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not breathe vapors or mist. Use in a well-ventilated area. Do not eat, drink or smoke when using this product. **For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.**

MADE IN THE U.S.A.

Peut être utilisé comme nettoyant d'égouts et de drains dans les zones sans contact avec les aliments dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI : MISE EN GARDE

CE PRODUIT PEUT RÉAGIR AVEC LES SUBSTANCES PRÉSENTES DANS L'ÉGOUT ET FORMER DES GAZ POTENTIELLEMENT DANGEREUX. DES ÉRUPTIONS VIOLENTES, DES GAZ NOCIFS ET DES REFLUX CORROSIFS PEUVENT RÉSULTER. USER DE PRUDENCE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS : Déchirer le sac de plastique par le haut et en retirer doucement la bouteille. Placer la bouteille sur une surface stable et plane, en la tenant par la poignée. Ne pas presser les côtés de la bouteille, ce qui pourrait entraîner une éruption de liquide. Retirer le bouchon en poussant vers le bas tout en dévissant. Utiliser un objet pointu pour retirer complètement le seau thermocollant argenté, en coupant doucement l'intérieur du goulot. Toujours remettre le bouchon en place après l'emploi. Si le liquide entre en contact avec la peau, rincer à fond, immédiatement, avec de l'eau froide. **MISE EN GARDE**

NE PAS UTILISER LÀ OÙ D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES POUR LES DRAINS OU AGENTS DE BLANCHIMENT SONT PRÉSENTS. Ne jamais ajouter d'eau à l'acide présent dans le contenant en raison des réactions violentes qui pourraient survenir. Une fois le contenant complètement vide, le rincer doucement avec de l'eau avant de le jeter de façon à éviter toute brûlure accidentelle.

NOTE

1. Éviter tout contact du produit avec les surfaces en porcelaine.
2. Ne pas utiliser sur le chrome, le laiton, l'aluminium ou l'acier inoxydable.
3. Ne pas utiliser dans les tuyaux en plastique ABS.

Hinge

Front Panel Artwork

Reseal Area

Suitable for use as a sewer and drain cleaner in non-processing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE: CAUTION: THIS PRODUCT MAY REACT WITH MATERIALS IN THE SEWER TO FORM POTENTIALLY HAZARDOUS GASES. VIOLENT ERUPTIONS, HARMFUL GASES AND CORROSIVE SPLASHBACK COULD RESULT. OBSERVE CAUTIONS AND DIRECTIONS CAREFULLY.

OPENING INSTRUCTIONS: Tear plastic bag at top and carefully remove bottle. Keep bottle on stable, flat surface and hold by handle. Do not squeeze sides as it may cause eruption of liquid. Remove cap by pressing down and unscrewing. Use a sharp instrument to completely remove silver heat seal by gently cutting out from the inside of neck. Always replace cap after use. If liquid comes in contact with your skin, rinse thoroughly with cold water at once.

CAUTION: DO NOT USE WHERE OTHER DRAIN CHEMICALS OR BLEACH ARE PRESENT. Never add water to the acid while it is in the container, because of possible violent reaction. When the container is completely empty, rinse it carefully with water before discarding to prevent accidental burns.

NOTE

1. Do not allow product to stand on porcelain surfaces.
2. Do not use on chrome, brass, aluminum or stainless steel.
3. Do not use in ABS plastic pipes.

ALWAYS USE: Good ventilation, cold water, chemical splash goggles, rubber gloves and the original container (DO NOT TRANSFER CONTAINERS).

NEVER USE: In combination with another drain opener or a chemical plunger, hot water before or after application, in dishwashers or garbage disposals, in standing water of a completely stopped drain, on chrome or aluminum surfaces, in urinals or in toilets.

1. Remove the drain screen if possible. Remove standing water. Do not stand over the drain while adding this compound. Do not pour into hot water or flush with hot water.
2. Pour the indicated amount into the drain (small drain = 12 fl oz (355 mL); floor drain = 24 fl oz (710 mL); 6 to 8 inch (15 to 20 cm) drains = 48 fl oz (1.42 liters)
3. Immediately place an upside-down bucket, dishpan, or deep container over the drain to protect from possible splashback.
4. Let stand 15 minutes, then flush with COLD water. If the drain remains sluggish, remove standing water, avoiding skin contact. Repeat the process.
5. When the container is completely empty, rinse it carefully with water before discarding to prevent accidental burns.

STORAGE AND DISPOSAL: Avoid direct sunlight or high-temperature storage areas. Do not store in unlined containers or tanks.

Hinge