SURE FLOW™/mc II

Liquid Drain Opener

Débouche-drain liquide

Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto. • Not intended for household use or resale. • Read the entire label before using this product. • Non conçu pour usage domestique ou revente. • Lire toute l'étiquette avant l'emploi.

DANGER: CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE • TOXIC IF SWALLOWED • MAY BE CORROSIVE TO METALS

Contains Potassium hydroxide and Sodium hydroxide. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Do not eat, drink or smoke when using this product. Do not breathe mist. Wash face, hands, and any exposed skin thoroughly after handling.
FIRST AID: IF ON SKIN (or hair): Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush affected areas with large amounts of soap and water for 20 to 30 minutes. Get immediate medical attention. Discard clothing and shoes. **IF IN EYES:** Immediately rinse the eyes with water. Remove any contact lenses and continue flushing for at least 15 minutes. Hold the eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eyes and lids with water. Get immediate medical attention.
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES SÉVÈRE ET DES DOMMAGES OCULAIRES • TOXIQUE SI INGÉRÉ • PEUT ÊTRE CORROSIF AUX MÉTAUX

Contient de l'hydroxyde de potassium et de l'hydroxyde de sodium. Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs, une protection oculaire et un protection faciale. Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Ne pas inspirer le brouillard. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit.
PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ (ou cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Rincer les régions touchées avec beaucoup d'eau et savon pendant 20 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vêtements et les chaussures.
CONTACT OCULAIRE : Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, et continuer de rincer pendant 15 minutes. Écarter les paupières afin de s'assurer de rincer toute la surface des yeux et des paupières sous l'eau. Consulter immédiatement un médecin. **SI INHALÉ :** Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. **SI INGÉRÉ :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent pas bien.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

NET CONTENTS / CONTENU NET : _____

- **Thickened formula pours through standing water - allows less dilution of active chemical**
- **Wets soils better to penetrate clogs faster**
- **Opens clogged drains and pipes**
- **Reduces bad odors in clogged drains or pipes**
- **Non-fuming**
- **Fast-acting, ready-to-use formula**

This product dissolves grease, fats and oils in drains, grease traps, and sinks. It will not harm pipes, porcelain, rubber or septic tanks when used as directed. Unlike ordinary drain pipe cleaners, this product does not form a hard soap on contact with grease. It liquefies the grease so that it easily flows through the drain. Recommended for shock treatment of clogged drains as well as for preventative maintenance. Suitable for use as a sewer and drain cleaner in U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE
CAUTION: THIS PRODUCT MAY REACT WITH MATERIALS IN THE DRAIN TO FORM POTENTIALLY HAZARDOUS GASES. VIOLENT ERUPTIONS, HARMFUL AND FLAMMABLE GASES, OR CORROSIVE SPLASHBACK COULD RESULT!
NOTE

1. Wear goggles and a face shield while using product. Keep your face turned away when applying this product. Do NOT stand over or look into the drain or opening immediately after applying this product. Add product at arm's length and TURN YOUR FACE AWAY.
2. Do not use where acid or other chemical drain products have been used or where acid waste products have accumulated.
3. Do not use copper or aluminum receptacles for pouring product or use product where these metals may be present in the drain.
4. Product should be used with HOT water.

COMPLETELY STOPPED-UP DRAINS: Remove any standing water. Pour 1/2 cup (118 mL) product into the drain. Add 1 cup (237 mL) of hot water. Let stand for 10 minutes. Add more as necessary. (For large floor drains, pour 3/4 cup (177 mL) product into the drain. Add 2 cups (473 mL) of hot water.)
SLOW RUNNING DRAINS: Mix 1/4 cup (59 mL) product with 1 cup (237 mL) of hot water. Pour into the drain. Do not use the drain for 5 minutes. (For large drains, mix 1/2 cup (118 mL) product with 2 cups (473 mL) of hot water.)
STORAGE AND DISPOSAL: Avoid direct sunlight or high-temperature storage areas. Do not store in unlined steel containers or tanks. Store in a corrosion-resistant container. Confirm compatibility of product with the tank lining before storing in a lined tank. Undiluted product will attack soft metals such as aluminum, copper, tin and zinc. Absorb spillage to prevent damage. Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the performance. Before using, warm to room temperature and stir thoroughly.
MADE IN THE U.S.A.

- **Formule épaissie qui pénètre l'eau stagnante; réduit la dilution du produit chimique actif**
- **Assure une meilleure humidification des saletés pour accélérer la pénétration des sources de blocage**
- **Débloque les tuyaux et les drains obstrués**
- **Réduit les mauvaises odeurs dans les drains et les tuyaux obstrués**
- **Ne dégage pas de vapeurs**
- **Formule à action rapide, prête à l'emploi**

Ce produit dissout la graisse, les gras et les huiles dans les drains, les séparateurs de graisse et les éviers. Il n'endommage pas les tuyaux, la porcelaine, le caoutchouc et les fosses septiques s'il est utilisé tel qu'indiqué. Contrairement aux déboucheurs ordinaires pour les tuyaux de drains, ce produit ne forme pas une substance savonneuse dure au contact de la graisse. Il liquéfie la graisse pour faciliter son drainage à travers le drain. Recommandé comme traitement choc pour les drains obstrués, ainsi que dans le cadre d'un entretien préventif. Peut être utilisé comme nettoyant d'égouts et de drains dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI
MISE EN GARDE : CE PRODUIT PEUT RÉAGIR AVEC DES MATIÈRES QUI SE TROUVENT DANS LE DRAIN ET FORMER DES GAZ INFLAMMABLES. UNE ÉRUPTION VIOLENTE, DES GAZ NOCIFS ET INFLAMMABLES OU DES REFOULEMENTS CORROSIFS POURRAIENT EN RÉSULTER!
NOTE

1. Porter des lunettes de protection et un écran facial en utilisant ce produit. Tenir le visage loin pendant l'application de ce produit. NE PAS se tenir au-dessus du drain ou de l'ouverture immédiatement après avoir appliqué ce produit. Ajouter le produit à distance et SE TOURNER LA TÊTE DANS LA DIRECTION OPPOSÉE.
2. Ne pas utiliser le produit là où des acides ou d'autres produits chimiques d'entretien de drains ont été utilisés ou là où des déchets acides se sont amassés.
3. Ne pas utiliser de récipients en cuivre ou en aluminium pour verser le produit et ne pas utiliser lorsque ces métaux peuvent être présents dans le drain.
4. Ce produit ne doit pas être utilisé avec de l'eau CHAUDE.

DRAINS COMPLÈTEMENT BOUCHÉS : Enlever l'eau stagnante. Verser 118 mL (1/2 tasse) de produit dans le drain. Ajouter 237 mL (1 tasse) d'eau chaude. Laisser agir pendant 10 minutes. Ajouter d'autre eau si nécessaire. (Dans le cas de grands drains de sol, verser 177 mL (3/4 de tasse) de produit dans le drain. Ajouter 473 mL
(2 tasses) d'eau chaude).
DRAINS À ÉCOULEMENT LENT : Mélanger 59 mL (1/4 tasse) de produit avec 237 mL (1 tasse) d'eau chaude. Verser dans le drain. Ne pas utiliser le drain pendant 5 minutes. (Dans le cas de grands drains, mélanger 118 mL (1/2 tasse) de produit avec 473 mL (2 tasses) d'eau chaude.)
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Éviter d'entreposer dans un endroit directement ensoleillé ou à des températures élevées. Ne pas entreposer dans des contenants ou des réservoirs sans revêtement. Entreposer dans un contenant résistant à la corrosion. Confirmer la compatibilité du produit avec le revêtement du réservoir avant de l'entreposer dans un réservoir muni d'un revêtement. Le produit non dilué attaquera les métaux mous tels que l'aluminium, le cuivre, l'étain ou le zinc. Absorber les fuites afin de prévenir le dommage. Acheminer le contenu et le contenant conformément à les réglementations en vigueur.
PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est possible qu'il se sépare ou épaississe, ce qui n'affectera toutefois pas son rendement. Avant de l'utiliser, le réchauffer à la température ambiante et le brasser à fond.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation • ©2014 NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062 • 247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

0269MGBN 1M402

12044490

PRELIMINARY