Convertisseur chimique de rouille

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **Convertit la rouille sur le fer et l'acier et arrêt la progression de la rouille instantanément**
- **S'applique facilement et sèche rapidement**
- **Forme un enduit protecteur noir qui protège la surface contre la rouille**
- **Une boîte couvre jusqu'à 15 pieds carrés**

CURUST convertit chimiquement la rouille sur le fer et la tôle à son état naturel en formant un enduit inerte à base de polymère noir qui protège la surface et prévient la formation de rouille. CURUST élimine le besoin de brosser, de sabler au jet ou de gratter les surfaces rouillées avant de les peindre. Une fois traitée, la surface peut être laissée non peinte ou elle peut être peinte pour une meilleure apparence ou une protection accrue.

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser une brosse métallique ou un chiffon pour enlever les particules meubles de rouille et les débris. La surface à traiter doit être sèche et exempte de condensation.
2. Agiter le contenant pendant 30 secondes avant l'application. Enlever le capuchon protecteur et pointer l'ouverture de la buse de pulvérisation dans la direction de la surface à traiter.
3. En tenant le contenant à une distance de 20-30 cm (8-12 po) de la surface, utiliser un mouvement de balayage lent pour appliquer une mince couche sur toute la surface rouillée. Laisser sécher. La surface deviendra noire. Appliquer une deuxième couche mince. Laisser sécher la surface pendant 48 heures pour permettre un durcissement en profondeur de l'enduit polymérique.
4. Pour une protection accrue, appliquer 1 ou 2 couches d'une peinture à base de solvants. Appliquer le produit à une température d'entre 10 et 35 °C (50 et 95 °F). Ranger le produit dans un endroit sec et frais, à une température de moins de 38 °C (100 °F).

REMARQUE : Pointer la flèche sur le dessus de la buse loin du visage et des yeux au moment de remplacer la buse et d'insérer le tube de rallonge pour éviter de vaporiser accidentellement le produit dans le visage.

DANGER : Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes. Ne pas pulvériser le produit sur une flamme nue ou autre source d'inflammation. Contenant sous pression : ne pas percer ou incinérer, même après usage. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder à l'abri de l'ensoleillement direct. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F).

REMARQUE : L'habitacle des véhicules atteint souvent une température de plus de 50 °C (122 °F) durant les mois chauds.

Contient de l'acétone, des gaz de pétrole, de l'alcool isopropylique et du 2-butoxyéthanol. Éviter d'inhaler les vapeurs, le brouillard ou le gaz. Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Porter des gants de protection, des vêtements protecteurs, une protection oculaire et une protection du visage. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

CURUST™

Chemical Rust Converter

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

- **Converts rust on iron and steel - stops rusting action in its tracks**
- **Easy to apply and fast-drying**
- **Forms into an inert black polymer-based coating to protect against and prevent future rusting**
- **One can covers up to 15 square feet**

CURUST chemically converts rust on iron and steel metals back to its natural state by forming an inert black polymer-based coating that protects against and prevents future rusting from occurring. CURUST eliminates the need for brushing, sandblasting or scraping before painting rusted surfaces. Once treated, the surface may be left unpainted or may be painted for improved appearance and protection.

DIRECTIONS FOR USE

1. Remove loose particles of rust and debris using a wire brush or rag. The surface to be treated must be dry and free of condensation.
2. Shake can for 30 seconds before application. Remove protective cap and point opening in spray tip towards surface to be treated.
3. Using a slow sweeping motion and holding can 8-12 inches from surface apply a thin coat covering all the rusted area. Allow to dry. The surface will turn black. Apply a second thin coat. Allow surface to dry for 48 hours to promote complete curing of the polymeric coating.
4. For additional protection apply 1 or 2 coats of a solvent-based paint. Apply the product when temperatures are between 50oF and 95oF. Store in a cool, dry area where temperatures are below 100oF.

NOTE: When changing spray nozzles and inserting the extension tube, point the arrow on the top of the spray nozzle away from the face and eyes to avoid accidental spraying of the product into the face.

DANGER: Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Store in a well-ventilated place. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 122ºF (50ºC).

NOTE: Vehicle interiors often exceed 122ºF (50ºC) during warm months. Contains Acetone, Petroleum gases, Isopropyl alcohol and 2-Butoxyethanol. Avoid breathing vapors, mist or gas. Use in a well-ventilated area. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

MADE IN U.S.A.

NET WEIGHT/POIDS NET: 13 oz/ 369 g

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL • MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS • CAUSES SKIN IRRITATION • CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a physician if unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention.

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES • PEUT CAUSER DE L'ÉTOURDISSEMENT OU DE LA SOMNOLENCE • CAUSE DES IRRITATIONS CUTANÉ • CAUSER DES DOMMAGES OCULAIRE GRAVES • CONTIENT DU GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : SI INHALÉ : Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si la personne ne se sens pas bien.
CONTACT CUTANÉ : Laver la peau abondamment à l'eau savonneuse. Si la peau devient irritée, consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les remettre.
CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter un médecin.

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

HEALTH	2	SANTÉ
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE

RC 1. 10
5617MGAN 1M608