INSÉRER CE BOUT DANS LE FUSIL

590JCGCO 1M504

- RESTE EN PLACE POUR PRÉVENIR L'USURE DANS DES CONDITIONS DE LOURDES CHARGES
- EXCELLENT RENDEMENT À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
- RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À L'EAU
- AIDE À PRÉVENIR LA ROUILLE ET LA CORROSION
- PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES D'INVERSION THERMIQUE
- NE TACHE PAS
- CONTIENT DE L'OMNISTAL™, UN AGENT DE PRÉSERVATION UNIQUE QUI CONTRIBUE À PRÉVENIR LA DÉGRADATION DE LA GRAISSE PAR LES MICROBES
- UTILISATION RECOMMANDÉE EN CONTINU DE -23°C (-10°F) À 135°C (275°F), ET JUSQU'À 204°C (400°F) EN INTERMITTENCE MOYENNANT UNE LUBRIFICATION D'APPOINT SOUS SURVEILLANCE.

Utilisable comme lubrifiant pouvant entrer en contact avec aliments dans les usines de transformation des viandes et volailles inspectées par le gouvernement fédéral des États-Unis.

AVERTISSEMENT : Contient du polybutène et de l'huile minérale blanche. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Ne pas inspirer le brouillard. Le mélange est composé à 19 % d'ingrédients dont la toxicité est inconnue.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

CERTIFIED LABORATORIES
A Division of/de NCH Corporation
P.O. Box 2493, Ft. Worth, Texas 76113-2493
239 Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E6
www.certifiedlabs.com • ©2015 NCH Corporation

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

CERTIFIED®

PUREPLEX™/mc WITH OMNISTAL™/mc

Clear Multi-Purpose Heavy Duty Food Grade NLGI #2 Grease, H1

Graisse transparente de qualité alimentaire à usages multiples pour service très intensif NLGI #2, H1

NET WEIGHT/POIDS NET: 13.3 oz/378 g

WARNING: CAUSES EYE IRRITATION • MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention.
See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

AVERTISSEMENT : CAUSE UNE IRRITATION OCULAIRE • PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUX ORGANES EN CAS D'EXPOSITION PROLONGÉE OU REPETÉE • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS : CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter un médecin.
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements. Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale. • Lire toute l'étiquette. • Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- STAYS IN PLACE TO PREVENT WEAR UNDER HEAVY-LOAD CONDITIONS
- EXCELLENT HIGH TEMPERATURE PERFORMANCE
- SUPERIOR WATER RESISTANCE
- HELPS PREVENT RUST AND CORROSION
- EXCEPTIONAL HEAT REVERSION PROPERTIES
- NON-STAINING
- CONTAINS OMNISTAL™, A UNIQUE PRESERVATIVE, WHICH HELPS PREVENT MICROBIAL BREAKDOWN OF THE GREASE
- RECOMMENDED FOR OPERATION FROM -10°F (-23°C) TO 275°F (135°C) CONTINUOUSLY, AND UP TO 400°F (204°C) INTERMITTENTLY, WITH MONITORED RE-LUBRICATION.

Suitable for use as a lubricant with incidental food contact in U.S. Federally inspected meat and poultry plants.
WARNING: Contains Polybutene and White mineral oil. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not breathe mist. 19 % of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity.
MADE IN THE U.S.A.

NSF®

Nonfood Compounds
Program Listed (Category H1)
(Registration #141685)

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3035

PLACE THIS END IN GUN

INDUSTRIAL • CONSTRUCTION • AUTOMOTIVE • MARINE
INDUSTRIEL • CONSTRUCTION • TRANSPORT ROUTIER • MARINE

SAMPLE