SCRUB MACHINE CLEANER EF

Low-Sudsing Concentrated Cleaner

Nettoyant concentré peu moussant

Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto. • Not intended for household use or resale. • Read the entire label before using this product. • Non conçu pour usage domestique ou revente. • Lire toute l'étiquette avant l'emploi.

DANGER: CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE • HARMFUL IF INHALED • MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS • MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE • MAY BE CORROSIVE TO METALS

FIRST AID: IF ON SKIN (OR HAIR): Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush affected areas with large amounts of soap and water for 20 to 30 minutes. Get immediate medical attention. Discard clothing and shoes. **IF IN EYES:** Immediately rinse the eyes with water. Remove contact lenses and continue flushing for at least 15 minutes. Hold the eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eyes and lids with water. Get immediate medical attention. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms, call a physician. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : CAUSES DES BRÛLURES CUTANÉE SÉVÈRE ET DES DOMMAGES OCULAIRE • NOCIF SI INHALÉ • PEUT CAUSER DE L'ÉTOURDISSEMENT OU DE LA SOMNOLENCE • PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUX ORGANES EN CAS D'EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE • PEUT ÊTRE CORROSIF AUX MÉTAUX

PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ (ou cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Nettoyer à fond avec beaucoup d'eau et du savon pendant au moins 20 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés. **CONTACT OCULAIRE :** Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles cornéennes et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Écarter les paupières afin de s'assurer de rincer toute la surface des yeux et des paupières sous l'eau. Consulter immédiatement un médecin. **SI INHALÉ :** Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires se développent. **SI INGÉRÉ :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la persogne ne se sent pas bien.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

NET CONTENTS/CONTENU NET : _____

FORMULATED FOR AUTOMATIC SCRUBBING MACHINES

- **Controlled sudsing**
- **Requires no rinsing**
- **Leaves no film**
- **Dissolves completely in water**
- **Will not clog or harm automatic scrubbing machines**
- **Soil load quickly drops out of used cleaning solution, making it possible to reuse solution**

This cleaner is specially formulated for use in automatic scrubbing machines, but may also be used for regular cleaning with mop or spray application. The chemical action effectively penetrates and cleans resilient flooring, terrazzo, concrete, and marble.

DIRECTIONS FOR USE: NOTE

1. Solution can cause etching on glass and staining of polished and anodized aluminum and should be rinsed off within a very short time after contact.
2. This product may harm certain painted surfaces. Pretest inconspicuous areas before using on automotive surfaces. Before cleaning painted surfaces, it is recommended that a small, concealed area be cleaned with product to test for any possible paint breakdown.
3. Do not use undiluted.

Regular Cleaning in Automatic Scrubbing Machines: Use 2 to 3 fluid ounces per gallon of water (16 to 23 mL per liter) for daily scrubbing. This concentration will not harm the waxed surface.
Heavy-Duty Cleaning in Automatic Scrubbing Machines: Use 4 to 6 fluid ounces per gallon of water (31 to 49 mL per liter).
Mop or Spray Application: Use 4 fluid ounces per gallon of water (31 mL per liter).
STORAGE AND DISPOSAL: Store in a corrosion-resistant container. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Absorb spillage to prevent damage. Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the performance. Before using, warm to room temperature and stir thoroughly.
DANGER: Contains Sodium metasilicate and Dipropylene glycol monomethyl ether. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not breathe vapor or mist. Use in a well-ventilated area. 3 % of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity.
MADE IN THE U.S.A.

MULTI-MIST Products
Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6
©2014 NCH Corporation

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

FORMULÉ POUR LES MACHINES À RÉCURER AUTOMATIQUES

- **Peu moussant**
- **Aucun rinçage requis**
- **Sans résidu**
- **Se dissout totalement dans l'eau**
- **Sans danger d'obstruer ou d'endommager les machines à récurer automatiques**
- **Les saletés se déposent rapidement dans la solution nettoyante usée, permettant ainsi de réutiliser la solution**

Ce nettoyant est spécialement formulé pour être utilisé dans les machines à récurer automatiques. Il peut aussi être utilisé avec une vadrouille ou un pulvérisateur. L'action chimique pénètre efficacement pour nettoyer les revêtements de sol résilients, le granito, le béton et le marbre.

MODE D'EMPLOI : NOTE

1. La solution peut décaper le verre et tacher l'aluminium poli et anodisé et doit être rincé très peu de temps après le contact.
2. Ce produit peut endommager certaines surfaces peintes. Faire un essai préalable dans un endroit peu visible avant d'utiliser le produit sur des surfaces automobiles. Avant de nettoyer des surfaces peintes, il est recommandé de nettoyer une petite surface peu visible à l'aide du produit pour vérifier la résistance de la peinture.
3. Ne pas utiliser le produit à pleine concentration.

Nettoyage régulier dans une machine à récurer automatique : Utiliser de 16 à 23 mL (de 2 à 3 oz liq.) de produit par litre (gallon) d'eau dans une application de récurage quotidien. Cette concentration n'endommagera pas les surfaces cirées.
Nettoyage intensif dans une machine à récurer automatique : Utiliser de 31 à 49 mL (de 4 à 6 oz liq.) de produit par litre (gallon) d'eau.
Application par vadrouille ou pulvérisateur : Utiliser 31 mL (4 oz liq.) de produit par litre (gallon) d'eau.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer dans un contenant résistant à la corrosion. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant hermétiquement fermé. Absorber les fuites afin de prévenir le dommage. Acheminer le contenu et le contenant conformément à les réglementations en vigueur.
PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est possible qu'il se sépare ou épaississe, ce qui n'affectera toutefois pas son rendement. Avant de l'utiliser, le réchauffer à la température ambiante et le brasser à fond.
DANGER : Contient du métasilicate de sodium et de l'éther monoéthylique du dipropylèneglycol. Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs et une protection oculaire. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Ne pas inspirer la vapeur ou le brouillard. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Le mélange est composé à 3 % d'ingrédients dont la toxicité est inconnue.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

0820MGBN 1M402

12043524

DEGUMM