Enduit microscopique

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **CONTIENT UN APPRÊT PROTECTEUR SX-197mc***
- **REPOUSSE LA POUSSIÈRE, LA SALETÉ, LES TACHES ET LES MARQUES**
- **AUGMENTE LE CARACTÈRE HYDROFUGE, LE LUSTRE ET LES PROPRIÉTÉS ANTI-TACHES DES SURFACES**
- **PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR REDONNER AU TABLE AUX BLANCS LEUR APPARENCE INITIALE**

* SX-197 est un polymère qui forme un film protecteur.

Peut être utilisé comme produit de maintenance générale dans les zones sans contact avec les aliments des usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des Etats-Unis.

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

MISE EN GARDE : Ce produit contient des silicones qui peuvent rendre glissants des revêtements de plancher durs (ex. : béton, carreaux souples, etc.) sur lesquels il est vaporisé. Prendre donc les précautions raisonnables pour prévenir les chutes.

NOTE

1. Non conçu pour les pare-brise des automobiles.
2. Avant toute application sur les surfaces peintes ou laquées, ou encore sur le bois non-traité, en faire un essai sur une surface peu en vue pour s'assurer de la compatibilité du produit.

Appliquer sur une surface sèche et propre. Tenir la bombe à 20-25 cm (8-10 po) de la surface et vaporiser légèrement sur la surface ou directement sur un linge doux propre et appliquer sur la surface. Polir immédiatement pour créer un effet très lustré à l'aide d'un linge doux sec ou d'une serviette pour produire de meilleurs résultats et prévenir les mèches. Il est possible d'appliquer des couches supplémentaires pour rehausser le caractère hydrofuge et la brillance. Sur un véhicule neuf, appliquer le produit à l'intérieur à la température ambiante. Dans le cadre d'un entretien normal, essuyer la surface traitée à l'aide d'un linge sec propre pour restaurer la beauté et la brillance originales de la surface.

DANGER : Contenu sous pression. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur, d'une surface chaude, d'étincelles ou d'une flamme nue. Ne pas perforer ou incinérer le contenant. L'exposition à des températures supérieures à 49°C (120°F) peut causer l'éclatement.

NOTE : Pendant les mois d'été, la température intérieure des véhicules atteint plus de 49°C (120°F).

UN MÉSUSAGE INTENTIONNEL PAR LA CONCENTRATION ET L'INHALATION DU CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF OU MORTEL. UNE SUREXPOSITION DANS UN ENDROIT CLOS PEUT AUSSI ÊTRE NOCIF OU MORTEL. Contient du propane, du butane et de l'isopropanol. Porter des gants de protection, des vêtements protecteurs et une protection oculaire. Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Ne pas inspirer les vapeurs, le brouillard ou le gaz. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

5002MGAN 1M311

DISPOSAL/ ÉLIMINATION

Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation • ©2014 NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062 • 247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

AR-19™/mc

Microscopic Protective Shield

Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not intended for household use or resale. • Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique completamente antes de usar este producto.

- **CONTAINS SX-197™* PROTECTIVE COATING**
- **REPELS DUST, DIRT, SMUDGES, AND SMEARS**
- **INCREASES WATER REPELLENCY, LUSTER, AND NON-SOILING QUALITIES**
- **CAN BE USED TO REJUVENATE DRY-ERASE BOARDS**

*SX-197 is a protective film-forming polymer

Suitable for use as a general maintenance product in non-processing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE: SHAKE WELL BEFORE USING

CAUTION: This product contains silicones that, when applied over hard-surface floors (such as concrete, resilient tiles, etc.), may cause them to become slippery. Therefore, exercise due caution to avoid falling.

NOTE

1. Not for use on car windshields.
2. Before using on painted surfaces, lacquered surfaces or unsealed wood, pre-test on an inconspicuous area for compatibility.

Apply to a clean, dry surface. Hold the can 8 to 10 inches (20 to 25 cm) from the surface and spray the area lightly or spray directly onto a soft, clean cloth and apply to the surface. Immediately buff to a high luster with a soft, dry cloth or towel for best results and to prevent streaking. Additional coats may be applied to increase water repellency and luster. For new car make-ready, apply indoors at room temperature. For regular maintenance, wipe the treated surface with a clean, dry cloth to restore the original surface beauty and shine.

DANGER: Contents under pressure. Do not use or store near heat, hot surfaces, sparks or open flame. Do not puncture or incinerate this container. Exposure to temperatures above 120°F (49°C) may cause bursting.

NOTE: Vehicle interiors often exceed 120°F (49°C) during warm months.

INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATAL. OVEREXPOSURE IN CLOSED AREAS CAN ALSO BE HARMFUL OR FATAL. Contains Propane, Butane and Isopropanol. Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Do not eat, drink or smoke when using this product. Do not breathe vapors, mist or gas. Use in a well-ventilated area. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

MADE IN THE U.S.A.

NET WEIGHT/POIDS NET: 15 oz/425 g

DANGER: FLAMMABLE AEROSOL • HARMFUL IF INHALED • CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION • MAY BE FATAL IF SWALLOWED AND ENTERS AIRWAYS • MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS • MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a physician if you feel unwell. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if you feel unwell.

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : AÉROSOL INFLAMMABLE • NOCIF SI INHALÉ • CAUSE DE GRAVES IRRITATIONS OCULAIRES • PEUT ÊTRE MORTEL EN CAS D'INGESTION ET DE PÉNÉTRATION DANS LES VOIES RESPIRATOIRES • PEUT CAUSER DE L'ÉTOURDISSEMENT OU DE LA SOMNOLENCE • PEUT CAUSER DE LÉSIONS AUX ORGANES EN CAS D'EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE • GAZ SOUS PRESSION; PEUVENT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : SI INHALÉ : Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin en cas de malaise. **CONTACT CUTANÉ :** Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter un médecin. **SI INGÉRÉ :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin en cas de malaise.

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

HEALTH	2*	SANTÉ
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE

SAMPLE