

This super strength cleaner, degreaser and stripper combines alkaline strength for stripping, surfactant power for soils and solvent ingredients for petroleum grease, oil, carbon black, etc. It works quickly and effectively on a variety of surfaces including aluminum.

VERSATILE - Can be used with: Automatic Scrubbers • Hot Tank • Pressure Washers • Mop or Deck Brush.

DIRECTIONS FOR USE:

HEAVY STRIPPING: Dilute stripper 1:10 in hot water. Mop or spray on, flooding floor with solution. While allowing solution to stand for a few minutes, use scraper and steel wool to remove finish build-up around edges. Scrub the floor with abrasive pad to remove finish.

NOTE: Add more stripping solution if necessary - do not allow loosened finish and dirt to dry on floor. Pick up dirty solution with wet vac or mop. Rinse with clear water twice. A dry buff with a polishing pad may be desired on the dried floor to give better gloss and wear to the finish to be applied.

LIGHT STRIPPING (SHOWER SCRUB): Dilute stripper 1:20 up to 1:30 in warm water. Wet mop solution on floor. Scrub with abrasive pad. Allow to dry. Apply more finish.

WHERE AND HOW TO USE:

SURFACE FLOORS

• Concrete • Quarry • Terrazzo

VEHICLES

• Truck Bodies • Trailers • Aircraft Exteriors

TOOLS

• Parts • Painted Surfaces

MACHINERY

• Engines • Production Lines

DILUTION

Mix 8 oz. Per Gallon (1:16)

DEGREASING TIPS

Recommended for automatic scrubbers (low sudsing). Also for rotary machine scrubbing, spray and mop application. Use stronger dilution if needed.

Mix 8 oz. Per Gallon (1:16)

Spray on and agitate with truck brush. Rinse with hot or cold water.
Note: Test inconspicuous painted area for compatibility before using.

Mix 16 oz. Per Gallon (1:8)

Spray on. Allow to work or scrub to speed grease removal. Rinse with hot or cold water.

Mix 16 oz. Per Gallon (1:8)

Spray on with pressure washer. Let cleaner work for a few minutes on heavy deposits or scrub with brush if needed. Rinse.

FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.

Contains 2-Butoxy Ethanol (111-76-2) and Sodium Hydroxide (1310-73-2).

DANGER

Causes severe skin burns and eye damage. Wear protective gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. Do not breathe mist or dust.

IF ON SKIN (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before reuse.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contacts, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or physician.



St. Louis, MO • www.interconchemical.com

150406-0686

INTERCONTM



b.a.d.TM

INDUSTRIAL STRENGTH CLEANER, DEGREASER AND STRIPPER
LIMPIADOR DESENGRASANTE Y REMOVEDOR DE RESISTENCIA INDUSTRIAL

DANGER: Causes severe skin burns and eye damage.
Read side panel carefully.

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos.
Lea cuidadosamente el panel lateral.

Net Contents: 1 GAL. (3.78 L)

Este limpiador, desengrasante y removedor súper resistente combina la fuerza alcalina para limpiar, la potencia surfactante para manchas y los ingredientes solventes para eliminar grasa de petróleo, aceite, negro de carbón, etc. Funciona rápida y eficazmente en una variedad de superficies incluyendo el aluminio.

VERSÁTIL - Puede usarse con: Restregadoras automáticas • Tanque caliente • Lavadoras a presión • Trapeador o cepillo para pisos.

INSTRUCCIONES DE USO:

REMOCIÓN DIFÍCIL: Diluya el removedor 1:10 en agua caliente. Trapee o rocíe, o inunde el piso con la solución. Mientras espera que la solución se asiente por unos minutos, use un raspador y lana de acero para limpiar la acumulación del acabado alrededor de los bordes. Restriegue el piso con una almohadilla abrasiva para retirar el acabado.

NOTA: Agregue más solución removedora si es necesario; no permita que el acabado suelto y la suciedad se sequen en el piso. Recoja la solución sucia con una aspiradora para material húmedo o con trapeador. Enjuague con agua limpia dos veces. Es posible que sea deseable pulir en seco con una almohadilla pulidora el piso seco para dar un mejor brillo y resistencia al desgaste al acabado que se aplicará.

REMOCIÓN LIGERA (RESTREGADO CON REGADERA): Diluya el removedor 1:20 hasta 1:30 en agua caliente. Pase por el piso el trapeador húmedo con la solución. Restriegue con una almohadilla abrasiva. Deje que el piso se seque. Aplique más acabado.

DÓNDE Y CÓMO USAR:

SUPERFICIE PISOS

• Concreto • Cantera • Terrazo

DILUCIÓN

Mezcle 8 onzas Por galón (1:16)

CONSEJOS DESENGRASANTE

Se recomienda para restregadoras automáticas (poca espumabilidad). También para aplicación con máquina restregadora rotatoria, rociador y trapeador. Use una dilución más fuerte si es necesario.

VEHÍCULOS

• Carrocería de camiones
• Remolques • Exteriores de aviones

Mezcle 8 onzas Por galón (1:16)

Rocíe y agite con un cepillo para camiones. Enjuague con agua caliente o fría. **Nota:** Pruebe la compatibilidad del producto en un área pintada no visible, antes de usarlo.

HERRAMIENTAS

• Partes • Superficies pintadas

Mezcle 16 onzas Por galón (1:8)

Rocíe el producto. Permita que trabaje, o restriegue para acelerar la remoción de la grasa. Enjuague con agua caliente o fría.

MAQUINARIA

• Motores • Líneas de producción

Mezcle 16 onzas Por galón (1:8)

Rocíe con lavadora a presión. Deje que el limpiador trabaje por unos minutos en depósitos difíciles o restriegue con un cepillo si es necesario. Enjuague.

PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.

Contiene 2-butoxi etanol (111-76-2) e hidróxido de sodio (1310-73-2).

PELIGRO

Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos. Use guantes protectores y protección para los ojos. Lávese bien después de emplear el producto. No respire el producto atomizado o en polvo.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil de hacer. Continúe enjuagando.

SI SE INGIERE: Enjuague la boca. NO provoque el vómito.

SI SE INHALA: Retire a la persona al aire fresco y colóquela en descanso en una posición que sea cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES o a un médico.

