

This premium seal offers state-of-the-art performance and features distinct advantages in floor maintenance:

- Exceptional adhesion to all concrete and stone compositions, as well as vinyl and asbestos tile.
- Incredible chemical resistance to acids, alkalies, oils, solvents, fluids, detergents and water.
- Very high durability and resistance to wear and degradation from traffic, scuffing, dirt, black heel marks and powdering.
- Non-solvent base: safe and easy to use, easy clean up, faster drying time and economical.
- Excellent gloss, depth of gloss, leveling, recoatability, penetration, low color and crystal clarity of film.
- Equally superb results on old, new, rough, porous, smooth, stained or embedded soil substrates.
- Slip resistance meets or exceeds industry standards.
- Highly recommended for all surfaces appropriate for water-based maintenance such as concrete, masonry, vinyl, asbestos, linoleum, terrazzo, stone, marble, and ceramic.

**DIRECTIONS FOR USE:**

Thoroughly sweep and clean floor with a suitable detergent and rinse before application, to prevent coating dirt and stains, and to insure proper coating and wear properties. No etching or neutralizing is necessary.

Apply seal with an applicator, roller, quality string mop or sprayer generously, without puddling, to insure adequate protection and easy maintenance. Apply only with a very clean applicator - DO NOT contaminate seal with cleaners or strippers!

For best results apply three or more coats, allowing seal to dry between coats (about 30 minutes depending on ventilation, humidity, temperature and porosity). Top coats of wax or finish may be applied if desired. Allow an overnight cure before resuming heavy traffic.

Maintain floor by daily sweeping or dust mopping. When necessary, damp mop with a mild detergent.

**CAUTION: ALL WET FLOORS ARE SLIPPERY!** Recoat as desired.

**NOTE:** This seal is very difficult to remove when dried. Do not apply or splash onto unwanted areas.

**FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.**

Does not contain sufficient quantities of hazardous ingredients to warrant GHS classification.



inter-seal™

**WATER BASED MODIFIED ACRYLIC POLYMER SEAL**  
**MANTENEDOR/LIMPIADOR DE FÓRMULA TRANSPARENTE**



**Net Contents: 5 GAL.(18.9 L)**

Este sello de primera ofrece un desempeño de lo más avanzado y presenta ventajas distintivas en el mantenimiento de pisos:

- Adhesión excepcional en todas las composiciones de concreto y piedra, así como azulejos de vinilo y asbesto.
- Resistencia química increíble a los ácidos, álcalis, aceites, solventes, fluidos, detergentes y agua.
- Muy alta durabilidad y resistencia al desgaste y degradación por el tráfico, tierra, marcas de tacones y polvo.
- Base sin solvente: Segura y fácil de usar, fácil de limpiar, tiempo de secado más rápido y económica.
- Excelente brillo, profundidad de brillo, nivelación, facilidad de aplicación de una segunda capa, penetración, bajo color y claridad cristalina de capa.
- Resulta igualmente magnífico en sustratos de suelos viejos, nuevos, ásperos, porosos, suaves, manchados o incrustados.
- La resistencia a los resbalones cumple o excede los estándares de la industria.
- Altamente recomendado para todas las superficies adecuadas para mantenimiento con base en agua como el concreto, mampostería, vinilo, asbesto, linóleo, mosaico, piedra, mármol y cerámica.

PROTEJA DEL CONGELAMIENTO.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

Barra y limpie a fondo el piso con un detergente adecuado y enjuague antes de la aplicación, para evitar mugre y manchas del recubrimiento, y para asegurar propiedades adecuadas de recubrimiento y desgaste. No es necesario un tratamiento ácido o una neutralización.

Aplique generosamente el sello con un aplicador, rodillo, un trapeador de hilo de calidad o un aspersor, sin encharcar, para asegurar una adecuada protección y fácil mantenimiento. Aplique solo con un aplicador muy limpio, NO contamine el sello con limpiadores o depuradores.

Para mejores resultados aplique tres o más capas, permitiendo al sello secar entre capas (aproximadamente 30 minutos dependiendo de la ventilación, humedad, temperatura y porosidad). Se pueden aplicar capas superiores de cera o acabado si lo desea. Permita un curado de una noche antes de reanudar el tráfico pesado.

Dé mantenimiento al piso pasando un trapeador o barriendo diariamente. Cuando sea necesario humedezca el trapeador con un detergente suave.

**PRECAUCIÓN: ¡TODOS LOS PISOS MOJADOS SON RESBALOSOS!** Vuelva a cubrir según lo desee.

**NOTA:** Este sello es muy difícil de remover cuando seca. No aplique ni salpique en áreas no deseadas.

**PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.**

No contiene suficientes cantidades de ingredientes peligrosos para merecer la clasificación SGA.



**FICCB-FF-0005-0364**  
**140430-0364**