CAUTION: CONCENTRATE MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. CONCENTRATE MAY CAUSE EYE IRRITATION. Do not taste or swallow. May cause gastrointestinal irritation. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Do not use or mix with other chemicals. Contains ammonium bifluoride. **FIRST AID: IF SWALLOWED:** Give a glassful of water or milk. Then contact a physician. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person. **EYES AND SKIN:** In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water. If irritation develops, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY

PRECAUCIÓN: EL CONCENTRADO PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. EL CONCENTRADO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓNES EN LOS OJOS. No lo pruebe o ingiera. Puede ocasionar irritaciones gastrointestinales. Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de manipularlo. No lo use o mezcle con otros productos químicos. Contiene Bifluorurо de amonio. **PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN:** Beba de uno vaso de agua o leche. Después, llame a un médico. No indúzcale vómito a menos que se indique por un profesional médico. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. **OJOS Y PIEL:** En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuágueselos inmediatamente con agua abundante. Si una irritación se desarrolla, busque asistencia médica.

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL SÓLO

Grip Kleen Floor Tile Traction Treatment is a unique, heavy duty floor cleaner, designed to effectively remove grease and soap scum deposits. When used full strength, **Grip Kleen** provides a microscopic traction texture to the tile surface, helping you to maintain a safe work environment. **Grip Kleen** is recommended for use on quarry, porcelain, and glazed ceramic tile. Use of **Grip Kleen** full strength on porcelain and glazed tile will create a duller surface. **Grip Kleen** is not recommended for use on polished or unpolished marble, or terrazzo with marble chips. If product gets on aluminum, remove promptly with a clean, wet towel. Since floor tile compositions differ greatly among manufacturers, it is recommended to test a small, inconspicuous area for acceptable appearance and results prior to application over the entire area. For additional information on product use on various substrates, please contact your Auto-Chlor representative.

Grip Kleen Limpiador y Tratamiento Antiresbalada para Pisos es un limpiador de pisos super potente único, diseñado para quitar eficazmente acumulaciones de grasa y espuma de jabón. En su forma no diluida, **Grip Kleen** le da una textura antiresbalada microscópica a la superficie de mosaicos, que ayuda a crear un ambiente de trabajo más seguro. **Grip Kleen** se recomienda para baldosas de piedra, porcelana y cerámica vidriada. Su aplicación no diluida sobre baldosas vidriadas y porcelana producirá una superficie más desluciente. No se recomienda sobre el mármol pulido o no pulido, ni el terrazo con rodajas de mármol. Si el producto entra en contacto con el aluminio, quítelo con una toalla limpia y húmeda de inmediato.Puesto que la composición de las baldosas de pisos varia considerablemente de un fabricante a otro, se recomienda que verifique el aspecto y resultados en una pequeña zona poco visible antes de hacer la aplicación en toda la superficie. Para la información principal sobre el empleo del producto aproximadamente varios substratos, llame su representante Auto-Chlor.
Evite toda contaminación de los alimentos al usar o almacenar este producto. El equipo o las superficies susceptibles al contacto directo con alimentos se deben enjuagar con agua potable después del tratamiento con este producto.

Sold by:

Auto-Chlor SYSTEM

Auto-Chlor System
746 Poplar Avenue
Memphis, TN 38105
Emergency number - 866-923-4946

GRIP Kleen
TILE TRACTION TREATMENT

Auto-Chlor SYSTEM

For Use in Institutional, Industrial, and Food Processing Establishments.

Para empleo en Establecimientos Industriales, Institucionales y de Procesamiento de Alimentos.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION: CONCENTRATE MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.
MAY CAUSE EYE IRRITATION
Read Side Panel Carefully

PRECAUCIÓN: CONCÉNTRESE TAL VEZ DAÑOSO
DE SER TRAGADO. PUEDE CAUSAR EL OJO IRRITACIÓN.
Lea el panel de lado con cuidado

ACL10091

Net Contents
3.78 L / 1.0 US Gal

DIRECTIONS: Avoid contamination of food during use or storage. Equipment or surfaces subject to direct contact with food must be thoroughly rinsed with potable water after treatment with this product.
Floor Cleaning – Use Grip Kleen during the day to clean the floor. 1) Wipe up spills and sweep debris from floor surface. 2) Dispense **Grip Kleen** at a ratio of 1:128 (one oz. per gallon, or 8 mL per liter) of cold or hot water. 3) Apply solution to floor surface using a dripping wet mop. 4) Aggressively scrub the floor with a deck brush. 5) Mop up soiled solution or squeegee to drain. 6) Rinse or damp mop floor surface clean. 7) Dry floor surface using a dry mop or squeegee.

Tile Traction Treatment - (Once a month or spot treat slippery areas as needed) 1) Wipe up spills and sweep debris from floor surface. 2) Apply **Grip Kleen** full strength (straight from bottle) in area to be treated. 3) Evenly spread **Grip Kleen** across the surface using a deck brush. Allow **Grip Kleen** to remain on floor surface: 20 minutes for Quarry Tile / 40 minutes for glazed & porcelain tile. (DO NOT ALLOW **Grip Kleen** to dry on surface during standing time.) 4) Mop up soiled solution or squeegee to drain. 5) Rinse or damp mop floor surface clean. 6) Dry floor surface using a dry mop or squeegee.

Concrete Cleaning – Sidewalks, Dumpsters or Drive Thrus 1) Sweep all debris from area to be cleaned. 2) Dispense **Grip Kleen** at a ratio of 1:4 (one oz. per four oz., or 250 mL per liter) of cold or hot water. 3) Apply solution and allow it to stand on area to be cleaned for 3-5 minutes. 4) Aggressively scrub area with a deck brush. 5) Rinse surface clean with tap water.

Limpieza de los pisos: Uso **Grip Kleen** durante el día para limpiar el piso 1) Enjugue los derramamientos y barre el piso a fin de quitar todos escombros. 2) Distribuye **Grip Kleen** según una razón de dilución de 1:128 (8 ml por litro/ 1 oz por galón) de agua fría o caliente. 3) Aplique esta solución sobre la superficie del piso con un trapeador chorreando. 4) Frote el piso enérgicamente con cepillo de cerdas rígidas. 5) Recoja la solución usada con un trapeador o escobilla, empujándola en el desagüe del piso. 6) Enjuague la superficie o pase un trapeador húmedo hasta que la superficie sea limpia. 7) Seque enjugando la superficie del piso con un trapeador o escobilla.
Tratamiento antiresbalada: (Tratamiento mensual o por lugares resbaladizos individuales según se necesite) 1) Enjugue los derramamientos y barre el piso a fin de quitar todos escombros. 2) Aplique **Grip Kleen** no diluido (directamente de la botella) sobre la superficie a tratar. 3) Extienda la solución de **Grip Kleen** uniformemente por toda la superficie con un cepillo de cerdas rígidas. Deje que el producto agite sobre la superficie durante 20 minutos para baldosas de piedra ó 40 minutos para baldosas vidriadas y de porcelana. (NO DEJE QUE **Grip Kleen** SE SEQUE sobre la superficie durante este período de espera.) 4) Recoja la solución usada con un trapeador o escobilla, empujándola en el desagüe del piso. 5) Enjuague la superficie o pase un trapeador húmedo hasta que la superficie sea limpia. 6) Seque enjugando la superficie del piso con un trapeador o escobilla.
Limpieza del concreto - aceras, contenedores para escombros o drive-in. 1) Barre el piso a fin de quitar todos escombros de la superficie a limpiar.
2) Distribuye **Grip Kleen** según una razón de dilución de 1:128 (8 ml por litro/ 1 oz por galón) de agua fría o caliente. 3) Aplique esta solución sobre la superficie a limpiar y deje que se asiente durante 3 a 5 minutos. 4) Frote el piso enérgicamente con cepillo de cerdas rígidas. 5) Enjuague la superficie con agua de la llave hasta que la superficie sea limpia.

HAZARD RATING / CLASIFICACION EN CUANTO AL PELIGRO

CONCENTRATE / CONCENTRADO			1:14 DILUTION / DILUCIÓN	
HMIS	NFPA		HMIS	NFPA
2	2	Health/Salud	1	1
0	0	Flammability/Inflamabilidad	0	0
0	0	Reactivity/Reactividad	0	0

4 = Very High/Muy alto; 3 = High/Alto; 2 = Moderate/Moderado;
1 = Slight/Bajo; 0 = Insignificant/Insignificante

INGREDIENTS / INGREDIENTES:

Ammonium Bifluoride / Bifluoruro de amonio (CAS #1341-49-7) • Dodecylbenzene Sulfonic Acid / Ácido dodecilbencenosulfónico (CAS #68584-22-5) • Sodium Alkyl Sulfonate / Alquil sulfato de sodio (CAS #68608-26-4) • Sodium Xylene Sulfonate / Xylen sulfonato de sodio (CAS #1300-72-7) • Water / Agua (CAS #7732-18-5) • Isopropyl Alcohol / Alcohol isopropílico (CAS #67-63-0)