Nettoyant pour moteur électrique

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **S'évapore Rapidement, Proprement Sans Résidus**
- **Non Chloré Et Non Corrosif**
- **Conforme À La Réglementation Sur Les COV De Tous Les États**
- **Puissante Solvabilité Et Action De Purge**

Utilisable comme nettoyant pour moteur électrique dans les zones sans contact avec des aliments dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI

1. Ne jamais appliquer le produit sur de l'équipement électrique en marche. Après l'application, permettre au produit de s'évaporer entièrement de remettre l'équipement en marche.
2. Les vapeurs du produit risque de s'enflammer lorsque dans des espaces fermé ou confinés. Toujours utiliser dans un endroit avec une ventilation suffisante. Ne pas faire fonctionner de l'équipement muni d'une source d'ignition pendant l'utilisation de ce produit.

Tenir le contenant à la verticale et vaporiser à une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 pouces) de l'équipement à nettoyer. Dans le cas de dépôts incrustés et compacts, pulvériser pour bien humecter, laisser agir pendant 15 à 30 secondes, puis rincer. Relubrifier les moteurs, les roulements, etc. après le nettoyage.

DANGER : Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes. Ne pas pulvériser le produit sur une flamme nue ou autre source d'inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou incinérer, même après usage. Garder à l'abri de l'ensoleillement direct. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (122°F).

NOTE : Pendant les mois d'été, la température intérieure des véhicules atteint plus de 50°C (122°F).

Contient de l'acétate de méthyle, de l'hexane, le toluène, le dioxyde de carbone du solvant naphta (pétrole), aliphatique léger, du benzène, du xylène et de l'éthylbenzène.

Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs et une protection oculaire. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Ne rien manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. . Utiliser dans un endroit bien ventilé.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6
www.nch.com

U.S. PRODUCT INFORMATION/REORDER:
800-527-9919/FAX 972-438-0634

CANADA REORDER : 800-288-3034/FAX 800-828-6662
COMMANDES DE RÉAPPROVIONNEMENT : 800-268-3034

DUALSOLV™/mc II

Electric Motor Cleaner

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

- **Fast, Clean Evaporation That Leaves No Residue**
- **Non-Chlorinated And Non-Corrosive**
- **VOC Compliant In All States**
- **Strong Solvency And Flushing Action**

Suitable for use as an electric motor cleaner in non-processing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE

1. Never use on running electric equipment or motors. After cleaning, allow all product to air dry and evaporate thoroughly before restarting.
2. Product vapors may ignite when in enclosed/confined spaces. Always use in an area with sufficient ventilation. Do not operate equipment with an ignition source while using this product.

Hold can upright 6 to 8 in (15 to 20 cm) from the equipment to flush it clean. For heavy, impacted deposits, spray to wet thoroughly, allow to soak for 15 to 30 seconds, then flush clean. Re-lubricate motors, bearings, etc. after cleaning.

DANGER: Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 122°F (50°C).

NOTE: Vehicle interiors often exceed 122°F (50°C) during warm months. Keep container tightly closed.

Contains Methyl acetate, Hexane, Toluene, and Carbon dioxide, Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic, Benzene, Xylene, and Ethyl benzene.

Use in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not breathe vapors, mist or gas. Do not eat, drink or smoke while using this product.

EC-45

NET WEIGHT/POIDS NET: 15.5 oz/440 g

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL • HARMFUL IF INHALED • MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS • CAUSES SKIN IRRITATION • CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION • MAY BE FATAL IF SWALLOWED AND ENTERS AIRWAYS • SUSPECTED OF DAMAGING FERTILITY OR THE UNBORN CHILD • MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a physician if unwell. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell. **IF EXPOSED OR CONCERNED:** Get medical attention.

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE • NOCIF SI INHALÉ • PEUT CAUSER DE L'ÉTOURDISSEMENT OU DE LA SOMNOLENCE • CAUSE UNE IRRITATION CUTANÉE • CAUSE DE GRAVES IRRITATIONS OCULAIRES • PEUT ÊTRE MORTEL EN CAS D'INGESTION ET DE PÉNÉTRATION DANS LES VOIES RESPIRATOIRES • PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX ORGANES EN CAS D'EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE • SUSCEPTIBLE DE NUIRE À LA FERTILITÉ OU AU FŒTUS • CONTIENT DU GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : SI INHALÉ : Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si la personne ne se sent pas bien. **CONTACT CUTANÉ :** Laver la peau abondamment à l'eau savonneuse. Si la peau devient irritée, consulter un médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les remettre. **CONTACT OCULAIRE :** Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter un médecin. **SI INGÉRÉ :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent pas bien. **EN CAS D'EXPOSITION OU D'INQUIÉTUDES :** Consulter un médecin.

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

HEALTH	2*	SANTÉ
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

5528
MGLN
2M0003