Nettoyant et dégraissant électronique

Lire toute l'étiquette. Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- **Sans Danger Sur Les Plastiques, Les Caoutchoucs Et Les Surfaces Peintes**
- **Ne Laisse Aucun Résidu**
- **Aucun Démontage Nécessaire**
- **Séchage Rapide**

Peut être utilisé comme solvant de nettoyage de matériel électronique dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI

1. Les vapeurs du produit risque de s'enflammer lorsque dans des espaces fermé ou confinés. Toujours utiliser dans un endroit avec une ventilation suffisante.
2. Toujours couper le courant avant de procéder au nettoyage; ne jamais appliquer le produit sur de l'équipement électrique en marche. Après l'application, permettre au produit de s'évaporer entièrement et laisser dissiper les vapeurs piégées de l'aire de travail avant de remettre l'équipement en marche. Si l'équipement doit être remis en marche immédiatement, utiliser une ventilation forcée, au besoin.
3. Ne pas utiliser ce produit sur des cartes de circuits revêtues si le manufacturier du revêtement ne recommande pas le nettoyage aux solvants.

Tenir le contenant à une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 pouces) de l'endroit à nettoyer. Bien vaporiser.

NOTE : Au moment de remplacer une buse et d'insérer le tube de rallonge, toujours pointer la flèche sur le dessus de la buse loin du visage et les yeux.

DANGER : Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes. Ne pas pulvériser le produit sur une flamme nue ou autre source d'inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou incinérer, même après usage. Garder à l'abri de l'ensoleillement direct. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (122°F).

NOTE : Pendant les mois d'été, la température intérieure des véhicules atteint plus de 50°C (122°F). Contient de l'éthanol, du acétate de méthyle et du dioxyde de carbone. Ne pas inspirer les vapeurs, le brouillard ou le gaz. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs et une protection oculaire. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MULTI-MIST Products Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

DYLEK™/mc PS II

Electronic Cleaner Degreaser

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

- **Safe On Plastic, Rubber And Painted Surfaces**
- **No Residue**
- **No Disassembly Required**
- **Fast Dry Time**

Suitable for use as a solvent for cleaning electronic equipment in U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE

1. Product vapors may ignite when in enclosed / confined spaces. Always use in an area with sufficient ventilation.
2. Always turn power off before cleaning; never use on running electronic equipment. After cleaning, allow all product to evaporate thoroughly and trapped vapors to dissipate before restarting. If equipment must be put into service immediately, forced-air ventilation may be required.
3. Do not use this product on coated circuit boards if the coating manufacturer does not recommend solvent cleaning.

Hold can 6 to 8 inches (15 to 20 cm) from the area to be cleaned. Spray thoroughly.

NOTE: When changing spray nozzles and inserting the extension tube, always point the arrow on the top of the spray nozzle away from the face and eyes.

DANGER: Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Do not expose to temperatures exceeding 122°F (50°C).

NOTE: Vehicle interiors may reach 122°F (50°C) during warm months. Contains Ethanol, Methyl acetate and Carbon dioxide. Avoid breathing vapors, mist or gas. Use in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

MADE IN THE U.S.A.
EN - 75

NET WEIGHT/POIDS NET: 11 oz/312 g

DANGER: FLAMMABLE AEROSOL • MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS • CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION • CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a physician.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a physician if unwell.

See the Safety Data Sheet for more information.

For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : AÉROSOL INFLAMMABLE • PEUT CAUSER DE L'ÉTOURDISSEMENT OU DE LA SOMNOLENCE • CAUSE DE GRAVES IRRITATIONS OCULAIRES • CONTIENT DU GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS

SI CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Communiquer immédiatement un médecin.

SI INHALÉ : Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si la personne ne se sens pas bien.

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

HEALTH	2	SANTÉ
FLAMMABILITY	4	INFLAMMABILITÉ
PHYSICAL HAZARDS	0	RISQUES PHYSIQUES
PERSONAL PROTECTION		PROTECTION PERSONNELLE

5600MGAO 1M608

QUALITY ASSURANCE (ISO 9001)

SPECIMEN