FIRST STEP™/mc ADVANCED

Re-emulsifying Floor Stripper

Décapant à plancher par ré-émulsion

Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto.
Not intended for household use or resale. • Read the entire label before using this product.
Non conçu pour usage domestique ou revente. • Lire toute l'étiquette avant l'emploi.

FIRST STEP ADVANCED

DANGER: CORROSIVE - CAUSES SKIN AND EYE BURNS • MAY CAUSE ALLERGIC SKIN AND RESPIRATORY REACTION • MAY CAUSE DELAYED LUNG INJURY AND BURNS • HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED

FIRST AID: FOR SKIN CONTACT: Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush affected areas with large amounts of soap and water for 20 to 30 minutes. Get immediate medical attention. Discard clothing and shoes. **FOR EYE CONTACT:** Immediately rinse the eyes with water. Remove any contact lenses and continue flushing for at least 15 minutes. Hold the eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eyes and lids with water. Get immediate medical attention. **IF INHALED:** Remove from the area to fresh air. If not breathing, clear the airway and start mouth-to-mouth artificial respiration. Get immediate medical attention. **IF SWALLOWED:** Give 3 to 4 glasses of water, but DO NOT induce vomiting. If vomiting occurs, give fluids again. Get immediate medical attention. Do not give anything by mouth to an unconscious or convulsing person.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Material Safety Data Sheet for more information.

DANGER : CORROSIF - CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES ET OCULAIRES • PEUT CAUSER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE ET RESPIRATOIRE • PEUT CAUSER DES BRÛLURES ET DES LÉSIONS PULMONAIRES À APPARITION TARDIVE • NOCIF OU MORTEL SI INGÉRÉ

PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ : Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les régions touchées avec beaucoup d'eau et de savon pendant 20 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vêtements et les chaussures. **CONTACT OCULAIRE :** Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles cornéennes et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Écarter les paupières afin de s'assurer de rincer toute la surface des yeux et des paupières sous l'eau. Consulter immédiatement un médecin. **SI INHALÉ :** Emmener la personne au grand air. Si elle a cessé de respirer, dégager ses voies respiratoires et administrer la respiration artificielle bouche à bouche. Consulter immédiatement un médecin. **SI INGÉRÉ :** Faire boire 3 ou 4 verres d'eau mais NE PAS faire vomir. En cas de vomissement, faire boire de nouveau des liquides. Consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente ou prise de convulsions.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

MULTI-MIST Products
Division of/de NCH Corporation
1618 Northgate, Irving (TX) 75062
247 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E6
©2013 NCH Corporation

RELIQUEFIES WAXES AND FLOOR FINISHES FOR EASY REMOVAL
- **WORKS WITHIN MINUTES - Reliquefies most floor finishes for immediate wash-away**
- **MINIMIZES SCRUBBING - Cuts the time and labor involved in normal stripping operations**
- **ONE-STEP CONVENIENCE - Cleans and strips at the same time**
- **CONCENTRATED - Dilutes with up to 8 parts water for added economy**
- **VERSATILE - Works on a wide variety of floor surfaces, including vinyl, vinyl asbestos, marble, terrazzo, quarry tile, rubber tile and well-sealed asbestos tile**
- **NO AMMONIA AFTER-SMELL**
- **Contains biodegradable surfactants**

FIRST STEP ADVANCED is the revolutionary floor finish stripper, formulated to chemically convert wax buildup back to liquid form for fast, easy removal-eliminating expensive stripping processes.
Suitable for use as a floor stripper in U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE
CAUTION: SLIPPERY WHEN WET
NOTE
1. DO NOT ALLOW PRODUCT TO DRY BEFORE RINSING.
2. Some finishes may require agitation. Test an inconspicuous area before using.
3. Not developed for total penetration of heavy-duty cross-linked seals.

Dilute according to the instructions below. Apply first to heavy buildup or low-traffic areas, using standard mopping technique or the MAXI-BLASTER™ II Sprayer. Let stand for 5 minutes, then use a wet vac or a mop to remove before it dries. Take care when walking on treated surfaces, as floors are slippery when wet. Do not apply to an area larger than can be worked before drying. After vacuuming or mopping up, rinse or flood the floor thoroughly and mop to remove any remaining traces of old wax.

DILUTION RATES
Light buildup (1 to 3 coats): 1 part FIRST STEP ADVANCED to 8 parts water.
Medium buildup (3 to 5 coats): 1 part FIRST STEP ADVANCED to 6 parts water.
Heavy buildup (5 or more coats): 1 part FIRST STEP ADVANCED to 2 parts water.

DANGER: Contains Monoethanolamine and Propylene glycol monomethyl ether. Do not get on skin, in eyes or on clothing. Wear neoprene or nitrile rubber gloves, chemical goggles, a face shield and protective clothing when handling. Wash thoroughly after handling. Keep the container closed when not in use. Do not breathe the mist or vapor. Use sufficient ventilation to prevent a buildup of mist or vapor. Wear a NIOSH-approved respirator if misting is likely. Inhalation may cause burns to the nose, mouth and throat and may cause headaches, dizziness and drowsiness. Do not swallow. Prolonged or repeated exposure may cause liver and kidney damage and may cause skin and respiratory sensitization.

KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the performance. Before using, warm to room temperature and stir thoroughly.

For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.
MADE IN THE U.S.A.

LIQUÉFIE LES CIRES ET LES FINIS À PLANCHER POUR EN FACILITER L'ENLÈVEMENT
- **AGIT EN QUELQUES MINUTES – Liquéfie la majorité des finis à plancher au contact**
- **MINIMISE LE BESOIN DE FROTTER – Réduit le temps et l'effort associés au décapage**
- **PROCESSUS COMMODE EN UNE SEULE ÉTAPE – Nettoie et décape en une seule étape**
- **FORMULE CONCENTRÉE – Se dilue dans jusqu'à 8 parties d'eau plus économique à utiliser**
- **POLYVALENT – Efficace sur divers revêtements de sol : vinyle, amiante vinylique, marbre, granito, carreau de carrière, carreau de caoutchouc, carreau d'amiante (joints étanches)**
- **AUCUNE ARRIÈRE-ODEUR D'AMMONIAC**
- **Contient des surfactants biodégradables**

FIRST STEP ADVANCED est un décapant à plancher révolutionnaire, dont l'action chimique liquéfie les accumulations de cire afin qu'elles puissent être enlevées facilement, rapidement et économiquement.
Peut être utilisé comme décapant à plancher dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI
MISE EN GARDE : LES SURFACES MOUILLÉES SERONT GLISSANTES
NOTE
1. NE PAS LAISSER SÉCHER LE PRODUIT AVANT DE LE RINCER.
2. Certains finis peuvent nécessiter une agitation. Mener un essai préalable dans un endroit peu visible avant d'utiliser le produit.
3. Non conçu pour la pénétration en profondeur de joints d'étanchéité réticulés robustes.

Diluer conformément aux directives ci-dessous. Appliquer d'abord sur les surfaces de grosse accumulation ou de faible achalandage à l'aide d'une vadrouille standard ou du pulvérisateur MAXI-BLASTER™ II. Laisser agir pendant 5 minutes, puis enlever le produit avant qu'il ne sèche à l'aide d'un aspirateur de liquides ou d'une vadrouille. Faire attention en marchant sur les surfaces traitées puisque les planchers mouillés seront glissants. Ne pas appliquer sur une surface trop étendue qui donnerait au produit le temps de sécher. Après avoir enlevé le produit à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille, rincer ou inonder le plancher, puis passer la vadrouille pour enlever toute trace de vieille cire.

TAUX DE DILUTION
Formation légère (1-3 couches) : 1 partie de FIRST STEP ADVANCED dans 8 parties d'eau.
Formation moyenne (3- 5 couches) : 1 partie FIRST STEP ADVANCED pour 6 parties d'eau.
Formation épaisse (5 ou plus couches) : 1 partie FIRST STEP ADVANCED pour 2 parties d'eau.

DANGER : Contient du 2-aminoethanol et de l'éther monométhylique du propylèneglycol. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants en néoprène ou en caoutchouc nitrile, des lunettes protectrices contre les agents chimiques, un écran facial et des vêtements protecteurs pendant la manipulation. Nettoyer à fond après la manipulation. Tenir le contenant fermé entre les utilisations. Éviter d'inhaler le brouillard ou la vapeur. Assurer une ventilation adéquate pour prévenir l'accumulation de brouillard ou de vapeur. Porter un appareil respiratoire homologué NIOSH en présence de brouillard. L'inhalation peut causer des brûlures au nez, à la bouche et à la gorge et peut causer des céphalées, des étourdissements et de la somnolence. Ne pas ingérer. Une exposition prolongée ou répétée peut causer des lésions au foie et aux reins et peut causer une sensibilisation cutanée et respiratoire.

PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est possible qu'il se sépare ou épaississe, ce qui n'affectera toutefois pas son rendement. Avant de l'utiliser, le réchauffer à la température ambiante et le brasser à fond.

Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

SPECIMEN

NET CONTENTS/CONTENU NET: _____

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE
ASSURANCE ISO 9001 QUALITÉ

multiMIST™/mc

0750MMBN 1M302