ECO Bionics®

FREE-FLOW™/mc

For Food Plant and Other Industrial Uses

Pour établissements alimentaires et autres usages industriels

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

ECO Bionics
A Division of NCH Corporation
2500 Carl Road, Irving, TX 75062
245 Orenda Road, Brampton, ON L6T 1E6
©2019 NCH Corporation

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

U.S. REORDER: 800-527-9921/FAX 972-438-0634
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-646-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-0838

NET CONTENTS/CONTENU NET:
2.9 lb/1.3 kg

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • Not for household use or resale.

- ***Specifically formulated to be used in the ECO Bionics® BIO-Amp™***
- ***Extremely concentrated for extended grease control***
- ***Contains no solvents, emulsifiers or free enzyme systems***
- ***Keeps drain lines operating at peak efficiency***
- ***Select biological strains address most sources of drain line blockages***
- ***Safer than traditional acid- or caustic-based openers***
- ***Tested and determined to be 90% biobased by the USDA BioPreferred® program.***

When FREE-FLOW™ is used through the BIO-Amp™ automatic feed system, it provides continuous and effective, natural control of grease in drain lines leading to the traps. Once the system is in place, it is virtually a maintenance-free operation. And with no traditional harsh chemicals, the risk to your employees and systems is reduced. Suitable for use as a grease remover for drains in U.S. Federally inspected meat and poultry plants.
Acceptable for use as a grease remover for drains in Canadian food plant establishments.

DIRECTIONS FOR USE: KEEP FROM FREEZING.
NOTE

1. Keep the container closed when not in use.
2. If the original container is not completely empty, the remainder may be poured directly into the new container. Keep your head away from the container when pouring to avoid breathing the dust. Do not allow the dust to contaminate food during the transfer.
3. Avoid contamination of food during use and in storage.
4. The use of this product in drain systems in proximity to food handling in the plant is restricted to plant shut-down periods when processing of food is not being undertaken.
5. Following the use of this product, sinks and drains must be rinsed thoroughly with potable water before any food or food product may contact these surfaces.

Remove the hopper and feed head from the BIO-Amp as one unit by pushing straight up on the lower spring fitting at the bottom of the feed head. Slide the hopper and feed head assembly from operating position to provide ample space to remove the hopper lid – the entire hopper and feed head assembly may be removed, if desired. Rotate and clean the feed head as required. Remove the lid, the desiccant packet and the cotton from the container of FREE-FLOW and refill the open hopper to the desired level. Gently smooth the surface of the FREE-FLOW in the hopper and replace the hopper lid. Replace the filled hopper and feed head assembly into the BIO-Amp, taking care to firmly press the lower fitting into the opening in the tank, and operate according to the operator's manual instructions. Replace the lid on the empty container and store for future use. If the container is empty, dispose of in the trash or rinse and offer for recycling.
STORAGE RECOMMENDATIONS: For maximum product life, store in a cool and dry place (33°F – 77°F) (1°C – 25°C).
MADE IN THE U.S.A.

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 95%

Lire toute l'étiquette. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

- ***Spécialement formulé pour être utilisé dans l'unité BIO-Amp™ d'ECO Bionics®***
- ***Extrêmement concentré pour assurer un contrôle durable des graisses***
- ***Exempt de solvants, d'émulsifiants et d'enzymes libres***
- ***Assure le fonctionnement optimal des conduites de drainage***
- ***Souches biologiques choisies pour éliminer la plupart des blocages des conduites de drainage***
- ***Plus sécuritaire que les débouche-drains traditionnels à base d'acide ou de caustique***
- ***Testé et déclaré biologique à 90 % en vertu du programme BioPreferred® de l'USDA***

Utilisé par le biais de système d'alimentation automatique BIO-Amp®, FREE-FLOW™ assure un contrôle naturel, continu et efficace de la graisse dans les conduites de drain reliées aux séparateurs. Une fois que le système est en place, pratiquement aucun entretien n'est nécessaire. De plus, aucun produit chimique puissant traditionnel n'étant utilisé, les risques pour les employés et les systèmes sont réduits.
Peut être utilisé comme un dégraissant d'égouts et de drains dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.
Peut être utilisé comme dégraissant dans les drains des usines canadiennes de transformation des aliments.

MODE D'EMPLOI : CRAINT LE GEL.
NOTES

1. Garder le contenant fermé entre les utilisations.
2. Si le contenant original n'est pas complètement vide, le reste peut être versé directement dans le nouveau contenant. Se garder la tête loin du contenant en versant le produit pour éviter d'en inhaler la poussière. Éviter de contaminer les aliments par la poussière durant le transfert.
3. Éviter de contaminer les aliments durant l'utilisation et l'entreposage du produit.
4. L'utilisation de ce produit dans les systèmes de drains à proximité des zones de manipulation des aliments dans l'usine se limite aux périodes de fermeture de l'usine durant lesquelles des aliments ne sont pas transformés.
5. Suivant l'utilisation de ce produit, les éviers et les drains doivent être rincés à fond d'eau potable avant que tout aliment ou produit alimentaire n'entre en contact avec ces surfaces.

Enlever d'un bloc la trémie et la tête d'alimentation de l'unité BioAmp en poussant directement vers le haut sur le raccord à ressort inférieur situé dans le bas de la tête d'alimentation. Glisser l'ensemble trémie-tête d'alimentation de sa position habituelle pour se donner amplement d'espace pour retirer le couvercle de la trémie. Il est possible de retirer l'ensemble trémie-tête d'alimentation, au besoin. Pivoter et nettoyer la tête d'alimentation, au besoin. Retirer le couvercle, le sachet de déshydratant et le coton du contenant de FREE-FLOW et remplir la trémie ouverte jusqu'au niveau souhaité. Lisser soigneusement la surface de FREE FLOW dans la trémie et remettre le couvercle de la trémie en place. Remettre en place la trémie remplie et la tête d'alimentation dans l'unité BIO-Amp, en prenant soin de pousser fermement sur le raccord inférieur dans l'ouverture du réservoir. Mettre en marche selon les directives dans le manuel de l'opérateur. Remettre le couvercle en place sur le contenant vide et le ranger jusqu'à la prochaine utilisation. Si le contenant est vide, le mettre au rebut ou encore le rincer en vue de son recyclage.
RECOMMANDATIONS D'ENTREPOSAGE : Pour assurer une durée de vie maximale du produit, entreposer dans un endroit frais et sec (1°C – 25°C) (33°F – 77°F).
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

12075788

4051 EGBR 1M911

SAMPLE