CHEMSEARCH FE

FREE-FLOW®/mc LIQUID PLUS

Biological Maintainer for Drains, Grease Traps and Sewage Systems

Composé d'entretien biologique pour les drains, les séparateurs de graisse et les réseaux d'égout

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information. For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements. Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

NSF

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

Nonfood Compounds
Program Listed (Catergory L2)
(Registration #145531)

CHEMSEARCH FE A Division of NCH Corporation
2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062
245 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E7
www.chemsearchfe.com • ©2018 NCH Corporation

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121

REORDER/COMMANDES :
800-268-3034/FAX 800-626-6662

NET CONTENTS/
CONTENU NET:_____

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

CONTROLS GREASE AND ODORS
NOW WITH POWERFUL DEODORANT

- **Advanced biological concentrate for maintaining grease traps, drain lines, septic tanks and sewage treatment systems**
- **Aerobic and anaerobic activity-works with or without oxygen**
- **Easy to apply, stable, homogeneous liquid that is compatible with all application equipment**
- **Tested *Salmonella* - free**
- **Coats drain line surfaces for maximum retention, digestion and cleaning activity**

Suggested Application Areas Include: Restaurants, Laundries, Hospitals, Food and Meat Packing Facilities, Hotels/Motels, Commercial and Industrial Kitchens, Residences, Athletic Facilities, Schools, Nursing Homes, Municipal Sewage and Poultry House Facilities

Suitable for use as a biological sewer and drain cleaner in non-processing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE: NOTE

1. **KEEP FROM FREEZING.** Store at temperatures above 35ºF (2°C) and below 120ºF (49°C).
2. Do not use in conjunction with bleach, disinfectants or other drain chemicals, as these may deactivate the product.
3. Apply during period of lowest flow. Treat lowest levels of a system first to prevent blockage by material released from higher levels. In multi-story buildings, treat the lowest level twice before treatment of the next level. Allow 24 hours before treating each subsequent floor.

FOOD SERVICE AND INDUSTRIAL APPLICATION RATES: For maintenance treatment of grease traps and grease interceptors: apply 10.5 to 21 fl oz (310 to 620 mL) per day for traps or interceptors 1,000 gallons (3,784 liters) or less. Apply 21 to 42 fl oz (620 to 1,242 mL) per day for traps or interceptors more than 1,000 gallons (3,784 liters) in capacity.

For maintenance treatment of drain lines including scrapper drains, floor drains, food waste disposers, hand sinks, ice bin drains, lavatory sinks, mop sinks, pot and pan sinks, pre-rinse sinks, refrigerator drains, serving line drains, portable toilets, urinals and commodes: apply 10.5 to 21 fl oz (310 to 620 mL) per drain per day. For maintenance treatment of septic tanks and cesspools: apply 16 to 32 fl oz (473 to 946 mL) monthly for light use or 16 to 32 fl oz (473 to 946 mL) bi-weekly for heavy use.

SEWAGE TREATMENT APPLICATIONS: For maintenance treatment of lift stations and wet wells, apply 21 to 42 fl oz (620 to 1,242 mL) per day.

Made in the USA

• Lire toute l'étiquette. • Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires.
• Non conçu pour usage domestique ou revente.

CONTRÔLE LA GRAISSE ET LES ODEURS
MAINTENANT ADDITIONÉ D'UN DÉSODORISANT PUISSANT

- **Concentré biologique avancé conçu pour l'entretien des séparateurs de graisse, des tuyaux de drainage, des fosses septiques et des systèmes d'épuration**
- **Activité aérobie et anaérobie agit avec ou sans oxygène**
- **Facile à appliquer;liquide stable et homogène compatible avec tout matériel d'application**
- **Testé sans *salmonelle***
- **Recouvre les surfaces des tuyaux de drainage de façon à maximiser les propriétés de rétention, de digestion et de nettoyage**

Sphères d'application recommandées : restaurants, blanchisseries, hôpitaux, usines de traitement de la viande et des aliments, hôtels et motels, cuisines commerciales et institutionnelles, résidences, centres sportifs, écoles, centres de soins, égouts municipaux et poulaillers.

Peut être utilisé comme nettoyant biologique d'égouts et de drains dans les zones sans contact avec les aliments dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI : NOTE

1. **PRÉSERVER DU GEL.** Entreposer à des températures supérieures à 2°C (35°F) et inférieures à 49°C (120°F).
2. Ne pas utiliser avec des agents de blanchiment, des désinfectants ou tout autre produit chimique pour les drains, car ils pourraient rendre le produit inefficace.
3. Appliquer durant la période de plus faible écoulement. Traiter au préalable les niveaux inférieurs du système pour prévenir toute obstruction causée par toute matière libérée des niveaux supérieurs. Dans les édifices à plusieurs étages, traiter au préalable les étages inférieurs à deux reprises avant de traiter les étages suivants. Laisser s'écouler 24 heures avant de traiter chaque étage subséquent.

TAUX D'APPLICATION (SERVICES D'ALIMENTATION ET INDUSTRIES) : Pour l'entretien des bacs et boîtes à graisses, verser de 310 à 620 mL (de 10,5 à 21 oz liq.) par jour dans les bacs ou boîtes à graisses de 3784 litres (1000 gallons) ou moins. Appliquer de 620 à 1242 mL (de 21 à 42 oz liq.) par jour dans les bacs ou boîtes à graisses de 3784 litres (1000 gallons) ou plus.

Pour l'entretien de conduits – comme des drains avec broyeur, des siphons de sol, des broyeurs d'aliments, des éviers à mains, des drains de bac à glace, des lavabos, des éviers de service, des éviers à chaudrons, des éviers de prérinçage, des drains de réfrigérateur, des drains de lignes de service, des toilettes portatives, des urinoirs et des chaises d'aisance – verser de 310 à 620 mL (de 10,5 à 21 oz liq.) par jour dans chaque drain. Pour l'entretien de fosses septiques ou de puisards, verser de 473 à 946 mL (de 16 à 32 oz liq.) par mois (usage léger) ou de 473 à 946 mL (de 16 à 32 oz liq.) toutes les deux semaines (usage intensif).

APPLICATIONS (ÉPURATION DES EAUX USÉES) : Pour l'entretien de stations de relèvement ou de puits de pompage, verser de 620 à 1242 mL (de 21 à 42 oz liq.) par jour.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
Composés non alimentaires
Programme (catégorie L2)
(Enregistrement no 145531)
PRODUIT D'ORIGINE BIOLOGIQUE À 70 % CERTIFIÉ USDA

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 70%

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

12077940

0741 FGBN 1M807

SAMPLE