CHEMSEARCH FE

INSIDE OUT™/mc

Non-acid Coil and Aluminum Cleaner and Brightener

Agent nettoyant et brillanteur non acide pour serpentins et aluminium

DANGER: CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE• MAY BE CORROSIVE TO METAL

Contains Sodium hydroxide and Nitrilotriacetic acid. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not breathe mist.
FIRST AID: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. If skin irritation occurs, get medical attention. Wash contaminated clothing before reuse. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a physician. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms, call a physician.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information. For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES SÉVÈRES ET DOMMAGES OCULAIRES • PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX

Contient de l'hydroxyde de sodium et de l'acide nitrilotriacétique. Porter des gants de protection, des vêtements protecteurs, une protection oculaire et une protection du visage. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Ne pas inspirer le brouillard.
PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ (ou cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau sous l'eau ou prendre une douche. Si la peau devient irritée ou un rash se développe, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
CONTACT OCULAIRE : Rincer les yeux sous l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c'est possible de le faire facilement. Continuer de rincer. Consulter un médecin immédiatement.
SI INHALÉ : Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires se développent. **SI INGÉRÉ :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent pas bien.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements. Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300

NET CONTENTS/CONTENU NET: _____

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale.

POWERFUL ALKALINE BRIGHTENER FOR ALUMINUM TRAILERS AND AIR CONDITIONER COILS

- **Eliminates the risk of acid attack on aluminum**
- **Less harmful to equipment than acid-type aluminum brighteners**
- **Works quickly in 3 to 5 minutes**
- **Foaming action allows product to cling to vertical surfaces**
- **Dilutes with up to 25 parts water**

Suitable for use as a general cleaning compound in U.S. Federally inspected meat and poultry plants. The use of all cleaning compounds in edible product processing areas must be followed by a potable water rinse. Acceptable for use as a general cleaner in Canadian food plant establishments.

DIRECTIONS FOR USE: NOTE

1. When cleaning or brightening coils or trailers, DO NOT allow product to dry on the surface.
2. Avoid food contamination during application and storage.
3. The cleaned surfaces must be rinsed thoroughly with potable water before any food or food product may contact the cleaned surface.

AIR CONDITIONING COILS: Apply product using a open-ended sprayer. Rinse thoroughly with water.
FOR COIL CLEANING: Apply product at a dilution of 1:20 with water. Thoroughly wet down the coils and allow the product to work for up to 4 minutes, depending on the density of the soil. Rinse thoroughly with water. Do a second rinse to ensure the removal of product before using the coils.

CHEMSEARCH FE A Division of NCH Corporation
2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062
245 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E7
www.chemsearchfe.com • ©2020 NCH Corporation

U.S. PRODUCT INFORMATION/REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121

REORDER/COMMANDES : 800-268-3034/FAX 800-626-6662

FOR COIL BRIGHTENING: Apply product at a dilution of 1:10 with water and allow the product to work for up to 3 minutes. Rinse thoroughly with water. Do a second rinse to ensure the removal of product before using the coils.

ALUMINUM TRAILERS: NOTE

1. Not recommended for use where paint damage would be a problem.
2. May damage decals.
3. DO NOT USE on polished or anodized aluminum.
4. DO NOT USE on automotive finishes.

For maximum cleaning, apply product with a high-pressure washer using the low pressure setting. The dilution will vary, depending on the condition of the surface to be cleaned. For best results, rinse with a high-pressure washer. Product may also be applied with a brush.
FOR BADLY OXIDIZED AND PITTED SURFACES: Apply product at a dilution of 1:8 with water. Allow the solution to react with the surface for 3 minutes, then rinse thoroughly with clean water through a pressure washer. If the surface does not have a uniform appearance, reapply product at a dilution of 1:25 with water and rinse immediately.
STORAGE: Store in a corrosion-resistant container. Absorb spillage to prevent damage.
KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the performance. Before using, warm to room temperature and stir thoroughly.

• Lire toute l'étiquette. • Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

PUISSANT BRILLANTEUR ALCALIN POUR REMORQUES ET SERPENTINS DE CLIMATISEURS EN ALUMINIUM

- **Élimine les risques d'attaque acide de l'aluminium**
- **Moins nocif pour l'équipement que les brillanteurs d'aluminium à base d'acide**
- **Agit rapidement en 3-5 minutes**
- **Action moussante qui permet au produit d'adhérer aux surfaces verticales**
- **Se dilue dans jusqu'à 25 parties d'eau**

Utilisation convenable comme agent de nettoyage d'usage général dans les installations de traitement des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral américain. L'utilisation de tout composé de nettoyage dans les aires de transformation de denrées comestibles doit être suivie d'un rinçage à l'eau potable. Peut être utilisé comme nettoyant d'usage général dans les usines canadiennes de transformation des aliments.

MODE D'EMPLOI : NOTA

1. Au moment de nettoyer ou de brillanter des serpentins ou des remorques, NE PAS laisser le produit sécher sur la surface.
2. Éviter la contamination des aliments durant l'application et l'entreposage.
3. La surface nettoyée doit être rincée à grande eau portable avant de permettre tout contact d'un aliment ou d'un produit alimentaire avec la surface nettoyée.

SERPENTINS DE CLIMATISEURS : Utiliser un pulvérisateur à bout ouvert pour appliquer le produit. Rincer à fond à l'eau.
NETTOYAGE DE SERPENTINS : Appliquer le produit à un taux de dilution de 01:20:00 dans l'eau. Bien humecter les serpentins et laisser agir le produit pendant un maximum de 4 minutes selon la densité des saletés. Rincer à fond à l'eau. Procéder à un deuxième rinçage pour assurer d'enlever toute trace du produit avant d'utiliser les serpentins.
BRILLANTAGE DE SERPENTINS : Appliquer le produit à un taux de dilution de 1:10 dans l'eau et laisser agir le produit pendant un maximum de 3 minutes. Rincer à fond à l'eau. Procéder à un deuxième rinçage pour assurer d'enlever toute trace du produit avant d'utiliser les serpentins.
REMORQUES EN ALUMINIUM : NOTA

1. Usage non recommandé là où la peinture pourrait être endommagée.
2. Risque d'endommager les décalques.
3. UTILISATION PROSCRITE sur l'aluminium poli ou anodisé.
4. UTILISATION PROSCRITE sur les finis automobiles.

Pour une efficacité de nettoyage maximal, appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur réglé à basse pression. Le taux de dilution variera selon l'état de la surface à nettoyer. Pour de meilleurs résultats, rincer à l'aide d'un pulvérisateur haute pression. Le produit peut aussi être appliqué à l'aide d'une brosse.
NETTOYAGE ET BRILLANTAGE DE SURFACES NORMALES : Appliquer le produit à un taux de dilution de 1:25 dans l'eau. Laisser réagir la solution avec la surface pendant 3 minutes, puis rincer à fond à l'eau propre à l'aide d'un pulvérisateur.
SURFACES TRÈS OXYDÉES ET PIQUÉES : Appliquer le produit à un taux de dilution de 1:8 dans l'eau. Laisser réagir la solution avec la surface pendant 3 minutes, puis rincer à fond à l'eau propre à l'aide d'un pulvérisateur. Si la surface ne présente pas une apparence uniforme, appliquer le produit à nouveau à un taux de dilution de 1:25 dans l'eau et rincer immédiatement.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un contenant résistant à la corrosion. Absorber les fuites afin de prévenir le dommage.
PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est possible qu'il se sépare ou épaississe, ce qui n'affectera toutefois pas son rendement. Avant de l'utiliser, le réchauffer à la température ambiante et le brasser à fond.

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

12077074

0505 FGBN 2M008

SPECIMEN