UPC Guide

***Example shown is UPC General**
UPC should be this size (width & height);
if not please sign the Disclaimer.

0 12345 67890 5

UPC (A) General
Encoded: 012345678905
Bar Height: 0.9"
Magnification: 100%

Plastic Packaging, Inc.
UPC Disclaimer

Plastic Packaging can correct the supplied materials to meet guidelines or will agree to print the job,with your authorized signature, even though the UPC symbol- may not scan to ANSI guidelines using an Xaminer 6500LS.

☐ ***Correct supplied materials***

☐ ***Print using supplied materials; I understand that the UPC symbol may not scan.***

Customer Signature _____

Date _____

J-34A TEMPLATE 11/10/08

WEB 19.375"

CUTOFF 5.063"

SIDE

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute. (when applicable)
- Do not use on surfaces colder than 50°F/10°C.
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas.

Meets ASTM D-2047 requirements for slip resistance.

Shelf Life: 2 years

See SDS # MS0800424
Undiluted Product:
This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and Canadian Hazardous Products Regulations (HPR) (WHMIS 2015-GHS).

Emergency telephone number:
1-800-851-7145 (U.S.)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
- Ne pas diluer le produit. (le cas échéant)
- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
- Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine.

REMARQUE : Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. Nettoyer rapidement les liquids renversés et les saletés. Produit non prévu pour des surfaces à l'extérieur.

Antidérapant conformément à la norme ASTM D-2047.

Durée de conservation : 2 ans

Voir la FDS n° MS0800424
Produit Non Dilué :
Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément à la norme OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) et aux règlements canadiens sur les produits dangereux (HPR) (WHMIS 2015-GHS).

Numéro de téléphone d'appel d'urgence
1-800-851-7145 (U.S.)
POUR UTILISATION COMMERCIAL ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
- No lo diluya. (si se aplica)
- No lo use en superficies más frías de 10°C/50°F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase original.

NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está destinado parauso en exteriores.

Antideraparante conforme a los requisitos de ASTM D-2047.

Tiempo de conservación: 2 años

Véase la FDS # MS0800424
El Producto No Diluido:
Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012 - SGH) de la OSHA y las Regulaciones de productos peligrosos (HPR) (WHMIS 2015-GHS) de Canadá.

Teléfono de emergencia
1-800-851-7145 (U.S.)
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

©2015 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964
Diversey Canada, Inc., 3755 Laird Road, Units 8 to 11, Mississauga, ON, Canada L5L 0B3

6137518 (15/064)

3.5"

FRONT

Sealed Air Diversey Care

Diversey™

Amplify™/MC High Solids Floor Finish
Fini pour plancher à haute teneur en solides
Acabado alto en sólidos para pisos

Powered by FrescoMax Technology
Nettoyage par la technologie à FrescoMax
Impulsada por FrescoMax Technology

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
3.78 L / 1 U.S. Gal.

4385110

6.1875"

SIDE

Amplify™/MC High Solids Floor Finish
Fini pour plancher à haute teneur en solides
Acabado alto en sólidos para pisos

Powered by FrescoMax Technology
Nettoyage par la technologie à FrescoMax
Impulsada por FrescoMax Technology

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / eau / agua (7732-18-5) • Acrylate copolymer / copolymère acrylate / copolímero acrílato (Proprietary/ breveté/patentado) • Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monométhyle / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato de tributoxietilo (78-51-3) • Ethylene copolymer / copolymère éthylénique / copolímero de etileno (67892-91-5) • 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate / diisobutyrate de 2,2,4-trimethylpentane- 1,3-diol / diisobutirato de 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol (6846-50-0) • Zinc oxide / oxyde de zinc /óxido de zinc (1314-13-2) • Ammonium hydroxide / hydroxyde d' ammonium / hidróxido de amonio (1336-21-6)

Contains 0.22% elemental phosphorus / Contient 0.22% du phosphore élémental / Contiene 0.22% fósforo elemental

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

Keep From Freezing /
Évíter le gel /
Evite que se congele

0 70658 40816 9

3.5"

BACK

DIRECTIONS

1. Blockade area to be striped or finished. Floors will be very slippery until dry.
2. Strip floor using a Diversey [Heavy Duty] stripper per the instructions on the label.

Coating
1. Apply 2-3 medium coats of product with a clean finish mop. Apply additional coats until desired gloss is obtained.
2. Allow 30-45 minutes drying time between coats. Temperature, Humidity, and Ventilation may affect drying time. Allow finish to cur for 24 hours before burnishing. On porous resilient or stone floors, seal first with 2 coats of Diversey's Iron Stone™/MC seal.

Burnishing
1. Dust mop or sweep.
2. Clean floor with mop or automatic scrubber using the recommended Diversey brand cleaner, according to label directions.
3. Burnish with appropriate pads.
4. *To Renew Gloss:* Spray buff as needed with a Diversey brand spray buff.
5. Clean and restore gloss with a Diversey's brand restorer per instructions on label.

Recoating
1. Dust mop or sweep.
2. Clean the floor with mop or automatic srubber Using the recomended Diversey brand cleaner according to label directions.
3. Blockade the floor and apply 1-2 uniform coats of AMPLIFY floor finish.
4. Allow floor to dry 24 hours before burnshing.

INSTRUCTIONS

1. Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
2. Décaper le sol en utilisant un décapant [pour gros travaux] de Diversey en suivant les instructions de son étiquette.

Revêtement
1. Appliquer 2-3 couches moyennes de produit avec une vadrouille pour finition propre. Appliquer des couches additionnelles jusqu'à ce que l'éclat voulu soit obtenu.
2. Laisser 30-45 minutes de temps de séchage entre les couches. La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage. Sur des sols poreux résilients ou de la pierre, traiter d'abord avec deux couches d'enduit d'étanchéification Iron Stone™/MC de Diversey.

Brunissage
1. Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
2. Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyant recommandé de marque Diversey selon les instructions de son étiquette.
3. Brunir en utilisant des tampons appropriés.
4. *Pour renouveler el brillo:* Pulvériser et polir selon le besoin avec un produit de marque Diversey.
5. Nettoyer et restaurer l'éclat avec un produit restaurateur de marque Diversey en suivant les instructions de son étiquette.

Nouveau revêtement
1. Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
2. Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyant recommandé de marque Diversey selon les instructions de son étiquette.
3. Bloquer l'accès au sol et appliquer 1-2 couches uniformes de finition pour sols AMPLIFY.
4. Laisser le sol sécher 24 heures avant de le brunir.

INSTRUCCIONES

1. Coloque barricadas en el área en la que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
2. Efectúe el decapado utilizando un decapante para servicio pesado de Diversey según las instrucciones de la etiqueta.

Recubrimiento
1. Aplique 2 o 3 capas de mediano espesor del producto mediante un trapeador limpio para acabado. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado.
2. Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo. En pisos de piedra o flexibles porosos realice primero un sellado con 2 capas del Sellador Iron Stone™/MC de Diversey.

Pulido
1. Aplique un trapeador seco o una escoba.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado de marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta.
3. Efectúe el pulido con las almohadillas apropiadas.
4. *Para renovar el brillo:* Abrillante por rociado según sea necesario, con un abrillantador en aerosol de marca Diversey.
5. Limpie y restaure el brillo con un restaurador de marca Diversey, según las instrucciones de la etiqueta.

Aplicación de nuevas capas
1. Aplique un trapeador seco o una escoba.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado de marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta.
3. Coloque barricadas en el piso y aplique 1 o 2 capas uniformes del acabado para pisos AMPLIFY.
4. Deje secar el piso durante 24 horas antes de pulirlo.

6.1875"

LAYFLAT 9.6875"

LAYFLAT 9.6875"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 2728

Brand: SealedAir/Diversey
Product: Amplify
Pack Size: 1 gallon
Date Started: 03/05/15
Size: 19.375" x 5.063"
Lamination:
Product Code: 4385110
Tracking: 6137518
Replaces: 5558791
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jenny Kortendick
Designer: M. Gary

Revision History:
.

PC007132

01002000;90482;190 subledger 29613 subledger type X

Sealed Air Diversey Care

Diversey™MC

Transfer Bottle for / Bouteille de transfert pour / Transferencia de botella para el

Amplify™/MC
High Solids Floor Finish
Fini pour plancher à haute teneur en solides
Acabado alto en sólidos para pisos

Powered by FrescoMax Technology
Nettoyage par la technologie à FrescoMax
Impulsada por FrescoMax Technology

NOT FOR RESALE / NON DESTINÉ À LA REVENTE / NO PARA REVENDER

See label on original container for complete directions for use and additional information.

See SDS# MS0800424

Diluted Product: @ RTU

This product is intended to be used neat.

THIS BOTTLE SHOULD NOT BE USED WITH ANY OTHER PRODUCT.

CONTENTS OF THIS CONTAINER PREPARED BY USER.

ALWAYS RINSE BOTTLE AND AIR DRY THOROUGHLY BEFORE REFILLING.

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.)

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Consulter l'étiquette sur le contenant d'origine pour des directives d'utilisation complètes et d'autres renseignements pertinents.

Voir la FDS N° MS0800424

Produit Dilué : @ RTU (prête à l'emploi)

Ce produit est projeté être utilisé non dilué.

CETTE BOUTEILLE NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUT AUTRE PRODUIT.

LE CONTENU DE LA BOUTEILLE A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR.

TOUJOURS RINCER LA BOUTEILLE ET LA LAISSER SÉCHER À L'AIR COMPLÉTEMENT AVANT DE LA REMPLIR À NOUVEAU.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S.)

POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Vea la etiqueta en el recipiente original para las instrucciones completas de su uso y para obtener información adicional.

Véase la FDS # MS0800424

Producto Diluido: @ RTU (lista-para-usar)

Este producto es pensado ser utilizado puro.

ESTA BOTELLA NO DEBE USARSE CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.

EL CONTENIDO DE ESTE RECIPIENTE FUE PREPARADO PAR EL USUARIO.

SIEMPRE ENJUAGUE LA BOTELLA Y DÉJELA SECAR AL AIRE COMPLETAMENTE ANTES DE RELLENARLA.

Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S.)

PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

LBL90770 (14/239) PRINTED IN THE U.S.A. IMPRIMÉ AUX É.-U. IMPRESO EN LOS E.E.U.U.

© 2014 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 2728

Brand: Sealed Air / Diversey

Product: Amplify
Pack Size: 24 oz. Aftermarket

Date Started: 08/22/14

Label Size: 8.125" x 3.875"

Printing: pressure sensitive label

Printer:

USIP: CR021627 AMPLIFY NAME CHANGE FC SOFT-LABEL CHANGE

Tracking: LBL90770

Replaces: LBL90716

Minimum type: 6/6

Coordinator: Jennifer Kortendick

Designer: M. Gary

Revision History:
08/27/14: Correct product name

Sent to printer:

PNA20328

Sealed Air
Diversey Care

Diversey

Dilution of 1:4 / Dilution de 1:4 / Dilución de 1:4

Bravo®

Heavy Duty Low Odor Stripper
Décapant super puissant à faible odeur
Decapador super potente de ligero olor

NOT FOR RESALE / NON DESTINÉ À LA REVENTE / NO PARA REVENDER

See label on original container for complete directions for use and additional information.

See SDS # MS0800786
Diluted Product: @ 1:4
WARNING: CAUSES SKIN AND SERIOUS EYE IRRITATION. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash affected areas thoroughly after handling. May cause irritation to mouth, throat and stomach. Wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. Drink a cupful of milk or water. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice or attention. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. Dispose of in accordance with all federal, state and local applicable regulations.

THIS BOTTLE SHOULD NOT BE USED WITH ANY OTHER PRODUCT.

CONTENTS OF THIS CONTAINER PREPARED BY USER.

ALWAYS RINSE BOTTLE AND DRAIN THOROUGHLY BEFORE REFILLING.

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.)

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Consulter l'étiquette sur le contenant d'origine pour des directives d'utilisation complètes et d'autres renseignements pertinents.

Voir la FDS MS0800786
Produit Dilué : @ 1:4
AVERTISSEMENT : CAUSE DES IRRITATIONS CUTANÉES ET DES IRRITATIONS OCULAIRES GRAVES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver rigoureusement les zones affectées après toute manipulation. Peut causer des irritations dans la bouche, la gorge et l'estomac. Porter des lunettes anti-éclaboussures chimiques et des gants résistants aux produits chimiques. **EN CAS D'INGESTION :** Rincer la bouche. Boire une tasse de lait ou d'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, s'il y a lieu et si facilement réalisable. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.

CETTE BOUTEILLE NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUT AUTRE PRODUIT.

LE CONTENU DE CE RÉCIPIENT A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR.

TOUJOURS RINCER LA BOUTEILLE ET BIEN ÉGOUTTER AVANT LE REMPLISSAGE.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S.)

POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT

Vea la etiqueta en el recipiente original para las instrucciones completas de su uso y para obtener información adicional.

Véase la FDS MS0800786
Producto Diluido: @ 1:4
ADVERTENCIA: PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA Y IRRITACIÓN OCULAR GRAVE. Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la ropa. Lave las zonas afectadas completamente después de manipular el producto. Puede causar irritación en la boca, la garganta y el estómago. Use lentes a prueba de salpicaduras químicas y guantes resistentes a productos químicos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca. Bebe una taza de leche o agua. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con cuidado y con jabón y agua abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. Continúe enjuagando por lo menos durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Asegura la eliminación de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables.

ESTA BOTELLA NO DEBE UTILIZARSE CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.

EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE SE HA PREPARADO POR EL USUARIO.

SIEMPRE ENJUAGUE LA BOTELLA Y DEJAR ESCURRIR COMPLETAMENTE ANTES DE RELLENAR.

Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S.)

PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

©2015 Diversey, Inc., 8215 Forest Point Blvd., Charlotte, NC 28273
Diversey Canada, Inc., 3755 Laird Road, Units 8 to 11, Mississauga, ON, Canada L5L 0B3

LBL91024 (15/272) PRINTED IN THE U.S.A. IMPRIMÉ AUX É.-U. IMPRESO EN U.S.A.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black | PMS 185 | PMS 485

Brand: Sealed Air / Diversey
Product: Bravo
Pack Size: 24 oz aftermarket label

Date Started: 09/29/15

Label Size: 8.125" x 3.875"

Printing: Crack and Peel Label

Minimum type: 6/6

Bar Code Type:

Product Code: 95115940

Tracking: LBL91024

Replaces: LBL90877

Coordinator: Jennifer Kortendick

Designer: T. Piper

Revision History:

63122000.49630.190

UPC Guide

***Example shown is UPC General**
UPC should be this size (width & height); if not please sign the Disclaimer.

0 12345 67890 5

UPC (A) General
Encoded: 012345678905
Bar Height: 0.9"
Magnification: 100%

☐ *Correct supplied materials*

☐ *Print using supplied materials; I understand that the UPC symbol may not scan.*

Customer Signature _____

Date _____

J-34 NON-LAM TEMPLATE

WEB 19.25"

CUTOFF 5.063"

SIDE

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50°F/10°C.
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.
- Not intended for use in outdoor areas.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and foreign materials.

Meets ASTM D2047 requirements for slip resistance.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
- Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas renverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine.
- Produit non prévu pour des surfaces à l'extérieur.

REMARQUE : Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. Nettoyer rapidement les liquids renversés et les saletés.

Antidérapant conformément à la norme ASTM D2047.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
- No lo diluya.
- No lo use en superficies más frías de 10°C/50°F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase original.
- No está destinado parauso en exteriores.

NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos.

Antideslizante conforme a los requisitos de ASTM D2047.

See SDS # MS0800471
Undiluted Product:
This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and current Canadian Controlled Products Regulations (CPR).

May be mildly irritating to eyes and skin. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation occurs and persists, get medical attention.

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir la FDS # MS0800471
Produit Non Dilué :
Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du Canada.

Peut irriter modérément les yeux et la peau. En cas de contact, rincer immédiatement à grande eau. S'il se produit une irritation qui persiste, chercher de l'aide médicale.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S.)
POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Vease la FDS # MS0800471
El Producto No Diluido:
Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HazCom 2012 - SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del Canadá.

Puede ser ligeramente irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con bastante agua. Si una irritación ocurre y persiste, busque asistencia médica.

Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S.)
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

©2014 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

6086554 (14/230)

FRONT

Sealed Air Diversey Care

Diversey™

Complete™/MC

Floor Finish
Fini à plancher
Acabado para pisos

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / Eau / Agua (7732-18-5); Modified Acrylic Polymer / Polymères acryliques / Polímero acrílico (Proprietary/Breveté/Patentado); Acrylic polymer / polymère acrylique / polímero acrílico (Proprietary/Breveté/Patentado); Diethylene glycol monoethyl ether / Ether de diéthylèneglycol et de monoéthyle / Dietileno glicol etil éter (111-90-0); Ethylene glycol / Éthylèneglycol / Etileno glicol (107-21-1); Tall oil fatty acid / Acide gras de tall / ácido de resina tall-oil (61790-12-3)

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

Net Contents/Contenu net/Contenido neto

3.78 L / 1 U.S. Gal. **04649**

SIDE

Complete™/MC

Floor Finish
Fini à plancher
Acabado para pisos

Complete™/MC Floor Finish — the value leader in floor finishes, provides excellent durability and long-lasting gloss even under heavy traffic.

Complete™/MC Floor Finish has excellent resistance to:
- scuffs and black heel marks
- dirt imbedment
- repeated detergent scrubbings

Use on all resilient floors including vinyl, vinyl composition, vinyl asbestos, asphalt tile, rubber, and linoleum. Non-resilient floors such as concrete and terrazzo should be sealed with a recommended Diversey sealer before applying **Complete™/MC Floor Finish**.

Coverage:
- 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon

Dry Time:
- 40-50 minutes

Complete™/MC Fini pour planchers, le plus vendu parmi les fins pour planchers à bon rapport qualité-prix, fournit une excellente durabilité et un bel éclat qui dure longtemps, même dans des conditions de circulation intense.

Complete™/MC Fini pour planchers offre une excellente résistance:
- aux éraflures et marques de talon noires
- à l'incrustation des saletés
- à l'usure des frottages aux détergents répétés

Utiliser sur tous les planchers, y compris le vinyle, les planchers à composition de vinyle, en amiante vinyle, les carreaux en asphalte, le caoutchouc, le linoléum. On devrait sceller les planchers non résilients comme le béton et le terrazzo avec un scellant de Diversey recommandé avant d'appliquer **Complete™/MC Fini pour planchers.**

Couverture:
- 2000 à 2500 pi ca par gallon américain

Durée d'assèchement:
- 40 à 50 minutes.

Complete™/MC Fini pour planchers, el líder de acabados para pisos asegurando una buena relación calidad-precio, propor-ciona una excelente durabilidad y un bello lustre de larga duración aún en condiciones de alto tránsito.

Complete™/MC Fini pour planchers ofrece una resistencia excelente a:
- el rozamiento de las pisadas y a las marcas negras de los tacones
- la absorción de suciedad
- el fregado repetido con detergentes

Úselo en todos los suelos flexibles incluyendo vinilo, composición vinílica, amianto vinílico, loseta de asfalto, caucho y linóleo. Se debe sellar los pisos no flexibles tales como el concreto y terrazo con un sellador de Diversey recomendado antes de aplicar **Complete™/MC Acabado para Pisos.**

Cobertura:
- 2000-2500 pies cuadrados por galón de Estados Unidos

Tiempo de secado
- 40-50 minutos.

Contains 0.07% elemental phosphorus / Contient 0.07% du phosphore élémental / Contiene 0.07% fósforo elemental

0 46500 04649 0

Keep from freezing / Conserver à l'abri du gel / Evitese la congelación

Questions? Comments / Pour tout commentaire ou question / ¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 / www.diversey.com

BACK

DIRECTIONS

1. Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry.
2. Strip floor using recommended Diversey brand stripper according to label directions.
3. Apply 2-3 uniform coats using a clean mop. If higher gloss is desired apply additional coats.
4. Allow 40-50 minutes drying time between coats.

MODE D'EMPLOI

1. Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de fini. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.
2. Décaper le plancher avec un produit décapant de marque Diversey en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.
3. Appliquer 2 ou 3 couches à l'aide d'une vadrouille propre. Pour un éclat plus élevé, appliquez des couches supplémentaires.
4. Laisser sécher de 40 à 50 minutes entre les couches.

INSTRUCCIONES

1. Corte las áreas a decapar o recubrir. Los pisos estrán muy resbalosos hasta que se sequen.
2. Raspe los pisos usando el raspador recomendado de marca Diversey, según las instrucciones en la etiqueta.
3. Aplique 2-3 capas uniformes usando un trapeador limpio. Si se desea más brillo aplique capas adicionales.
4. Permita 40-45 minutos para secarse entre capa y capa.

MAINTENANCE

1. Dust mop or sweep.
2. Clean floor using recommended Diversey brand cleaner according to label directions.
3. If desired, spraybuff using recommended Diversey brand floor maintainer to enhance gloss.

ENTRETIEN

1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
2. Nettoyer les planchers à l'aide d'un produit nettoyant de marque Diversey en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.
3. Si désiré, polir par pulvérisation en utilisant un produit d'entretien de marque Diversey servant à redonner du lustre.

MANTENIMIENTO

1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.
2. Limpie el piso usando el limpiador recomendado de marca Diversey, según las instrucciones en la etiqueta.
3. Si lo desea, abrillántelo a rocío usando el mantenedor de pisos recomendado marca Diversey para realzar el brillo.

BEFORE RECOATING

1. Dust mop or sweep.
2. Deep scrub floor using recommended Diversey brand cleaner according to label directions.
3. Apply 1-2 coats using a clean mop.

AVANT L'APPLICATION D'UNE NOUVELLE COUCHE

1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
2. Nettoyer à fond en utilisant un produit nettoyant de marque Diversey en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.
3. Appliquer 1 ou 2 couches à l'aide d'une vadrouille propre.

ANTES DE VOLVER A APLICAR EL PRODUCTO

1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.
2. Limpie el piso profundamente usando el limpiador recomendado de marca Diversey, según las instrucciones en la etiqueta.
3. Aplique 1-2 capas usando un trapeador limpio.

REMOVAL

1. Remove using recommended Diversey brand stripper according to label directions.

DÉCAPAGE

1. Pour décaper, utiliser le décapant de marque Diversey en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.

REMOCION

1. Remuévalo usando el raspador recomendadode marca Diversey, según las instrucciones en la etiqueta.

3.5" | 6.125" | 3.5" | 6.125"

LAYFLAT 9.625" | LAYFLAT 9.625"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black | PMS 153 | PMS 102

Brand: Sealed Air / Diversey
Product: Complete
Pack Size: 1 Gallon
Date Started: 08/18/14
Size: 19.25" x 5.063"
Printing: Slip sleeve
Lamination: No
Printer: Kiliper
Mfg.:
USIP: CR019568 GHS LABELING AND REBRANDING FLOOR CARE Soft-Rebrand
Product Code: 04649
Tracking: 6086554
Replaces 5513278
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jennifer Kortendick
Designer: D. Reeves

Revision History:
08/18/14: Update/dr

Spec Sheet to printer: PC007133

JK-R

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING

See Side Panel For Additional Precautionary Statements and First Aid Statements.

SPRAY DISINFECTANT

For use only on hard, non-porous environmental surfaces. Prevents mold and mildew on environmental surfaces in public places. Disinfects and deodorizes surfaces through effective bacterial and fungicidal activity. Kills Staphylococcus aureus (Staph), Streptococcus hemolyticus (Strep), Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Mycobacterium bovis (BCG), Salmonella enterica, Trichophyton mentagrophytes (athlete's foot fungus), Vancomycin-Resistant Enterococcus faecalis (VRE), Influenza A Virus, Swine Influenza A Virus Strain (H1N1) and Influenza A Virus Strain Hong Kong on pre-cleaned, hard, non-porous environmental surfaces.

Meets AOAC Efficacy Standards for hospital aerosol disinfectants.

Sprayed on Surfaces: Deodorizes by disinfecting. Germicidal activity kills most odor-producing organisms. Controls unpleasant odors. Pleasantly scented.

For use in hospital rooms, sick rooms, doctors' examining rooms, kitchens, nursery and bathrooms.

**Sanitizes: Kills 99.9% of Staphylococcus aureus, and Enterobacter aerogenes on pre-cleaned, hard non-porous surfaces with a 5 minute contact time.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

SHAKE WELL BEFORE USING

To Disinfect: Hold can upright and spray from a distance of 6 to 8 inches until area for treatment is thoroughly moistened. Allow surfaces to remain wet for 10 minutes before wiping.

To Sanitize: Spray surface until entire area is thoroughly wet. Allow to remain wet for 5 minutes before wiping.

For Control of Mold and Mildew on Hard, Non-Porous Environmental Surfaces: Spray surfaces until thoroughly moistened. Allow to air dry. Repeat application in 7 days.

For Control of Trichophyton mentagrophytes (Athlete's Foot Fungus) in areas such as bathrooms, locker rooms, floors, benches, shower stalls or other non-porous environmental surfaces commonly contacted by bare feet: Spray surfaces until thoroughly moistened. Allow surfaces to remain wet for 10 minutes. Allow to air dry.

Diversey™/MC

END BAC® II

Spray Disinfectant

ACTIVE INGREDIENTS:

n-Alkyl (60% C_{14}, 30% C_{16}, 5% C_{12}, 5% C_{18}) dimethyl benzyl ammonium chlorides 0.05%

n-Alkyl (68% C_{12}, 32% C_{14}) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides 0.05%

Ethyl Alcohol 37.00%

*OTHER INGREDIENTS: 62.90%

Total.....100.00%

*Contains Sodium Nitrite

4832

END BAC® II

Spray Disinfectant

TUBERCULOCIDAL

GERMICIDAL

FUNGICIDAL

PSEUDOMONACIDAL

Eliminates Odors

Prevents Mold & Mildew

Fresh Scent

FEDERAL REGULATIONS PROHIBIT CFC PROPELLANT IN AEROSOLS.

Sold by:
© 2012 Diversey, Inc.,
8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

EPA Reg. No. 67603-4-70627
EPA Est. No. 10900-OH-1 (SH), 33915-MI-1 (SW)
Lot code letters indicate establishment number.
See MSDS # MS0300380

For Use On: Walls, floors, urinals, fixtures, containers, toilet seats, diaper pails, telephones, trash cans and sickrooms. Due to the possibility of electric shock when used on telephones, avoid excess spraying of telephone.
Note: Disinfected food contact surfaces must be rinsed with potable water after cleaning and/or disinfection and before reuse.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.
Pesticide Storage: Store upright in a cool, dry place away from heat or open flame.
Pesticide Disposal: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.
Container Disposal: Nonrefillable container; do not reuse or refill this container. Do not puncture or incinerate! **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. This container may be recycled in the few but growing number of communities where steel aerosol can recycling is available. Before offering for recycling, empty the can by using the product according to the label. Do not Puncture! If recycling is not available, discard container in trash. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS
WARNING: Causes substantial, but temporary, eye injury. Do not get in eyes or on clothing. Wear safety glasses or face shield. Thoroughly wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS
Contents under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. Do not use on polished wood, painted surfaces, leather, rayon fabrics, acrylic plastics or furniture.

FIRST AID
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED: Immediately call a poison control center or doctor for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container label with you when calling a Poison Control Center or doctor or going for treatment.

EMERGENCY PHONE: 1-800-851-7145

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

Questions? Comments?
Call Toll-free 1-800-558-2332 / www.diversey.com

0 46500 04832 6

NET WT. 15 OZ. 425 g

5760341 (12/046)

211x713 CONO II
7.937 x 8.150

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Reflex Blue | PMS 191 | White coat

Brand: Diversey
Product: End Bac II
Pack Size: 15 oz
Date Started: 02/14/12
Size:
Printing:
Lamination:
Printer: Sherwin Williams
Mfg.:
USIP: CR011485 New York Renewal Building Care HARD
Product Code: 4832
Tracking: 5760341
Replaces / Based On: 5515126
Minimum type: 6/6.3
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Donna Wielgus
Designer: D. Reeves

Revision History:
02/14/12: Update/dr
02/15/12: Text changes/dr

Sent to printer:

PNA20362

Diversey™/MC

Envy® foaming disinfectant cleaner

• Bactericidal • Fungicidal
• Mildewstatic • *Virucidal

Meets OSHA Bloodborne Pathogen Standard for *HBV & *HIV

ACTIVE INGREDIENTS:
n-Alkyl (60% C_{14}, 30% C_{16}, 5% C_{12}, 5% C_{18})
dimethyl benzyl ammonium chloride 0.106%
n-Alkyl (68% C_{12}, 32% C_{14})
dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride 0.106%
OTHER INGREDIENTS: 99.788%
TOTAL 100.000%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

See directions and additional precautionary statements on back.

FOAMS AWAY DIRT
DISINFECTS IN 3 MINUTES!
WON'T SCRATCH
JUST SPRAY AND WIPE

FOR INSTITUTIONAL USE

Net Wt.:
19 oz (1 lb 3 oz) **04531**

This product cleans and disinfects surfaces with a simple spray and wipe. No mixing, no buckets, no rinsing required (other than food contact surfaces). Foam dissolves dirt, grime, mold, mildew and other common soils and even stains found in hospitals, nursing homes, schools and colleges, offices, hotels, motels, public restrooms, and restaurants.

Its non-abrasive formula is designed for use on the following hard, non-porous environmental surfaces: vinyl, painted surfaces, plastic, glazed ceramic, glazed porcelain, chrome, laminated surfaces and baked enamel surfaces associated with walls, ceilings, tables, chairs, countertops, kitchen areas, telephones, fixtures, glazed tile, toilets, urinals, sinks, shower rooms and locker room areas – any washable surface where disinfection is required. A potable water rinse is required for all food contact surfaces. This product must not be used to clean the following surfaces: utensils, glassware, and dishes.

This product is highly effective against a wide variety of pathogenic microorganisms including bacteria, antibiotic resistant bacteria, viruses, fungi, mold and mildew.

Bacteria - kills on hard non-porous environmental surfaces: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Salmonella enterica (ATCC 10708) (formerly known as Salmonella choleraesuis), Enterococcus faecalis (ATCC 19433) (formerly known as Streptococcus faecalis), Escherichia coli (ATCC 11229), Escherichia coli O157:H7 (ATCC 43890)

See reference sheet for a complete list of organisms.

DIRECTIONS FOR USE:
It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

This product can be applied by cloth, sponge, paper towel or sprayed directly on the surface. Change cloth, sponges or towels frequently to avoid redeposition of soil.

For General Cleaning and/or Deodorizing:
Hold can upright. Spray foam evenly over surface. Wipe with clean cloth, sponge or paper towel. For heavily soiled areas or stubborn spots, let foam stay on the surface longer before wiping.

For One-Step Cleaning/Disinfecting:
1. Spray foam evenly over surface. Be sure to wet all surfaces thoroughly.
2. Let this product remain on surface for 3 minutes.
3. Wipe with clean cloth, sponge or paper towel.
4. A potable water rinse is required for all food contact surfaces.

Note: All food contact surfaces such as appliances and kitchen countertops must be rinsed with potable water. Do not use on glassware, utensils, and dishes.

Fungi:
1. Spray foam evenly over surface. Be sure to wet all surfaces thoroughly.
2. Let this product remain on surface for 3 minutes. For Trichophyton mentagrophytes (athlete's foot fungus) let remain on surface for 10 minutes.
3. Wipe with clean cloth, sponge or paper towel.

To Prevent Mold and Mildew:
1. Thoroughly clean surface prior to treatment.
2. Spray foam evenly over surface. Be sure to wet all surfaces thoroughly.
3. Let this product remain on surface for 3 minutes.
4. Allow to air dry.
5. Repeat application weekly or when growth reappears.

Questions? Comments:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

MSDS Ref. No. MS0300752
Contains no CFCs or other known ozone depleting substances.

***Kills HBV, HCV and HIV-1 in one minute on pre-cleaned environmental surfaces/objects previously soiled with blood/body fluids** in health care settings (Hospitals, Nursing Homes) and other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus and Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) (associated with AIDS).

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HBV, HCV and HIV-1 ON SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD OR BODY FLUIDS:
Personal Protection: Disposable latex or vinyl gloves, gowns, face masks, and eye coverings as appropriate, must be worn during all cleaning of body fluids, blood and decontamination procedures.
Cleaning Procedures: Blood and body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before application of this product.
Contact Time: Allow surface to remain wet for 1 minute to kill HBV, HCV and HIV-1. Allow 10 minutes for Trichophyton mentagrophytes and 3 minutes to kill all other organisms cited on the label.
Disposal of Infectious Materials: Blood and other body fluids must be autoclaved and disposed of according to Federal, State, and local regulations for infectious waste disposal.

STORAGE AND DISPOSAL:

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
PESTICIDE STORAGE: Store away from heat or open flame.
PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.
CONTAINER DISPOSAL: Do not puncture or incinerate. Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty, this container may be recycled in aerosol recycling centers. At present there are only a few such centers in the country. Before offering for recycling, empty the can by using the product according to the label. If recycling is not available, wrap the container in newspaper and discard in trash. If partly filled, call your local solid waste agency for disposal instructions.

PRECAUTIONARY STATEMENTS HAZARD TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling.
PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS: Contents under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130° F may cause bursting.

FIRST AID
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

IN CASE OF EMERGENCY, CALL A POISON CONTROL CENTER OR DOCTOR FOR TREATMENT ADVICE.
1-800-851-7145
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or going in for treatment.

Manufactured for:
©2011 Diversey, Inc.,
8310 16th Street,
Sturtevant, WI 53177-1964
U.S.A.
EPA Reg. No. 70627-35
EPA Est. 4822-WI-1

773332

DI 5516794 (11/249)

0 46500 04531 8

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 2603

Brand: Diversey
Product: Envy
Pack Size: 19 oz aerosol
Date Started: 11/26/10
Size: 8.531" x 7.437"
Printing:
Lamination:
Printer: CL&D
Mfg.: JDI_Waxdale
USIP:
Product Code: 04531
Tracking: 5516794
Replaces / Based On: 5376390
Minimum type: 6/6.4
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Corie Larson
Designer: M. Gary

Revision History:
12/13/10: Update MSDS number, text addition
12/16/10: Update MSDS number
09/06/11: Update SCJ code

Sent to printer:

PNA20362

04528

Diversey™/MC

Envy®
liquid disinfectant cleaner

Net Contents: **12 x 946 mL / 1 U.S. Qt.**

BATCH NO.

10046500045285

5516831 (10/330)

Manufactured for: ©2010 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964 U.S.A.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black

Brand: Diversey
Product: Envy Liquid
Pack Size: 12 x 1 gallon case
Date Started: 11/26/10

Label Size: 6 x 4 in.

Printing: print & apply label

Bar Code Type: ITF-14

Lamination:

Printer:

Mfg.: JDI_Waxdale

USIP:

Product Code: 04528

Tracking: 5516831

Replaces / Based On: 5317744

Coordinator: Kara Pomeday

Designer: M. Gary

Revision History:

Sent to printer:

PNA20364

UPC Guide

*Example shown is UPC General
UPC should be this size (width & height); if not please sign the Disclaimer.

0 12345 67890 5

UPC (A) General
Encoded: 012345678905
Bar Height: 0.9"
Magnification: 100%

☐ *Correct supplied materials*

☐ *Print using supplied materials; I understand that the UPC symbol may not scan.*

Customer Signature _____

Date _____

J-34A TEMPLATE 11/10/08

WEB 19.375"

CUTOFF 5.063"

SIDE | FRONT | SIDE | BACK

See SDS # MS0800304
Undiluted Product:
WARNING
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash affected areas thoroughly after handling. May cause irritation to mouth, throat and stomach. Wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. Drink a cupful of milk or water. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. Dispose of in accordance with all federal, state and local applicable regulations.
Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir la FDS # MS0800304
Produit Non Dilué :
AVERTISSEMENT
CAUSE DES IRRITATIONS OCULAIRES GRAVES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver rigoureusement les zones affectées après toute manipulation. Peut causer des irritations dans la bouche, la gorge et l'estomac. Porter des lunettes anti-éclaboussures chimiques et des gants résistants aux produits chimiques. **EN CAS D'INGESTION :** Rincer la bouche. Boire une tasse de lait ou d'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, s'il y a lieu et si facilement réalisable. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S.)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Véase la FDS # MS0800304
El Producto No Diluido:
ADVERTENCIA
PROVOCA IRRITACIONES OCULARES GRAVES. Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la ropa. Lave las zonas afectadas completamente después de manipular el producto. Puede causar irritación en la boca, la garganta y el estómago. Use lentes a prueba de salpicaduras químicas y guantes resistentes a productos químicos. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuaguje la boca. Bebe una taza de leche o agua. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuaguje los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. Continúe enjuagando por lo menos durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Asegura la eliminación de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables.
Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S.)
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

©2015 Diversey, Inc., 8215 Forest Point Blvd., Charlotte, NC 28273
Diversey Canada, Inc., 3755 Laird Road, Units 8 to 11, Mississauga, ON, Canada L5L 0B3

Sealed Air Diversey Care

Diversey

17

Extraction Cleaner
Nettoyant par extraction
Limpiador por extracción

Agréé Woolsafe
Aprobado como apto para usar en lana

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
3.78 L / 1 U.S. Gal.

903844

Extraction Cleaner
Nettoyant par extraction
Limpiador por extracción

17

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / eau / agua (7732-18-5); Alcohol ethoxylates / alcools éthoxylés / alcoholes etoxilados (68439-46-3); Sodium xylene sulfonate / xylènesulfonate de sodium / xylen sulfonato de sodio (1300-72-7); Disodium 2-hydroxyethyliminodi(acetate) / 2-hydroxyéthyliminodiacétate disodique / diacetato 2-hidroxoetiliminio disódico (135-37-5); Citric acid / acide citrique / acido cítrico (77-92-9); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one / conservateur / conservante (2634-33-5)

Contains no phosphorus / Ne contient aucun phosphore / No contiene fósforo

Keep from freezing / Évitre le gel / Evite la congelacion

Questions? Comments / Pour tout commentaire ou question / ¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 / www.diversey.com

8 07174 52953 1

For use in both portable and truck-mounted extractors. A powerful cleaner compatible with advanced generation fibers and wool fibers when used as an extraction cleaner. Leaves no tacky residue. Fruity-fresh fragrance.

S'utilise dans les machines d'extraction portatives et montées sur chariot. Un nettoyant puissant compatible avec les fibres de génération avancée et les fibres de laine lorsqu'il est utilisé en tant de nettoyant par extraction. Ne laisse aucun résidu collant. Parfum fruité-frais.

Para usarse en extractor portátil y montado en carro. Un limpiador potente compatible con fibras de generación avanzada y fibras de lana cuando se use como limpiador por extracción. No deja residuos pegajosos. Fragancia con sabor a fruta-fresca.

DIRECTIONS FOR USE:
Always vacuum carpet to remove loose soil and pre-spot carpet prior to cleaning.

FOR PORTABLE EXTRACTOR USE:
Dilute 5 oz of Extraction Cleaner per 5 gallons cold water (147mL per 19L).

FOR TRUCK MOUNT STOCK SOLUTION:
Add 40 oz Extraction Cleaner per 5 gallons cold water (1.18 liter per 19L).

FOR USE AS PRE-SPRAY:
1) Dilute 10 oz of Extraction Cleaner per gallon cold water (78ml, per 1 liter).
2) Spray solution via a low-pressure sprayer onto carpet, paying particular attention to spots and traffic lanes. Agitate with a carpet rake, extractor brush, shampoo brush or bonnet.
3) Fill extractor with clear cold water or Extraction Rinse according to label directions and rinse carpet.

After cleaning, re-set pile by brushing in one direction with a clean stiff synthetic broom or carpet rake.

NOTE: If being used for the first time, test for colorfastness in an inconspicuous area before use.

MODE D'EMPLOI :
Toujours passer l'aspirateur afin de déloger les saletés non incrustées et traiter au préalable les taches individuelles sur le tapis avant de procéder au nettoyage.

DANS LES MACHINES D'EXTRACTION PORTATIVES :
Dilue 148 mL de Nettoyant par extraction par 19 litres d'eau froide.

COMME SOLUTION DANS LES MACHINES D'EXTRACTION MONTÉES SUR CHARIOT :
Diluer 1.18 L de Nettoyant d'extraction dans 19 litres d'eau froide (40 oz/ 5 gallons).

COMME PRÉTRAITEMENT À VAPORISER :
1) Diluer 78 mL de Nettoyant par extraction par litre d'eau froide.
2) Vaporiser la solution sur le tapis avec un vaporisateur à basse pression, en prêtant une attention particulière aux taches et aux passages de circulation. Agiter avec un râteau à tapis, avec une brosse à extraction ou à shampooing ou encore avec un bonnet.
3) Remplir la nettoyeuse par extraction avec de l'eau froide claire ou avec du Rinçage par extraction en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette, puis rincer le tapis.

Après le nettoyage, redresser les poils en brossant en sens unique, avec un balai propre à poils synthétiques rigides ou un râteau à tapis.

NOTA : S'il s'agit d'une première utilisation, vérifier la solidité des couleurs dans un endroit dissimulé avant d'utiliser l'article à nouveau.

MODO DE EMPLEO:
Siempre pase la aspiradora por la alfombra para eliminar la suciedad suelta y pre-trate las manchas antes de limpiar la alfombra.

PARA SU USO CON EXTRACTOR PORTÁTIL:
Diluye 148 ml (4 oz) de Limpiador por Extracción por 19 litros (5 gal.) de agua fría.

COMO SOLUCIÓN ALMACENADA MONTADA EN CAMIÓN:
Añada 1.18 L del Limpiador por extracción por cada 19 l de agua fría (40 oz./5 galones).

COMO PRE-ATOMIZADOR:
1) Diluye 78 ml de Limpiador por Extracción por 1 litro de agua fría (10 oz/1 gal.).
2) Atomice la solución sobre la alfombra con un atomizador de baja presión, prestando una atención especial a las manchas y a los corredores de circulación. Agite con rastrillo para alfombra, cepillo para extracción, cepillo para champú o bonete.
3) Lene la máquina limpiadora por extracción con agua fría clara o con Enjuague por Extracción siguiendo el modo de empleo en la etiqueta. luego enjuague la alfombra.

Después de limpiar, reordene las cerdas cepillando en una dirección con una escoba limpia a cerdas sintéticas rígidas o con un rastrillo para alfombra.

NOTA: Si esta es la primera vez que se usa, sométalo a prueba en un área poco visible antes de usarlo para comprobar que la alfombra no destiñe.

300152790 (15/264)

3.5" | 6.1875" | 3.5" | 6.1875"

LAYFLAT 9.6875" | LAYFLAT 9.6875"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black | PMS 285 | Cool gray 9 | PMS 485

Clear Material

Brand: Sealed Air / Diversey
Product: Carpet Extraction
Pack Size: 1 Gallon
Date Started: 09/21/15
Size: 19.375" x 5.063"
Lamination:
Product Code: 903844
Tracking: 300152790
Replaces: 6147071
Minimum type: 6/7.2
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jenny Kortendick
Designer: M. Gary

Revision History:
.

PC007132

PNA20328

FRESCOMAX floor finish is a low odor, high gloss, 25% floor finish that provides exceptional durability especially when burnished periodically. Use on all resilient floors including vinyl, vinyl composition tile, vinyl asbestos tile, and asphalt tile. Non-resilient floors including concrete and terrazzo should be sealed with a recommended Diversey brand sealer before top coating with **FRESCOMAX floor finish**. Coverage: 2000-2500 sq. ft. per gallon (50-60 sq. meters per liter).

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50º F/ 10º C
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas. Meets ASTM D-2047 requirements for slip resistance.

SEE MSDS # MS0300857

CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation develops, get medical attention.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL USE ONLY.

KEEP FROM FREEZING

Questions? Comments:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

Le produit de finition à 25% **pour sols FRESCOMAX** a une faible odeur et est très brillant, il offre une durabilité exceptionnelle spécialement quand il est poli périodiquement. S'utilise sur tous sols résilients, y compris vinyle, carreaux de vinyle ou de vinyle-amiante, ou carreaux d'asphalte. Les sols non résilients, incluant béton et granito, doivent avoir une couche d'imperméabilisation avec un produit de surface recommandé de marque Diversey avant de recevoir une finition avec **pour sols FRESCOMAX**. Couverture : 2 000-2 500 pieds² par gallon (50-60 m² par 3,8 litres).

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :
- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas l'utiliser sur des surfaces dont la température est inférieure à 10° C (50° F).
- Afin d'éviter toute contamination, ne pas remettre la partie inutilisée du produit dans le contenant d'origine.

NOTA : Le plancher sera glissant lorsque mouillé ou contaminé par des substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances étrangères. Ne se destine pas aux applications à l'extérieur. Conforme aux exigences pour la résistance au glissement de la norme ASTM D-2047.

Voir la fiche signalétique nº MS0300857

ATTENTION : Éviter tout contact avec les peau et la yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, obtenir une intervention médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIAL ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

ÉVITER LE GEL

Pour tout commentaire ou question:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

Diversey™/MC

FrescoMax®

Low Odor Floor Finish
Produit de finition pour sols à faible odeur
Acabado para pisos de bajo olor

Net Contents / Contenu net / Contenido neto:
2.5 L / 2.64 U.S. Qt.



5109620

FRESCOMAX acabado para pisos es un acabado para pisos al 25%, de alto brillo y bajo olor, que proporciona excepcional durabilidad, especialmente cuando se lo pule periódicamente. Úselo en todos los pisos flexibles, como vinilo, losetas de composición de vinilo, losetas de asbesto vinílico y losetas de asfalto. Los pisos no elásticos, como los venecianos y de hormigón, deben sellarse con un sellador recomendado de la marca Diversey y luego recubrirse con el **FRESCOMAX acabado para pisos**. Cobertura: 50 a 60 m² por litro (2000 a 2500 pies cuadrados por litro).

PARA MEJORES RESULTADOS:
- No lo diluya.
- No lo use en superficies que estén a temperaturas menores de 10°C/50°F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a verter el producto restante en el recipiente original.

NOTA: Los pisos estarán resbalosos al humedecerse o contaminarse con materias extrañas. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está diseñado para usarse en áreas exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D-2047.

Véase la hoja MSDS # MS0300857

PRECAUCIÓN: Evite el contacto del producto con los piel y la ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

EVITE QUE SE CONGELE

¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylène glycol monoéthylique / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Zinc oxide / oxyde de zinc / óxido de zinc (1314-13-2) • Acrylate copolymer / copolymère acrylate / copolímero acrílato (Proprietary/breveté/patentado) • Ethylene copolymer / copolymère d'éthylène / copolímero de etileno (67892-91-5) • Water / eau / agua (7732-18-5) • Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato de tributoxietilo (78-51-3)

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

HAZARD RATING / INDICE DE RISQUE / CLASIFICACION EN CUANTO AL PELIGRO

HMIS		NFPA
1	Health / Santé / Salud	1
0	Flammability / Inflammabilité / Inflamabilidad	0
0	Reactivity / Réactivité / Reactividad	0

4 = Very High / Extrême / Muy alto; 3 = High / Haut / Alto; 2 = Moderate / Modéré / Moderado; 1 = Slight / Sans gravité / Bajo; 0 = Insignificant / Aucun / Insignificante

8 07174 50433 0

DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES

INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN

Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry.
Bloquer l'accès aux zones à décaper ou revêtir. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à leur séchage.
Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.

1. Strip floor using recommended Diversey brand stripper according to label instructions.
1. Décaper le sol en utilisant du décapant recommandé de marque Diversey et en suivant les instructions de l'étiquette.
1. Efectúe el decapado del piso mediante un decapante recomendado de la marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

2. Apply 2-4 uniform coats using a clean finish mop. If higher gloss is desired apply additional coats.
2. Appliquer 2-4 couches uniformes en utilisant une vadrouille pour finition propre. Si plus de brillant est désiré, appliquer des couches supplémentaires.
2. Aplique 2 a 4 capas uniformes mediante un trapeador limpio para acabado. Si se desea mayor brillo, aplique capas adicionales.

3. Allow 30-45 minutes drying time between coats. Drying times can vary depending on conditions. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
3. Laisser 30-45 minutes de temps de séchage entre les couches. Ces durées de séchage peuvent varier selon les conditions locales. Laisser le produit de nition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.
3. Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. Los tiempos de secado pueden variar según las condiciones. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.

MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANTENIMIENTO

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.

2. Clean floor using recommended Diversey brand cleaner according to label instructions.
2. Nettoyer le sol en utilisant un nettoyant recommandé de marque Diversey et en respectant les instructions de l'étiquette.
2. Efectúe la limpieza del piso mediante un limpiador recomendado de la marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

3. If desired, enhance gloss by high speed burnishing or spray buffing with recommended Diversey brand floor maintainer.
3. Selon le souhait, améliorer le brillant par polissage à grande vitesse ou par application d'encaustique vaporisé, avec un produit d'entretien pour sols recommandé de marque Diversey.
3. Si lo desea, aumente el brillo mediante el pulido de alta velocidad o el abrillantado por rociado, con un mantenedor de pisos recomendado de la marca Diversey.

RECOATING / NOUVEAU REVÊTEMENT / APLICACIÓN DE NUEVAS CAPAS

1. Dust mop or sweep.
1. Éliminer la poussière avec vadrouille ou balai.
1. Aplique al piso un trapeador para polvo o una escoba.

2. Deep scrub floor using recommended Diversey brand cleaner according to label instructions.
2. Décaper en profondeur le sol en utilisant le nettoyant recommandé de marque Diversey et en respectant les instructions de l'étiquette.
2. Practique un restregado intenso del piso mediante un limpiador recomendado de la marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

3. Apply 1-3 coats of finish. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
3. Appliquer 1-3 couches de finition. Laisser le produit de nition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.
3. Aplique 1 a 3 capas de acabado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.

REMOVAL / ENLÈVEMENT / ELIMINACIÓN

1. Remove using recommended Diversey brand floor finish stripper according to label instructions.
1. Enlever en utilisant le décapant pour finition de sol de marque Diversey et en respectant les instructions de l'étiquette.
1. Elimine el producto mediante un decapante para acabado de pisos recomendado de la marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

©2010 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

5558821 (10/343)

Property of Green Bay Packaging	
REF#:	21264
DATE:	03/10/2008
CUST:	Johnson Diversey
ITEM:	Gladiator Bag in a Box
DIMS:	5 x 3+1/2 x 11
BLANK:	18+3/32 x 16.068
BOARD:	SUS .028
THIS SIDE IS THE PRINTED SIDE	

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION OF
GREEN BAY PACKAGING INC.
The Specifications and drawing depicted above belong to Green Bay Packaging Inc. and are maintained by it as protected intellectual property. Any copying or other use of such specifications and drawing without the written permission of Green Bay Packaging Inc. is expressly prohibited.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black | PMS 286 | PMS 376

Brand: Diversey
Product: FrescoMax - ProSpeed LABEL
Pack Size: 2.5 L
Date Started: 12/08/10
Size: See Die
Printing:
Lamination:
Printer:
Mfg.:
USIP: CR003994 Zonyl Phase 2 FLOOR CARE

Product Code: 5109620
Label Code: 5558821
Replaces/Based On: 5330228
Minimum type: 7/7.5
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Kara Pomeday
Designer: D. Reeves
Revision History:
12/08/10: Update/dr
12/09/10: Text changes and add ®/dr
01/06/11: Correct typo (no date change)/mg

Sent to printer:

PNA20328

Solid and 10% color ????-?????F Second color & 10%

Diversey™/MC

FrescoMax®

Low Odor Floor Finish
Produit de finition pour sols à faible odeur
Acabado para pisos de bajo olor

FRESCOMAX floor finish is a low odor, high gloss, 25% floor finish that provides exceptional durability especially when burnished periodically. Use on all resilient floors including vinyl, vinyl composition tile, vinyl asbestos tile, and asphalt tile. Non-resilient floors including concrete and terrazzo should be sealed with a recommended Diversey brand sealer before top coating with **FRESCOMAX floor finish**. Coverage: 2000-2500 sq. ft. per gallon (50-60 sq. meters per liter).

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50º F/ 10º C
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas. Meets ASTM D-2047 requirements for slip resistance.

SEE MSDS # MS0300857

CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation develops, get medical attention.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL USE ONLY.

Le produit de finition à 25% **pour sols FRESCOMAX** a une faible odeur et est très brillant, il offre une durabilité exceptionnelle spécialement quand il est poli périodiquement. S'utilise sur tous sols résilients, y compris vinyle, carreaux de vinyle ou de vinyle-amiante, ou carreaux d'asphalte. Les sols non résilients, incluant béton et granito, doivent avoir une couche d'imperméabilisation avec un produit de surface recommandé de marque Diversey avant de recevoir une finition avec **pour sols FRESCOMAX**. Couverture : 2 000-2 500 pieds^2 par gallon (50-60 m^2 par 3,8 litres).

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :
- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas l'utiliser sur des surfaces dont la température est inférieure à 10˚ C (50˚ F).
- Afin d'éviter toute contamination, ne pas remettre la partie inutilisée du produit dans le contenant d'origine.

NOTA : Le plancher sera glissant lorsque mouillé ou contaminé par des substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances étrangères. Ne se destine pas aux applications à l'extérieur. Conforme aux exigences pour la résistance au glissement de la norme ASTM D-2047.

Voir la fiche signalétique nº MS0300857

ATTENTION : Éviter tout contact avec les peau et la yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, obtenir une intervention médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR UTILISATION COMMERCIAL ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

FRESCOMAX acabado para pisos es un acabado para pisos al 25%, de alto brillo y bajo olor, que proporciona excepcional durabilidad, especialmente cuando se lo pule periódicamente. Úselo en todos los pisos flexibles, como vinilo, losetas de composición de vinilo, losetas de asbesto vinílico y losetas de asfalto. Los pisos no elásticos, como los venecianos y de hormigón, deben sellarse con un sellador recomendado de la marca Diversey y luego recubrirse con el **FRESCOMAX acabado para pisos**. Cobertura: 50 a 60 m^2 por litro (2000 a 2500 pies cuadrados por litro).

PARA MEJORES RESULTADOS:
- No lo diluya.
- No lo use en superficies que estén a temperaturas menores de 10˚C/50˚F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a verter el producto restante en el recipiente original.

NOTA: Los pisos estarán resbalosos al humedecerse o contaminarse con materias extrañas. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está diseñado para usarse en áreas exteriores. Conforme aux exigences pour la résistance au glissement de la norme ASTM D-2047.

Véase la hoja MSDS # MS0300857

PRECAUCIÓN: Evite el contacto del producto con los piel y la ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES
INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN



Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry.
Bloquer l'accès aux zones à décaper ou revêtir. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à leur séchage.
Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.

1. Strip floor using recommended Diversey brand stripper according to label directions.
1. Décaper le plancher avec un produit décapant de marque Diversey en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.
1. Raspe los pisos usando el raspador recomendado de marca Diversey, según las instrucciones en la etiqueta.

2. Apply 2-4 uniform coats using a clean finish mop. If higher gloss is desired apply additional coats.
2. Appliquer 2-4 couches uniformes en utilisant une vadrouille pour finition propre. Si plus de brillant est désiré, appliquer des couches supplémentaires.
2. Aplique 2 a 4 capas uniformes mediante un trapeador limpio para acabado. Si se desea mayor brillo, aplique capas adicionales.

3. Allow 30-45 minutes drying time between coats. Drying times can vary depending on conditions. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
3. Laisser 30-45 minutes de temps de séchage entre les couches. Ces durées de séchage peuvent varier selon les conditions locales. Laisser le produit de nition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.
3. Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. Los tiempos de secado pueden variar según las condiciones. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.

MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANTENIMIENTO

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.



2. Clean floor using recommend Diversey brand cleaner according to label instructions.
2. Nettoyer le sol en utilisant un nettoyant recommandé de marque Diversey et en respectant les instructions de l'étiquette.
2. Efectúe la limpieza del piso mediante un limpiador recomendado de la marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

3. If desired, enhance gloss by high speed burnishing or spray buffing with recommended Diversey brand floor maintainer.
3. Selon le souhait, améliorer le brillant par polissage à grande vitesse ou par application d'encaustique vaporisé, avec un produit d'entretien pour sols recommandé de marque Diversey.
3. Si lo desea, aumente el brillo mediante el pulido de alta velocidad o el abrillantado por rociado, con un mantenedor de pisos recomendado de la marca Diversey.

RECOATING / NOUVEAU REVÊTEMENT / APLICACIÓN DE NUEVAS CAPAS

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.



2. Deep scrub floor using recommended Diversey brand cleaner according to label instructions.
2. Décaper en profondeur le sol en utilisant le nettoyant recommandé de marque Diversey et en respectant les instructions de l'étiquette.
2. Practique un restregado intenso del piso mediante un limpiador recomendado de la marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

3. Apply 1-3 coats of finish. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
3. Appliquer 1-3 couches de finition. Laisser le produit de nition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.
3. Aplique 1 a 3 capas de acabado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.

REMOVAL/DÉCAPAGE/REMOCION

1. Remove using recommended Diversey brand floor finish stripper according to label instructions.
1. Enlever en utilisant le décapant pour finition de sol de marque Diversey et en respectant les instructions de l'étiquette.
1. Elimine el producto mediante un decapante para acabado de pisos recomendado de la marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylène glycol monoéthylique / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Zinc oxide / oxyde de zinc / óxido de zinc (1314-13-2) • Acrylate copolymer / copolymère acrylate / copolímero acrilato (Proprietary/breveté/patentado) • Ethylene copolymer / copolymère d'éthylène / copolímero de etileno (67892-91-5) • Water / eau / agua (7732-18-5) • Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato de tributoxietilo (78-51-3)

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

HAZARD RATING / INDICE DE RISQUE / CLASIFICACION EN CUANTO AL PELIGRO

HMIS		NFPA
1	Health / Santé / Salud	1
0	Flammability / Inflammabilité / Inflamabilidad	0
0	Reactivity / Réactivité / Reactividad	0

4 = Very High / Extrême / Muy alto; 3 = High / Haut / Alto; 2 = Moderate / Modéré / Moderado; 1 = Slight / Sans gravité / Bajo; 0 = Insignificant / Aucun / Insignificante

8 07174 50466 8

5558855 (10/343)

©2010 Diversey, Inc.,
8310 16th Street,
Sturtevant, WI 53177-1964

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

Keep From Freezing /
Éviter le gel /
Evite que se congele

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto
5104790

Solid and 10% color Second color & 10%

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 286 PMS 376

Brand: Diversey
Product: FrescoMax
Pack Size: 5 gallon
Date Started: 12/08/10
Size: 11.625" x 9.375"
Printing:
Lamination:
Printer: CL&D
Mfg.:
USIP: CR003994 Zonyl Phase 2 FLOOR CARE
Product Code: 5104790
Tracking: 5558855
Replaces / Based On: 5329850
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Kara Pomeday
Designer: D. Reeves

Revision History:
12/08/10: Update/dr
12/09/10: Added ® and text changes/dr

Sent to printer:

PNA20328

J-34A TEMPLATE 11/10/08

UPC Guide

*Example shown is UPC General
UPC should be this size (width & height); if not please sign the Disclaimer.

0 12345 67890 5

UPC (A) General
Encoded: 012345678905
Bar Height: 0.9”
Magnification: 100%

Plastic Packaging, Inc.
UPC Disclaimer

Plastic Packaging can correct the supplied materials to meet guidelines or will agree to print the job,with your authorized signature, even though the UPC symbol-may not scan to ANSI guidelines using an Xaminer 6500LS.

- ☐ ***Correct supplied materials***
- ☐ ***Print using supplied materials; I understand that the UPC symbol may not scan.***

Customer Signature ______________________________

Date ______________

WEB 19.375"

SIDE | FRONT | SIDE | BACK

CUTOFF 5.063"

See MSDS/Voir la fiche signalétique/
Véase la hoja MSDS # MS0300185

CAUTION: CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly after handling. Contains 2-Ethylhexyl sodium sulphate and Alcohol ethoxylates.
FIRST AID: EYES & SKIN: In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL USE ONLY.

ATTENTION : CAUSE DES IRRITATIONS OCULAIRES ET CUTANÉES. Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver rigoureusement après toute manipulation du produit. Contient le 2-sodium sulfate d'éthyle hexylique et Alcools éthoxylés.
PREMIERS SOINS : YEUX ET PEAU : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, chercher de l'aide médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

PRECAUCIÓN: CAUSA IRRITACIONES EN LOS OJOS Y LA PIEL. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese completamente después de manipular el producto. Contiene Sulfato de sodio 2-etilhexílico y Alcohol etoxilado.
PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL: Enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si la irritación persiste, busque asistencia médica.

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

©2010 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

Questions? Comments / Pour tout commentaire ou question / ¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

Diversey™/MC

Heavy Duty Prespray

Prétraitement super puissant à vaporiser
Pre-atomización super potente

CAUTION: CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
Read side panel carefully.
ATTENTION : PEUT CAUSER L'IRRITATIONS DES YEUX ET DE LA PEAU.
Lire attentivement le panneau latéral.
PRECAUCIÓN: CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS Y EN LA PIEL.
Lea cuidadosamente el panel lateral.

Agréé Woolsafe
Aprobado como apto para usar en lana

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
3.78 L / 1 U.S. Gal. **04266**

Heavy Duty Prespray
Prétraitement super puissant à vaporiser
Pre-atomización super potente

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:
Water / Eau / Agua (7732-18-5) • Disodium 2-hydroxyethyliminodi (acetate) / 2-hydroxyéthylimino (diacétate) disodique / 2-hidroxietil imino (diacetato) disódico (135-37-5) • 2-Ethylhexyl sodium sulphate / 2-sodium sulfate d'éthyle hexylique / Sulfato de sodio 2-etilhexílico (126-92-1) • Alcohol Ethoxylates / Alcools éthoxylés / Alcohol etoxilado (68439-46-3) • Amine salt of modified acrylic copolymer TS* / Sel aminé de copolymère acrylique modifié TS* / Sal de amina de copolímero modificado de acrílico (secreto comercial)*
EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

Product contains no phosphorus / Ce produit ne contient pas de phosphore / Este producto no contiene fósforo

HAZARD RATING / INDICE DE RISQUE / CLASIFICACION EN CUANTO AL PELIGRO

CONCENTRATE / CONCENTRÉ / CONCENTRADO			DILUTION / DILUTION / DILUCIÓN	
HMIS	NFPA		HMIS	NFPA
2	2	Health/Santé/Salud	1	1
0	0	Flammability/Inflammabilité/Inflamabilidad	0	0
0	0	Reactivity/Réactivité/Reactividad	0	0

4 = Very High / Extrême / Muy alto; 3 = High / Haut / Alto; 2 = Moderate / Modéré / Moderado; 1 = Slight / Sans gravité / Bajo; 0 = Insignificant / Aucun / Insignificante

0 46500 04266 9

KEEP FROM FREEZING

Heavy Duty Prespray thoroughly cleans heavily soiled carpets and can be used as both a pre-spray and bonnet buff cleaner. Heavy Duty Prespray is safe for advanced generation and wool carpets when used according to label directions.

DIRECTIONS FOR USE:
AS A PRE-SPRAY:
1. Thoroughly vacuum carpet and pre-treat spots.
2. Dilute 10 oz solution with 1 gallon cold water (296 mL with 3.78L) in pump-up sprayer.
3. Spray carpet completely, paying particular attention to traffic lanes and spots. Agitate with a carpet rake, extractor brush, shampoo brush or bonnet.
4. Allow 10-15 minutes for solution to completely loosen soils. Do not allow to dry out.
5. Thoroughly extract carpet with Extraction Rinse according to use directions. Use Liquid Defoamer in recovery tank if required.
6. Groom carpet with a clean carpet rake or stiff synthetic broom.
7. Allow carpet to dry. Using fans will help speed drying.

Note: If being used for the first time, test for colorfastness in an inconspicuous area before use.

AS A BONNET CLEANER:
1. Dilute 4 oz./gal. (118 mL per 3.78 L) with cold water.
2. Apply light mist onto carpet bonnet.
3. Bonnet buff carpet with your pad. Flip pad when soiled. When both sides are soiled, rinse or launder.
4. This solution can also be used for spot treatment. Treat spot, agitate, and rinse thoroughly.

ÉVITER LE GEL

Le nettoyant par vaporisation préliminaire pour usage intensif traite les moquettes très souillées. Il peut s'utiliser en prétraitement ou avec une polisseuse à bonnette. Ce produit efficace est sans danger pour les moquettes en laine ou à textures récentes s'il est utilisé en conformité avec les instructions de son étiquette.

MODE D'EMPLOI :
COMME PRÉTRAITEMENT :
1. Passer soigneusement l'aspirateur et prétraiter les taches individuelles.
2. Diluer en solution de 10 onces de produit par gallon d'eau froide (soit 296 mL pour 3,78 L d'eau) dans le pulvérisateur par pompage.
3. Vaporiser complètement sur le tapis en prêtant une attention particulière aux taches et aux passages de circulation. Agiter avec un râteau à tapis, avec une brosse à extraction ou à shampooing ou encore avec un bonnet.
4. Laisser agir la solution 10-15 minutes pour complètement détacher la saleté. Ne pas laisser déssecher.
5. Faire l'extraction avec la solution de Rinçage par extraction, en suivant le mode d'emploi. Utiliser l'Antimousse liquide dans le réservoir de récupération selon le besoin.
6. Brosser la moquette avec un râteau à tapis propre ou un balai à poils synthétiques rigides.
7. Laisser la moquette sécher. L'utilisation de ventilateurs aidera à accélérer le séchage.

Note : S'il s'agit d'une première utilisation, vérifier la solidité des couleurs dans un endroit dissimulé avant d'utiliser le produit.

COMME NETTOYANT AU BONNET :
1. Diluer à la concentration de 4 onces de produit par gallon d'eau froide (soit 118 mL pour 3,78 L d'eau).
2. Appliquer une brume légère sur le bonnet.
3. Faire le polissage au bonnet du tapis. Renverser le bonnet dès qu'il se salit. Lorsque les deux côtés sont sales, rincer ou laver le bonnet.
4. Cette solution peut servir à traiter les taches. Traiter la tache, l'agiter puis rincer complètement.

EVITE QUE SE CONGELE

El Heavy Duty Pre-Spray limpia bien a fondo las alfombras muy cargadas de suciedad, y puede usarse como prerrociador y limpiador para abrillantado por bonete. El Heavy Duty Pre-Spray es seguro para las alfombras de nueva generación y de lana, si se lo usa de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

MODO DE EMPLEO:
COMO PRETRATAMIENTO:
1. Pase la aspiradora por toda la alfombra y someta las manchas a pretratamiento.
2. Diluya 300 mL de solución en 3,8 L (10 onzas en 1 galón) de agua fría, en el rociador de bombeo.
3. Atomice la alfombra completamente, prestando atención especial a los pasillos de circulación y a las manchas. Agite con un rastrillo para alfombra, un cepillo para limpiar con champú, por extracción o con bonete.
4. Espere de 10 a 15 minutos para que la solución desprenda la suciedad por completo. No deje que se seque.
5. Limpie completamente la alfombra con la solución de enjuaguar por extracción siguiendo el modo de empleo. Use el Antiespuma líquido en el depósito de recuperación si se requiere.
6. Pase por la alfombra un rastrillo para alfombra limpio o una escoba de cerdas sintéticas rígidas.
7. Deje que se seque. La utilización de ventiladores ayuda a reducir el tiempo de secado.

Nota: Si esta es la primera vez que se usa, sométalo a prueba en un área poco visible antes de usarlo para comprobar que la alfombra no destiñe.

COMO LIMPIADOR PARA BONETE:
1. Diluya 120 mL en 3,8 L (4 onzas en 1 galón) de agua fría.
2. Aplique una niebla ligera sobre el bonete para alfombra.
3. Pula la alfombra con el bonete. Voltee el bonete cuando se ensucie. Cuando los dos lados se pongan sucios, enjuáguelo o lávelo.
4. Esta solución se puede utilizar para tratar las manchas. Trate la mancha, agite y enjuague por completo.

5529211 (10/270)

3.5" | 6.1875" | 3.5" | 6.1875"

LAYFLAT 9.6875" | LAYFLAT 9.6875"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black | PMS 285 | Clear Laminate

Brand: Diversey
Product: Heavy Duty Prespray
Pack Size: 1 gallon
Date Started: 09/29/10
Size: 19.375” x 5.063”
Printing: Slip sleeve
Lamination: YES
Printer: Plastic Labeling
Mfg.: JDI_Waxdale
USIP:
Product Code: 04266
Tracking: 5105590
Replaces / Based On: 5114091
Minimum type: 6/7
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Donna Wielgus
Designer: M. Gary

Revision History:
.

Sent to printer:

PNA20330

Sealed Air
Diversey Care

Diversey™/MC

High Mileage®

Floor Finish
Fini à plancher
Acabado para pisos

HIGH MILEAGE® floor finish provides excellent gloss and outstanding durability and is easy to apply and maintain. Provides the highest mileage for your floors, even in the heaviest traffic.
- High solids, low odor floor finish delivers excellent gloss build.
- Extremely tough in high traffic areas by resisting black heel marks, scratching and dirt embedment.
- Extends recoat and stripping cycles yielding labor savings and improved productivity.
- Buff response is unsurpassed with all types of UHS equipment – propane, battery or cord electric.

Use on all resilient floors. Prior to use on non-resilient surfaces like terrazzo, quarry tile or concrete, test **HIGH MILEAGE**® floor finish for adhesion. In some cases a DIVERSEY non-resilient sealer may be required.
Coverage:
- 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon (50-60m² per liter).

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50° F/ 10° C.
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials. Not Intended for use in outdoor areas.

Meets ASTM D2047 requirements for slip resistance.

See SDS# MS0800578
Undiluted Product:
WARNING
CAUSES EYE IRRITATION. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash affected areas thoroughly after handling. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. If eye irritation persists: Get medical advice or attention.
Emergency telephone number:
1-800-851-7145 (U.S.)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Le fini pour planchers **HIGH MILEAGE**® fournit un excellent lustre et une exceptionnelle durabilité et de plus, il est facile à appliquer et à entretenir. Ce produit fournit un rendement optimal pour les planchers, surtout dans les aires de circulation très intense.
- Fini de plancher à teneur élevée en solides et de faible odeur qui assure un excellent lustre.
- Assure un fini extrêmement robuste dans les aires de forte circulation en résistant aux marques de talon noires, aux égratignures et à l'incrustation des saletés.
- Prolonge les cycles de décapage et de réapplication de fini, tout en réduisant les coûts de main-d'oeuvre et en améliorant la productivité.
- Fournit une réaction au polissage insurpassable avec tous les types d'équipement à ultra haute vitesse – au propane, à piles ou au cordon électrique.

Utiliser ce produit les planchers non résilients. Avant de l'utiliser sur des surfaces non résilientes comme les planchers de terrazzo, de grès-cérame ou de béton, faire un essai d'adhérence du fini **HIGH MILEAGE**®. Dans certains cas, on peut utiliser un scellant de marque DIVERSEY.
Couverture :
- Couches épaisses à moyennes : 50 à 60 m² par litre (2000 à 2 500 pi ca par gallon américain)

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
- Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine.

REMARQUE : Les sols peuvent être glissants s'ils sont humides ou contaminés par des matières étrangères. Nettoyer rapidement tous déversements ou matières étrangères. Ne se destine pas aux applications au grand air.

Se conforme aux exigences de la norme antidérapage ASTM D2047.

Voir la FDS MS0800578
Produit Non Dilué :
AVERTISSEMENT
CAUSE DES IRRITATIONS OCULAIRES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver rigoureusement les zones affectées après toute manipulation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, s'il y a lieu et si facilement réalisable. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence
1-800-851-7145 (U.S.)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

El acabado de pisos **HIGH MILEAGE**® proporciona un excelent lustre y una durabilidad; se aplica y se mantiene fácilmente. Proporciona un rendimiento óptimo para sus pisos, aún en áreas de alto tránsito.
- Acabado de elevado contenido de sólidos y de leve olor para pisos que asegura un excelent lustre.
- Extremadamente resistente a marcas negras de tacones, arañazos y la incrustación de la suciedad, aún en áreas de alto tránsito.
- Alarga los intervalos de tiempo entre ciclos de remoción y recubrimiento, reduciendo la mano de obra y mejorando la productividad.
- Responde excepcionalmente bien al abrillantado con todos los tipos de pulidoras de ultra alta velocidad – eléctrica, de batería o de propano.

Úselo en todos los pisos flexibles. Antes de usar este producto en superficies no flexibles tales como terrazo, mosaicos de cantera o concreto, haga una prueba de adhesión preliminar con el acabado de pisos **HIGH MILEAGE**®. En ciertos casos, se puede usar un sellador marca DIVERSEY para superficies no flexibles.
Superficie:
- Capas gruesas a medianas: 48-60 metros cuadrados por litro.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
- No lo diluya.
- No lo use en superficies más frias de 10°C/50°F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase original.

NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños. No para usarse en áreas exteriores.

Antiderrapante conforme a los requisitos de ASTM D2047.

Véase la FDS MS0800578
El Producto No Diluido:
ADVERTENCIA
PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR. Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la ropa. Lave las zonas afectadas completamente después de manipular el producto. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. Continúe enjuagando por lo menos durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Teléfono de emergencia
1-800-851-7145 (U.S.)
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

©2015 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964
Diversey Canada, Inc., 3755 Laird Road, Units 8 to 11, Mississauga, ON, Canada L5L 0B3

DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI / MODO DE EMPLEO

PREPARATION / PRÉPARATION / PREPARACION

1. Blockade area to be stripped. Floors will be very slippery until dry.
1. Barrer l'aire à décaper. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.
1. Corte el área a remover. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.

2. Strip floor, using a DIVERSEY stripper per the instructions on the stripper label.
2. Décapez le plancher à l'aide d'un décapant DIVERSEY en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.
2. Remueva los productos del piso con un removedor DIVERSEY según las instrucciones en la etiqueta del removedor.

COATING / APPLICATION DE FINI / APLICACIÓN DEL ACABADO

1. Apply 3 or more medium coats of finish using a clean finish mop. Apply additional coats until desired gloss is obtained.
1. Appliquer 3 couches moyennes ou davantage du fini avec une vadrouille propre conçue pour l'application du fini. Appliquer des couches supplémentaires jusqu'à l'obtention du niveau de lustre désiré.
1. Aplique 3 o más capas medianas del acabado con un trapeador limpio diseñado para la aplicación de acabado. Aplique capas adicionales hasta que obtenga el nivel de lustre deseado.

2. Allow 30-45 minutes drying time between coats. Temperature, humidity and ventilation may affect drying time. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
2. Prévoir un temps de séchage de 30 à 45 minutes entre couches appliquées. La température ambiante, le niveau d'humidité et l'aération peuvent influencer le temps de séchage. Laisser le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.
2. Deje que transcurran 30 ó 45 minutos entre capas. El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación. Deje que el acabado se cure durante 24 horas antes de pulir el piso.

MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANTENIMIENTO

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.

2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended DIVERSEY brand cleaner according to label directions.
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant DIVERSEY recommandé.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca DIVERSEY según las instrucciones en la etiqueta.

3. To enhance appearance, use any of the following methods: Dry buff using medium to aggressive pad and 1000-1500 rpm equipment. Ultra-high speed burnish using a medium aggressiveness pad and 2000+ rpm equipment.
3. Afin de rehausser l'apparence du fini, utiliser l'une des techniques suivantes : Faire le polissage en sec en utilisant un tampon moyen à abrasif et un appareil de 1 000 à 1 500 tr/min. Faire le polissage à ultra haute vitesse à l'aide d'un appareil 2 000 tr/min ou plus qui soit muni d'un tampon.
3. A fin de mejorar la apariencia, utilice uno de los métodos siguientes: Haga el pulido en seco usando una pulidora de ultra alta velocidad de 1000-1500 rpm. Abrillante con una máquina de ultra alta velocidad de 2000 rpm ó mas, equipada con un disco medio abrasivo.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / eau / agua (7732-18-5) • 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate / sel ammoniac de polymères de styrène/acrylique modifiés / sal amoníaca de polímeros de estireno y acrílico modificados (38298-19-0) • Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monométhyle / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato de tributoxietilo (78-51-3) • Ethylene homopolymer / homopolymére éthylnique / homopolímero etilénico (68441-17-8)

Contains 0.37% elemental phosphorus / Contient 0.37% du phosphore élémental / Contiene 0.37% fósforo elemental

RECOATING / RÉAPPLICATION DE FINI / RECUBRIMIENTO

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.

2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended DIVERSEY brand cleaner according to label directions.
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant DIVERSEY recommandé.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca DIVERSEY según las instrucciones en la etiqueta.

3. Blockade area and apply 1-2 uniform coats of finish using a clean mop.
3. Barrer l'aire et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de fini à l'aide d'une vadrouille propre.
3. Corte el área y aplique 1 ó 2 capas uniformes de acabado usando un trapeador limpio.

4. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
4. Laissez le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.
4. Deje que el acabado se cure durante 24 horas antes de pulir el piso.

REMOVAL / DÉCAPAGE / REMOCION

1. Remove using DIVERSEY floor stripper according to label directions.
1. Appliquer un décapant pour planchers de marque DIVERSEY en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette du produit.
1. Utilice el removedor para pisos de marca DIVERSEY siguiendo el modo de empleo en la etiqueta.

TrailBlazer™ Ready

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

8 07174 53348 4

6149703 (15/099)

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto
95104811

The outer Die Line Color box is for bleed of .0625"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 109

Brand: SealedAir/Diversey
Product: High Mileage
Pack Size: 5 gallon BIB
Date Started: 04/09/15
Size: 11.75" x 9.375"
Lamination:
Product Code: 95104811
Tracking: 6149703
Replaces: 6126456
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jen Keszler
Designer: M. Gary

Revision History:
.

63122000.49630.190

Sealed Air
Diversey Care

Diversey™/MC

High Noon™/MC

Urethane-Fortified UHS Finish
Fini à action ultrarapide fortifié à l'uréthane
Acabado para pisos velocidad ultraalt reforzado con uretano

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50°F/10°C .
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials. Not intended for outdoor use. Meets ASTM D2047 requirements for slip resistance.

See SDS # MS0800406
CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation develops, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and current Canadian Controlled Products Regulations (CPR).

©2014 Diversey, Inc.,
8310 16th Street,
Sturtevant, WI 53177-1964

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
- Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine.

REMARQUE : Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. Nettoyer rapidement les liquids renversés et les saletés. Non prévu pour une utilisation à l'extérieur. Antidérapant conformément à la norme ASTM D2047.

Voir la FDS n° MS0800406
ATTENTION : Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, obtenir une intervention médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIAL ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du Canada.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
- No lo diluya.
- No lo use en superficies más frias de 10°C/50°F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase original.

NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. No para usarse en áreas exteriores. Antiderrapante conforme a los requisitos de ASTM D2047.

Véase la FDS # MS0800406
PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HazCom 2012 - SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del Canadá.

Keep From Freezing /
Éviter le gel /
Evite que se congele

DIRECTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES

Preparation
1. Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry.
2. Strip floor, using any Diversey stripper per the instructions on the stripper label.

Coating
1. Apply 3 or more medium coats of **High Noon™/MC** finish using a clean mop. Apply additional coats until desired gloss is obtained. On porous resilient or stone floors, seal first with 2 coats of Diversey's Iron Stone™/MC sealer.
2. Allow 30-45 minutes drying time between coats. Temperature, humidity and ventilation may affect drying time. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.

Burnishing
1. Dust mop or sweep. Clean daily.
2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended Diversey's brand cleaner according to label directions.
3. Burnish using appropriate pads.

Recoating
1. Dust mop or sweep.
2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended Diversey's Hot Springs™/MC cleaner according to label directions.
3. Blockade area and apply 1-2 uniform coats of finish using a clean mop.
4. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.

Préparation
1. Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de fini. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.
2. Décapez le plancher à l'aide d'un décapant Diversey en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

Application De Fini
1. Appliquer 2 ou 3 couches à l'aide d'une vadrouille propre. Appliquer des couches supplémentaires jusqu'à l'obtention du niveau de lustre désiré. Pour les planchers poreux résilients ou de pierre, sceller la surface au préalable avec 2 couches du scellant de Diversey Iron Stone™/MC.
2. Prévoir un temps de séchage de 30 à 45 minutes entre couches appliquées. La température ambiante, le niveau d'humidité et l'aération peuvent influencer le temps de séchage. Laisser le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

Polissage Á Ultra Haute Vitesse
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai. Nettoyer quotidiennement.
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant de Diversey recommandé.
3. Polir au moyen de tampons appropriés.

Réapplication De Fini
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Nettoyer le plancher avec une vadrouille ou l'autorécureuse et le nettoyant de Diversey Hot Springs™/MC recommandé en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Barrer l'aire et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de fini à l'aide d'une vadrouille propre.
4. Laissez le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

Preparacion
1. Corte las áreas a decapar o recubrir. Los pisos estrán muy resbalosos hasta que se sequen.
2. Remueva los productos del piso con un removedor Diversey según las instrucciones en la etiqueta del removedor.

Aplicación Del Acabado
1. Aplique 2-3 capas uniformes usando un trapeador limpio. Aplique capas adicionales hasta que se obtenga el nivel de lustre deseado. Para los pisos porosos flexibles o de piedra, selle primero la superficie con 2 capas del sellador de Diversey Iron Stone™/MC.
2. Deje que transcurran 30 ó 45 minutos entre capas. El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación. Deje que el acabado se cure durante 24 horas antes de pulir el piso.

Pulido De Ultra Alta Velocidad
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra. Limpie diariamente.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador marca Diversey recommandé en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Abrillantado empleando un disco apropiado.

Recubrimiento
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.
2. Limpie el piso con un trapeador o la máquina talladora usando el limpiador marca Diversey Hot Springs ™/MC recomendado, siguiendo el modo de empleo en la etiqueta.
3. Corte el area y appliqué 1 ó 2 capas uniformes de acabado usando un trapeador limpio.
4. Deje que el acabado se cure durante 24 horas antes de pulir el piso.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monométhyle / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Diethylene glycol butyl ether / diéthylène glycol butyléther / éter butílico de dietilenglicol (112-34-5) • Ethylene copolymer / copolymère éthylénique / copolímero de etileno (67892-91-5) • Water / eau / agua (7732-18-5) • Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato de tributoxietilo (78-51-3) • Acrylic polymer / copolymère acrylique / polimero acrílico (Proprietary/breveté/patentado).

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

HAZARD RATING / INDICE DE RISQUE / CLASIFICACION EN CUANTO AL PELIGRO

HMIS		NFPA
1	Health / Santé / Salud	1
0	Flammability / Inflammabilité / Inflamabilidad	0
0	Physical Hazard/Instability / Danger physique/Instabilité / Riesgo físico/Inestabilidad	0

4 = Very High / Extrême / Muy alto; 3 = High / Haut / Alto; 2 = Moderate / Modéré / Moderado;
1 = Slight / Sans gravité / Bajo; 0 = Insignificant / Aucun / Insignificante

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

6059599 (14/183)

0 70658 41132 9

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto
5104829

The outer Die Line Color box is for bleed of .0625"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 109

Brand: SealedAir/Diversey
Product: High Noon
Pack Size: 5 gallon BIB
Date Started: 06/30/14
Size: 11.75" x 9.375"
Printing: Pressure Sensitive
Lamination:
Printer:
Mfg.:
USIP: CR019568 GHS LABELING FLOOR CARE SOFT - LABEL UPDATE
Product Code: 5104829
Tracking: 6059599
Replaces / Based On: 5566880
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jenny Kortendick
Designer: M. Gary

Revision History:
07/02/14: Update SDS number

Sent to printer:

01002000.90482.190 subledger 29613 subledger type X

Solid and 10% color ????-?????F Second color & 10%

Sealed Air
Diversey Care

Diversey™/MC

IRON STONE™/MC

Acrylic Seal
Enduit acrylique
Sello acrílico

See MSDS # MS0800399
CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation develops, get medical attention

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir la fiche signalétique # MS0800399
ATTENTION: Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, consulter un médecin.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Véase la hoja MSDS # MS0800399
PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and current Canadian Controlled Products Regulations (CPR).

Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du Canada.

Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HazCom 2012 - SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del Canadá.

TrailBlazer™ Ready

Medical Emergency
Urgence médicale
Emergencia médica
1-800-851-7145

Contains / Contient / Contiene: Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylène glycol monoéthylique / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0), Acrylate copolymer / copolymère acrylate / copolímero acrilato (Proprietary/breveté/patentado), Acrylic polymer / polymère d'acrylique / polímero de acrílico (Proprietary/breveté/patentado), Water / eau / agua (7732-18-5), Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato de tributoxietilo (78-51-3).

Keep From Freezing / Éviter le gel / Evite que se congele

©2014 Diversey, Inc.,
8310 16th Street,
Sturtevant, WI 53177-1964

6055686 (14/181)

DIRECTIONS
PREPARATION
1. Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry. Strip floor using a stripper per the instructions on the stripper label.

COATING
1. Apply 1 - 2 uniform coats using a clean mop. Apply additional coats of floor finish or Iron Stone™/MC sealer until desired gloss is obtained.
2. Allow 30 - 45 minutes drying time between coats. Temperature, humidity and ventilation may affect drying time. Allow finish or sealer to cure for 24 hours before burnishing.

BURNISHING
1. Dust mop or sweep.
2. Clean the floor with mop or automatic scrubber using the recommended cleaner according to label directions.
3. Burnish using appropriate pads.

RECOATING
1. Dust mop or sweep.
2. Clean the floor with mop or automatic scrubber using the recommended cleaner according to label directions.
3. Blockade area and apply 1 - 2 uniform coats of finish or Iron Stone™/MC sealer using a clean mop.
4. Allow finish or sealer to cure for 24 hours before burnishing.

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50 degrees F/10 degrees C
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas. Meets ASTM D-2047 requirement for slip resistance.

MODE D'EMPLOI
PRÉPARATION
1. Bloquer l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils redeviennent secs. Décapez le plancher à l'aide d'un décapant en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

REVÊTEMENT
1. Appliquer 1-2 couches uniformes avec une vadrouille propre. Appliquer des couches supplémentaires de produit de finition de sol ou du Iron Stone™/MC scellant jusqu'à ce que l'éclat voulu soit obtenu.
2. Laisser 30 - 45 minutes de temps de séchage entre couches successives. Température, humidité et ventilation peuvent affecter cette durée de séchage. Laisser le produit d'apprêt ou de finition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.

POLISSAGE
1. Dépoussiérer avec vadrouille ou balai.
2. Nettoyer le sol avec vadrouille ou machine autolaveuse, en utilisant du produit nettoyant recommandé de en suivant les instructions de son étiquette.
3. Polir en utilisant des tampons appropriés.

NOUVEAU REVÊTEMENT
1. Dépoussiérer avec vadrouille ou balai.
2. Nettoyer le sol avec vadrouille ou machine autolaveuse, en utilisant du produit nettoyant recommandé de en suivant les instructions de son étiquette.
3. Bloquer l'accès à la zone et appliquer 1 - 2 couches uniformes de produit de finition ou du Iron Stone™/MC scellant, en utilisant une vadrouille propre.
4. Laisser le produit d'apprêt ou de finition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :
- Ne pas diluer.
- Ne pas l'utiliser sur des surfaces dont la température est inférieure à 10˚C (50˚ F).
- Afin d'éviter toute contamination, ne pas remettre la partie inutilisée du produit dans le contenant d'origine.

NOTA: Les planchers seront glissants lorsque mouillés ou contaminés par des substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances étrangères. Produit non prévu pour une utilisation à l'extérieur. Conforme aux exigences pour la résistance au glissement de la norme ASTM D-2047.

INSTRUCCIONES
PREPARACIÓN
1. Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen. Remueva los productos del piso con un removedor según las instrucciones en la etiqueta del removedor.

RECUBRIMIENTO
1. Aplique 1 o 2 capas uniformes mediante un trapeador limpio. Aplique capas adicionales de un acabado para pisos o Iron Stone™/MC sellador hasta obtener el brillo deseado.
2. Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado o el sellador cure durante 24 horas antes de pulirlo.

PULIDO
1. Aplique un trapeador seco o una escoba.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado de según las instrucciones de la etiqueta.
3. Efectúe el pulido utilizando las almohadillas apropiadas.

APLICACIÓN DE NUEVAS CAPAS
1. Aplique un trapeador seco o una escoba.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado de según las instrucciones de la etiqueta.
3. Coloque barricadas en el área, y aplique 1 o 2 capas uniformes del acabado o Iron Stone™/MC sellador mediante un trapeador limpio.
4. Deje que el acabado o el sellador cure durante 24 horas antes de pulirlo.

PARA MEJORES RESULTADOS:
- No lo diluya.
- No lo use en superficies que estén a temperaturas menores de 10˚C/50˚F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a verter el producto restante en el recipiente original.

NOTA: Los pisos estarán resbalosos al humedecerse o contaminarse con materias extrañas. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está destinado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D-2047.

PRODUCT HAZARD RATINGS / INDICE DE RISQUE DES PRODUITS / CLASIFICACIONES EN CUANTO AL PELIGRO DEL PRODUCTO

HMIS		NFPA
1	Health/Santé/Salud	1
0	Flammability/Inflammabilité/Inflamabilidad	0
0	Reactivity/Réactivité/Reactividad	0

RATINGS/CLASSIFICATION/CLASIFICACIONES
0=Minimal/Minimal/Mínimo
1=Slight/Léger/Ligero
2=Moderate/Modéré/Moderado
3=Serious/Grave/Serio
4=Severe/Très grave/Severo

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

0 70658 41130 5

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto
5104837

Solid and 10% color Second color & 10%

The outer Die Line Color box is for bleed of labeling.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 293

Brand: Sealed Air / Diversey
Product: Iron Stone
Pack Size: 5 Gallon BIB
Date Started: 06/25/14
Size: 11.75" x 9.375"
Printing: Pressure sensitive/flexo
Lamination:
Printer:
Mfg.:
USIP: CR019568 GHS LABELING AND REBRANDING FLOOR CARE Soft-Rebrand
Product Code: 5104837
Tracking: 6055686
Replaces / Based On: 5540444
Minimum type: 6/6.5
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jennifer Kortendick
Designer: D. Reeves

Revision History:
06/25/14: Update/dr
06/30/14: Changed MSDS #/dr

Sent to printer:

JK-R

Diversey™/MC

Use Solution of / Solution préparée de / Solución diluida de

Speedball™/MC

Power Cleaner
Nettoyant puissant
Limpiador potente

NOT FOR RESALE / NON DESTINÉ À LA REVENTE / NO PARA REVENDER

See label on original container for complete directions for use and additional information.

This solution is not WHMIS controlled at the correct dilution.

See MSDS# MS0301221

CAUTION: Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, immediately flush with water. If irritation develops, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL USE ONLY

THIS BOTTLE SHOULD NOT BE USED WITH ANY OTHER PRODUCT.

CONTENTS OF THIS CONTAINER PREPARED BY USER.

ALWAYS RINSE BOTTLE AND DRAIN THOROUGHLY BEFORE REFILLING.

Questions? Comments: 1-800-558-2332 / www.diversey.com

Emergency Phone: 1-800-851-7145

HMIS	Ready to Use / Prêt à l'emploi / Listo para usar
1	Health/Santé/Salud
0	Flammability/Inflammabilité/Inflamabilidad
0	Physical Hazard/Danger physique/Riesgo físico
4 = Very High/Extrême/Muy alto; 3 = High/Haut/Alto; 2 = Moderate/Modéré/Moderado; 1 = Slight/Sans gravité/Bajo; 0 = Insignificant/Aucun/Insignificante	

Consulter l'étiquette sur le contenant d'origine pour des directives d'utilisation complètes et d'autres renseignements pertinents.

Utilisée au taux de dilution correct, cette solution n'est pas réglementée par le simdut.

Voir la fiche signalétique n° MS0301221

ATTENTION : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, laver immédiatement avec eau. Si une irritation apparaît, consulter un médecin.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT

CETTE BOUTEILLE NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUT AUTRE PRODUIT.

LE CONTENU DE LA BOUTEILLE A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR.

TOUJOURS RINCER LA BOUTEILLE ET BIEN ÉGOUTTER AVANT LE REMPLISSAGE.

Pour tout commentaire ou question : 1-800-558-2332 / www.diversey.com

Téléphone d'urgence : 1-800-851-7145

Vea la etiqueta en el recipiente original para las instrucciones completas de su uso y para obtener información adicional.

Utilizada según l razón de dilución correcta, esta solución no es regulada por el WHMIS.

Véase la hoja MSDS # MS0301221

PRECAUCIÓN: Evite el contacto del producto con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua. Si ocurre irritación, conseguir atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

ESTA BOTELLA NO DEBE USARSE CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.

EL CONTENIDO DE ESTE RECIPIENTE FUE PREPARADO PAR EL USUARIO.

SIEMPRE ENJUAGUE LA BOTELLA Y DÉJELA ESCURRIR COMPLETAMENTE ANTES DE RELLENAR.

¿Preguntas? Comentarios: 1-800-558-2332 / www.diversey.com

Teléfono de emergencia: 1-800-851-7145

© 2012 Diversey, Inc.,
8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

LBL90416 (12/353) PRINTED IN THE U.S.A. / IMPRIMÉ AUX É.-U. / IMPRESO EN LOS E.E.U.U.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 185

Minimum type: 6/6

Bar Code Type:

Brand: Diversey
Product: Speedball
Pack Size: 24 oz aftermarket label

Date Started: 12/11/12

Label Size: 8.125” x 3.875”

Printing: pressure sensitive label

Lamination:

Printer:

Mfg.:

USIP: CR015407 POWER CLEANERS - VOC BUILDING CARE *NEW SKU*

Product Code: 5891383

Tracking: LBL90416

Replaces / Based On: LBL30060

Coordinator: Jenny Kortendick

Designer: M. Gary

Revision History:
12/18/12: Add “Ready to Use”, remove “D” in MSDS no.

PNA20364

Diversey™/MC

Crew® NA SC

22

Non-Acid Bowl and Bathroom Disinfectant Cleaner

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION

Active Ingredients:
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 1.140%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride.....0.456%
Didecyl dimethyl ammonium chloride.....0.684%
Alkyl (C_{14}, 50%; C_{12}, 40%; C_{16}, 10%)
dimethyl benzyl ammonium chloride 1.520%
Inert Ingredients:.....96.200%
Total: 100.000%

NOT FOR RESALE

PRECAUTIONARY STATEMENTS
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

Follow the directions for use on the pesticide label when applying this product.

The product in this container must be diluted at the use rate of 2 oz. or less per gallon of water as directed on the pesticide product label.

CAUTION: Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, immediately flush with water. If irritation develops, get medical attention.

See SDS # MS080564

FOR INSTITUTIONAL USE ONLY.

THIS BOTTLE SHOULD NOT BE USED WITH ANY OTHER PRODUCT.

CONTENTS OF THIS CONTAINER PREPARED BY USER.

ALWAYS RINSE BOTTLE AND DRAIN THOROUGHLY BEFORE REFILLING.

Questions? Comments:
1-800-558-2332

EMERGENCY PHONE: 1-800-851-7145

EPA Reg. No. 6836-73-70627

©2014 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

LBL90828 (13/337) PRINTED IN THE U.S.A.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 326

Brand: Sealed Air / Diversey
Product: Non-Acid Bowl and Bathroom Disinfectant Cleaner
Pack Size: 24 oz. aftermarket
Date Started: 11/17/14
Label Size: 8.125” x 3.875”
Printing: crack n peel label
Lamination:
Printer:
USIP: CR019517 GHS MIGRATION BUILDING CARE SOFT - LABEL UPDATE
Minimum Type: 7/8
Tracking: LBL90828
Replaces: LBL90423

Coordinator: Jennifer Keszler
Designer: D. Reeves
Revision History:
11/17/14: Update/dr
11/18/14: Put in Diversey Template/dr
12/03/14: Deleted and added text/dr

Sent to printer:

PNA20332

Sealed Air
Diversey Care

Diversey™

21

Use-Dilution of / Dilution d'usage de / Dilución de uso

Spitfire® sc

Power Cleaner
Nettoyant Puissant
Limpiador Potente

NOT FOR RESALE / NON DESTINÉ À LA REVENTE / NO PARA REVENDER

See label on original container for complete directions for use and additional information.

See SDS # MS0800203
Diluted Product: @ 1:6
WARNING
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash affected areas thoroughly after handling. May cause irritation to mouth, throat and stomach. Wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. Drink a cupful of milk or water. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of in accordance with all federal, state and local applicable regulations. **SUPPLEMENTAL INFORMATION:** May be mildly irritating to skin. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation occurs and persists, get medical attention.

THIS BOTTLE SHOULD NOT BE USED WITH ANY OTHER PRODUCT.

CONTENTS OF THIS CONTAINER PREPARED BY USER.

ALWAYS RINSE BOTTLE AND DRAIN THOROUGHLY BEFORE REFILLING.

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.)

FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL USE ONLY.

Consulter l'étiquette sur le contenant d'origine pour des directives d'utilisation complètes et d'autres renseignements pertinents.

Voir la FDS # MS0800203
Produit Dilué : @ 1:6
AVERTISSEMENT
CAUSE DES IRRITATIONS OCULAIRES GRAVES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver rigoureusement les zones affectées après toute manipulation. Peut causer des irritations dans la bouche, la gorge et l'estomac. Porter des lunettes anti-éclaboussures chimiques et des gants résistants aux produits chimiques. **EN CAS D'INGESTION** : Rincer la bouche. Boire une tasse de lait ou d'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, s'il y a lieu et si facilement réalisable. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. **INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :.** Peut irriter modérément la peau. En cas de contact, rincer immédiatement à grande eau. S'il se produit une irritation qui persiste, chercher de l'aide médicale.

CETTE BOUTEILLE NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUT AUTRE PRODUIT.

LE CONTENU DE CE RÉCIPIENT A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR.

TOUJOURS RINCER LA BOUTEILLE ET BIEN ÉGOUTTER AVANT LE REMPLISSAGE.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S.)

POUR UTILISATION COMMERCIAL ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Vea la etiqueta en el recipiente original para las instrucciones completas de su uso y para obtener información adicional.

Véase la FDS # MS0800203
Producto Diluido: @ 1:6
ADVERTENCIA
PROVOCA IRRITACIONES OCULARES GRAVES. Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la ropa. Lave las zonas afectadas completamente después de manipular el producto. Puede causar irritación en la boca, la garganta y el estómago. Use lentes a prueba de salpicaduras químicas y guantes resistentes a productos químicos. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuague la boca. Bebe una taza de leche o agua. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. Continúe enjuagando por lo menos durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Asegura la eliminación de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables. **INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:.** Peude ser ligeramente irritante para la piel. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con bastante agua. Si una irritación ocurre y persiste, busque asistencia médica.

ESTA BOTELLA NO DEBE UTILIZARSE CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.

EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE SE HA PREPARADO POR EL USUARIO.

SIEMPRE ENJUAGUE LA BOTELLA Y DEJAR ESCURRIR COMPLETAMENTE ANTES DE RELLENAR.

Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S.)

PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

© 2015 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964
Diversey Canada, Inc., 3755 Laird Road, Units 8 to 11, Mississauga, ON, Canada L5L 0B3

LBL90862 (15/088) PRINTED IN THE U.S.A. / IMPRIMÉ AUX É.-U. / IMPRESO EN LOS E.E.U.U.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black | PMS 186 | PMS 485

Brand: Sealed Air / Diversey
Product: Spitfire SC
Pack Size: 24 oz. aftermarket

Date Started: 03/28/15

Label Size: 8.125" x 3.875"

Printing: crack n peel label

Minimum Type: 6/6

Tracking: LBL90862

Replaces: LBL90637

Coordinator: Jennifer Keszler

Designer: D. Reeves

Revision History:
03/28/15: Update/dr

63122000.49630.190

Sealed Air
Diversey Care

Diversey™/MC

MAINSTAY™/MC

Floor Finish
Fini à planchers
Acabado para pisos

FOR BEST RESULTS:
- Do not dilute. (when applicable)
- Do not use on surfaces colder than 50°F/10°C .
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas.

Meets ASTM D-2047 requirements for slip resistance.

Shelf Life: 2 years

See SDS # MS0800434

CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation develops, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and current Canadian Controlled Products Regulations (CPR).

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
- Ne pas diluer le produit. (le cas échéant)
- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
- Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine.

REMARQUE : Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. Nettoyer rapidement les liquids renversés et les saletés. Produit non prévu pour des surfaces à l'extérieur.

Antidérapant conformément à la norme ASTM D-2047.

Stabilité à l'étalage: 2 ans

Voir la FDS n° MS0800434

ATTENTION : Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, obtenir une intervention médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIAL ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du Canada.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
- No lo diluya. (si se aplica)
- No lo use en superficies más frias de 10°C/50°F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase original.

NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. No está destinado parauso en exteriores.

Antiderrapante conforme a los requisitos de ASTM D-2047.

Tiempo de conservación: 2 años

Véase la FDS # MS0800434

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HazCom 2012 - SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del Canadá.

Keep From Freezing / Éviter le gel / Evite que se congele

©2014 Diversey, Inc.,
8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

DIRECTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES

PREPERATION: Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry. Before the first application of Mainstay™/MC floor finish, remove all old finish with the recommended Diversey Stripper.
COATING: Apply 3 or more medium coats of Mainstay™/MC floor finish with a clean finish mop. Let dry to the touch between coats — about 30 minutes. On porous resilient or stone floors, seal first with 2 coats of the recommended Diversey sealer.
MAINTENANCE: For daily cleaning dust mop or sweep. Then wet clean with the recommended Diversey cleaner in an autoscrubber or with a damp mop.
BURNISHING: To renew gloss spray buff as needed with the recommended Diversey spray buff, a red or beige pad, and a 175-1500 rpm machine. Or burnish with a UHS pad and a battery, cord electric, or propane machine at 1500-2000+ rpm.
RECOATING: Dust mop or sweep floor. Scrub floor with an autoscrubber or floor machine using a blue pad and the recommended Diversey cleaner at the recommended dilution. Rinse well and let dry. Apply 1-2 new coats of Mainstay™/MC floor finish.

PRÉPATION : Bloquer l'accès aux zones devant recevoir décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants avant d'avoir séché. Avant la première application du produit de finition pour sols Mainstay™/MC, enlevez toute l'ancienne couche de finition avec un décapant de Diversey recommandé.
REVÊTEMENT : Appliquer 3 couches moyennes ou plus de produit de finition pour sols Mainstay™/MC avec une vadrouille propre pour finitions. Laisser sécher au toucher entre les couches, il faut environ 30 minutes. Sur des sols poreux résilients ou en pierre, commencer par étanchéifier avec deux couches d'apprêt bouche-pores Diversey recommandé.
ENTRETIEN : Pour du nettoyage quotidien, passer une vadrouille à dépoussiérer ou un balai. Puis laver avec du produit nettoyant pour sols de Diversey recommandé, à l'aide d'une machine autolaveuse ou avec une vadrouille humide.
POLISSAGE : Pour raviver l'éclat, vaporiser de l'encaustique selon le besoin avec un produit pour polissage par vaporisation de Diversey recommandé, polir en utilisant un tampon rouge ou beige sur une machine à 175-1 500 tours/minute. Ou utiliser un tampon UHS sur une machine (alimentée par batterie, secteur ou propane) fonctionnant au moins à 1 500-2 000 tours/minute.
NOUVEAU REVÊTEMENT : Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. Décaper le sol avec une machine autolaveuse ou décapeuse pour sols, en utilisant un tampon bleu et du nettoyant pour sols de Diversey recommandé à la dilution recommandée. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite 1-2 nouvelles couches de produit de finition pour sols Mainstay™/MC.

PREPARACIÓN: Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen. Antes de la primera aplicación del acabado para pisos Mainstay™/MC, elimine todo el acabado viejo con cualquier decapante de Diversey recomendado.
RECUBRIMIENTO: Aplique 3 o más capas de espesor mediano del acabado para pisos Mainstay™/MC mediante un trapeador limpio para acabado. Deje secar el acabado entre una capa y otra hasta que esté seco al tacto (alrededor de 30 minutos). En pisos flexibles porosos o pisos de piedra, realice primero un sellado con 2 capas de sellador de Diversey recomendado.
MANTENIMIENTO: Para la limpieza diaria use un trapeador para polvo o una escoba. Luego haga una limpieza húmeda con el limpiador de Diversey recomendado, en un limpiapisos automático o con un trapeador húmedo.
PULIDO: Para renovar el brillo realice un abrillantado por rociado, si fuera necesario, con pulidor de rociado de Diversey recomendado, una almohadilla roja o beige, y una máquina de 175-1500 rpm. O pula con una almohadilla para velocidad ultraalta (UHS) y una máquina alimentada por batería, tensión de línea o propano, de 1500 a 2000+ rpm.
APLICACIÓN DE NUEVAS CAPAS: Aplique al piso un trapeador para polvo o una escoba. Restriegue el piso mediante un limpiapisos automático o una máquina para pisos, con una almohadilla azul y el limpiador de Diversey recomendado con la dilución recomendada. Enjuague bien y deje secar. Aplique 1 o 2 capas nuevas del acabado para pisos Mainstay™/MC.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monométhyle / éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Acrylic Polymers / copolymères acryliques / Polimeros acrilicos (Proprietary/breveté/patentado) • Acrylate copolymer / copolymère acrylate / copolímero acrilato (Proprietary/breveté/patentado) • Zinc ammonium carbonate / carbonate de zinc ammonium / carbonato de zinc amónico (40861-29-8) • Ethylene copolymer / copolymère éthylénique / copolímero de etileno (67892-91-5) • Water / eau / agua (7732-18-5)

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

HAZARD RATING / INDICE DE RISQUE / CLASIFICACION EN CUANTO AL PELIGRO

HMIS		NFPA
1	Health / Santé / Salud	1
0	Flammability / Inflammabilité / Inflamabilidad	0
0	Physical Hazard/Instability / Danger physique/Instabilité / Riesgo físico/Inestabilidad	0

4 = Very High / Extrême / Muy alto; 3 = High / Haut / Alto; 2 = Moderate / Modéré / Moderado;
1 = Slight / Sans gravité / Bajo; 0 = Insignificant / Aucun / Insignificante

TrailBlazer™ Ready

6059548 (14/192)

0 70658 41134 3

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto
5104917

The outer Die Line Color box is for bleed of .0625"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 2925

Brand: SealedAir/Diversey
Product: Mainstay
Pack Size: 5 gallon
Date Started: 07/11/14
Size: 11.75" x 9.375"
Printing: Pressure Sensitive
Lamination:
Printer:
Mfg.:
USIP: CR019568 GHS LABELING AND REBRANDING FLOOR CARE SOFT - LABEL UPDATE
Product Code: 5104917
Tracking: 6059548
Replaces / Based On: 5538299
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jenny Kortendick
Designer: M. Gary

Revision History:
.

Sent to printer:

01002000.90482.190 subledger 29613 subledger type X