



World Class Cleaning Solutions®

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-8517  
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com

**Directions:**

**Luxury Vinyl Tile Procedures:**

1. Dust mop floor to remove all dry soil and loose debris prior to cleaning.
2. Clean the surface using NCL® QWIK-SCRUB™ at a 1:10 dilution using a mop and bucket or automatic scrubber and a RED cleaning pad. Rinse and allow to dry thoroughly.
3. Using a wet mop or microfiber applicator, apply LVT-PROTECT™ at a rate of 1000 sq. ft. per gallon. Allow to dry thoroughly.
4. Warn, dull, if/less LVT may require more than one application. Repeat step 3 as desired, being sure to allow adequate time for drying between each coat.
5. Re recommend using NCL® LVT-CLEAN™ para prolongar la vida útil del recubrimiento y del LVT.

**Instrucciones:**

**Procedimientos de azulejos de lujo de vinilo:**

1. Limpie con un paño el piso de la fregona para eliminar todo el exceso de agua y la suciedad suelta antes de limpiarlo.
2. Limpie la superficie con NCL® QWIK-SCRUB™ a una dilución de 1:10 usando una fregona y una almohadilla de limpieza automática y una fregadora automática y deje que se seque completamente.
3. Con un trapador húmedo o un aplicador de microfibra, aplique LVT-PROTECT™ a una velocidad de 1000 pies cuadrados por galón. Deje que se seque completamente.
4. LVT desgastado, aburrido y sin vida puede requerir más de una aplicación. Repita el paso 3 como lo desee, asegurándose de dejar suficiente tiempo para secar entre cada mano.
5. Se recomienda una limpieza de rutina con NCL® LVT-CLEAN™ para prolongar la vida útil del recubrimiento y del LVT.

**Procedures:**

1. Dust mop floor to remove all dry soil and loose debris prior to cleaning.
2. Clean the surface using NCL® QWIK-SCRUB™ at a 1:10 dilution using a mop and bucket or automatic scrubber and a BLUE cleaning pad. Rinse and allow to dry thoroughly.
3. Using a wet mop or microfiber applicator, apply LVT-PROTECT™ at a rate of 1000 sq. ft. per gallon. Allow to dry thoroughly.
4. On worn, dull, if/less LVT more than one application will be required. Repeat step 3 as desired, being sure to allow adequate time for drying between each coat.
5. Re recommend using NCL® LVT-CLEAN™ para prolongar la vida útil del recubrimiento y del LVT.



# LVT-Protect™

## Luxury Vinyl Tile Enhancer

LVT-Protect™ creates a clear protective barrier adding a low, satin shine to reveal the character, color and beauty of the floor.

### WARNING: CAUSES EYE IRRITATION.

See side panel for additional precautionary statements.

### ATENCIÓN: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR.

Ver panel lateral para las medidas preventivas adicionales.

NET CONTENTS: 1 GALLON / 3.79 LITERS



Floor Coating and Finishing Material  
As To Slip Resistance Only  
18 EL\*



MADE IN USA

Product No.: 2622

## Luxury Vinyl Tile Program



**WARNING: CAUSES EYE IRRITATION. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Precautionary statement**

**Prevention:** Wear eye protection. Wash thoroughly after handling. Observe good industrial hygiene practices.

**Response:** If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

**Storage:** Store away from incompatible materials.

**Dispose:** Dispose of contents/container in accordance with local / regional / national / international regulations.

This product is not known to be a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

**Additional safety measures:** Read the entire label and SDS before using this product, and for additional first-aid measures. SDS for this product is available on the web at [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com).

**ATENCIÓN: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Consejos de prudencia**

**Prevención:** Usa protección para los ojos. Lávese bien después de la manipulación. Observe las buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Si está en los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúa enjuagando. Si la irritación ocular persiste: obtenga atención / atención médica.

**Almacenamiento:** Almacenar lejos de materiales incompatibles.

**Eliminación:** Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / nacionales / internacionales.

No se conoce que este producto sea un "producto químico peligroso" según lo define el Estándar de comunicación de peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**Medidas adicional de primeros auxilios:** Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, así como medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para el artículo está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)

**KEEP FROM FREEZING**  
For Commercial and Industrial Use Only  
\* UL Classification Pending

