Product # 44863

State®
Since 1911

RTV Red

100% RTV

- Oxygen sensor safe
- Low volatile and low odor
- Non corrosive

WARNING

CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED. HARMFUL IF SWALLOWED. CAUSES EYE IRRITATION.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ LABEL BEFORE USE.

AVERTISSEMENT

CONTIENT UN GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX/LÉSIONS OCULAIRES/ IRRITATION DES YEUX GRAVES.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.

NET WT. / POIDS NET:
8 U.S. Ounces (226G)

Care For Work Environments®

SILICONE ADHESIVE SEALANT
SILICONE ADHÉSIF SCELLANT

www.statechemical.com

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.
SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.

RTV

DIRECTIONS FOR USE:
1. Clean and dry all surfaces. Completely remove all dirt, grease and soap. 2. Hold nozzle at a 45° angle and apply in any direction. 3. Most paint will not adhere to silicone. Surface should be painted first, then seal. 4. Work time for silicone is approximately 15 minutes. Handling strength is reached in 1 hour. 5. Allow 24 hours for full cure and strength.
PRECAUTIONS Do not eat, drink or smoke when using this product. Do not spray on an open flame or other ignition source. Keep away from heat, sparks and open flames. No smoking. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Wash hands thoroughly after handling. **FIRST AID** IF eye irritation persists: Get medical advice. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **STORAGE** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Store in dry place. Store locked up. **DISPOSAL** Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

Keep out of reach of children. Read label before use.
SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

MODE D'EMPLOI :
1. Nettoyer et sécher toutes les surfaces. Bien enlever toute trace de saleté, de graisse et de savon. 2. Tenir la buse à un angle de 45° et appliquer dans n'importe quelle direction. 3. La plupart des peintures n'adhèrent pas à la silicone. Peindre d'abord la surface, puis appliquer le matériau d'étanchéité. 4. Laisser agir la silicone pendant environ 15 minutes. Le durcissement sera atteint au bout d'une heure. 5. Laisser agir 24 heures pour obtenir la vulcanisation et le durcissement complets. **PRÉCAUTIONS** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Interdiction de fumer. Contenant sous pression : Ne pas percer ou bruler, même après utilisation. Se laver soigneusement la peau après manutention. **PREMIERS SOINS** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **STOCKAGE** Protéger de la lumière du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). Stocker dans un endroit sec. Entreposer dans un endroit verrouillé. **ÉLIMINATION** Eliminer le contenant conformément à tous les règlements fédéraux, d'État et locales en matière d'élimination des déchets.

Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.
La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1-800-782-2436.

CONTAINS: Amorphous Silica (CAS #7631-86-9), Methyl tri Silane (CAS #22984-54-9), Di Silane(CAS# 83817-72-5), and Nitrogen (CAS# 1727-37-9).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund of purchase price
or replacement of product.

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

HMIS: 2 - HEALTH; 1 - FLAMMABILITY; 0 - REACTIVITY; B - PROTECTIVE EQUIPMENT

51R02 © Copyright 2015 - State Industrial Products Corp.

MADE IN THE USA