DRAIN MAINTAINER
POUR L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS

Product #127601

State® Since 1911

State® Cherry Float™

DANGER
May cause an allergic skin reaction. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation.
For additional information see safety data sheet (SDS)

DANGER
Peut causer une réaction allergique cutanée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies. Provoque une irritation cutanée.
Pour plus d'informations voir fiche de données de sécurité (SDS)

NET CONTENTS/CONTENU NET:
20 U.S. Gallons (75L)

Care For Work Environments®

www.statechemical.com

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.
SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.

DIRECTIONS FOR USE:
FOR SEWAGE EJECTION PITS, LIFT STATIONS, GREASE TRAPS, AND SUMPS: To control grease buildup: Add enough State Cherry Float to create a 1-2 inch layer on the surface of the lift station water. Add more product as needed to maintain this layer. Calculate this using the following formulas: Rectangular Pits: Length (inches) X Width (inches) X 1 or 2 inches divided by 231 Cubic inches per gallon of Product = Gallons of Product. Circular Pits: 3.14 X radius (inches) X radius (inches) X 1 or 2 inches divided by 231 cubic inches per gallon of Product = Gallons of Product.
FOR DEODORIZATION: Cover water in lift station with a light film of State Cherry Float. Use the formulas above, but substitute 1/8 inch in place of the 1 or 2 inch layer. Add more product as needed to maintain this layer. NOTE: Use caution in plastic or PVC pipes. Product standing at joint areas may cause leakage at plastic plumbing joint. NOTE: State Cherry Float may affect some paints and plastics.
Product should not be transferred into a secondary container.

MODE D'EMPLOI :
NE PAS EMPLOYER DANS LES ZONES DE MANIPULATION DES AMIMENTS. ÉVITER LA CONTAMINATION DES ALIMENTS PENDANT L'EMPLOI L'ENTREPOSAGE. SORTIES D'ÉGOUT, STATIONS ÉLÉVATOIRES, BOÎTES À GRAISSE ET PUISARDS : Pour contrôler l'accumulation de graisse : Répandre une couche de 2,5 à 5 cm (1 à 2 po) d'State Cherry Float sur l'eau de la station élévatoire. Ajouter la quantité nécessaire pour maintenir cette couche. Calculer la quantité nécessaire selon les formules suivantes : fosses : longueur (en cm/po) x largeur (en cm/po) x 2,5 cm (1 po) ou 5 cm (2 po) divisé par 16,39 cm3 (231 po cu) pour 3,7 l (1 gallon) de produit = litres/gallons de produit. Fosses rondes : 3,14 x rayon (cm/po) x rayon (cm/po) x 2,5 cm (1 po) ou 5 cm (2 po) divisé par 16,39 cm3 (231 po cu) pour 3,7 l (1 gallon) de produit = litres/gallons de produit.
DÉSODORISATION: Recouvrir l'eau de la station élévatoire avec une fine pelliculed'State Cherry Float. Utiliser la formule ci-dessus en remplaçant 2,5 cm (1 po) ou 5 cm (2 po) par 0,30 cm (1/8 po). Ajouter la quantité de produit nécessaire pour maintenir une pellicule de cette épaisseur. REMARQUE : Utiliser avec précaution dansles tuyaux en plastique ou en PVC, le produit, en se déposant sur les joints des tuyaux, risquant de causer des fuites dans la plomberie. REMARQUE : State Cherry Float peutattaquer certaines surfaces peintes et certains plastiques.
Le produit ne doit pas être transféré dans un récipient secondaire.

PRECAUTIONS Avoid breathing vapors. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection.
FIRST AID IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. Do NOT induce vomiting. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
STORAGE Store locked up.
DISPOSAL Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

For additional information see safety data sheet (SDS) Keep out of reach of children. SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

PRÉCAUTIONS Éviter de respirer les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Se laver soigneusement la peau après manutention. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire.
PREMIERS SOINS EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Retirer les vêtements contaminés et lessiver avant de les porter de nouveau. Retirer les vêtements contaminés et lessiver avant de les porter de nouveau
STOCKAGE Entreposer dans un endroit verrouillé.
ÉLIMINATION Éliminer le contenant conformément à tous les règlements fédéraux, d'État et locales en matière d'élimination des déchets.

Pour plus d'informations voir fiche de données de sécurité (SDS) Garder hors de la portée des enfants. La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.comou en communiquant au 1-800-782-2436.

This product contains no listed substances known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm, at reportable levels under the statute.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES: Soybean Methyl Ester (CAS# 67762-38-3), Dipentene (CAS# 68956-56-9), Fragrance (CAS# Proprietary)

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

MADE IN THE USA

81N04
127601LBL
© Copyright 2018 - State Industrial Products Corp.