DRAIN & SEWAGE LINE MAINTAINER

AGENT D'ENTRETIEN DE CANALISATIONS D'ÉGOUT ET DES EAUX USÉES

Product: #127707

State® Since 1911

STA-ZYME® PLUS

DANGER

May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Keep out of reach of children.

DANGER

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Garder hors de la portée des enfants.

Care For Work Environments®

NET CONTENTS/CONTENU NET: 25 Pounds (11.34 KG)

www.statechemical.com

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.
SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.

DIRECTIONS FOR USE:
Sta-Zyme Plus treatment for Imhof tanks and Sewage Treatment Plants is based on the gallonage capacity of the digestive chambers. Roughly one pound of Sta-Zyme Plus should be applied daily for each 5,000 gallon capacity for the first 30 days through the sludge pump. This is most easily accomplished by mixing the Sta-Zyme Plus with water. When scum and "matting" have returned to normal and odors have been controlled, the first month's treatment can be reduced by one quarter and Sta-Zyme Plus applied at the input point. From 6-12 pounds Sta-Zyme Plus will correct faulty operation in stabilization lagoons basing amount on each million gallon capacity. Sinks, tubs, grease-traps, septic tanks and drains: add 1 ounce of Sta-Zyme Plus to cup of warm water - pour into drain - let stand for at least 6 hours or more before flushing. Use daily for preventative maintenance. NOTE: Strong caustics, lye or acids destroy the action of microorganisms.

MODE D'EMPLOI :
Stations de relèvement et usines de traitement des eaux usées : Une quantité d'environ 455 g (1lb) de Sta-Zyme Plus doit être introduite quotidiennement pour chaque volume de 18 900 litres (5 000gallons) de capacité durant les 30 premiers jours. Pour ce faire, il suffit de mélanger Sta-Zyme Plus avec l'eau. Lorsque l'écume et le « feutrage » sont revenus à la normale et que les odeurs sontéliminées, le traitement du premier mois peut être réduit du quart et l'ajout du Sta-Zyme Plus peutse faire au point d'entrée. De 2,70 à 5,45 kg (6 à 12 lb) de Sta Zyme Plus serviront à corriger le vicede fonctionnement dans les étangs de stabilisation, ceci pour chaque volume de 4 millions delitres (1 million de gallons) de capacité. Pour les éviers, les cuves, les séparateurs de graisse,les fosses septiques et les drains : ajouter 30 ml (1 oz) de Sta-Zyme Plus dans une tasse d'eauchaude, verser au drain et laisser agir pendant au moins six heures avant de purger la solution.Utiliser quotidiennement pour un entretien préventif. REMARQUE : Les agents caustiques forts,l'hydroxyde de potassium et les acides détruiront l'action des microorganismes.

81N08
127707LBL
©State Ind Prodt Co. 2018

PRECAUTIONS [In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection. Avoid breathing vapors. Wear respiratory protection.
FIRST AID If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
DISPOSAL Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

Keep out of reach of children. Read label before use. SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

PRÉCAUTIONS [En cas de ventilation insuffisante] Porter un équipement de protection respiratoire. Éviter de respirer les vapeurs. Porter un équipement de protection respiratoire.
PREMIERS SOINS En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
ÉLIMINATION Éliminer le contenant conformément à tous les règlements fédéraux, d'État et locales en matière d'élimination des déchets.

Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.comou en communiquant au 1-800-782-2436.

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185