CERTIFIED®

ALL BRIGHT™/mc

Non-acid Aluminum Cleaner and Brightener

Agent nettoyant et brillanteur non acide pour l'aluminium

POWERFUL ALKALINE BRIGHTENER FOR ALUMINUM TRAILERS AND AIR CONDITIONER COILS

- **Eliminates the risk of acid attack on aluminum**
- **Less harmful to equipment than acid-type aluminum brighteners**
- **Works quickly in 3 to 5 minutes**
- **Foaming action allows product to cling to vertical surfaces**
- **Dilutes with up to 25 parts water**

Suitable for use as a general cleaning compound in U.S. Federally inspected meat and poultry plants. The use of all cleaning compounds in edible product processing areas must be followed by a potable water rinse.

DIRECTIONS FOR USE

NOTE: When cleaning or brightening coils or trailers, DO NOT allow product to dry on the surface.

AIR CONDITIONING COILS

Apply product using an hose-end sprayer. Rinse thoroughly with water.

FOR COIL CLEANING: Apply product at a dilution of 1:20 with water. Thoroughly wet down the coils and allow the product to work for up to 4 minutes, depending on the density of the soil. Rinse thoroughly with water. Do a second rinse to ensure the removal of product before using the coils.

FOR COIL BRIGHTENING: Apply product at a dilution of 1:10 with water and allow the product to work for up to 3 minutes. Rinse thoroughly with water. Do a second rinse to ensure the removal of product before using the coils.

ALUMINUM TRAILERS

NOTE

1. Not recommended for use where paint damage would be a problem.
2. May damage decals.
3. DO NOT USE on polished or anodized aluminum.
4. DO NOT USE on automotive finishes.

For maximum cleaning, apply product with a high-pressure washer using the low pressure setting. The dilution will vary, depending on the condition of the surface to be cleaned. For best results, rinse with a high-pressure washer. Product may also be applied with a brush.

FOR NORMAL CLEANING AND BRIGHTENING: Apply product at a dilution of 1:25 with water. Allow the solution to react with the surface for 3 minutes, then rinse thoroughly with clean water through a pressure washer.

FOR BADLY OXIDIZED AND PITTED SURFACES: Apply product at a dilution of 1:8 with water. Allow the solution to react with the surface for 3 minutes, then rinse thoroughly with clean water through a pressure washer. If the surface does not have a uniform appearance, reapply product at a dilution of 1:25 with water and rinse immediately.

STORAGE: Store in a corrosion-resistant container. Absorb spillage to prevent damage.

KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the performance. Before using, warm to room temperature and stir thoroughly.

DANGER: Contains Sodium hydroxide. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not breathe mist.

MADE IN THE U.S.A.

CERTIFIED LABORATORIES A Division of/de NCH Corporation
P.O. Box 2493, Ft. Worth, Texas 76113-2493
239 Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E6
www.certifiedlabs.com • ©2015 NCH Corporation

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3035

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for additional precautions. • Not for household use or resale. • Lire toute l'étiquette. • Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

DANGER: CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE • MAY BE CORROSIVE TO METAL

FIRST AID: IF ON SKIN (or hair): Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush affected areas with large amounts of soap and water for 20 to 30 minutes. Get immediate medical attention. Discard clothing and shoes. **IF IN EYES:** Immediately rinse the eyes with water. Remove contact lenses. Hold the eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eyes and lids with water. Continue flushing for at least 15 minutes. Get immediate medical attention. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms, call a physician. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

DANGER : CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES ET DOMMAGES OCULAIRES • PEUT ÊTRE CORROSIF AUX MÉTAUX

PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ (ou cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les régions touchées avec beaucoup d'eau et du savon pendant 20 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vêtements et les chaussures. **CONTACT OCULAIRE :** Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles cornéennes. Écarter les paupières afin de s'assurer de rincer toute la surface des yeux et des paupières sous l'eau. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin. **SI INHALÉ :** Retirer la personne à l'air frais et la placer au repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires se développent. **SI INGÉRÉ :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent pas bien.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements. Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

NET CONTENTS: 32 fl oz (1 qt)/946 mL

PUISSANT BRILLANTEUR ALCALIN POUR REMORQUES ET SERPENTINS DE CLIMATISEURS EN ALUMINIUM

- **Élimine les risques d'attaque acide de l'aluminium**
- **Moins nocif pour l'équipement que les brillanteurs d'aluminium à base d'acide**
- **Agit rapidement en 3-5 minutes**
- **Action moussante qui permet au produit d'adhérer aux surfaces verticales**
- **Se dilue dans jusqu'à 25 parties d'eau**

Peut être utilisé comme nettoyant d'usage général des usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis. L'utilisation de tous composés de nettoyage dans des secteurs de traitement comestibles de produit doit être suivie d'un rinçage à l'eau potable.

MODE D'EMPLOI

NOTE : Au moment de nettoyer ou de brillanter des serpentins ou des remorques, NE PAS laisser le produit sécher sur la surface.

SERPENTINS DE CLIMATISEURS

Appliquer à l'aide du pulvérisateur d'un pulvérisateur à extrémité tuyau. Rincer à fond à l'eau.

NETTOYAGE DE SERPENTINS : Appliquer à un taux de dilution de 1:20 dans l'eau. Bien humecter les serpentins et laisser agir le produit pendant un maximum de 4 minutes selon la densité des saletés. Rincer à fond à l'eau. Procéder à un deuxième rinçage pour assurer d'enlever toute trace de produit avant d'utiliser les serpentins.

BRILLANTAGE DE SERPENTINS : Appliquer à un taux de dilution 1:10 dans l'eau et laisser agir le produit pendant un maximum de 3 minutes. Rincer à fond à l'eau. Procéder à un deuxième rinçage pour assurer d'enlever toute trace de produit avant d'utiliser les serpentins.

REMORQUES EN ALUMINIUM

NOTE

1. Usage non recommandé là où la peinture pourrait être endommagée.
2. Risque d'endommager les décalques.
3. UTILISATION PROSCRITE sur l'aluminium poli ou anodisé.
4. UTILISATION PROSCRITE sur les finis automobiles.

Pour une efficacité de nettoyage maximal, appliquer à l'aide d'un pulvérisateur réglé à basse pression. Le taux de dilution variera selon l'état de la surface à nettoyer. Pour de meilleurs résultats, rincer à l'aide d'un pulvérisateur. Ce produit peut aussi être appliqué à l'aide d'une brosse.

NETTOYAGE ET BRILLANTAGE DE SURFACES NORMALES : Appliquer à un taux de dilution de 1:25 dans l'eau. Laisser réagir la solution avec la surface pendant 3 minutes, puis rincer à fond à l'eau propre à l'aide d'un pulvérisateur.

SURFACES TRÈS OXYDÉES ET PIQUÉES : Appliquer à un taux de dilution de 1:8 dans l'eau. Laisser réagir la solution avec la surface pendant 3 minutes, puis rincer à fond à l'eau propre à l'aide d'un pulvérisateur. Si la surface ne présente pas une apparence uniforme, appliquer le produit à nouveau à un taux de dilution de 1:25 dans l'eau et rincer immédiatement.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un contenant résistant à la corrosion. Absorber les fuites afin de prévenir le dommage.

PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est possible qu'il se sépare ou épaississe, ce qui n'affectera toutefois pas son rendement. Avant de l'utiliser, le réchauffer à la température ambiante et le brasser à fond.

DANGER : Contient de l'hydroxyde de sodium. Porter des gants protecteurs, des vêtements protecteurs, une protection oculaire et une protection faciale. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit. Ne pas inspirer le brouillard.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

0505CGSN 1M504

DISPOSAL/ ÉLIMINATION

Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

SPECIMEN