YOU CAN RELY ON CERTIFIED®

LIQUID CERTI-ZYME®/mc 5 PLUS

Biological Maintainer with Powerful Deodorant for Drains, Grease Traps, and Sewage Systems

Composé d'entretien biologique additionné d'un désodorisant puissant conçu pour les drains, les séparateurs de graisse et les réseaux d'égout

SPECIMEN

Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto.
Not intended for household use or resale. • Read the entire label before using this product.
Non conçu pour usage domestique ou revente. • Lire toute l'étiquette avant l'emploi.

LIQUID CERTI-ZYME 5 PLUS

WARNING

MAY CAUSE SKIN IRRITATION • CAUSES EYE IRRITATION • MAY CAUSE IRRITATION IF INHALED • MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED

FIRST AID

FOR SKIN CONTACT: Wash affected areas with plenty of soap and water for several minutes. Seek medical attention if irritation develops. **FOR EYE CONTACT:** Rinse the eyes with water. Remove any contact lenses and continue flushing with plenty of water for several minutes. Seek medical attention if irritation develops. **IF INHALED:** Remove from the area to fresh air. Seek medical attention if respiratory irritation develops or if breathing becomes difficult. **IF SWALLOWED:** Give 3 to 4 glasses of water, but DO NOT induce vomiting. If vomiting occurs, give fluids again. Seek medical attention if discomfort occurs.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Material Safety Data Sheet for more information.

AVERTISSEMENT

PEUT CAUSER UNE IRRITATION CUTANÉE • CAUSE UNE IRRITATION OCULAIRE • PEUT CAUSER UNE IRRITATION SI INHALÉ • PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRÉ

PREMIERS SOINS

CONTACT CUTANÉ : Laver les régions touchées avec beaucoup d'eau et du savon pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe. **CONTACT OCULAIRE :** Rincer les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles cornéennes et continuer de rincer avec beaucoup d'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe. **SI INHALÉ :** Emmener la personne au grand air. Consulter un médecin en cas d'irritation respiratoire ou si la respiration devient difficile. **SI INGÉRÉ :** Faire boire 3 ou 4 verres d'eau mais NE PAS faire vomir. En cas de vomissements, faire boire de nouveau des liquides. Consulter un médecin en cas de malaise.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

CERTIFIED LABORATORIES
A Division of/de NCH Corporation
P.O. Box 2493, Ft. Worth, Texas 76113-2493
239 Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E6
www.certifiedlabs.com • ©2013 NCH Corporation

CONTROLS GREASE AND ODORS

- **Advanced biological concentrate for maintaining grease traps, drain lines, septic tanks, and sewage treatment systems**
- **Aerobic and anaerobic activity - works with or without oxygen**
- **Easy to apply, stable, homogeneous liquid that is compatible with all application equipment**
- **Tested *Salmonella*-free**
- **Coats drain line surfaces for maximum retention, digestion, and cleaning activity**

Suggested Application Areas: Restaurants, Laundries, Hospitals, Food and Meat Packing Facilities, Hotels/Motels, Commercial and Industrial Kitchens, Residences, Athletic Facilities, Schools, Nursing Homes, Municipal Sewage, and Poultry Houses Facilities

Suitable for use as a biological sewer and drain cleaner in non-processing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE

NOTE

1. **KEEP FROM FREEZING.** Store at temperatures above 35°F (2°C) and below 129°F (49°C).
2. Do not use in conjunction with bleach, disinfectants or other drain chemicals, as these may deactivate the product.
3. Apply during period of lowest flow. Treat lowest levels of a system first to prevent blockage by material released from higher levels. In multi-story buildings, treat the lowest level twice before treatment of the next level. Allow 24 hours before treating each subsequent floor.

FOOD SERVICE AND INDUSTRIAL APPLICATION RATES

For maintenance treatment of grease traps and grease interceptors: apply 10.5 to 21 fl oz (310 to 620 mL) per day for traps or interceptors 1,000 gallons (3,784 liters) or less. Apply 21 to 42 fl oz (620 to 1,242 mL) per day for traps or interceptors more than 1,000 gallons (3,784 liters) in capacity.

For maintenance treatment of drain lines including scrapper drains, floor drains, food waste disposers, hand sinks, ice bin drains, lavatory sinks, mop sinks, pot and pan sinks, pre-rinse sinks, refrigerator drains, serving line drains, portable toilets, urinals and commodes: apply 10.5 to 21 fl oz (310 to 620 mL) per drain per day.
For maintenance treatment of septic tanks and cesspools: apply 16 to 32 fl oz (473 to 946 mL) monthly for light use or 16 to 32 fl oz (473 to 946 mL) bi-weekly for heavy use.

SEWAGE TREATMENT APPLICATIONS

For maintenance treatment of lift stations and wet wells, apply 21 to 42 fl oz (620 to 1,242 mL) per day.

WARNING: Contains Cocamidopropyl betaine and Bacteria spores.
Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wear neoprene or nitrile rubber gloves if repeated or prolonged skin contact is likely. Wear safety glasses with side shields if the method of application presents the likelihood of eye contact. Wash thoroughly after handling. Keep the container closed when not in use. Avoid breathing the mist. Use sufficient ventilation to prevent the buildup of mist. Do not swallow. Swallowing may cause nausea, vomiting and diarrhea.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.
MADE IN THE U.S.A.

CONTRÔLE LA GRAISSE ET LES ODEURS

- **Concentré biologique avancé conçu pour l'entretien des séparateurs de graisse, des tuyaux de drainage, des fosses septiques et des systèmes d'épuration**
- **Activité aérobie et anaérobie agit avec ou sans oxygène**
- **Facile à appliquer; liquide stable et homogène compatible avec tout matériel d'application**
- **Testé sans *salmonelle***
- **Recouvre les surfaces des tuyaux de drainage de façon à maximiser les propriétés de rétention, de digestion et de nettoyage**

Sphères d'application recommandées : restaurants, blanchisseries, hôpitaux, usines de traitement de la viande et des aliments, hôtels et motels, cuisines commerciales et institutionnelles, résidences, centres sportifs, écoles, centres de soins, égouts municipaux et poulaillers

Peut être utilisé comme nettoyant biologique d'égouts et de drains dans les zones sans contact avec les aliments dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI

NOTE

1. **PRÉSERVER DU GEL.** Entreposer à des températures supérieures à 2°C (35°F) et inférieures à 49°C (120°F).
2. Ne pas utiliser avec des agents de blanchiment, des désinfectants ou tout autre produit chimique pour les drains, car ils pourraient rendre le produit inefficace.
3. Appliquer durant la période de plus faible écoulement. Traiter au préalable les niveaux inférieurs du système pour prévenir toute obstruction causée par toute matière libérée des niveaux supérieurs. Dans les édifices à plusieurs étages, traiter au préalable les étages inférieurs à deux reprises avant de traiter les étages suivants. Laisser s'écouler 24 heures avant de traiter chaque étage subséquent.

TAUX D'APPLICATION (SERVICES D'ALIMENTATION ET INDUSTRIES)

Pour l'entretien des bacs et boîtes à graisses, verser de 310 à 620 mL (de 10,5 à 21 oz liq.) par jour dans les bacs ou boîtes à graisses de 3784 litres (1000 gallons) ou moins. Appliquer de 620 à 1242 mL (de 21 à 42 oz liq.) par jour dans les bacs ou boîtes à graisses de 3784 litres (1000 gallons) ou plus.

Pour l'entretien de conduits – comme des drains avec broyeur, des siphons de sol, des broyeurs d'aliments, des éviers à mains, des drains de bac à glace, des lavabos, des éviers de service, des éviers à chaudrons, des éviers de prérinçage, des drains de réfrigérateur, des drains de lignes de service, des toilettes portatives, des urinoirs et des chaises d'aisance – verser de 310 à 620 mL (de 10,5 à 21 oz liq.) par jour dans chaque drain.

Pour l'entretien de fosses septiques ou de puisards, verser de 473 à 946 mL (de 16 à 32 oz liq.) par mois (usage léger) ou de 473 à 946 mL (de 16 à 32 oz liq.) toutes les deux semaines (usage intensif).

APPLICATIONS (ÉPURATION DES EAUX USÉES)

Pour l'entretien de stations de relèvement ou de puits de pompage, verser de 620 à 1242 mL (de 21 à 42 oz liq.) par jour.

AVERTISSEMENT : Contient de la bétaïne de cocamidopropyle et des spores bactériennes.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants en néoprène ou en caoutchouc nitrile en cas de contact cutané répété ou prolongé. Porter des lunettes protectrices avec écrans latéraux si la méthode d'application présente des risques de contact oculaire. Nettoyer à fond après la manipulation. Tenir le contenant fermé entre les utilisations. Éviter d'inhaler le brouillard. Assurer une ventilation adéquate pour prévenir l'accumulation de brouillard. Ne pas ingérer. L'ingestion peut causer des nausées, des vomissements et des diarrhées.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

NET CONTENTS/CONTENU NET: _____

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3035

0741CLBO 1M304