



State Industrial Products

State Supercool™

WARNING: Corrosive. Substance may cause severe burns. Harmful if swallowed.

PRECAUTION: Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Do not take internally. Do not store for prolonged periods below freezing.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: Contains potassium hydroxide. If contact with skin, remove contaminated clothing and flush skin with water. If contact with eyes, flush with large quantities of water and consult a physician immediately. If swallowed, do NOT induce vomiting; drink plenty of water or citrus juice. Consult a physician immediately.

For more information see Material Safety Data Sheet

MISE EN GARDE: Substance corrosive. Risque de brûlures graves. Substance dangereuse si ingérée.

PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. Ne pas conserver pendant une période prolongée à une température inférieure à 0°C.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: Contient de l'hydroxyde de potassium. En cas de contact cutané, enlever immédiatement les vêtements contaminés et rincer la partie atteinte avec de l'eau. En cas de contact oculaire, rincer abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Boire une grande quantité d'eau ou de jus d'agrumes. Consulter immédiatement un médecin.

Pour plus de renseignements consulter la fiche signalétique.

State Industrial Products Canada

3100 Hamlin Avenue,
Oshawa, ON L4H 1V1
To Order Call: 1-800-147-2229
www.stateindustrial.com

Canada

1745 Wyverside Drive, Unit #1,
Mississauga, Ontario L5T 1G5
1-800-868-8513

Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg. 11R
Local #5, Carr 859, km 1.5 Palmas
Caguas, PR, 00862
To Order Call: 787-275-3185






State Industrial Products

Product # 113347

State Supercool™

CONCENTRATED COOLING TOWER TREATMENT TRAITEMENT CONCENTRÉ POUR TOURS DE REFRIGÉRISSSEMENT

**Contains no Chromates, Zinc
or other heavy metal pollutants**

**Sans chromates, zinc ou autres
polluants de teneur en métaux lourds**

WARNING

Corrosive. Substance may cause severe burns. Harmful if swallowed.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MISE EN GARDE

Substance corrosive. Risque de brûlures graves.
Substance dangereuse si ingérée.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

HMIS

Health=2
Flammability=0
Reactivity=0

Protective Equipment=B



NSF
National Sanitation
Foundation Listed (NSF)
Registration #731722

NET CONTENTS/CONTENU NET: 2.5 gallons (10 L)

Care for Work Environments®

**FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD PLANT USE ONLY.
POUR USAGE INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET DE NOURRITURE D'USINE SEULEMENT.**

DIRECTIONS FOR USE

NOTE: Not intended for use in potable water systems.

Pre-Treatment Cleaning: Clean the system as necessary. Flush with fresh water, then refill the system with fresh water.

Initial Treatments: Add slowly in the tower sump to provide uniform mixing. See your State Industrial Products representative for proper dosage instructions.

Preventive Maintenance Treatment: Add 8 ounces per 1000 gallons of water. This level should be monitored daily with the State Cooling Tower test kit to insure that the tower is properly protected at all times. See your State representative for proper feedrates.

Bleedoff: It is important to note that proper bleedoff is as important in preventing scale buildup as maintaining the proper State Supercool levels. See your State Industrial Products sales associate for proper bleedoff recommendations.

MODE D'EMPLOI

NOTE: Non destiné à l'utilisation dans de systèmes d'eau potable.

Nettoyage préliminaire: Nettoyez le système selon les besoins. Rincer à l'eau claire et remplir le circuit avec de l'eau claire.

Premier traitement: Verser lentement le produit dans le collecteur afin que le mélange soit homogène. Consulter le représentant de State Industrial Products pour les doses adéquates.

Traitement d'entretien préventif: Ajouter une quantité suffisante de State Supercool pour maintenir un dépôt résiduel de 30 à 60 ppm. Vérifier chaque jour le dépôt résiduel avec la trousse d'analyse State Cooling Tower afin de s'assurer que la tour est toujours bien protégée. S'adresser au représentant de State pour les débits adéquats.

Purge: Pour éviter les dépôts de calcaire, il est aussi important de bien purger le circuit que de maintenir des taux adéquats de calcaire. Il est aussi important de bien purger le circuit que de maintenir des taux adéquats de State Supercool. Voir le votre State salesrep pour des recommandations appropriées de bleedoff.

Top 5 ingredients and hazardous substances/Clinq ingredients Principaux et Substances Dangereuses: Water (CAS# 7732-18-5), Potassium Hydroxide (CAS# 1310-58-3), Sodium hypochlorite (CAS# 64685-57-2), Acrylic Acid monomer (CAS# 151006-66-5), 2-Phosphono -1,2,4 -Bisaceticacidyle Acid (CAS# 37971-36-1), 1-(Hydroxyethyl)ene Diphosphonic Acid (CAS# 2809-21-4).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

SORR11
©Copyright 2009 — State Industrial Products Corp.
Label #113347LBL



Product #120217

**FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.
SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.**

Ecolution® Lift Station Maintainer

CAUTION: Direct contact may cause eye irritation.

PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly after handling.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: If swallowed, induce vomiting. Contact a physician immediately. In case of eye or skin contact flush with plenty of water. Seek medical attention if irritation persists.

MISE EN GARDE : Un contact oculaire direct peut causer de l'irritation.

PRÉCAUTIONS : Éviter le contact avec les yeux. Se laver à fond après la manipulation.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS : Si ingéré, faire vomir. Contacter immédiatement un médecin. Dans le cas d'un contact avec les yeux, rincer avec une grande quantité d'eau. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.

See MSDS/Moir la fiche signalétique



State Chemical Solutions
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-727-5477
www.statechemical.com

State Chemical Solutions is a Division of State Industrial Products

Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1C6
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg. "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Carato, PR, 00982
To Order Call: 1-800-782-2436

**TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/LES CINQ PREMIERS
INGRÉDIENTS ET SUBSTANCES DANGEREUSES EN IMPORTANCE:** This product
contains live microorganisms.



120217

Ecolution® LIFT STATION MAINTAINER

CAUTION

**DIRECT CONTACT MAY CAUSE EYE IRRITATION.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

MISE EN GARDE

**UN CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX PEUT CAUSER DE L'IRRITATION.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

NET CONTENTS/CONTENU NET: 5 U.S. Gallons (18.93 Liters)

Care For Work Environments®

DIRECTIONS FOR USE

Specially designed for use in the State 24/7™ Automated Drain Maintenance system. Automated injection of Ecolution Lift Station Maintainer will produce superior results. Using the DR-2000™ pump, inject product directly into lift station, sewage pit, sump or grease interceptor. Initial System Set-Up: Set pump for 3 events daily. Adjust to pump 60 seconds per event. *Use this along with State Pit Raider to achieve best results; please consult your State Chemical Solutions account manager for 24/7 system service and analysis.

Seller shall not be liable for consequential, special or indirect damages from use or handling of their product and liability is expressly limited to the refund or purchase price or replacement of product.

MODE D'EMPLOI

Spécialement conçue pour être utilisée avec le système State 24/7™ Automated Drain Maintenance, l'injection automatisée du produit Ecolution Lift Station Maintainer donnera des résultats supérieurs. À l'aide de la pompe DR-2000™, injecter le produit directement dans la station de relèvement, le puits d'égout, le bassin collecteur ou la boîte à graisse. Réglage initial du système : Régler la pompe à 3 injections quotidiennes d'une durée de 60 secondes. Pour des résultats optimaux, utiliser ce produit en combinaison avec le Pit Raider de State. Veuillez consulter votre représentant State Chemical Solutions pour le service et l'analyse du système 24/7.

Le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages circonstanciels, particuliers ou indirects découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit. La responsabilité est formellement limitée au remboursement du coût d'achat ou au remplacement du produit.

Formulated in partnership with



US Patent # 5,980,747
7,341,863

© Copyright 2011—State Industrial Products Corp.

Label #120824
111811

Evolution[®]
DRAIN LINE
MAINTAINER
CONTAINS LIVE MICROORGANISMS

CAUTION

**DIRECT CONTACT MAY CAUSE EYE IRRITATION.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

ATTENTION

**UN CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX PEUT CAUSER DE L'IRRITATION.
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS**

NET CONTENTS: 5 U.S. Gallons (18.92L)

CARE FOR YOUR ENVIRONMENTS

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY. /SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL

DIRECTIONS FOR USE

Specially designed for use in the Sals 247™ Automated Drain Maintenance system. Using the DR-2000™ pump, inject product directly into floor drain, from either main drain, grease trap or fit station. Initial Oilchem System Set-Up: Set pump to one event per early morning hours. Adjust to pump 15 seconds per event. Each injection application is unique, so station name and times of dosage may vary. Initial IRI Station System Set-Up: Set pump for 3 events daily. Adjust to pump 60 seconds per event. Use this along with Sals PR Pallets to achieve best results. Please consult your Sals account manager for 247® system service and analysis.

Leach

Seller shall not be liable for consequential, special or indirect damages from use or handling of their product, and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

MODE D'EMPLOI

[illegible]

Ce produit peut ne pas être efficace en présence de désinfectants chimiques comme le formaldéhyde ou l'agent de blanchiment au chlore.

La vendeuse ne peut être tenue responsable des dommages circonstanciés, particuliers ou indirects découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit. La responsabilité est formellement limitée au remboursement du coût d'achat ou au remplacement du produit.



Escalator® Drain Line Maintenance

CAUTION: Direct contact may cause eye irritation

PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly after handling.

FIRST AID: If swallowed, induce vomiting. Contact a physician immediately. In case of eye or skin contact flush with plenty of water. Seek medical attention if irritation persists.

808 available at www.steindustrial.com or 1-800-762-2438


MISE EN GARDE : Un contact oculaire direct peut causer de l'irritation.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
 L'Electrolux vous a choisi le meilleur des appareils à linge pour la tranquillité de votre famille.

d'eau. Obtenir des soins médicaux si l'inflation persiste.

La firma si

EN CONSUMIDOR al 1-800-782-2436.



www.statechemical.com

State Chemical is a Division of State Industrial Products Corp.



TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES CINO PREMIERS INGREDIENTS ET SUBSTANCES DANGEREUSES EN IMPORTANCE: CONTAINS THIS PRODUCT CONTAINS THE MICROORGANISMS.



Made in Canada
Fabriqué aux Canada

Produit #121694

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY
RÉSERVE UNiquement À l'usage INDUSTRIEL ET DES COMMUNITÉS

DIRECTIONS FOR USE: Turn fan off. Shake can well before using. Remove matted material with fine brush or comb. Hold can 12 inches from air intake side of coil. Spray evenly over entire coil. Turn fan on; no rinsing is necessary. Avoid contamination of food and food contact surfaces.

MODE D'EMPLOI: Arrêter le ventilateur. Bien agiter la bombe avant emploi. Enlever les matériaux emmêlés à l'aide d'une fine brosse ou d'un peigne. Tenir la bombe à 30 cm du côté de la voie d'entrée d'air de la bobine. Pulvériser de façon uniforme sur toute la bobine. Mettre le ventilateur en marche. Le rinçage n'est pas nécessaire. Évitez la contamination des surfaces de contact de nourriture et de nourriture.

WARNING: May cause eye, skin and respiratory irritation. Vapor harmful. Contents under pressure.

PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and prolonged or repeated contact with skin. Do not take internally. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Keep away from sparks, heat or open flames. Exposure to heat may cause bursting. Do not puncture, incinerate or store above 120°F (49°C).

FIRST AID: If affected by inhalation of vapor, remove to fresh air. In case of eye or skin contact, flush immediately with plenty of water for 15 minutes and call a physician. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents can be harmful or fatal.

For more information see Material Safety Data Sheet

AVERTISSEMENT: Peut irriter des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Vapeur nocive. Contenu pressurisé.

PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé ou répété avec la peau. Ne pas inhaler. Utiliser dans un endroit suffisamment aéré. Éviter de respirer les vapeurs et la brume de pulvérisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau, tenir loin de la chaleur, des étincelles, du feu ou de la flamme. Peut exploser si exposé à la chaleur. Ne pas perforez, incinérer ou conserver à plus de 49°C (120°F).

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion, ne pas induire des vomissements. Appeler un médecin immédiatement. Si la personne a inhalé du la vapeur ou du bruit de pulvérisation, lui faire prendre l'air. En cas de contact avec les yeux et la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et appeler un médecin.

Pour Plus de Renseignements, Voir Fiche Technique



State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com



TIP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CORROSIVE INGREDIENTS PRINCIPAL AND SUBSTANCES DATA SHEET: Water (CAS #7732-18-9), Glycerine DEA (CAS #5600-42-9), Secondary Amine Ethoxyethyl (proprietary), Propylene (CAS #74-98-9), n-Butane (CAS #106-97-8).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use or handling of their product and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
1745 Meyerland Drive #1
Mississauga, Ontario L5T 1G6
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
1745 Meyerland Drive Bldg. "A"
Local #5, Carr 869, Jun 1.5 Palmas,
Carlo, PR 00982
To Order Call: 1-800-782-2436

Formerly sold as UZ Ultra Coil Cleaner
and Neutron Coil Care



121694



ACC®
AEROSOL COIL CLEANER
NETTOYANT AÉROSOL POUR BOÎMES
LIMPIADOR DE BOINAS EN AEROSOL



- NON-ACID, SELF-RINSING FORMULA
- DIET AND DUST WASH AWAY WITH CONDENSATION
- FOAM CLEANS AND DEODORIZES COOLING COILS
- PERFECT FOR WINDOW & ROOF TOP AIR CONDITIONERS & AUTO RADIATORS

WARNING

MAY CAUSE EYE, SKIN AND RESPIRATORY IRRITATION.
VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ BACK PANEL CAREFULLY

ADVERTISSEMENT

RISQUE D'IRRITATION OCULAIRE, CUTANÉE OU DES VOIES RESPIRATOIRES. VAPEUR NOCIVE.
CONTENU PRESSURISÉ.
CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AU DOS.



Nordcoast Companies
Program Listed #1
(Registration #001724)

NET WT. / POIDS NET
18 oz (1 lb 2 oz) 510g

Care for Work Environments®

© Copyright 2006 - State Industrial Products Corp.

80R10S2



Product # 125318

FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD PLANT USE ONLY POUR USAGE INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET DE NOURRITURE DE USINE SEULEMENT.

ACIDINE is a special blend of cleaning agents, penetrants and inhibitors to provide efficient, economical acid cleaning of water meters, gas meters, concrete mix trucks and equipment, concrete blocks, etc. Ideal for the descaling operations of boilers and cooling towers. Works to remove scale and scale build-up from walls, floors and equipment. NOTE: Not for use on galvanized or aluminum surfaces. Some grades of stainless steel may be discolored with ACIDINE. ACIDINE will etch concrete surfaces. Avoid food contamination during storage and use. Not for use on food contact surfaces.

DIRECTIONS FOR USE:

Heavy-Duty Cleaning - Use full strength.

Medium-Duty Cleaning - Mix 1 part ACIDINE with 1 to 4 parts water.

Light-Duty Cleaning - Mix 1 part ACIDINE with 5 to 10 parts water. Dip parts to be cleaned in the solution, or apply ACIDINE solution to parts with brush or cloth. Agitate or rub to loosen scale and corrosion. Rinse thoroughly with water.

For Descaling Boilers and Towers - See your State representative for specific directions and technical information. F-301 NCHP can be used as a neutralizing rinse after acid cleaning a boiler with ACIDINE. See the F-301 NCHP product label for further details.

ACIDINE est un mélange spécial d'agents nettoyants, pénétrants et inhibiteurs qui assure un nettoyage acide efficace et économique pour compteurs d'eau, de gaz, camions avec bétonnière et équipement, blocs en béton, etc. Idéal pour les opérations de détartrage des chaudières et tours de refroidissement. Agit de façon à enlever les accumulations de boue et tartre sur les murs, sols et équipement. NOTE: Ne pas employer le produit sur les surfaces galvanisées ou en aluminium. Certains types d'acier inoxydable peuvent être décolorés par ACIDINE. ACIDINE masquera les surfaces en béton. Éviter la contamination des aliments durant l'application et le stockage. A ne pas utiliser sur des surfaces sujettes au contact direct les aliments.

MODE D'EMPLOI:

Nettoyage Lourds - Utiliser le produit tel quel (puissance maximale).

Nettoyage Moyennement Difficiles - Mélanger une part d'ACIDINE avec 1 à 4 volumes d'eau.

Nettoyage Légers - Mélanger une part d'ACIDINE avec 5 à 10 volumes d'eau. Plonger les pièces à le nettoyer dans la solution ou appliquer ACIDINE sur les pièces à nettoyer avec une brosse ou un chiffon. Agiter ou frotter pour détartrer le tartre et les particules corrodées. Rincer abondamment à l'eau.

Pour le Détartrage des Chaudières et des Tours - Veuillez vous adresser à votre représentant de State Chemical qui vous donnera des directions spécifiques ainsi que les informations techniques nécessaires. F-301 NCHP peut être employé comme un rinçage neutralisant après avoir nettoyé la chaudière avec ACIDINE. Consulter l'étiquette de F-301 NCHP pour détails supplémentaires.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances: Water (CAS#7732-18-5), Hydrogen Chloride (CAS#7647-01-0), Ethoxylated Propoxyalated Alcohol (CAS#6800-25-0).

ACIDINE

SCALE AND CORROSION REMOVER

ENLÈVE TARTE ET CORROSION

WARNING:

CORROSIVE MATERIAL. CAUSES SEVERE BURNS.
MAY BE FATAL OR CAUSE PERMANENT DAMAGE
IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL.

CONTAINS HYDROCHLORIC ACID.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

AVERTISSEMENT:

PRODUIT CORROSIF. CAUSE DES BRULÔRES SÈVÈRES.
PEUT ÊTRE FATAL OU CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS
SI LE PRODUIT EST INGÉRÉ.

SI LE PRODUIT EST INGÉRÉ,
VAPEUR TOXIQUES. CONTIENT DE
L'ACIDE HYDROCHLORIQUE.

**GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS**

Nonfood Compounds
Program Listed (A3)
(Registration #991299)



FORD
TOXICITY
NUMBER
006341

NET CONTENTS/CONTENU NET: 5 U.S. Gallons (19 L)

Care for Work Environments®

WARNING: Corrosive material. Causes severe burns. May be fatal or cause permanent damage if swallowed. Vapor harmful. Contains hydrochloric acid.

PRECAUTIONS: Keep away from eyes and skin. Do not taste or swallow and do not breathe vapors. Do not mix with any chemicals - only water. Handle solution with care. Rubber gloves, splashproof safety glasses and protective clothing should be worn. Do not wear contact lenses when working with this product.

FIRST AID: In case of eye and skin contact, flush with large amounts of water. For eyes, lift lower and upper eyelids occasionally while flushing. Flush for 15 minutes and then get immediate medical attention. Prompt and thorough flushing is essential to prevent permanent damage. For skin contact, remove contaminated clothing and shoes immediately and continue flushing with water. Get medical attention. If swallowed, drink several glasses of water or milk. Do not induce vomiting. Get immediate emergency medical treatment. If inhaled, remove person to fresh air and get medical attention.

MSDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

AVERTISSEMENT: Produit corrosif. Cause des brûlures sévères. Peut être fatal ou causer des dommages permanents si le produit est ingéré. Vapeur toxiques. Contient de l'acide hydrochlorique.

PRÉCAUTIONS: Tenir à l'écart des yeux et de la peau. Ne pas goûter ou avaler et ne pas respirer les vapeurs. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques - seulement avec de l'eau. Employer le produit avec précaution. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc, des lunettes protectrices ainsi que des vêtements de protection. Ne pas porter de lentilles de contact lorsque vous utilisez ce produit.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer à grande eau. Pour les yeux, soulever la paupière inférieure ainsi que supérieure plusieurs fois pendant le rinçage à l'eau. Rincer pendant 15 minutes et ensuite consulter immédiatement un médecin. Un rinçage rapide et abondant est indispensable pour éviter des dommages permanents. En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement les vêtements contaminés ainsi que les chaussures et continuer de rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin. Si avalé, boire plusieurs verres d'eau ou de lait. Ne pas faire vomir. Il est indispensable de consulter un médecin immédiatement. Si inhalé, enlever la personne sur l'air frais et obtenez l'attention médicale.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1 800 782-2436.



State Industrial Products
5915 Lindenbrook Drive
Mayfield Heights, Ohio 44124
To Order Call: 1-866-747-2229 To Order Call: 1-800-680-6513
www.stateindustrial.com

Puerto Rico
Royal Industrial Park
Building MC 15
Boat 869 KM 1.5, Bo Palmas
Capeo, Puerto Rico 00982
To Order Call: 787-275-3185

31N01
Label# 125318LRL
© Copyright 2013—State Industrial Products Corp
125318

ALGAECIDE

Poly[oxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethyliminio) ethylene
dichloride]

dichloride)	15.0%
INERT INGREDIENTS:	85.0%
TOTAL:	100.0%

HUMS / NPCA RATING: Health=1, Flammability=1, Reactivity=1

EPA Reg. No. 1448-212-7079

EPA EST. NO. 70799-0H-3

NET CONTENTS: 5 U.S. Gallons

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

FIRST AID

It is time • Hold my spirit and stay steady and ready with water for 15-20 minutes. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately.	First Aid
It is safe • Hold my spirit and stay steady and ready with water for 15-20 minutes. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately.	
It is safe • Hold my spirit and stay steady and ready with water for 15-20 minutes. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately.	
It is safe • Hold my spirit and stay steady and ready with water for 15-20 minutes. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately.	
It is safe • Hold my spirit and stay steady and ready with water for 15-20 minutes. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately. • Call a doctor or dentist (doctor or dentist) immediately.	

© 2000 The American Dental Association. All rights reserved. This document is for informational purposes only and does not constitute a contract. For more information, please contact your dentist or dental office.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

[illegible]

Royal Industrial Park, Bldg "H"
Local #5, Carr 859, km 1.5 Palmar
Cabaña, E.R. 00962
To Order Call: 787-275-3115

DIRECTIONS FOR USE

[illegible]

STORAGE AND DISPOSAL

[illegible]

11R5-

Screen #12285

© Copyright 2011 • Stata Industrial Products Corp.



113225

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage and skin burns. Harmful if swallowed, irritating to nose and throat. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wear protective eye-wear (goggles, face shield or safety glasses). Wear protective clothing and rubber gloves when handling this product. Avoid breathing dust and fumes. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS

STRONG OXIDIZING AGENT. Do not mix with other chemicals. Mix only with water. Use clean dry utensils. Do not add this product to any dispensing device containing remnants of any other product. Such use may cause a violent reaction leading to fire or explosion. Contamination with moisture, organic matter or other chemicals will start a chemical reaction and generate heat, hazardous gas, possible fire and explosion. In case of contamination or decomposition, do not resal container. If possible, isolate container in open air or well venti-lated area. Flood area with large volumes of water.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to fish and aquatic organisms. Do not discharge effluent containing this product into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans or other waters unless in accordance with the requirements of a National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) permit and the permitting authority has been notified in writing prior to discharge. Do not discharge effluent containing this product to sewer systems without previously notifying the local sewage treatment plant authority. For guidance contact your State Water Board or Regional Office of the EPA.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Read entire label and use strictly in accordance with precautionary statements and directions.

COMMERCIAL AIR CONDITIONER AND DEHUMIDIFIER BASINS OR DRIP PANS. When used as directed, this product effectively controls microbial slimes in areas where water collects.

DOSSAGE RATES

Place this product in the basin or drip pan close to the outlet drain. Use one or more tablets as necessary to maintain the cleanliness of the system. The number of tablets needed will vary with temperature, humidity, and condensate volume.

Each tablet weighs approximately 20 grams.

State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue,
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

ALG-ERASE ALGAEICIDAL TABLETS

For use as a disinfectant, sanitizer, bactericide, fungicide, algicide, and for control of microbial slimes in industrial processes and water systems such as: recirculating cooling water systems and once-through cooling water systems.

Active Ingredient	86.0%
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin	86.0%
Other Ingredients	14.0%
Total	100.0%
EPA Reg. No. 63451-4-70799	EPA Est. No. 70799-OH-2

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN DANGER

First Aid

IF IN EYES: Hold eye open and flush slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue flushing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Flush skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

Note to Physician: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

See back panel for additional precautionary statements.

NET CONTENTS: 4lbs.

Care for Work Environments

ONCE-THROUGH COOLING WATER SYSTEMS: When used as directed, this product effectively controls algal, bacterial and fungal slimes in once-through fresh or salt water cooling sys-tems, cooling ponds, canals, and lagoons. Treat cooling water with this product at the system intake or other critical areas, where mixing is uniform.

RECIRCULATING COOLING WATER SYSTEMS:

When used as directed, this product effectively controls algal, bacterial, and fungal slimes in commercial and industrial cooling towers, evaporative condensers, influent water systems such as flow-through filters, cooling ponds, canals, and lagoons; heat exchange water systems; industrial water scrubbing systems, brewery pasteurizers, and industrial air washing systems equipped with a mist eliminator.

DOSSAGE RATES

Initial Dose: When the system is noticeably fouled, add 0.2 to 0.5 pounds/1000 gallons (0.24 to 0.72 kilograms/10,000 liters) of water contained in the system. Repeat initial dosage until one to three parts per million (milligrams per liter) bromine residual is established for at least 4 hours.

Subsequent Dose: When microbial control is evident, add 0.1 to 0.3 pounds/1000 gallons (0.12 to 0.36 kilograms/10,000 liters) of water contained in the system. Repeat as needed to maintain one to three parts per million (milligrams per liter) bromine residual for at least 4 hours.

NOTE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep product dry and store in a cool dry well-ventilated area away from heat or open flame. Store in original container.

PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are acutely hazardous. Follow disposal of excess pesticide, spray mixture or residue is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be dis-posed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

CONTAINER DISPOSAL: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. Triple rinse container (or equivalent) promptly after emptying. Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank. Fill the container 1/4 full with water and recap. Shake for 10 seconds. Pour rinse into applica-tion equipment or a mix tank or store rinse for later use or disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat this procedure two more times.

EMERGENCY HANDLING: In case of contamination or decomposition do not resal contain-er, if possible, isolate container in open and well-ventilated area. Flood with large volumes of water. Dispose of contaminated material in an approved landfill area.

01R01
Label #37252LBL
©Copyright 2010—State Industrial Products Corp.



37252

Product # 117603

DISINFECTANTS • SANITIZERS

ACTIVE INGREDIENTS

SODIUM HYPOCHLORITE	6.0%
OTHER INGREDIENTS*	94.0%
TOTAL	100.0%

YIELDS 6.7% AVAILABLE CHLORINE
CONTAINS NO PHOSPHORUS.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER**

Safe
Since 1911

1416 Levee Road
Mayfield Heights, Ohio 44130
800-375-5477

These changes will be implemented by the end of 2001.

NET CONTENTS: 3 U.S. Gallons (11.93L)

[illegible][illegible]



Product # 120024

Product # 120024

BLANKET 510 WINTERGREEN

FLOATING AIR FRESHENER
DÉSODORISANT FLOTTANT

CAUTION:

MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.
MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

ATTENTION:

PEUT CAUSER DE L'IRRITATION OCULAIRE ET
CUTANÉE. PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRÉ.
GARDER HORS DE LA PORTEE
DES ENFANTS

NET CONTENTS/CONTENU NET: 5 U.S. Gallons (18.93L)

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

DIRECTIONS FOR USE:

To provide a 1/8 blanket, estimate water surface area:

Small to Medium Areas: Quarts of Blanket 510 = Sq. Ft. X 0.3

Large Areas: Gallons of Blanket 510 = Sq. Ft. X 0.075

Other Control Treatment For: Portable Toilets, Outhouses, Vault Toilets, Portable Camping Toilets, Garbage Disposals and Trash Cans.

MODE D'EMPLOI:

Pour une couverture de 1/8 po, déterminer l'aire de la surface d'eau:

Aires de petite à moyenne dimension: *Pipes de Blanket 510 = Peds carrés X 0.3

Aires de grande dimension: *Gallons de Blanket 510 = Peds carrés X 0.075

Traitement des odeurs pour: Toilets portables, toilettes extérieures, toilettes à fosse de récréation, toilettes portables pour le camping, bidons à déchets et poubelles.

TYP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES: White Oil (CAS# 8052-47-5), Methyl Salicylate (CAS# 119-36-9), Other Nontoxic (CAS# Proprietary).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product, and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

Blanket 510 Wintergreen

CAUTION: May cause eye and skin irritation. May be harmful if swallowed.

PRECAUTION: Avoid contact with eyes. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

FIRST AID: Eye Contact: Flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists. Skin Contact: Flush thoroughly with water. Seek medical attention if irritation persists. If swallowed: Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Seek immediate medical attention.

Read complete MSDS before using product.

ATTENTION:

Peut causer de l'irritation oculaire et cutanée. Peut être nocif si ingéré.

PRECAUTION: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.

Ne pas utiliser le blanc signalétique dans une indigestion avant l'administration de produits.



120024

Care for Work Environments

11000
Screen #100000001
© Copyright 2011 - State Industrial Products Corp.

State Industrial Products
2100 Mendota Avenue
Darien, IL 60017
Phone: 815-464-1722
Fax: 815-464-1723
www.stateindustrial.com

Canada
1710 Kennedy Drive, Unit 61
Scarborough, ON M1T 3Z5
Canada
Phone: 416-291-1722
Fax: 416-291-1723
www.stateindustrial.com

Mexico
Boulevard de la Libertad, No. 100
Ciudad de México, D.F. 06000
México
Phone: 52-55-5211-1722
Fax: 52-55-5211-1723
www.stateindustrial.com





Product # 125225

BLOCK WORX BCT

Net Contents/Contenu Net:
4 x 5 LB (2.3 KG) blocks

- Releases enzymes and pseudomonas bacteria in first 72 hours
- Bacillus bacteria maintains performance
- Eliminates organic wastes and odors
- Digests fats, oils and greases

CAUTION:

MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.
MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ BACK PANEL CAREFULLY.

ATTENTION:

PEUT CAUSER L'IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU. PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION.

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE APOSÉE AU VERSO.

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE.
PRODUIT RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L'USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL. IL N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE.

Block Worx BCT reduces sludge build-up and breaks down fats, oils and greases that normally cause problems in wastewater collection lines and lift stations. Part of the block will dissolve in first several days, releasing enzymes and live bacteria, that will begin initial breakdown process. The rest of the block will dissolve over 30-60 days, depending on flow, allowing for continuous treatment.

INSTRUCTIONS:

1. Remove a block from box and remove plastic wrapper.
2. For best results, suspend block from a rope at a 45 degree angle directly into a collection line above the lift station. Hanging directly into a lift station should only be done when upstream treatment is not possible.
3. Change out the spent block every 30-60 days depending on flow.

Block Worx BCT réduit les accumulations de boue résiduaire et décompose les corps gras, les huiles et les graisses qui causent normalement des problèmes dans les conduites de collectes des eaux usées et les stations de relèvement. Une partie du bloc se dissoudra dans les quelques premiers jours, libérant des enzymes et des bactéries vivantes qui amorceront le processus initial de la décomposition. Le reste du bloc se dissoudra au cours des 30 à 60 jours suivants, selon le débit de circulation, permettant un traitement en continu.

DIRECTIVES :

1. Retirer un bloc de la boîte et enlever l'enveloppe de plastique.
2. Pour des résultats optimaux, suspendre le bloc à l'aide d'une corde à un angle de 45 degrés directement dans une conduite de collecte au-dessus de la station de relèvement. La suspension directement dans une station de relèvement doit uniquement être effectuée lorsque le traitement en amont n'est pas possible.
3. Changer le bloc utilisé tous les 30 à 60 jours selon le débit de circulation.

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

Block Worx BCT

CAUTION: May cause eye and skin irritation. May be harmful if swallowed.

PRECAUTION: Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with plenty of water. If swallowed, do not induce vomiting. Contact a physician immediately.

MSDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

ATTENTION : Peut causer l'irritation des yeux et de la peau. Peut être nocif en cas d'ingestion.

PRÉCAUTIONS : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer.

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contacter un médecin immédiatement.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1 800 782-2436.



State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1G8
To Order Call: 1-800-668-6513
Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 889, km 1.5 Palmas
Caguas, PR, 00962
To Order Call: 787-275-3185

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances/Chq Ingredients Principaux et Substances Dangereuses: Agar (CAS#9002-18-0), Glycerin (CAS#56-81-5), Vegetable Oil (CAS#7083-41-1), Bacillus (CAS# Proprietary), Enzymes (CAS# Proprietary).

LABEL #125225LBL

21N08
©Copyright 2012—State Industrial Products Corp.



1252225



State® BT-64

BT-64 BOILER WATER TREATMENT – TRAITEMENT POUR L'EAU DES CHAUDIÈRES

Non-Phosphate, Non-Chromate — Multi-Action, Multi-Control • Sans phosphates, sans chromates — à actions et contrôles multiples

State BT-64

WARNING: Eye irritant. Harmful if swallowed.
PRECAUTION: Avoid contact with eyes and prolonged or repeated contact with skin. Do not take internally. Do not store for prolonged periods below freezing.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: In case of eye contact flush with water. If irritation persists see a physician. If swallowed do not induce vomiting. Give patient large quantities of water or milk. Consult a physician immediately.

For more information see Material Safety Data Sheet



AVERTISSEMENT: Irritant pour les yeux. Nocif si avalé.
PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux et le contact répété ou prolongé avec la peau. Ne pas ingérer. Ne pas entreposer pendant de longues périodes à des températures de gel.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau. Si l'irritation persiste appeler un médecin. En cas d'ingestion ne pas induire des vomissements. Faire boire de grandes quantités d'eau ou de lait. Appeler un médecin immédiatement.

Pour plus de renseignements consulter la fiche signalétique.

Product Made
in the USA

Net Contents
Contenu Net

Z9R12 © Copyright 1987 – State Chemical Ltd

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE

POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL UNIQUEMENT. USAGE DOMESTIQUE OU REVENTE INTERDITS

Controls scale and corrosion • Economical — Reduces maintenance cost
Protects steam return line • Easy to use — Provides complete control
Efficient: Improves the heat transfer — Reduces fuel cost

DIRECTIONS FOR USE

Blow down boiler thoroughly to eliminate loose scale and corrosion. If necessary, clean the system with State ACIDINE. The proper amount of treatment depends on feedwater hardness, make-up water, blowdown frequency, and capacity of boiler.

It is important to maintain both the correct level of BT-64 and the proper solids level (controlled by the blowdown) for protection against scale. See your State Chemical Representative for recommendations on treatment amounts for your system.

STEAM BOILERS: Add through the vent or the opening into the condenser trap-up tank or surge tank. Add treatment slowly to obtain uniform mixing. Check pH to assure proper dosage level. Check to see if amount of BT-64 is between 70-80 ppm with the boiler water test kit.

MAINTENANCE TREATMENT: Add BT-64 Boiler Water Treatment to maintain proper pH level and residual of between 70-80 ppm. This level should be monitored to insure that the boiler is properly protected at all times.

HOT WATER RECIRCULATING BOILERS: Initial Treatment: Add treatment directly to boiler drum or through a vent. Add slowly to obtain uniform mixing. Check pH to assure proper dosage level. Check to see if amount of BT-64 is between 70-80 ppm by using the boiler water test kit.

MAINTENANCE TREATMENT: Use BT-64 Boiler Water Treatment to maintain proper pH level and a residual of between 70-80 ppm. This should be monitored to insure that the boiler is properly protected at all times.

CLOSED LOOP CHILLER SYSTEMS: Maintain pH between 9-10 and BT-64 level between 50-60 ppm. Check to see if BT-64 level is between 50-60 ppm by using the boiler water test kit. This should be monitored to insure that the boiler is properly protected at all times. Blowdown the unit periodically to remove sludge.

BLOWDOWN: To prevent scaling, blowdown should be scheduled to maintain 3-5 cycles of concentration in the boiler. Monitor cycles daily with the test kit.

ON-LINE CLEANER: State BT-64 Boiler Water Treatment will work as an on-line cleaner to slowly remove scale already present in the boiler. Maintain 70-80 ppm. Additive level to accomplish this on-line cleaning. Addition of product should be done at a point as near to the feed water inlet to the boiler as possible. Manual blowdown of the feed drum should be increased to purge the increased amount of the solids generated through descaling. This on-line cleaning procedure will take 2 to 4 weeks at full boiler load. Caution should be used in the case of severe scaling since on-line cleaning of large amounts of scale could clog the system. In cases of large amounts of scale, acid cleaning while the unit is not operating is recommended.

NEUTRALIZING RINSE AFTER ACID CLEANING: Before starting a water treatment program with State BT-64, acid cleaning of the boiler with State ACIDINE is recommended. After descaling with ACIDINE, thoroughly flush the system with water to remove all acid. To further protect the metal surfaces, add 1 gallon State BT-64 for every 75 to 100 gallons of water in the boiler. Fill the unit to 6 inches over the normal operating capacity. Circulate this neutralizing solution through the boiler and allow to soak at least 1 hour. After discontinuing recirculation and lowering the water level to normal, fire the unit to at least 50 psi pressure. Vent the unit during firing to occasionally release any liberated gases. After heating the unit approximately 1 hour, drain it, and flush with clear, warm water. Then refill the unit with fresh water and State BT-64 Water Treatment.

NOTE: Submit a feedwater and boiler water sample for analysis at least twice a year to State's Water Treatment lab in Cleveland.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES: Potassium hydroxide (CAS #310-58-3), Polymeric scale inhibitor (CAS #unknown - nonhazardous substance), Water (CAS #772-18-5), Sodium sulfite (CAS #7751-33-7), Sodium 2-mercaptothiazine (CAS #2492-26-4).

MODE D'EMPLOI

Bien purger la chaudière pour éliminer le tartre désagréé et la corrosion. Si nécessaire, nettoyer le système avec de l'ACIDINE de State. Le nombre de traitements est fonction de la dureté de l'eau d'alimentation, de celle de l'eau d'appoint, de la fréquence des purges et de la capacité de la chaudière. Pour éviter la formation de tartre, il est important de maintenir un taux adéquat de BT-64 et de matières solides (contrôlées par la purge). S'adresser à un représentant agréé State Chemical pour obtenir des conseils sur les doses qui conviennent à chaque système.

CHAUDIÈRES À VAPEUR: Ajouter du BT-64 par l'évent ou l'ouverture du réservoir du condensat d'eau d'appoint ou de la chambre d'équilibre. Verser le produit lentement dans le condensat afin d'obtenir un mélange uniforme. Vérifier le pH ainsi que le taux de BT-64 qui doit se situer entre 70 et 80 ppm.

TRAITEMENT D'ENTRETIEN: Ajouter du BT-64 pour maintenir un pH adéquat et un taux résiduel se situant entre 70 et 80 ppm. Contrôler ce taux pour s'assurer que la chaudière est constamment protégée.

CHAUDIÈRES À CIRCULATION D'EAU CHAUDE: Traitement initial: ajouter le produit directement dans le corps de chaudière ou par l'évent. Verser le produit lentement afin qu'il se mélange uniformément. A l'aide du coffret d'analyse de l'eau, vérifier le pH ainsi que le taux de BT-64 qui doit se situer entre 70 et 80 ppm.

TRAITEMENT D'ENTRETIEN: L'utilisation de BT-64 maintiendra un pH adéquat et un taux résiduel se situant entre 70 et 80 ppm. Ce taux devra être contrôlé pour vérifier que la chaudière est toujours bien protégée.

RETRIBUTION D'EAU EN BOUCLE FERMÉE: Maintenir le pH entre 9 et 10 et le taux de BT-64 entre 50 et 60 ppm. Vérifier ces deux éléments au cours de l'analyse de l'eau. Ce taux devra être contrôlé pour vérifier que la chaudière est toujours bien protégée. Purger régulièrement l'appareil pour éliminer le tartre.

PURGE: Le nettoyage sera évié en prévoyant des purges régulières pour maintenir 3 à 5 cycles de concentration dans la chaudière. Les cycles seront contrôlés tous les jours à l'aide du coffret d'analyse.

NETTOYAGE EN LIGNE: BT-64 de State agit comme un agent de nettoyage en ligne pour éliminer entièrement le tartre déjà présent dans la chaudière. Pour effectuer ce nettoyage en ligne, maintenir un taux supplémentaire de 70 à 80 ppm. L'ajout de produit doit être fait à un point aussi proche que possible du côté de raccordement de la prise d'eau de la chaudière. Augmenter la purge manuelle pour les matières solides en augmentation gênées par le tartre. Le nettoyage en ligne produira entre 2 et 4 semaines pour une chaudière qui fonctionnera à plein régime. Prendre des précautions si la présence de tartre est importante ce qui pourrait boucher le système. Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer un nettoyage à l'acide pendant que la chaudière n'est pas en service.

RINÇAGE NEUTRALISANT APRÈS UN NETTOYAGE À L'ACIDE: Un nettoyage à l'acide est conseillé avant de commencer le programme de nettoyage avec BT-64. Après avoir procédé au détartrage avec de l'ACIDINE, bien rincer le système avec de l'eau pour éliminer toute trace d'acide. Pour protéger les parties métalliques, verser 3,7 l (1 gallon) de BT-64 pour 77 à 93 l (20 à 25 gallons) d'eau. Remplir l'appareil jusqu'à ce que l'eau dépasse de 15 cm (6 pouces) le niveau normal. Faire circuler la solution dans la chaudière et laisser purger pendant au moins une heure. Après avoir arrêté la circulation et ramené l'eau à son niveau normal, faire fonctionner l'appareil à une pression minimum de 50 lb/pin². Evacuer toute accumulation de gaz libérés en déviant l'appareil de temps en temps. Au bout d'une heure, purger et remplir à l'eau claire. Chaudière puis remplir le système avec de l'eau fraîche et ajouter le traitement pour l'eau BT-64.

REMARQUE: Au moins deux fois par an, procéder à l'analyse de l'eau d'alimentation et de celle de la chaudière en envoyant un échantillon au laboratoire de traitement de l'eau de State à Cleveland.



[illegible]

Product # 122391

12239

THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE UNITED STATES

Steeve #122386
Formerly sold as UZ Captain Coil
© Copyright 2003 - State Industrial Products Corp





STORAGE AND DISPOSAL

Do not puncture or incinerate. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions.

When used as directed, this product demonstrates effective disinfection against *Staphylococcus aureus*, *Methicillin Resistant Staphylococcus aureus* (MRSA), *Salmonella enterica*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila*, and influenza A H1N1. Efficacy tests have demonstrated that the product is an effective one-step cleaner/disinfectant in the presence of organic soil (5% blood serum). **MOLD AND MILDEWSTAT:** This product controls mold, mildew, and the odors they cause on hard, non-porous, inanimate surfaces when used as directed.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. To disinfect hard non-porous surfaces (such as HVAC catchpans and air conditioning evaporator coils), proceed as indicated below:

- (1) Shake can before using.
- (2) Hold six to eight inches from surface to be treated.
- (3) Spray area until it is covered with a white foam. Allow foam to penetrate and remain wet for 10 minutes. No scrubbing necessary.
- (4) Wipe off with a clean cloth, mop or sponge.

MILDEWSTAT: To control mold and mildew on pre-cleaned, hard, non-porous surfaces (such as floors, walls, table tops), spray surfaces to be treated, making sure to wet completely. Let air dry. Repeat application at weekly intervals or when mildew growth reappears.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking or using tobacco.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Contents under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. Never throw container into fire or incinerator.

INGREDIENTS (CAS#): Water (7732-18-9), 2-Butoxy Ethanol (111-76-2), Propane/n-Butane (68476-86-8), Isopropyl Alcohol (67-63-0), EDTA (60-00-4).

HMS Ratings: Health-1, Flammability-0, Reactivity-1, Personal-4.

Product#121639

11R06

© Copyright 2011 - State Industrial Products Corp.



121639

FIRST AID

If swallowed:

Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If in eyes:

Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If inhaled:

Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.



Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

Sold By:



State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44113
To Order Call: 1-888-747-2228
www.stateindustrial.com

Puerto Rico
Royal Industrial Park, 900 Ave.
Local #5, San Juan, Km 1.5 P.R.
Caguas, P.R. 00926
To Order Call: 787-275-9185



EVAPORATOR COIL CLEANER & DISINFECTANT

Unicidal Against Influenza A H1N1
Disinfects Against Legionella Pneumophila
Kills MRSA on Treated Surfaces

ACTIVE INGREDIENTS:

n-Akyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)	0.10%
dimethyl benzyl ammonium chloride	0.10%
n-Akyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl	0.10%
ammonium chloride	0.10%
OTHER INGREDIENTS:	0.10%
TOTAL	100.00%

EPA Reg. No. 44446-23-70799 EPA Est. No. 44446-TX-1

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

SEE ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS.

ON BACK PANEL

NET WT. 18 OZ. (510 g)

Care For Work Environments

500



- Industrial strength formula
- Quickly removes stubborn blockage
- Non-Flaming, Non-Flammable, Odorless
- Cleans clogs due to grease, hair, lint, paper, food scraps, and all organic material.
- Will not harm septic systems or drain pipes.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Corrosive. Causes severe burns to eyes, skin and mucous membranes. May be fatal if swallowed. Corrosive Sodium Hydroxide.
Do not get into eyes, on face, clothing or any other surfaces. With Drain Rocket, as with any other drain cleaner, use with caution. See additional precautions on back panel.
NET CONTENTS: 5 U.S. Gallons

DIRECTIONS FOR USE:

There is no need to remove water before application. Avoid splashing. Place a plunger into drain. Pour Drain Rocket into drain. Flush with water. Repeat if necessary. If clog still remains DO NOT REPEAT OR USE ANY OTHER PRODUCT, as a violent splash may occur. CONSULT A PLUMBER. Do not add Drain Rocket after use of any other drain maintenance products. Do not stand over drain or look into drain while applying or immediately after application. Do not plug or use plunger when product is in drain. Not for use in toilets or other fixtures that may crack with heat generated from use of product. Do not use Drain Rocket in drains that have been treated with caustic drain cleaners. Avoid contact with skin. If contact occurs, rinse immediately to prevent damage. Never use in aluminum containers.

Read complete MSDS before using product.

TOP 5 INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES: Water (CAS# 7732-18-9), Sodium Hydroxide (CAS# 1310-73-9), Sodium Hypochlorite solution (CAS# 7681-82-9).

Shelf and not be held liable for consequential, special, or related damages from use of this product. Liability is severely limited to the refund of purchase price or replacement of product.

800708

DANGER

Corrosive. Causes severe burns to eyes, skin and mucous membranes. May be fatal if swallowed.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PRECAUTION: Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wear safety goggles and gloves when using. Avoid breathing mist or sprays. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. Keep bottle upright during transportation and storage. Do not place bottle on ceiling, or other overhead surfaces. Do not use in drains that have been treated with caustic drain cleaners. Avoid contact with skin. If contact occurs, rinse immediately to prevent damage. Never use in aluminum containers.

FIRST AID:

SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and wash before using. Thoroughly wash skin with plenty of water. Get immediate medical attention. **EYE CONTACT:** Immediately flush eyes with plenty of running water for at least 15 minutes, lifting upper and lower eyelids. Get immediate medical attention. **INGESTION:** Immediately rinse mouth with water. Drink several glasses of water. DO NOT INDUCE VOMITING. If swallowed, get medical attention. **INHALATION:** Remove person to fresh air. Administer mouth-to-mouth resuscitation if necessary. Get immediate medical attention.

HAZARD STATEMENT: Corrosive. Causes severe burns to eyes, skin and mucous membranes. May be fatal if swallowed.
HAZARD PICTURE: Corrosive.
HAZARD SIGNAL: Danger.
HAZARD CLASSIFICATION: Corrosive.
HAZARD CATEGORY: 1.
HAZARD CODE: C+.
HAZARD PHRASE: H314, H332, H334.
HAZARD PRECAUTION: P273, P301+P312, P302+P352, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P313.
HAZARD ENVIRONMENTAL: P501.
HAZARD GHS05: Corrosive.
HAZARD GHS09: Danger.
HAZARD GHS11: Corrosive.
HAZARD GHS12: Danger.
HAZARD GHS13: Corrosive.
HAZARD GHS14: Danger.
HAZARD GHS15: Corrosive.
HAZARD GHS16: Danger.
HAZARD GHS17: Corrosive.
HAZARD GHS18: Danger.
HAZARD GHS19: Corrosive.
HAZARD GHS20: Danger.
HAZARD GHS21: Corrosive.
HAZARD GHS22: Danger.
HAZARD GHS23: Corrosive.
HAZARD GHS24: Danger.
HAZARD GHS25: Corrosive.
HAZARD GHS26: Danger.
HAZARD GHS27: Corrosive.
HAZARD GHS28: Danger.
HAZARD GHS29: Corrosive.
HAZARD GHS30: Danger.
HAZARD GHS31: Corrosive.
HAZARD GHS32: Danger.
HAZARD GHS33: Corrosive.
HAZARD GHS34: Danger.
HAZARD GHS35: Corrosive.
HAZARD GHS36: Danger.
HAZARD GHS37: Corrosive.
HAZARD GHS38: Danger.
HAZARD GHS39: Corrosive.
HAZARD GHS40: Danger.
HAZARD GHS41: Corrosive.
HAZARD GHS42: Danger.
HAZARD GHS43: Corrosive.
HAZARD GHS44: Danger.
HAZARD GHS45: Corrosive.
HAZARD GHS46: Danger.
HAZARD GHS47: Corrosive.
HAZARD GHS48: Danger.
HAZARD GHS49: Corrosive.
HAZARD GHS50: Danger.
HAZARD GHS51: Corrosive.
HAZARD GHS52: Danger.
HAZARD GHS53: Corrosive.
HAZARD GHS54: Danger.
HAZARD GHS55: Corrosive.
HAZARD GHS56: Danger.
HAZARD GHS57: Corrosive.
HAZARD GHS58: Danger.
HAZARD GHS59: Corrosive.
HAZARD GHS60: Danger.
HAZARD GHS61: Corrosive.
HAZARD GHS62: Danger.
HAZARD GHS63: Corrosive.
HAZARD GHS64: Danger.
HAZARD GHS65: Corrosive.
HAZARD GHS66: Danger.
HAZARD GHS67: Corrosive.
HAZARD GHS68: Danger.
HAZARD GHS69: Corrosive.
HAZARD GHS70: Danger.
HAZARD GHS71: Corrosive.
HAZARD GHS72: Danger.
HAZARD GHS73: Corrosive.
HAZARD GHS74: Danger.
HAZARD GHS75: Corrosive.
HAZARD GHS76: Danger.
HAZARD GHS77: Corrosive.
HAZARD GHS78: Danger.
HAZARD GHS79: Corrosive.
HAZARD GHS80: Danger.
HAZARD GHS81: Corrosive.
HAZARD GHS82: Danger.
HAZARD GHS83: Corrosive.
HAZARD GHS84: Danger.
HAZARD GHS85: Corrosive.
HAZARD GHS86: Danger.
HAZARD GHS87: Corrosive.
HAZARD GHS88: Danger.
HAZARD GHS89: Corrosive.
HAZARD GHS90: Danger.
HAZARD GHS91: Corrosive.
HAZARD GHS92: Danger.
HAZARD GHS93: Corrosive.
HAZARD GHS94: Danger.
HAZARD GHS95: Corrosive.
HAZARD GHS96: Danger.
HAZARD GHS97: Corrosive.
HAZARD GHS98: Danger.
HAZARD GHS99: Corrosive.
HAZARD GHS100: Danger.

Safe For Work Environments

Pail #120872

Evolution® Coil Cleaner

CAUTION - Read and follow all instructions carefully. Do not use on electrical components or painted surfaces. For use on air conditioning coils only. Do not use on other surfaces. Do not use on electrical components or painted surfaces. For use on air conditioning coils only. Do not use on other surfaces.

ATTENTION - Lire et suivre toutes les instructions attentivement. Ne pas utiliser sur des composants électriques ou des surfaces peintes. À utiliser uniquement sur les bobines de climatisation. Ne pas utiliser sur d'autres surfaces.

Evolution® Coil Cleaner

CAUTION - Read and follow all instructions carefully. Do not use on electrical components or painted surfaces. For use on air conditioning coils only. Do not use on other surfaces. Do not use on electrical components or painted surfaces. For use on air conditioning coils only. Do not use on other surfaces.

ATTENTION - Lire et suivre toutes les instructions attentivement. Ne pas utiliser sur des composants électriques ou des surfaces peintes. À utiliser uniquement sur les bobines de climatisation. Ne pas utiliser sur d'autres surfaces.

Evolution® Coil Cleaner

CAUTION - Read and follow all instructions carefully. Do not use on electrical components or painted surfaces. For use on air conditioning coils only. Do not use on other surfaces. Do not use on electrical components or painted surfaces. For use on air conditioning coils only. Do not use on other surfaces.

ATTENTION - Lire et suivre toutes les instructions attentivement. Ne pas utiliser sur des composants électriques ou des surfaces peintes. À utiliser uniquement sur les bobines de climatisation. Ne pas utiliser sur d'autres surfaces.

Evolution™

COIL CLEANER

Nettoyant à serpent

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
NE PAS L'APPRÉHENDER À PORTÉE DES ENFANTS.

ATTENTION

NE PAS L'APPRÉHENDER À PORTÉE DES ENFANTS.
NE PAS L'APPRÉHENDER À PORTÉE DES ENFANTS.

NET CONTENTS CONTIENU NET: 1 U.S. Gallon (3.785 Liters)

Save for Work Environment

Evolution™

COIL CLEANER

Nettoyant à serpent

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
NE PAS L'APPRÉHENDER À PORTÉE DES ENFANTS.

ATTENTION

NE PAS L'APPRÉHENDER À PORTÉE DES ENFANTS.
NE PAS L'APPRÉHENDER À PORTÉE DES ENFANTS.

NET CONTENTS CONTIENU NET: 1 U.S. Gallon (3.785 Liters)

Save for Work Environment



Product #121114

Formula 222

WARNING: Eye irritant. Harmful if swallowed.
PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and prolonged or repeated contact with skin. Do not take internally. Surfaces subject to direct food contact must be rinsed with water.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FIRST AID: In case of eye contact flush with water. If irritation persists see a physician. If swallowed do not induce vomiting. Give patient large quantities of water or milk. Consult a physician immediately.

AVERTISSEMENT: Irrite les yeux. Nocif si avalé.
PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux et contact prolongé ou répété avec la peau. Ne pas ingérer. Les surfaces sujettes au contact direct avec les aliments doivent être rincées.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau. Si l'irritation persiste, appeler un médecin. Si avalé, ne pas faire vomir. Faire boire de grandes quantités d'eau ou du lait si disponible. Appeler un médecin immédiatement.

See MSDS/voir fiche technique

Si usted tiene problemas entendiendo la lectura de esta etiqueta, favor de solicitar ayuda y instrucciones antes de usar este producto. / If you have trouble reading this label, please ask for help and instruction before using this product.

State Industrial Products
 1746 Mayaguez Drive, Unit #1,
 Middletown, Ohio 45113
 1-800-868-6913
 5100 Hamilton Avenue,
 Cleveland, OH 44114
 1-800-747-2229
 In Ohio Call: 1-800-762-2436
 www.stateindustrial.com




222

HEAVY DUTY DEGREASER

DÉGRASSANT PUISSANT

LUBRIFIANTE PARA TAREAS PESADAS



- Formula 222 is formulated for removal of particularly stubborn grease, dirt and grime. It also works well on the removal of animal fat.
- For best results, use Formula 222 to degrease floors, machines, tools, equipment and other non-aluminum items.
- Formula 222 emulsifies dirt and grease in one step, separating it, converting it to a risable consistency.

HMS
 Health=2
 Flammability=0
 Reactivity=0
 Protective Equipment=B

NET CONTENTS: 1 Pint 16 oz. (473 ml)



Care for Work Environments

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY
 RÉSERVÉ UNIFORMEMENT À USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL

DIRECTIONS FOR USE:

Mix with cold water. For water or use with steam.
HEAVY DUTY CLEANER: Mix 20 ounces Formula 222 with 1 gallon of water. Spray or scrub surface to be cleaned—scrub or agitate if necessary—rinse thoroughly with clean water.

LIGHT TO MEDIUM DUTY CLEANER: Mix 4 ounces Formula 222 with 1 gallon of water. Allow to soak to dissolve grime—rinse with clean water.

STEAM CLEANER: Mix 2 to 4 ounces Formula 222 with 1 gallon of water depending upon grease and soil conditions.

When used in food plants, first remove or carefully protect food products and packaging material. After cleaning with Formula 222, equipment and surfaces must be rinsed with potable water.

NOTE: Will not harm metal surfaces—not recommended for use on aluminum. Because this is a heavy duty degreaser, care should be taken on painted surfaces for pressure washer application and the light duty dilution with water.

MODE D'EMPLOI:

Diluer le produit avec de l'eau froide, de l'eau chaude ou à haute pression de la vapeur.
NETTOYAGE PUISSANT: Mélanger 150 ml de Formula 222 avec 1 litre d'eau. Pulvériser ou brosser la surface à être nettoyée—frotter ou agiter au besoin—rincer à fond avec de l'eau propre.

NETTOYAGE MOYEN À MODÉRÉ: Mélanger 30 ml de Formula 222 avec 1 litre d'eau. Laisser tremper pour dissoudre la saleté—rincer avec de l'eau propre.

NETTOYAGE À LA VAPEUR: Mélanger 15 à 30 ml de Formula 222 avec 1 litre d'eau selon les conditions de travail et de la saleté.

NOTE: Quand le produit est utilisé dans des usines alimentaires, il faut éliminer soigneusement ou recouvrir les produits alimentaires et les matières d'emballage. Après le nettoyage avec Formula 222, les équipements et les surfaces doivent être rincés à l'eau potable.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/INGREDIENTS
PRINCIPAUX SUBSTANCES DANGEREUSES: Water (CAS #7732-18-9), Sodium Metasilicate (CAS #6804-82-0), Sodium Carbonate (CAS #497-19-9), Amphoteric Surfactant (CAS #64972-19-9), Secondary Amine Ethoxylates (CAS# 68131-49-9).

80R07

©Copyright 2008 — State Industrial Products Corp.
 Formerly sold as Neutron A-1 All-Purpose Cleaner

Label # 121121



121114

271405
Screen at 1212875-00
© Copyright 1912 • State Industrial Products Corp.



Product # 121850

FORMULA

68-A®

Water Soluble Emulsifying Degreaser

Agent de Dégraissage Émulsifiant Soluble dans l'eau
Desgrasador emulsificante soluble en el agua

DANGER

CORROSIVE. CAUSES EYE AND SKIN BURNS.
HARMFUL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ COMPLETE BACK PANEL BEFORE USING.

DANGER

CORROSIF. RISQUE DE BRÛLURES OCULAIRES ET CUTANÉES. DANGEREUX SI INGÉRÉ.
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AU DOS.



NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 U.S. GALLON (3.78 L)



Care for Work Environments

DIRECTIONS FOR USE:

NOTES: Test a small area before use. Not for use on aluminum or on resilient (vinyl) tile floors. **DILUTION RATIOS:** One part 68-A with 10 parts water. **STEAM CLEANING:** 40 to 60 depending upon grease and soil conditions.

AUTO-SCRUBBER ON CONCRETE:

Light Soil.....	10
Heavy Soil.....	60
Air conditioning filters.....	16
Engines.....	4
Exhaust flues.....	4
Kitchen ovens.....	2
Machinery.....	16
Shower stalls.....	2
Tools.....	4
Whitewall tires.....	4
Welding equipment.....	5
Immersion tanks(average).....	3-10

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund or purchase price or replacement of product.



State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-888-747-2223 To Order Call: 1-800-688-8511
www.stataindustrial.com

Formerly sold as UZ Hyper Clean and Neutron Gra
© Copyright 2008 - State Industrial Products C

ila 68-A®

HARMFUL IF SWALLOWED.
Internally, Wash thoroughly after handling.

EACH OF CHILDREN

east, 15 minutes. If irritation persists, see a physician. If on skin,
ng. Give patient large quantities of water or milk. Consult a phys-

MSDS

S ET CUTANÉES. DANGEREUX SI INGÉRÉ.
pas avaler. Bien se laver après manipulation.

1 PORTEE DES ENFANTS

ac l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si
l'eau et du savon. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Faire
un médecin.

e technique

avor de solicitar ayuda y instrucciones antes de usar este producto.
ccion before using this product.

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg. 14
San Juan, PR 00922
To Order Call: 1-800-782-2436



INDEX



124697

Canada
1745 Maplewood Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1G8
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park Bldg. "H"
Local #5, Carr 859, km 1.5 P.R.
Caguas, P.R. 00982
To Order Call: 787-275-3185



Product #124850

**FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD PLANT USE ONLY.
POUR USAGE INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET USINE ALIMENTAIRE SEULEMENT.**

For use in food plants: Do not allow steam to exceed the required amount for the intended effect on food.

Use State Formula 987 to prevent oxygen pitting and corrosion. (This product is compatible with State Stop Scale, #301 NCNP Formula 470 Closed Loop Treatment, or BT-64.) Add Formula 987 directly to water in the system. Maintain a proper blowdown schedule, and a residual of 30-60 ppm Formula 987 in the boiler at all times for effective protection from oxygen pitting or corrosion.

Utilisation dans les usines alimentaires : Ne pas excéder la quantité de vapeur requise pour le résultat voulu sur la nourriture.

Utiliser Formula 987 de State pour prévenir la corrosion par piqûres et la corrosion. (Ce produit est compatible avec les produits de State Stop Scale, #301 NCNP Formula 470 pour le traitement en boucle fermée ou BT-64.) Ajouter Formula 987 directement à l'eau du système. Maintenir un horaire de purge approprié et une quantité résiduelle de 30 à 60 ppm de Formula 987 dans la chaudière en tout temps pour une protection efficace contre la corrosion par piqûres ou la corrosion.

Utiliser State Formula 987 pour prévenir la corrosion et les piqûres de rouille causées par l'oxygène. (Ce produit est compatible avec State Stop Scale, #301 NCNP Formula 470 Closed Loop treatment ou BT-64.) Ajouter Formula 987 à l'eau présents dans le système. Maintenir un programme de purge adéquate, et un résiduel de Formula 987 à 30-60 ppm dans la chaudière à tout moment pour une protection efficace contre la corrosion et les piqûres de rouille.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances: Water (CAS# 7732-18-5), Sodium Sulfite (CAS# 7757-83-7), Sodium Lignosulfonate (CAS# 8051-51-6).



Nonfood Compound
Program Listed (GS)
(Registration #145305)

Formula 987 LIQUID OXYGEN SCAVENGER ÉLIMINATEUR D'OXYGÈNE LIQUIDE

- Prevents rust and corrosion
- Stops Oxygen Pitting
- Prévient la rouille et la corrosion
- Enraie la formation de corrosion par piqûres

CAUTION:

CAN BE IRRITATING TO EYES, SKIN AND THROAT (RESPIRATORY TRACT).
MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

ATTENTION:

PEUT ÊTRE IRRITANT POUR LES YEUX, LA PEAU ET LA GORGE (VOIES RESPIRATOIRES).
PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRÉ.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NET CONTENTS/CONTENU NET: 20 U.S. Gallons (75 Liters)

Care For Your Environments®

CAUTION: Can be irritating to eyes, skin and throat (respiratory tract). May be harmful if swallowed. Avoid contact with eyes and skin. Contact with acid releases sulfur dioxide gas. Use with adequate ventilation.

If eye contact occurs, flush eyes immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Call physician. If swallowed, drink 2 to 4 glasses of water and then induce vomiting by touching finger to back of throat. Contact physician immediately for skin contact. Flush area well with water.

ATTENTION : Peut être irritant pour les yeux, la peau et la gorge (voies respiratoires). Peut être nocif si ingéré.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Le contact avec de l'acide provoque l'émission de gaz de dioxyde de soufre.

Utiliser avec une ventilation adéquate. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux avec une grande quantité d'eau au moins 15 minutes. Contacter un médecin. En cas d'ingestion, boire 2 à 4 verres d'eau, puis provoquer le vomissement en appuyant un doigt dans le fond de la gorge. Contacter immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, bien rincer la zone touchée avec de l'eau.

Si usted tiene problemas entendiendo la lectura de esta etiqueta, favor de solicitar ayuda y instrucciones antes de usar este producto.
If you have trouble reading this label, please ask for help and instruction before using this product.



State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue,
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1,
Mississauga, Ontario L5T 1G8
To Order Call: 1-800-689-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg. "M",
Local #5, Carr 869, km 1.5 Paines,
Caguas, PR 00982
To Order Call: 787-275-3185

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund or purchase price or replacement of product.

11N11
Label #124850BL
© Copyright 2011—State Industrial Products Corp.



124850

PRODUIT AVANT SON UTILISATION.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and resources. This may involve researching the problem, consulting with experts, or collecting data.

3. The third step is to develop a plan or strategy to solve the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable parts and determining the best approach to tackle each part.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress as you go.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves comparing the outcomes of the solution to the original problem and determining whether the solution is effective.

6. The sixth step is to reflect on the process. This involves thinking about what worked well, what didn't, and how the process could be improved for future problems.

7. The seventh step is to communicate the results. This involves sharing the findings of the solution with others who may be interested or who can provide feedback.

8. The eighth step is to document the solution. This involves creating a record of the problem, the solution, and the process used to arrive at the solution.

9. The ninth step is to review the solution. This involves looking back at the solution after some time has passed to see if it still works and if it has been improved upon.

10. The tenth step is to apply the solution to other problems. This involves using the knowledge and skills gained from solving the first problem to tackle similar problems in the future.

For the In:
 LA Soilers
 Holding Tanks
 Waste Pumps
 Feedlines
 -Biodigester liquid
 -Biodigester hydrogen sulfide related corrosion
 -Biodigester sludge from the unit and hydrogen sulfide gas
 -Carnivore and herbivore odor

Storage Pits
 Lagoons
 Activated Sludge
 -Also-carnivore
 -Liquoriferous surface water
 -Alkaline maintenance acid

Grease Interceptors
 Odorous Wastewater
 Wastewater Flasks

The bio-formulation has a sulfate ester due to its acid anesthetic production process. The ester will degrade quickly in wet media vapors. Once product is opened, it must be added to the treatment area within 30 days.

Use Instructions:
 When adding Statae Spillages, Open Pit Bunker in a well ventilated area. Pit Bunker can be applied directly in the wet form or diluted with water from one to five parts. For best results, use a sprayer system to apply Pit Bunker on the surface to be treated and all along the walls as a wet down. If Sprayer is not desired, Pit Bunker can be poured directly over the areas needing treatment. Follow the treatment amounts below:

Area Size	For Application for Pit Bunker Day 1	Sealing Day 2	Sealing Day 3	Monthly Maintenance
3'-6"	1 gallon	1/2 gallon	1/2 gallon	1 gallon
6'-12"	1-1/2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon
18'-24"	2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon

Applying product for 3 consecutive days (Sealing) allows Pit Bunker to perform at optimal levels.

Storage Instructions: Statae and Spillages Interceptors: Open Pit Bunker in a well ventilated area. Add 1/2 gallon for every 1,000 gallon capacity directly to the area to be treated. Product can also be added to sink and floor drains. For best results, maintain weekly with 1/4 gallon of Pit Bunker.

Applications:
 -Biodigester liquid
 -Biodigester hydrogen sulfide related corrosion
 -Biodigester sludge from the unit and hydrogen sulfide gas
 -Carnivore and herbivore odor

Storage Pits
 Lagoons
 Activated Sludge
 -Also-carnivore
 -Liquoriferous surface water
 -Alkaline maintenance acid

Grease Interceptors
 Odorous Wastewater
 Wastewater Flasks

Use Instructions:
 When adding Statae Spillages, Open Pit Bunker in a well ventilated area. Pit Bunker can be applied directly in the wet form or diluted with water from one to five parts. For best results, use a sprayer system to apply Pit Bunker on the surface to be treated and all along the walls as a wet down. If Sprayer is not desired, Pit Bunker can be poured directly over the areas needing treatment. Follow the treatment amounts below:

Area Size	For Application for Pit Bunker Day 1	Sealing Day 2	Sealing Day 3	Monthly Maintenance
3'-6"	1 gallon	1/2 gallon	1/2 gallon	1 gallon
6'-12"	1-1/2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon
18'-24"	2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon

Applying product for 3 consecutive days (Sealing) allows Pit Bunker to perform at optimal levels.

Storage Instructions: Statae and Spillages Interceptors: Open Pit Bunker in a well ventilated area. Add 1/2 gallon for every 1,000 gallon capacity directly to the area to be treated. Product can also be added to sink and floor drains. For best results, maintain weekly with 1/4 gallon of Pit Bunker.

Use Instructions:
 When adding Statae Spillages, Open Pit Bunker in a well ventilated area. Pit Bunker can be applied directly in the wet form or diluted with water from one to five parts. For best results, use a sprayer system to apply Pit Bunker on the surface to be treated and all along the walls as a wet down. If Sprayer is not desired, Pit Bunker can be poured directly over the areas needing treatment. Follow the treatment amounts below:

Area Size	For Application for Pit Bunker Day 1	Sealing Day 2	Sealing Day 3	Monthly Maintenance
3'-6"	1 gallon	1/2 gallon	1/2 gallon	1 gallon
6'-12"	1-1/2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon
18'-24"	2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon

Applying product for 3 consecutive days (Sealing) allows Pit Bunker to perform at optimal levels.

Storage Instructions: Statae and Spillages Interceptors: Open Pit Bunker in a well ventilated area. Add 1/2 gallon for every 1,000 gallon capacity directly to the area to be treated. Product can also be added to sink and floor drains. For best results, maintain weekly with 1/4 gallon of Pit Bunker.

Use Instructions:
 When adding Statae Spillages, Open Pit Bunker in a well ventilated area. Pit Bunker can be applied directly in the wet form or diluted with water from one to five parts. For best results, use a sprayer system to apply Pit Bunker on the surface to be treated and all along the walls as a wet down. If Sprayer is not desired, Pit Bunker can be poured directly over the areas needing treatment. Follow the treatment amounts below:

Area Size	For Application for Pit Bunker Day 1	Sealing Day 2	Sealing Day 3	Monthly Maintenance
3'-6"	1 gallon	1/2 gallon	1/2 gallon	1 gallon
6'-12"	1-1/2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon
18'-24"	2 gallons	1 gallon	1 gallon	1 gallon



PIT RAIDER

BIOLOGICAL LIFT STATION TREATMENT TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR STATION DE RELEVÈMENT

CAUTION

Direct contact may cause eye irritation.
 Repeated or prolonged contact may cause skin irritation.
 May be harmful if swallowed.

MISE EN GARDE

Un contact oculaire direct peut causer de l'irritation.
 Un contact répété à répétition ou prolongé peut causer de l'irritation.
 Peut être nocif si ingéré.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 US GALLON (3.78 L)

Care for Work Environments®

Pit Raider
CAUTION: Direct contact may cause eye irritation. Repeated or prolonged contact may cause skin irritation. May be harmful if swallowed.
PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and repeated or prolonged contact with skin. Do not take internally.

FIRST AID: Eye Contact: Flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists. Skin Contact: Flush thoroughly with soap and water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists. If Swallowed: Do not induce vomiting. Seek immediate medical attention. Never give anything by mouth to an unconscious person.

SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-702-2436

MISE EN GARDE : Un contact oculaire direct peut causer de l'irritation. Un contact répété à répétition ou prolongé peut causer de l'irritation. Peut être nocif si ingéré.
PRECAUTIONS : Éviter le contact avec les yeux et le contact à répétition ou prolongé avec la peau. Ne pas ingérer.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS : Contact avec les yeux : Rincer complètement avec de l'eau pour au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Contact avec la peau : Rincer complètement avec de l'eau et du savon pour au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Ingestion du produit : Ne pas faire vomir. Contacter immédiatement un médecin. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1-800-702-2436.

State Industrial Products
 2915 Lumberton Drive
 Mayfield Heights, OH 44134
 Tel: 1-800-702-2436
 www.stateindustrial.com

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances/les 5 principaux ingrédients et substances dangereuses : Water (CAS# 7732-18-5), Sulfur and Non-Sulfur Mercaptans (CAS# Proprietary).

3104 © Copyright 2013—State Industrial Products Corp.

120822



Product # 123173

PrimeZyme

Enzyme-Based Grease Pre-Digester Pré-digesteur de graisses aux enzymes

- Excellent for grease and scum removal.
- Enhances bacterial process in plant.
- Starts the breakdown of waste and helps reduce grease build-up.

CAUTION:

Direct contact with skin or eyes may cause irritation. Prolonged or prolonged contact may cause skin irritation. May be harmful if swallowed.

Read complete back panel before using.

NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 U.S. Gallon (3.784 L)

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS

ATTENTION:

Un contact direct avec la peau ou les yeux peut causer une irritation. Un contact prolongé ou prolongé peut causer une irritation de la peau. Peut être nocif si ingéré.

Veuillez lire la section arrière de l'étiquette avant d'utiliser le produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



NSF International
Certified to NSF
International
Performance Standards

Mode d'emploi:

Directions: Dilution rates will vary based upon method and area to be treated. For Food Plant Use: Not for use on food contact surfaces. Avoid contamination during application and storage.

Pour une utilisation sur des surfaces de contact de nourriture: Évitez la contamination pendant l'application et le stockage.

Use Shellers - PrimeZyme should be metered to directly into a lift station at the end of a pump cycle. This can be done using a DTS-2000™ pump. Depending on the amount of FOGs and organic load, the usage rates will vary according to the amount of raw influent to the station. Typically, one gallon of product will be sufficient to treat 500 to 1,000 gallons of influent per day. If sludge build-up is a problem, the product can also be fed in at the meter set-up stream manifold.

Use Shellers - For maintenance, treatment should be applied to the closest upstream manifold from the problem area. One gallon should be metered in for each 10,000 gallons of influent. This can be done using a DTS-2000™ pump. For best results, meter product to during high flow rate periods. It is suggested that a meter be installed to meter 1,000 gallons of influent to a continuous maintenance dose of one gallon to every 20,000 gallons of influent on a weekly basis. For 5 Imperial and Imperial Shellers, Meter (235# 7722-15-5). Standard for 5 Imperial and Imperial Shellers (235# 6610-15-5). Imperial (Proprietary).

Utiliser dans les usines alimentaires: Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec les aliments. Éviter la contamination lors de l'application et du stockage du produit.

Station de relèvement - PrimeZyme devrait être dosé directement dans la station de relèvement à la fin du cycle de pompage. Cette opération peut être effectuée par l'ajout de PrimeZyme à la fin du cycle de pompage. Selon le volume de FOGs et la charge organique, les taux d'utilisation varieront selon la quantité d'effluent non traité dans la station de relèvement. Généralement, un gallon de produit sera suffisant dans une station de relèvement qui traite jusqu'à 20 000 gallons d'effluent par jour. Les métrages peuvent varier en fonction de la situation. Le produit peut également être dosé dans le système de traitement des eaux usées à l'endroit où le débit est le plus élevé.

Conduites d'égouttement et zones d'égouttement - Pour les conduites d'égouttement et les zones d'égouttement, le traitement devrait être appliqué au trou d'égouttement en amont le plus près de la zone problématique. Un gallon de produit devrait être dosé pour chaque volume de 10 000 gallons d'effluent. Cette opération peut être effectuée au moyen d'une pompe DTS-2000™. Pour une meilleure opération, il est recommandé de doser le produit pendant les périodes de débit élevé. Il est recommandé d'installer un mètre pour mesurer 1 000 gallons d'effluent à un débit continu de 20 000 gallons d'effluent par jour. Pour 5 Imperial et Imperial Shellers, Mètre (235# 7722-15-5). Standard pour 5 Imperial et Imperial Shellers (235# 6610-15-5). Imperial (Proprietary).

FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD PLANT USE ONLY

PrimeZyme

CAUTION: Direct contact may cause eye irritation, laceration or prolonged contact may cause skin irritation. May be harmful if swallowed.

ATTENTION: Contact direct peut causer une irritation des yeux et une lésion ou un contact prolongé peut causer une irritation de la peau. Peut être nocif si ingéré.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PRÉVENIR LES ENFANTS D'ÊTRE EN CONTACT AVEC LE PRODUIT

SDS available at www.ablindustrial.com or 1-800-782-5488



Make Chemical
1705 Highway 104, Unit 104
Houston, TX 77058
Tel: 281-461-1111
Fax: 281-461-1112
www.ablindustrial.com

Ensemble
1705 Highway 104, Unit 104
Houston, TX 77058
Tel: 281-461-1111
Fax: 281-461-1112
www.ablindustrial.com



123173

Document 123173 SLV
© Copyright 2013 - Sitalo Industrial Products Corp.



Product # 123726

QUICK PASS

Corrosion Inhibitor

Inhibiteur de corrosion

WARNING:

CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION. IRRITATION
MAY BE SEVERE. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ COMPLETE LABEL BEFORE USING.

AVERTISSEMENT :

IRRITANT OCULAIRE ET CUTANÉ.
L'IRRITATION PEUT ÊTRE GRAVE.
PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRÉ.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT L'UTILISATION DU PRODUIT.

NET CONTENTS: 20 U.S. Gallons (75L)

Care for Work Environments®

DIRECTIONS FOR USE:

For Cooling Tower Corrosion Control

1. Prior to starting the cooling system add State Quick Pass to the condenser water or Tower Basin at a rate of 1 gallon per 1,000 gallons of water volume.
2. Circulate the system water for a minimum of 24 hours without bleed-off or addition of biocides.
3. Begin your normal State Water Treatment Program with normal bleed-off.

MODE D'EMPLOI :

Protection contre la corrosion des tours de refroidissement

1. Avant de démarrer le système de refroidissement, ajouter Quick Pass de State au condensat ou au bassin de la tour à un ratio de 4 litres (1 gallon) par 4 kl (1000 gallons) de volume d'eau.
2. Faire circuler l'eau du système pour une durée minimum de 24 heures sans soutirage ou ajout de biocides.
3. Démarrer votre programme de traitement d'eau de State avec un soutirage normal.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances: Water (CAS# 7732-18-5), Sodium Molybdate (CAS# 7631-95-0),

QUICK PASS

WARNING: Causes eye and skin irritation. Irritation may be severe. May be harmful if swallowed.

PRECAUTION: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: Eye Contact: Flush immediately with large amounts of water for at least 15 minutes holding eyelids open. Seek immediate medical attention. Skin Contact: Flush immediately with large amounts of water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists. If Swallowed: Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Seek immediate medical attention.

Read complete MSDS before using product.

AVERTISSEMENT : Irritant oculaire et cutané. L'irritation peut être grave. Peut être nocif si ingéré.

PRÉCAUTION : Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau pour au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir une attention médicale immédiate. Contact avec la peau : Rincer immédiatement à grande eau pour au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, obtenir une attention médicale. Ingestion : Ne pas faire vomir. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir une attention médicale immédiate.

Veuillez lire la fiche signalétique dans son intégralité avant d'utiliser le produit.

State Chemical Solutions
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-800-782-2436
www.statechemical.com

State Chemical Solutions is a Division of State Industrial Products Corp.

01N03

© Copyright 2010 — State Industrial Products Corp.

Label# 123726LBL



123726

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE.

POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL UNIQUEMENT. USAGE DOMESTIQUE OU REVENTE INTERDITS.



LIQUID DRAIN OPENER • DÉBOUCHEUR LIQUIDE DANGER • POISON

CAUSES SEVERE BURNS. MAY BE FATAL OR CAUSE PERMANENT DAMAGE IF SWALLOWED. CONTAINS CONCENTRATED SULFURIC ACID.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Do not get in eyes, on face, on skin or clothing. Use only with adequate eye, face and skin protection.

Before using, carefully read the entire label, MSDS and all accompanying literature.

RISQUES DE BRÛLURES GRAVES. RISQUE DE MORT OU DE LÉSION PERMANENTE EN CAS D'INGESTION. CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE CONCENTRÉ.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Éviter tout contact avec les yeux, le visage, la peau ou les vêtements. Utiliser ce produit avec une protection adéquate des yeux, du visage et de la peau.

Avant l'emploi, lire attentivement l'étiquette, la fiche signalétique de sécurité du produit ainsi que la notice jointe.

IMPORTANT PRECAUTIONS: DO NOT use through mechanical dishwashers, or disposals, or on aluminum. Avoid contact with chrome fixtures. Overuse in toilet bowls can generate excess heat and may crack bowl. Pour carefully - add SCRAM directly to pipe opening. Avoid prolonged or repeated contact with porcelain coated metals as pitting or loss of glaze could occur. SCRAM may become or discolor stainless steel. When using in stainless steel sinks, always pour product directly into drain opening. Do not pour SCRAM into sink basin and allow any prolonged contact with the stainless steel surfaces. Always follow with a water rinse as directed above. SCRAM in recommended usage will not interfere with normal activity in septic tanks. PVC PIPE: In normal usage, SCRAM will not affect - HOWEVER, heat generated by overuse of SCRAM may distort PVC pipes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI IMPORTANTES: NE PAS verser dans les lave-vaisselle mécaniques, les évacuations ou sur l'aluminium. Éviter tout contact avec les accessoires chromés. La surutilisation dans les cuvettes de v.c. peut générer trop de chaleur, ce qui risque de fissurer la porcelaine. Verser avec précaution - Verser SCRAM directement dans l'ouverture des tuyaux. Éviter tout contact prolongé avec la porcelaine ou les revêtements métalliques afin d'éliminer tout risque de piquage ou de perte de l'émail. SCRAM peut ternir ou décolorer l'acier inoxydable. Pour déboucher les évier en acier inoxydable, verser le produit directement dans l'ouverture du tuyau d'écoulement. Ne pas verser le produit dans les évier et éviter tout contact prolongé avec l'acier inoxydable. S'assurer de toujours rincer avec de l'eau comme indiqué ci-dessus. Si le mode d'emploi est respecté, SCRAM ne gênera pas le fonctionnement des fosses septiques. TUYAUX EN P.V.C.: Utilisés normalement, SCRAM est inoffensif -CÉPENDANT-, la chaleur générée par la surutilisation du produit peut déformer les tuyaux en P.V.C.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CIQU INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET SUBSTANCES DANGEREUSES: Sulfuric Acid (CAS # 7664-93-9). Corrosion inhibitor (CAS # 109-46-6). Dye (CAS # 10124-43-3).

NET CONTENTS / CONTENU NET: 1 QT. (946 MLS)

© Copyright 2008 - State Industrial Products Corp.

DIRECTIONS FOR USE

Use a sharp instrument to puncture seal. Do not use fingers to remove seal. Remove excess water from sink, drain or toilet prior to use. Do not pour into standing water or completely stopped drain. Use as directed in Application Chart below.

Application	Quantity of SCRAM	Allow to Stand	Flush Recommendations
Small Drains / Par Petits Tuyaux	1 cup (8 oz.) / 240 ml	5 Min.	Cold water for 2 to 3 Min.
2-3/4 to 4 Inch Drains / Tuyaux de 7 à 10 cm	1 quart / 947 ml	10-15 Min.	Cold water for 5 Min.
Toilets - reduce water level with plunger	1 pint / 473 ml	10 Min.	Flush several times
Toilets - vider d'eau avec un débouchoir à ventouse	(1/2 Bottle Max.) (max. 1/2 bouteille)		

MODE D'EMPLOI

Utilisez un instrument pointu pour perforer le joint. N'utilisez pas les doigts pour enlever le joint. Avant l'emploi, enlever l'eau du siphon, du lavabo, du tuyau ou des toilettes. Ne pas verser sur de l'eau ou dans un biseau complètement bouché. Se reporter au tableau ci-après pour l'emploi.

DANGER: CAUSES SEVERE BURNS. MAY BE FATAL OR CAUSE PERMANENT DAMAGE IF SWALLOWED. CONTAINS CONCENTRATED SULFURIC ACID. May cause eruptions of acid when poured into drain.

PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes, face, skin and clothing. Protect eyes, face and skin with protective gear approved for use with concentrated sulfuric acid. Do not use SCRAM especially where other drain chemicals, hot water or bleach are present. Do not add water or any other chemical to SCRAM as a violent reaction will occur. Do not stand over drain when pouring SCRAM and immediately place an inverted bucket, dishpan or other deep container over drain in case of possible blowback of acid. Avoid all contact of SCRAM with eyes, mouth, face, skin or clothing. Wash hands after use and before eating, drinking or smoking. NEVER taste or swallow SCRAM. NEVER breathe vapor or fumes that may be generated from product use. Always use only in a well ventilated area and/or with proper respiratory protection. NEVER use a plunger when SCRAM is present in drain. Use from this bottle only. Do not transfer SCRAM to other containers. Always keep containers tightly capped when not in use. Before transporting or carrying bottles of SCRAM always make sure that containers are tightly capped. When SCRAM bottle is completely empty, carefully rinse with cold water before discarding. Always store SCRAM in a cool place. Read complete label, MSDS and accompanying literature before using product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: GET IMMEDIATE MEDICAL CARE. CALL A POISON CONTROL CENTER. EMERGENCY CARE FACILITY OR A PHYSICIAN. FOLLOW FIRST AID INSTRUCTIONS AS DESCRIBED BELOW.

EYES: Immediately flush eyes with large amounts of water. Continue to flush eyes with large amounts of water for at least 15-20 minutes. Contact lenses should not be worn when working with this product.

IF SWALLOWED: Immediately rinse mouth thoroughly with water. Drink 1 to 2 glasses of water or milk. DO NOT INDUCE VOMITING.

SKIN: Immediately flush skin with large amounts of water. Remove contaminated clothing. Continue to flush skin with large amounts of water for at least 15-20 minutes. Use emergency shower if available for at least 15-20 minutes.

IF INHALED: Immediately move person to fresh air. If breathing has stopped, perform artificial respiration.

FOR MORE INFORMATION SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET

State Industrial Products
Canada
1745 Meyersdale Drive, Unit #1
Cleveland, OH 44114
Mississauga, Ontario L5T 1G8
To Order Call: 1-800-668-6613
www.stateindustrial.com

Formerly sold as Neutron Drain Bullet

Product #120868

8/11/2008, 9:30 AM

DANGER: DANGER DE MORT OU RISQUE DE LÉSION PERMANENTE EN CAS D'INGESTION. CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE CONCENTRÉ. Il peut causer une éruption d'acide quand il est versé dans les canalisations d'évacuation.

PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux, le visage, la peau et les vêtements. Protéger les yeux, le visage et la peau avec une protection homologuée pour l'emploi de l'acide sulfurique concentré. Ne pas utiliser SCRAM lorsqu'il y a présence d'autres produits chimiques, d'eau chaude ou d'eau de javel dans les tuyaux. Ajouter de l'eau ou d'autres produits chimiques à SCRAM risque de provoquer une réaction violente. Ne pas se pencher au-dessus du tuyau en versant le produit et renverser immédiatement un seau, une casserole ou un récipient profond au-dessus du tuyau pour se protéger d'un jet d'acide possible. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche, le visage, la peau ou les vêtements. Se laver les mains après l'emploi et avant de manger, de boire ou de fumer. NE JAMAIS goûter ou avaler le produit. NE JAMAIS inhaler les vapeurs ou les émanations qui peuvent se produire. Utiliser le produit dans un endroit bien aéré et/ou avec une protection respiratoire adéquate. NE JAMAIS utiliser de débouchoir à ventouse lorsqu'il y a du produit dans le tuyau. Prélever le produit uniquement de cette bouteille, ne pas la transvaser dans un autre récipient. Bien refermer la bouteille après usage. S'assurer que les bouteilles sont hermétiquement fermées avant de les transporter ou de les déplacer. Bien rincer les bouteilles vides à l'eau froide avant de la jeter. Le produit doit être conservé dans un endroit frais. Avant l'emploi, lire attentivement l'étiquette, la fiche signalétique de sécurité du produit ainsi que la notice jointe.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. APPELER UN CENTRE ANTIPOISON, UN SERVICE DE SOINS D'URGENCE OU UN MÉDECIN. SE CONFORMER AUX PREMIERS SOINS INDICQUÉS CI-DESSOUS.

YEUX: Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer abondamment pendant au moins 15 à 20 minutes.

EN CAS D'INGESTION: Se rincer immédiatement et abondamment la bouche avec de l'eau. Boire un ou deux verres d'eau ou de lait. NE PAS ESSAYER DE VOMIR.

PEAU: Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlever les vêtements souillés. Continuer à rincer abondamment pendant au moins 15 à 20 minutes. Prendre si possible une douche de décontamination pendant au moins 15 à 20 minutes.

INHALATION: Sortir immédiatement la personne au grand air. En cas de cessation des fonctions respiratoires, pratiquer la respiration artificielle.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE.



Product Made in the USA / Produit Fabriqué aux États-Unis

80R06



SEWER SOLVENT #7

State[®]
Since 1911



DANGER

POISON

Extremely corrosive. Harmful or fatal if swallowed.
May produce severe chemical burns.



DANGER

POISON

Extrêmement corrosif. Nocif ou mortel est avalé.
Peut produire les brûlures chimiques graves.

DIRECTIONS FOR USE

Read all label precautions before using this product. Use Sewer Solvent #7 to open up clogged sewers and drains and to liquify solidified sludge.

The use dosage of Sewer Solvent #7 depends upon the nature of the clogging problem. For most problems, 10 to 100 lbs. of Sewer Solvent #7 is required to clear the clogged line or the use of 1 lb. of Sewer Solvent #7 to every 2 feet of pipe line (average diameter 6 to 8 inches) to be treated is suggested. Water in the line is required to activate Sewer Solvent #7 compound. If necessary, follow the treatment with some cold water in the proportion of 5 gallons or more of water per 10 lbs. of treatment. Never add hot water. Do not stand over drain or sink in drain while applying or immediately after application. Do not plug or use plunger while product is in drain. Allow 1 to 2 hours of reaction time — If the blockage is not cleared, add more Sewer Solvent #7 treatment.

FOR FOOD PLANT USE: Not for use on food contact surfaces. Avoid food contamination during application and storage.

PREVENTATIVE: Clogging of pipes and drain system can be prevented by using Sewer Solvent #7 periodically. Use Sewer Solvent #7 once a week instead of waiting for a stoppage and save a lot of trouble and inconvenience and a large plumber's bill. As a maintenance treatment, use 1 to 10 lbs. of Sewer Solvent #7 weekly. Pour through the nearest drain to the sewer and follow with 1 to 5 gallons of water. The weekly use of 10 lbs. of Sewer Solvent #7 in a sump system will prevent solidification.

FROZEN PIPES: Sewer Solvent #7 will thaw out frozen pipes quickly. Use as required.

NOTE: Do not allow water to get into container. Never use in aluminum containers. Never mix with any other chemicals. Heat generated by overuse may distort some pipes.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances: Sodium Hydroxide (CAS# 1310-73-2), Aluminum (CAS # 7429-90-5), Sodium Nitrate (CAS # 7631-89-4), Sodium Chloride (CAS# 7647-14-5), Iron Oxide (CAS# 1322-37-2).

NET CONTENTS:

FORD
TOXICITY
NUMBER
169267

MODE D'EMPLOI

Lire toutes les mesures de précaution avant l'emploi. Utilisez le Sewer Solvent #7 de State pour déboucher les canalisations d'évacuation et les égouts et pour liquéfier le limon solidifié.

Le dosage du Sewer Solvent #7 dépend de la nature du problème de l'obstruction. Pour la plupart des problèmes 4,54 à 45,4 kgs. (10 à 100 livres) de Sewer Solvent #7 de State sont nécessaires pour dégager la canalisation bouchée, ou bien, il est conseillé d'utiliser 454 g. du produit pour chaque 61 cm. (2 pieds) de tuyau avec un diamètre moyen de 15,24 à 20,32 cm. (6 à 8 pouces). Il faut qu'il y ait de l'eau dans la canalisation pour activer les composants de Sewer Solvent #7 de State. Si nécessaire, suivre le traitement avec de l'eau froide dans une proportion de 20 litres (5 gallons) ou plus d'eau par 4,54 kg. (10 livres) de traitement. Ne jamais ajouter le produit à de l'eau chaude. Ne pas se tenir au-dessus de la bouche d'égout ou de regarder à l'intérieur en appliquant le produit ou juste après l'application. Ne pas boucher la canalisation ou utiliser le plongeur pendant que le produit se trouve dans l'égout. Laisser agir de 1 à 2 heures — si l'obstruction n'est pas délogée ajouter un peu plus de Sewer Solvent #7.

UTILISATION DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE: Ne pas utiliser sur des surfaces en contact avec des aliments. Éviter la contamination durant l'application et l'entreposage.

PRÉVENTION: L'obstruction du système de canalisation et des égouts peut être prévenue en utilisant périodiquement Sewer Solvent #7 de State. Utilisez le produit une fois par semaine au lieu d'attendre à ce qu'une obstruction se produise et économisez-vous un tas de problèmes et d'inconvénients ainsi qu'une facture énorme du plombier. Versez le produit à travers la canalisation d'évacuation la plus proche de l'égout, et faire suivre avec 4 à 20 L. (1 à 5 gallons) d'eau. Utilisation hebdomadaire de 4,54 kg. (10 livres) de Sewer Solvent #7 de State dans un système de puisard préviendra la solidification des limons.

TUYAUX GELÉS: Sewer Solvent #7 de State dégelera rapidement les tuyaux gelés. Utilisez le produit tel que requis.

NOTE: Pour ne pas permettre à l'eau d'entrer dans le récepteur. Jamais utilisation dans des récipients d'aluminium. Jamais mélange avec tous autres produits chimiques. La chaleur a produit par abus peut tordre quelques pipes.

Sewer Solvent #7

DANGER: Poison. Extremely corrosive. Harmful or fatal if swallowed. May produce severe chemical burns. Violent eruption or explosion releasing harmful gases and corrosive liquid splash-back could result from failure to observe these precautions.

PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes, skin or clothing. Do not breathe vapors. Use with adequate ventilation. Wear protective equipment when handling. Do not take internally. DO NOT USE before, with or after other drain openers when any other chemical is present in the drain.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: Contains sodium hydroxide. Apply first aid immediately. Have a physician called at once. In case of eye contact flush with water for at least 15 minutes. If swallowed, do not induce vomiting. Give patient 3 or 4 glasses of milk or water. If on skin, immediately flush with water. Remove contaminated clothing. Read MSDS before using product.



State Chemical
Since 1911
3100 Hamilton Avenue,
Cleveland, OH 44114
To order call: 1-800-782-2436
www.statechemical.com

State Chemical is a Division of State Industrial Products.

Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1,
Mississauga, Ontario L5T 1G6
1-800-782-2436

©Copyright 2006 — State Industrial Products, Inc.

Care for Work Environments

Label #L05258

60R03

BATCH NO:

Content: 12 - 2 1/8 oz Units



STA-CLEAN BIO PAN TABS

Preventative Maintenance for Air Conditioner Condensate Systems. Control of Legionnaire's Disease Bacteria in Preliminary Laboratory Tests - For Industrial Use Only

DANGER
KEEP OUT OF THE
REACH OF CHILDREN



SOLD BY:
STATE INDUSTRIAL PRODUCTS

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Hts, OH 44124
TO Order Call: 1-800-747-2229

www.stateindustrial.com

PART #124321

EPA Reg No. 33427-4-70799

EPA Est. No. 72806-OK-001

ACTIVE INGREDIENTS:

Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	-20%
Alkyl (68% C12, 32% C14) Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride	-20%
Other Ingredients	-60%
Total	-100%

For spill, leak, fire, exposure or accidents call CHEMTREC 1-800-424-9300. Outside the USA 1-403-527-3887

BATCH NO:

Content: 12 - 2 1/8 oz Units



STA-CLEAN BIO PAN TABS

Preventative Maintenance for Air Conditioner Condensate Systems. Control of Legionnaire's Disease Bacteria in Preliminary Laboratory Tests - For Industrial Use Only

DANGER
KEEP OUT OF THE
REACH OF CHILDREN



SOLD BY:
STATE INDUSTRIAL PRODUCTS

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Hts, OH 44124
TO Order Call: 1-800-747-2229

www.stateindustrial.com

PART #124321

EPA Reg No. 33427-4-70799

EPA Est. No. 72806-OK-001

ACTIVE INGREDIENTS:

Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	-20%
Alkyl (68% C12, 32% C14) Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride	-20%
Other Ingredients	-60%
Total	-100%

For spill, leak, fire, exposure or accidents call CHEMTREC 1-800-424-9300. Outside the USA 1-403-527-3887



STA-CLEAN®

WATER CONDITIONING TABLETS FOR USE IN AIR CONDITIONERS
COMPRIMÉS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'EAU DES CLIMATISSEURS

FAST AND EASY TO USE

One Treatment Lasts Up To Three Months

- Eliminates overflow problems
- Keeps drain lines clear
- Inhibits buildup of corrosion and minerals

STA-CLEAN tablets eliminate the common causes of air conditioner overflow. Special formulation of dispersants, surfactants and corrosion inhibitors prevent coagulation of contaminants. Condensate parts remain clean, drain outlets stay clear.

STA-CLEAN treated water suspends particles that cause blockage. These suspended particles are carried down the drain with the overflow water. One STA-CLEAN treatment lasts up to three months.

CONTENTS

- 300 - 1/3 ounce STA-CLEAN tablets
- 100 - 2 ounces ready to use pouches

READ THIS NOTICE: In no case shall State Industrial Products be liable for consequential, special or indirect damages resulting from the use or handling of this product, and State Industrial Products' liability is expressly limited to the purchase price or replacement of this product.

80R09-L00373

HMS: Health = 1, Flammability = 0, PPE = B

To order call 1-800-782-2436 / FAX: (216) 931-7717

©Copyright 2008— State Industrial Products Corp.

RAPIDE ET FACILE À UTILISER

Une traitement dure jusqu'à trois mois.

- Élimine les problèmes de débordement.
- Garde les lignes d'écoulement ouvertes.
- Empêche l'accumulation de la corrosion et des sels minéraux.

Les comprimés STA-CLEAN éliminent les causes communes de débordement des appareils de conditionnement de l'air. Une formule spéciale contenant des agents dispersants, surfactants, et inhibiteurs de corrosion préviennent la coagulation des contaminants. Les bacs de condensation restent propres, et les déversoirs des drains restent dégagés.

L'eau traitée avec STA-CLEAN garde en suspension les particules qui causent obstruction. Ces particules en suspension sont emportées dans les canaux d'écoulement avec l'eau de débordement. Un comprimé de traitement de STA-CLEAN dure jusqu'à trois mois.

CONTENTS

- 100 comprimés de STA-CLEAN de 1/3 once
- 100 sachets de 2 onces prêts à être utilisés

LIRE CET AVIS: en aucun cas State Chemical ne sera responsable pour des dommages consécutifs, spéciaux ou indirects résultants de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit, et la responsabilité de State Chemical est limitée uniquement au prix d'achat de ce produit.

MODE D'EMPLOI :

1. Placez le sachet, avec le côté éponge bûrné vers le bas dans le drain à 6 pouces (15 cm.) de l'ouverture du drain. Utilisez un sachet pour chaque 3 pieds carrés de l'aire du bac.
2. Fixez le sac à 7 pouces (20 cm.) du déversoir du drain en pliant une attache en plastique sur le bord du bac.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES: Quaternary ammonium compound (CAS # 121-54-0) Dispersant (CAS # 1303-98-4)

PRECAUTION

AL USARIO: Si usted no lee inglés, no use este producto hasta que la etiqueta le haya sido explicada ampliamente. (TO THE USER: If you cannot read English, do not use this product until the label has been fully explained to you.)

CAUTION

May be harmful if swallowed. May cause eye irritation. Prolonged contact may cause skin irritation. PRECAUTION: Avoid contacting powder with eyes and prolonged contact with skin.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting. Seek immediate medical attention. In case of eye contact, flush with plenty of water for at least 15 minutes. If irritation persists, consult a physician.

Read complete MSDS before using product.



State Industrial Products
1745 Mayerside Drive, Unit #1
Stow, Ohio 44224
Tel: (216) 931-7717
To Order Call: 1-800-782-2436 To Order Call: 1-800-668-8513
www.stateindustrial.com

Part #37198



37198

Product # 121449

State

Safety Solvent Degreaser
SOLVANT DÉGRAISSANT SANS RISQUE
SOLVENTE DE SEGURIDAD Y DESNGRASANTE

RECOMMENDED DILUTION RATIOS:

CCC

- For use in all phases of cleaning and maintenance

- Nonflammable

ARNING
OVED MAY CAUSE

AVERTISSEMENT
DANGER DE MORT

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
OCULAIRE ET CUTANÉE.
CHACUN OF CHILDREN
SKIN IRRITATION.

Care for Work Environments®

NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 U.S. Gallon (3.785 L)

Care for Work Environments

Stata 0009

800-545-5454

AVERTISSEMENT: DANGEREUX SI INGERÉ. RISQUE D'IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE.

En cas d'ingestion, boire deux verres d'eau et appeler immédiatement un médecin.

La notice signalétique est disponible à www.lanavigationdigital.com ou en communiquant au 1 600 762-2433.

www.sagepub.com/journalsPermissions.nav

Royal Industrial Park, Bldg. "A"
Local #15, Carr 859, km 1.5 Panama
Canoa, P.R. 00962
To Order Call 787-275-3185

21R08
Label# 121449SLV
© Copyright 2012—State Industrial Products Corp

121449



DOSAGE RATES: Application rates will vary depending on flow and amount of solids. Follow your State Industrial account manager's recommendations regarding dosage.

DOSAGES : Les doses d'application devront être adaptées au flux et la quantité de solides. Veuillez suivre les recommandations de votre directeur de comptes de State.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances/Cinq Ingrédients Principaux et Substances Dangereuses: Water (CAS# 7732-18-5), Humic Acid (CAS# 1415-93-6), Fulvic Acid (CAS# 479-66-3), Bacterial Complex Formula (CAS# Proprietary).

21M11
Label # 125300.BL
© Copyright 2012 - State Cleaning Solutions



125300



Product #125300

State Bio-Mate

Bacterial Treatment for Lift Stations and Wastewater Collection Systems

**Traitement bactérien pour les stations de
relèvement et les réseaux de collecte
des eaux usées**

- Speeds up removal of sludge
- Helps with solids reduction (FOG's)
- Can be used with other State biological products to increase performance

- Accélère l'élimination des boues résiduaires
- Favorise la réduction des solides (matières grasses, huiles et graisses)
- Peut être utilisé avec d'autres produits biologiques State pour améliorer le rendement.

CAUTION:

Avoid contact with eyes. If eye contact occurs, flush immediately with plenty of water. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NET CONTENTS/CONTENU : 5 U.S. Gallons (18 Liters)

ATTENTION :

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau. Ne pas ingérer.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

State Bio-Mate

CAUTION: May cause eye and skin irritation. May be harmful if swallowed.
PRECAUTION: Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with plenty of water. If swallowed, do not induce vomiting. Contact a physician immediately.

MSDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

ATTENTION : Peut causer de l'irritation oculaire et cutanée. Peut être nocif en cas d'ingestion.

PRÉCAUTION : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec une grande quantité d'eau. En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Contacter immédiatement un médecin.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1 800 782-2436



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, Ohio 44124
To Order Call: 1-800-747-2229 To Order Call: 1-800-666-6513
www.stateindustrial.com

Canada
1745 Alexander Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1G6
Road 869 KM 1.5, Bo Palmas
Cataldo, Puerto Rico 00982
To Order Call: 787-275-8185





Product # 123206

Product # 123206

DEVOUR

Grease Trap and Drain Line Maintainer

CAUTION

COMBUSTIBLE LIQUID.
MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.
MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
See MSDS for additional information.

NET CONTENTS: 5 U.S. Gallons

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

DIRECTIONS FOR USE: Specially designed for use in the State 247™ Automated Drain Maintenance system. Automated Injection of Devour will produce superior results. Using the DR-2000™ pump, inject product directly into floor drain, garbage disposal or grease trap. Initial System Set-Up: Set pump for 2 events daily. Adjust to pump 1 minute per event. Each kitchen application is unique, so usage rates and times of dosage will vary; please consult your account manager for State 247™ system service and analysis.

CAUTION: Combustible liquid. May cause eye and skin irritation. May be harmful if swallowed.

PRECAUTIONS: Keep away from heat, sparks, open flames. Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: Eye Contact: Flush thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention of irritation persists. Skin Contact: Flush thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention of irritation persists. If Swallowed: Do not induce vomiting. Seek immediate medical attention.

See MSDS for additional information.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances: Water (CAS# 7732-18-5), Bacterial Complex (CAS# Proprietary), Alcohol Linear Ethers (CAS# 34398-01-1), Propylene Glycol (CAS# 57-55-5), Orange Terpenes (CAS# 5389-27-5).



State Industrial Products
10000 W. 10th Avenue
Denver, CO 80231
Tel: 303.752.2400
Fax: 303.752.2405
www.stateindustrial.com

Denver Sales
10000 W. 10th Avenue
Denver, CO 80231
Tel: 303.752.2400
Fax: 303.752.2405
www.stateindustrial.com



123206

Care for Work Environments

90000
© Copyright 2005 - State Industrial Products Corp.
Formerly sold as Amcor Devour

For Use In:
LIR Stations Sump Waste Pumps Waste Water Pools
Benefits:
-Decontaminates
-Reduces maintenance costs
-Controls and eliminates odor

Use Instructions:
NutriPro is designed to reduce hydrogen sulfide in wastewater collection systems. The amount of NutriPro needed can be estimated by adding it in conjunction with State's PH Buffer.
Dosage will vary based upon a number of factors: wastewater flow rate, dissolved oxygen, water temperature and pH. NutriPro can be used in any flow problem area. A good starting point is adding NutriPro into wastewater station at a concentration of 40 ppm. This concentration is calculated by:

$$GPM \text{ of NutriPro} = \text{Wastewater Flow Rate (GPD)} \times 0.0004$$

GPM = gallons per day
PPM = parts per million

Adjustments to the starting point dose may be made for maximum efficiency and performance through hydrogen sulfide monitoring by State Industrial Account Manager.

Warnings:

State is not responsible

Residue collection

Prague pour eau résiduaires

Il y a des traces résiduaires

Precautions:

- Non corrosif

- Non irritant

- Ne pas former de crasse d'hydrogène

- Ne pas former de crasse d'hydrogène

Mise d'emploi:

NutriPro est conçu pour réduire la formation de sulfure d'hydrogène dans les systèmes de collecte d'eau usées. La quantité requise peut être estimée à NutriPro en même temps que l'ajout de l'acide de l'Etat.

Le dosage varie selon certaines conditions particulières au site : le débit d'eau usée, l'oxygène dissous, la composition des déchets, la température et le pH. NutriPro peut être ajouté en solution ou sous forme solide. Une bonne pratique est d'ajouter NutriPro dans le flux d'eau usée à une concentration de 40 ppm. Cette concentration est calculée en :

$$GPD \text{ de NutriPro} = \text{Débit des eaux usées (GPD)} \times 0.0004$$

GPD = gallons par jour
PPM = parties par million

Un ajustement de la dose initiale pourra ensuite être effectué par un associé aux ventes de State Chemical, après vérification de la qualité de sulfure d'hydrogène, dans le but d'assurer une meilleure efficacité et un rendement optimal.

State
Industrial
Products
Product # 124633

NutriPro WASTEWATER COLLECTION TREATMENT

Traitement de la collecte des eaux usées

CAUTION

Direct contact may cause eye irritation.

Repeated or prolonged contact may cause skin irritation.

May be harmful if swallowed.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MISE EN GARDE

Un contact oculaire direct peut causer de l'irritation.

Un contact cutané à répétition ou prolongé peut causer de l'irritation. Peut être nocif si ingéré.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NEF CONTAINS/CONTIEN NUTRI-93 U.S. GALLONS (210 L)

Care for Work Environments

NutriPro

CAUTION: Direct contact may cause eye irritation. Repeated or prolonged contact may cause skin irritation. May be harmful if swallowed.
PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and repeated or prolonged contact with skin. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: Eye Contact: Flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists. Skin Contact: Flush thoroughly with soap and water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists. If swallowed: Do not induce vomiting. Seek immediate medical attention. Never give anything by mouth to an unconscious person.

See MSDS before using product.

MISE EN GARDE : Un contact oculaire direct peut causer de l'irritation. Un contact cutané à répétition ou prolongé peut causer de l'irritation. Peut être nocif si ingéré.

PRÉCAUTIONS : Éviter le contact avec les yeux et le contact à répétition ou prolongé avec la peau. Ne pas ingérer.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : Contact avec les yeux : Rincer abondamment avec de l'eau pour au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Contact avec la peau : Rincer abondamment avec de l'eau et du savon pour au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Ingestion du produit : Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente.

Consulter la fiche équilibrée avant d'utiliser le produit.



State
Industrial
Products
3100 Burton Avenue
Bridgeton, NJ 08302
Tel: 856-742-4222 In NJ: 856-584-5913
www.stateind.com

See a largeprint and Braille version of this document at www.stateind.com
CNSF 7726-15-9, and cadmium Nitrate CNSF 159623-9.

11/04
Label 124633
© Copyright 2011—State Industrial Products Corp.



FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.
NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE.
PRODUIT CONÇU POUR L'INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITÉS UNIQUEMENT. IL
NEST PAS DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE.

State Pit Boss reduces hydrogen sulfide and sludge build-up and breaks down odors, fecal, and grease compounds. State Pit Boss will dissolve gradually over a 30 day period (depending upon flow rate) allowing for continuous treatment of waste.

When using in Food Plant applications, do not use on food contact surfaces. Avoid contamination of food during use and storage.

Instructions:

- 1) Remove State Pit Boss from box.
- 2) Suspend State Pit Boss from rope into the lift station to be treated, making sure it is submerged as much as possible directly in the water flow
- 3) Change out the spent State Pit Boss with a new State Pit Boss every 30 days.

State Pit Boss réduit l'accumulation de sulfure d'hydrogène et de boue et décompose les odeurs, matières fécales et composés gras. State Pit Boss se dissout progressivement sur une période de 30 jours (en fonction du débit d'écoulement), assurant un traitement continu des eaux usées.

En cas d'utilisation dans l'industrie alimentaire, ne pas employer sur des surfaces au contact avec les aliments. Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation et l'entreposage.

Mode d'emploi:

- 1) Sortir State Pit Boss de son emballage.
- 2) Suspendre State Pit Boss à une corde dans la station de relèvement à traiter, s'assurant qu'il est submergé autant que possible directement dans le débit d'eau.
- 3) Remplacer le State Pit Boss usagé par un State Pit Boss neuf tous les 30 jours.

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product, and liability is expressly limited to the refund or purchase price or replacement of product.

Product #108794



State Pit Boss

Bacterial Block for Lift Stations

Barrière antibactérienne pour stations de relèvement

- Eliminates organic waste and odors
- Digests grease
- Treats up to 300,000 gallons of water per day for 30 days



CAUTION: MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ BACK PANEL CAREFULLY.

ATTENTION: PEUT CAUSER IRRITATION DE L'ŒIL ET DE CUTANÉ.
PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION.
CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE APOSÉE AU VERSO.



Net Contents/Contenu Net: 1-5 LB block (2.3 KG)

STATE PIT BOSS

CAUTION: May cause eye and skin irritation. May be harmful if swallowed.

PRECAUTION: Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with plenty of water. If swallowed, do not induce vomiting. Contact a physician immediately.

SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

ATTENTION: Peut causer une irritation de l'œil et de cutané. Peut être nocif en cas d'ingestion.

PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer.

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contacter un médecin immédiatement.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1-800-782-2436.

State Chemical
5915 Landbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1G6
To Order Call: 1-800-688-6513

State Chemical Solutions is a Division of State Industrial Products Corp.

**Top 5 Ingredients and Hazardous Substances/ingrédients
Principaux et Substances Dangereuses/ingrédients**
a) Sodium Chloride (CAS# 7647-14-5), Bacterial Cultures (CAS# Mixture),
Proprietary (Non-Hazardous).

Made in USA/Fabriqué aux EU

Label# 108794LBL

© Copyright 2014—State Industrial Products Corp.

41R03

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

DIRECTIONS FOR USE

Sia-Zyme treatment for limhof tanks and Sewage Treatment Plants is based on the gallonage capacity of the digestive chambers. Roughly one pound of Sia-Zyme should be applied daily for each 5,000 gallon capacity for the first 30 days through the sludge pump. This is most easily accomplished by mixing the Sia-Zyme with water. When scum and "mating" have returned to normal and odors have been controlled, the first month's treatment can be reduced by one quarter and Sia-Zyme applied at the input point.

From 6 to 12 pounds of Sia-Zyme will correct faulty operation in stabilization lagoons basing amount on each million gallon capacity.

Sinks, tubs, grease-traps, septic tanks and drains; add 1 ounce of Sia-Zyme to cup of warm water - Pour into drain - let stand for at least 6 hours or more before flushing. Use daily for preventive maintenance.

NOTE: Strong caustics, lye or acids destroy the action of microorganisms.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances: Disodium Phosphate (CAS# 7558-79-4), Monosodium Phosphate (CAS# 7558-80-7), Sodium Bicarbonate (CAS# 144-55-8), Sodium Chloride (CAS# 7647-14-5), Bacterial Complex (CAS# 116469-86-4), Urea (CAS# 57-13-6), Ethoxylated Alcohols (CAS# 68603-25-8).



Product #108948

STA-ZYME

A system for the digestion and liquefying of organic waste in sewage treatment plants, collection systems and lagoons, septic tanks and drains.

Concentrated microorganisms and performance enhancers specially blended and balanced for sewage plants.

A synergistic blend of bacillus spores and vegetative microorganisms selected for their superior enzymatic activity against fats, oils, grease, protein, starch and carbohydrates.

Noncaustic Noncorrosive
Harmless to plumbing Nonacid

CAUTION

May cause eye and skin irritation.
May be harmful if swallowed.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NET CONTENTS: 30 LBS. (13.61 Kg)

Care For Work Environments ®

CAUTION: May cause eye and skin irritation. May be harmful if swallowed.
PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: Eye Contact: Promptly flush with plenty of water for at least 15 minutes. If irritation persists, consult a physician. Skin Contact: Wash with soap and water and rinse thoroughly. If irritation persists, consult a physician. If Swallowed: Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Contact a physician immediately.



State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue,
Cleveland, OH 44114
Tel. Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg. 74,
Local #5, Carr. 669, km 1.5 Pinaros,
Caguas, PR, 00982
Tel. Order Call: 787-275-3165

Precaution
At Usararlo: Si usted no lee ingles, no use este producto hasta que la etiqueta le haya sido explicada ampliamente.
(to the user: if you cannot read English, do not use this product until the label has been fully explained to you.)

01R06
Label #108948L BL
© Copyright 2010—State Industrial Products Corp.



108948



Product # 121454



SUPER COOL-ADE

A formulated cooling tower treatment. Contains no chromates, zinc or other heavy metal pollutants. Produit de traitement de tour de refroidissement. Ne contient aucun chromate, zinc ou d'autres polluants de métal lourd.

WARNING

May cause eye and skin irritation. Harmful if swallowed.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT

Peut causer une irritation de l'œil et de la peau. Nocif en cas d'ingestion

NET CONTENTS/CONTENU NET: 5 U.S. Gallons (18 L)

Care for Work Environments

[illegible]

Évitez la contamination de la nourriture pendant l'application et le stockage de ce produit.

WARNING: May cause eye and skin irritation. Harmful if swallowed.
PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally. Contains Potassium Hydroxide.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
First Aid: Eye Contact: Flush eyes immediately with plenty of cool water for at least 15 minutes. Eye irritation persists, seek medical attention.

SUPER COOL-AIDE

Pré-traitement (Clavier) : Clean the system as necessary. Flush with fresh water, then fill the system with fresh water. Initial Treatment: Add slowly to the water pump to provide uniform dosage. See your State National Products representative for formulating instructions.	Maintenage Du Pré-traitement: Nettoyez le système selon les besoins. Rincez avec l'eau claire, puis remplissez le système avec l'eau fraîche. Parerize Le Traitement: Ajoutez lentement dans le système de la dose uniforme. Voir votre représentant National Products pour les instructions de dosage.
---	---

Nettoyage Du Fédrahameau: Nettoyez le système selon les besoins. Rincez avec l'eau douce, puis remplissez le système avec l'eau douce.

Parlez Le Traitement: Ajoutez lentement dans le carter de vidange de jour pour tourner le mélange uniforme. Vous voulez

ADVERTISER: Peel cancer with children at risk at de la pati. Need an case of organ. **PRESENTATIONS:** Educate to control over his way to peel. No getting his information. Confident. Hydroxyde De Polysium. **CONTRACTS:** Able to not produce new elements.

plenty of good water for all best interests. If you have surplus quantities of water to dispose, never give anything by

[illegible]

représentant clinique d'été pour des institutions appropriées dosage.

PREMIERS SOINS. Colated esalador. "Vos aliments, immensesment variopintes et frais, lesbto pssent au ntre 15 minutes. Si l'indigestion persiste, choisissez un another mddicament. Kontakt De Paur: Pour rffirmes transmissibles avec l'abstinence de l'eau, le produit n'a mme 15 minutes. Si l'indigestion persiste, choisissez une attention mddicale. l'apptent l'indigestion n'est pas le vrsification. Buvez les gommres comme ils le faut pour. Ne fumez et two vols jantes rfrapport equal a une persons sans dntennation. Choisissez une attention mddicale mddicament.

Ne donnez de vos voix jamais rancœur quant à une per-

Benefit: It is important to note that proper bleach is an important factor in providing safe bathing as maintaining proper SUPER CHLO-AMT levels. See your local Industrial Products representative for proper bleach recommendations.

Bienfaits: Il est important de noter que le Bectodol approprié est aussi important en employant l'habillage de balance que les draughts appropriés.

Stella Industrial Products
3100 Nordin Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-888-742-7229
www.stellaind.com

Graphic
1745 Lexington Drive, Unit #1
Middletown, Ohio 45117
To Order Call: 1-800-688-9518

Purple Blinds
Royal Insulated Pvc, 9849 14th
Level 55, Chardon, OH 44024
CULLEN, PA 00082
To Order Call: 781-475-3185



Puerta Blida
Royal Inlandwest Park, 6649 "M"
Local #5, Clear Lake, km 1.5 Palmas
Calusa, FL 00982
To Order Call 787-275-3185

Top 5 ingredients and flavoring substances: Water (CAS# 7732-18-5), Potassium Hydroxide (CAS# 1310-58-3), Acrylate, Impure (CAS# 15,009-88-5), 2-Phenylpropanoic acid, 2-Aminopropanoic acid (CAS# 3777-38-1), Sodium Metacrylate (CAS# 7631-95-0).

théorèmes théorèmes appropriés de l'analyse, voir la section 1.1.1. L'analyse chimique doit pour des recommandations appropriées de l'analyse.



01R06

01R06
Screen #121454SCR
© Copyright 2010 - State Industrial Products Corp.



121454

Product # 121454



State Industrial Products

State Supercool™

WARNING: Corrosive. Substance may cause severe burns. Harmful if swallowed.

PRECAUTION: Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Do not take internally. Do not store for prolonged periods below freezing.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID: Contains potassium hydroxide. If contact with skin, remove contaminated clothing and flush skin with water. If contact with eyes, flush with large quantities of water and consult a physician immediately. If swallowed do NOT induce vomiting; drink plenty of water or citrus juice. Consult a physician immediately.

For more information see Material Safety Data Sheet

MISE EN GARDE: Substance corrosive. Risque de brûlures graves. Substance dangereuse si ingérée.

PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. Ne pas conserver pendant une période prolongée à une température inférieure à 0°C.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: Contient de l'hydroxyde de potassium. En cas de contact cutané, enlever immédiatement les vêtements contaminés et rincer la partie atteinte avec de l'eau. En cas de contact oculaire, rincer abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Boire une grande quantité d'eau ou de jus d'agrumes. Consulter immédiatement un médecin.

Pour plus de renseignements consulter la fiche signalétique.

State Industrial Products Canada

3100 Hamilton Avenue,
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-747-2223

State Industrial Products

1745 Weyerside Drive, Unit #1,
Mississauga, Ontario L5T 1C6
1-800-688-6513
www.stateindustrial.com

Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg. "A"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Caguas, PR 00982
To Order Call: 787-275-3185






State Industrial Products

Product # 113347

State Supercool™

CONCENTRATED COOLING TOWER TREATMENT TRAITEMENT CONCENTRÉ POUR TOURS DE REFRIGÉRISSÉMENT

**Contains no Chromates, Zinc
or other heavy metal pollutants**

**Sans chromates, zinc ou autres
polluants de teneur en métaux lourds**

WARNING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Corrosive. Substance may cause severe burns. Harmful if swallowed.

MISE EN GARDE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Substance corrosive. Risque de brûlures graves.
Substance dangereuse si ingérée.

HIMIS

Health=2
Flammability=0
Reactivity=0
Protective Equipment=B

NSF

National Sanitation
Foundation
Program Listed (NSF)
(Registration #107072)

NET CONTENTS/CONTENU NET: 2.5 gallons (10 L)

Care for Work Environments®

**FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD PLANT USE ONLY
POUR L'USAGE INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET DE NOURRITURE D'USINE SEULEMENT.**

DIRECTIONS FOR USE

NOTE: Not intended for use in potable water systems.

Pre-Treatment Cleaning: Clean the system as necessary. Flush with fresh water, then refill the system with fresh water.

Initial Treatments: Add slowly in the tower sump to provide uniform mixing. See your State Industrial Products representative for proper dosage instructions.

Preventive Maintenance Treatment: Add 8 ounces per 1000 gallons of water. This level should be monitored daily with the State Cooling Tower test kit to insure that the tower is properly protected at all times. See your State representative for proper procedures.

Bleedoff: It is important to note that proper bleedoff is as important in preventing scale buildup as maintaining the proper State Supercool levels. See your State Industrial Products sales associate for proper bleedoff recommendations.

MODE D'EMPLOI

NOTE: Non destiné à l'utilisation dans de systèmes d'eau potable.

Nettoyage préliminaire: Nettoyez le système selon les besoins. Rincer à l'eau claire et remplir le circuit avec de l'eau claire.

Premier traitement: Verser lentement le produit dans le collecteur afin que le mélange soit homogène. Consulter le représentant de State Industrial Products pour les doses adéquates.

Traitement d'entretien préventif: Ajouter une quantité suffisante de State Supercool pour maintenir un dépôt résiduel de 30 à 60 ppm. Vérifier chaque jour le dépôt résiduel avec la trousse d'analyse State Cooling Tower afin de s'assurer que la tour est toujours bien protégée. S'adresser au représentant de State pour les détails adéquats.

Purge: Pour éviter les dépôts de calcaire, il est aussi important de bien purger le circuit que de maintenir des taux adéquats de State Supercool. Voir le votre State salesrep pour des recommandations appropriées de bleedoff.

Top 5 Ingredients and hazardous substances/Clng Ingredients Principaux et Substances Dangereuses: Water (CAS# 7732-18-5), Potassium Hydroxide (CAS# 1310-58-3), Sodium Tolyldazole (CAS# 64665-57-2), Acrylate, Terpolymer (CAS# 151006-66-5), 2-Phosphono-1, 2, 4 -Bismethacryloylic Acid (CAS# 37971-36-1), 1-(Hydroxyethyl)idene Diphosphonic Acid (CAS# 2809-21-4).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

90R11
©Copyright 2009 — State Industrial Products Corp.
Label #113347LBL

**FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD PLANT USE ONLY.
POUR USAGE INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL ET DANS
LES USINES ALIMENTAIRES UNIQUEMENT.**

SUPERHOT NST

DANGER : Corrosive. Contains Potassium Hydroxide. Causes eye and skin burns. May be harmful or fatal if swallowed. Vapor harmful.

PRECAUTION : Avoid contact with eyes, skin and clothing. Do not take internally.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID : **Eye Contact :** Flush immediately with large amounts of water for at least 15 minutes holding eyelids open. Seek immediate medical attention. **Skin Contact :** Flush immediately with large amounts of water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists. **If Swallowed :** Do not induce vomiting. Drink large amounts of water or milk. Never give anything by mouth to an unconscious person. Seek immediate medical attention. **If Inhaled :** Remove person to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.

Read complete MSDS before using product.

DANGER : Corrosif. Contient de l'hydroxyde de potassium. Peut causer des brûlures oculaires et cutanées. Peut être nocif ou mortel si ingéré. Vapeur nocive.

PRECAUTION : Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS : **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau durant au moins 15 minutes gardant les paupières ouvertes. Obtenir une attention médicale immédiate. **Contact avec la peau :** Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau durant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. **Ingestion :** Ne pas faire vomir. Boire de grandes quantités d'eau ou de lait. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Contacter immédiatement un médecin. **Inhalation :** Sortir la personne à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Veuillez lire la fiche signalétique dans son intégralité avant d'utiliser le produit.



Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1G8
To Order Call: 1-800-668-6513
Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "W"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Catalo, PR, 00962
To Order Call: 787-275-3185
www.stateindustrial.com



Top 5 Ingredients and Hazardous Substances: Water (CAS# 7732-18-5), Potassium Hydroxide (CAS# 1310-58-3), Acrylic Polymer (CAS# Proprietary), Sodium Molybdate (CAS# 7681-95-0), Amiscalem (CAS# Proprietary).

01N11

Label# 124436LBL

©Copyright 2010 — State Industrial Products Corp.



SUPERHOT NST

**Boiler Treatment
Traitement pour chaudières**

DANGER

Corrosive. Contains Potassium Hydroxide. Causes eye and skin burns.

May be harmful or fatal if swallowed. Vapor harmful.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER

Corrosif. Contient de l'hydroxyde de potassium. Peut causer des brûlures oculaires et cutanées. Peut être nocif ou mortel si ingéré.

Vapeur nocive.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS**

Net Contents/Contenu Net: 15 U.S. Gallons (56.7 L)

Care for Work Environments®



Product # 124436

DIRECTIONS FOR USE:

SuperHot NST should be added to the feed water tank or condensate receiver directly from the shipping container. No product dilution or mixing is required.

Feed SuperHot NST to the feed water at a rate of 2 - 2.5 gallons per 1000 gallons of blowdown water. Maintain Sodium Molybdate at 80 - 160 ppm.

Perform bottom blowdown at specified periods to remove solids accumulation. System TDS levels are determined by the quality of the fresh water makeup available. Generally TDS levels should be maintained below 3000 ppm. Your State Industrial Products representative will review the water conditions for the boiler systems and recommend a TDS limit for your system.

MODE D'EMPLOI :

SuperHot NST devrait être ajouté au réservoir d'alimentation en eau ou au réservoir d'eau de condensation directement du contenant de livraison. Aucune dilution ou aucun mélange n'est requis.

Ajouter 2 à 2,5 gallons de SuperHot NST à l'eau d'alimentation par 1000 gallons d'eau de purge. Maintenir le taux du molybdate de sodium entre 80 et 160 ppm. Effectuer une purge par le fond à des périodes spécifiées pour retirer les accumulations de solides. Les niveaux de matières dissoutes totales (MDT) du système sont déterminés par la qualité du nouvel appoint d'eau. Généralement, les niveaux de MDT ne devraient pas être maintenus en deçà de 3000 ppm. Votre représentant State Industrial Products examinera les conditions de l'eau pour les systèmes de chaudière et recommandera le niveau de MDT maximal pour votre système.



124436

