FINISH

64404-00

# BETCO®

## BetcoBest® LM
## Low Maintenance

***Low Maintenance Floor Finish • MMT/50™ Technology***
***Acabado de pisos de bajo mantenimiento • Tecnología MMT/50™***
***Fini de plancher d'basse entretien • Technologie MMT/50™***

**CAUTION:** May cause eye irritation. See precautions and first aid statement on side panel.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR INSTITUTIONAL AND COMMERCIAL USE.

**PRECAUCIÓN:** Puede irritar los ojos. Vea las precauciones e instrucciones de primeros auxilios en el panel lateral. MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL.

**ATTENTION:** Peut causar une irritation oculaire. Voir les précautions à prendre et l'énoncé de premiers soins sur la face latérale. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. POR UTILISATION DANS LES INSTITUTIONS ET LES COMMERCES.

**NET CONTENTS: 1 gallon (U.S./É.U.) 3.78 L**

7 00427 00070 5

**DIRECTIONS FOR USE:** ***Read the entire label before using this product.*** Recommended for use on all types of resilient tile flooring and properly prepared hard surfaces. RESTORATIVE MAINTENANCE: Completely remove all old wax, finish and soil from floor surface following strip procedure instructions on stripper label. Floor surface must be clean, dry and free of residue before applying finish. Rinse with clean water if necessary. Apply finish in uniform, medium to medium-heavy coats using a clean synthetic finish mop or applicator system. Allow each coat to dry thoroughly before applying additional coats, usually 20 - 30 minutes. 2 - 3 coats are recommended. ***NOTE: This product will remain opaque in color until dry. This is a self-sealing finish, however, if tile is old, worn or porous a floor sealer can be used.*** ROUTINE MAINTENANCE: Sweep large debris and dust mop regularly (use only water-based dust treatments). Damp mop or automatic scrub using a neutral pH cleaner. Buff or burnish as desired. The use of a cleaner/restorer is recommended to condition the floor and extend the time between top scrub and recoating. INTERIM MAINTENANCE: Sweep large debris and dust mop the floor. Top scrub the floor using a top scrub cleaner and recommended floor pad to remove the top soiled layers of finish. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish is applied. Apply 1 - 2 coats of finish as directed above. ***NOTE: Slip resistance meets or exceeds (ASTM D 2047-04) James Machine 0.5 minimum.***

**INSTRUCCIONES DE USO:** ***Lea la etiqueta completa antes de usar este producto.*** Recomendado para uso en todo tipo de piso de baldosa resistente y superficies duras debidamente preparadas. MANTENIMIENTO RECONSTITUYENTE: Remueva completamente toda la cera vieja, acabado y suciedad de la superficie del piso siguiendo las instrucciones del procedimiento de decapado en la etiqueta del agente decapante. La superficie del piso debe estar limpia, seca, y libre de residuos antes de aplicar el acabado. Enjuague con agua limpia si es necesario. Aplique el acabado uniformemente en capas, para áreas muy transitadas o de tránsito promedio utilizando un trapeador limpio de acabados sintéticos o un sistema de aplicación. Permita que cada capa se seque a fondo antes de aplicar capas adicionales, normalmente entre 20 y 30 minutos. Se recomiendan entre 2 y 3 capas. ***NOTA: Este producto permanecerá opaco hasta que se seque. Este es un acabado autosellante, sin embargo, si la baldosa es vieja, usada o porosa, puede utilizarse un sellador de pisos.*** MANTENIMIENTO RUTINARIO: Barra los desperdicios grandes y pase el trapeador regularmente (use solamente tratamientos para polvo de base acuosa). Humedezca el trapeador o la fregadora automática usando un limpiador de pH neutro. Saque brillo o bruña según lo desee. Se recomienda el uso de un limpiador/restaurador para acondicionar el piso y extender el tiempo entre la limpieza y el recubrimiento. MANTENIMIENTO PROVISIONAL: Barra los desperdicios grandes y pase el trapeador. Limpie el piso usando un limpiador de superficie y el disco recomendado para remover las capas superiores sucias del acabado. La superficie del piso debe estar limpia, seca, y libre de residuos antes de aplicar el acabado. Aplique 1 - 2 capas del acabado según las instrucciones anteriores. ***NOTA: El coeficiente de fricción estática satisface o excede (ASTM D 2047-04) James Machine 0.5 mínimo.***

**MODE D'EMPLOI:** ***Lire toute l'étiquette avant d'utiliser le présent produit.*** Ce produit est recommandé pour tous les types de planchers avec des carreaux souples ainsi que les surfaces dures préparées de façon appropriée. ENTRETIEN RESTAURATEUR: Enlever complètement la vieille cire, le vieux fini et les souillures de la surface du plancher selon les instructions de décapage sur l'étiquette du décapant. La surface du plancher doit être propre, sèche et exempte de résidus avant l'application de fini. Rincer avec de l'eau pure si nécessaire. Appliquer le fini en couches uniformes, moyennes à mi-épaisses à l'aide d'une vadrouille de finition synthétique propre ou d'un appareil d'application. Laisser chaque couche sécher complètement avant d'en appliquer une autre, habituellement 20 - 30 minutes. 2 - 3 couches sont recommandées. ***REMARQUE: Le présent produit restera de couleur opaque jusqu'à ce qu'il sèche. Il s'agit d'un fini autoscellant, mais en cas de carreau ancien, usé ou poreux, un scelleur de plancher peut être utilisé.*** ENTRETIEN DE ROUTINE: Balayer les impuretés principales, et passer la vadrouille à poussières régulièrement (à l'aide de traitements à base d'eau pour vadrouilles à poussières seulement). Passer la vadrouille humide ou l'autolaveuse à l'aide d'un nettoyant au pH neutre. Lustrer ou poncer à souhait. L'usage d'un nettoyant / d'un restaurateur est recommandé pour rénover le plancher et prolonger la durée entre le brossage décapant et la réapplication. ENTRETIEN PROVISOIRE: Balayer les impuretés principales, et passer la vadrouille humide sur le plancher. Brosser pour décaper le plancher à l'aide d'un nettoyant pour brossage décapant et d'un tampon à plancher recommandé en vue de retirer les couches de fini supérieures souillées. La surface du plancher doit être propre, sèche et exempte de résidus avant d'appliquer le fini. Appliquer 1 - 2 couches de fini comme on l'explique ci-dessus. ***REMARQUE: L'antidérapance atteint ou dépasse le minimum de 0,5 mesuré avec la machine de James (ASTM D 2047-04).***

**SAFETY: CAUTION:** Contains Glycol Ether. May cause eye irritation. Avoid contact with skin and eyes. Harmful if swallowed. **FIRST AID:** If splashed on skin or in eyes, flush with large quantities of water. Seek medical attention if irritation persists. If swallowed, drink two glasses of water. Call a physician.

**SEGURIDAD: PRECAUCIÓN:** Contiene éter del glicol. Puede irritar los ojos. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Nocivo si se ingesta. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se salpica en la piel o en los ojos, enjuague con grandes cantidades de agua. Consulte al médico si la irritación persiste. Si se ingiere, beba dos vasos de agua. Llame a un médico.

**SÉCURITÉ: ATTENTION:** Contient éther de glycol. Peut causar une irritation oculaire. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Dangereux s'il est avale. **PREMIERS SOINS:** En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, rincer avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion, boire deux verres d'eau. Appeler un médicin.

**INGREDIENTS (CAS No.):** Water (7732-18-5); Acrylic Emulsion (N/A); Diethylene Glycol Ethyl Ether (111-90-0); Tributoxyethyl Phosphate (78-51-3); Polyethylene Wax Emulsion (N/A).

0864409

*©2009 Betco Corporation*
*1001 Brown Avenue • Toledo, Ohio 43607-0127*
*U.S.A. All Rights Reserved. www.betco.com*

**MSDS No. 644**
**MSDS Information: 1-800-891-4965**
**Questions / Comments: 1-800-777-9343**