SEALER

60704-00

BETCO®

# FLOOR SEALER

***Metal Interlocked Acrylic Polymer Floor Sealer***
***Sellador de piso de polímeros de metal entrelazado***
***Imperméabilisateur de polymère acrylique à chaînon métallique pour planchers***

**CAUTION:** May cause eye irritation. See precautions and first aid statement on side panel.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR INSTITUTIONAL AND COMMERCIAL USE.

**PRECAUCION:** Puede irritar los ojos. Véase ellateral del envase para advertencias e información sobre primeros auxilios. MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL.

**ATTENTION:** Peut causar une irritation oculaire. Voir précautions et énoncé de premiers soins sur la panneau latéral. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. POR UTILISATION DANS LES INSTITUTIONS ET LES COMMERCES.

**NET CONTENTS: 1 gallon (U.S./É.U.) 3.78 L**

7 00427 60704 1

**DIRECTIONS FOR USE:** ***Read the entire label before using this product.*** Recommended for use on all types of resilient tile flooring and properly prepared hard surfaces. This product is of specific benefit in preparing old, worn or porous tile floors for finishing. RESTORATIVE MAINTENANCE: Completely remove all old wax, finish and soil from the floor surface following strip procedure instructions on stripper label. Floor surface must be clean, dry and free of residue before sealer is applied. Rinse with water if necessary. Apply sealer in uniform, thin to medium coats using a clean synthetic finish mop or applicator system. Allow each coat to dry thoroughly before applying additional coats, usually 20 - 30 minutes. Two coats of sealer are recommended. This sealer can be used as a finish coat, however, for a better shine, increased protection and easier maintenance, we recommended the application of 2 - 4 coats of a floor finish that best fits your maintenance program. ***NOTE: Slip resistance meets or exceeds (ASTM D 2047-04) James Machine 0.5 minimum.***

**INSTRUCCIONES DE USO:** ***Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.*** Recomendó por usa en todo tipos de azulejo elástico y propiamente selló superficies duras. Este producto ofrece beneficios específicos para preparar pisos viejos, desgastados o porosos antes de aplicar acabados. MANTENIMIENTO DE RESTAURACIÓN: Quite por completo toda la cera, el acabado y la suciedad vieja de la superficie del piso siguiendo las instrucciones para quitar acabados de la etiqueta del limpiador/quitagrasa. La superficie del piso debe estar limpia, seca y libre de residuos antes de que se aplique el sellador. De ser necesario, enjuague con agua. Aplique el sellador en capas uniformes, delgadas a medianas, utilizando un trapeador o sistema aplicador limpio para acabado sintético. Deje secar cada capa por completo, normalmente de 20 a 30 minutos, antes de aplicar la siguiente. Se recomienda aplicar dos capas de sellador. Este sellador puede utilizarse como capa de acabado, sin embargo, para obtener un mejor brillo, más protección y para facilitar el mantenimiento, recomendamos la aplicación de 2 a 4 capas de un acabado de piso que se adecue mejor a su programa de mantenimiento. ***NOTA: La resistencia al deslizamiento cumple o sobrepasa (ASTM D 2047-04 mínimo de 0,5 de James Machine.***

**MODE D'EMPLOI:** ***Lire toute l'étiquette avant d'utiliser ce produit.*** Recommandé pour utilise sur tous types de carreau élastique et a scellé correctement des surfaces dures. Ce produit présente l'advantage de préparer les vieux planchers, usés ou poreux pour l'application du fini.

| NPCA Hazardous Materials I.D. SYSTEM | |
|---|---|
| Health | 1 |
| Flammability | 0 |
| Physical Hazard | 0 |

ENTRETIEN DE RESTAURATION : Enlever entièrement la cire, le fini et les taches de la surface du plancher en suivant les directives de décapage indiquées sur l'étiquette du décapant. La surface du plancher doit être propre, sèche et sans résidus avant l'application de l'imperméabilisateur. Au besoin, rincer à l'eau. Appliquer l'imperméabilisateur en couches uniformes, allant d'uneépaisseur mince à une épaisseur moyenne à l'aide d'une vadrouille synthétique de finition ou d'un applicateur. Laisser sécher entièrement chaque couche, normalement de 20 à 30 minutes, avant d'appliquer une autre couche. L'application de deux couches d'imperméabilisateur est recommandée. Bien que cet imperméabilisateur puisse servir de couche de finition, il est cependant recommandé d'appliquer de 2 à 4 couches de finition de planchers la mieux appropriée pour votre programme d'entretien afin d'obtenir une brillance et une protection supérieures et de faciliter l'entretien. ***REMARQUE : La résistance au glissement satisfait ou excède minimum 0,5 James Machine (ASTM D 2047-04).***

**SAFETY: CAUTION:** Undiluted product may cause eye irritation. Avoid contact with eyes. Harmful if swallowed **FIRST AID:** SKIN: Flush with water. Seek medical attention if irritation persists. EYES: Flush with large quantities of water. Seek medical attention if irritation persists. INGESTION: Dilute with two glasses of water. Seek medical attention if symptoms persist.

**SEGURIDAD: PRECAUCION:** El producto no diluido puede causar irritación de los ojos. Evite el contacto con los ojos. Nocivo en caso de ingesta. **PRIMEROS AUXILIOS:** PIEL: Lave con abundante agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación. OJOS: Lave con abundantes cantidades de agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación. INGESTIÓN: Diluya con vasos de agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación.

**SÉCURITÉ: ATTENTION:** Le produit non dilué risque de causer de l'irritation aux yeux. Éviter le contact avec les yeux. Nocif si avale. **PREMIERS SOINS:** PEAU : Rincer à l'eau. Appeler un médecin si l'irritation persiste. YEUX : Rincer à grande eau. Appeler un médecin si l'irritation persiste. INGESTION : Diluer en buvant deux verres d'eau. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

**KEEP FROM FREEZING • GUARDA DE HELADO • NOURRITURE DE CONGÉLATION**

**INGREDIENTS (CAS No.):** Water (7732-18-5); Acrylate Emulsion (N/A); Diethylene Glycol Ethyl Ether (111-90-0); Tributoxyethyl Phosphate (78-51-3); Polyethylene Wax Emulsion (N/A).

0160711

*©2011 Betco Corporation*
*1001 Brown Avenue • Toledo, Ohio 43607-0127*
*Made in U.S.A. All Rights Reserved. www.betco.com*

**MSDS No. 607**
**MSDS Information: 1-800-891-4965**
**Questions / Comments: 1-800-777-9343**

# Betco Master - 1/2011