YOU CAN RELY ON CERTIFIED®

BLUE FORCE™/mc ADVANCED

Heavy-Duty Emulsifying Cleaner

Nettoyant émulsifiant pour service intensif

Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto. Not intended for household use or resale. • Read the entire label before using this product.
Non conçu pour usage domestique ou revente. • Lire toute l'étiquette avant l'emploi.

BLUE FORCE ADVANCED

DANGER: CORROSIVE - CAUSES SKIN AND EYE BURNS • MAY CAUSE ALLERGIC SKIN AND RESPIRATORY REACTION • MAY CAUSE DELAYED LUNG INJURY AND BURNS • HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED

FIRST AID: FOR SKIN CONTACT: Immediately remove contaminated clothing and shoes. Flush affected areas with large amounts of soap and water for 20 to 30 minutes. Get immediate medical attention. Discard clothing and shoes. **FOR EYE CONTACT:** Immediately rinse the eyes with water. Remove any contact lenses and continue flushing for at least 15 minutes. Hold the eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eyes and lids with water. Get immediate medical attention. **IF INHALED:** Remove from the area to fresh air. If not breathing, clear the airway and start mouth-to-mouth artificial respiration. Get immediate medical attention. **IF SWALLOWED:** Give 3 to 4 glasses of water, but DO NOT induce vomiting. If vomiting occurs, give fluids again. Get immediate medical attention. Do not give anything by mouth to an unconscious or convulsing person.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Material Safety Data Sheet for more information.

DANGER : CORROSIF - CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES ET OCULAIRES • PEUT CAUSER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE ET RESPIRATOIRE • PEUT CAUSER DES BRÛLURES ET DES LÉSIONS PULMONAIRES À APPARITION TARDIVE • NOCIF OU MORTEL SI INGÉRÉ

PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ : Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les régions touchées avec beaucoup d'eau et de savon pendant 20 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vêtements et les chaussures. **CONTACT OCULAIRE :** Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles cornéennes et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Écarter les paupières afin de s'assurer de rincer toute la surface des yeux et des paupières sous l'eau. Consulter immédiatement un médecin. **SI INHALÉ :** Emmener la personne au grand air. Si elle ne respire pas, débloquer les voies respiratoires et commencer à donner la respiration artificielle de bouche à bouche. Consulter immédiatement un médecin. **SI INGÉRÉ :** Faire boire 3 ou 4 verres d'eau mais NE PAS faire vomir. En cas de vomissement, faire boire de nouveau des liquides. Consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente ou prise de convulsions.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

CERTIFIED LABORATORIES
A Division of/de NCH Corporation
P.O. Box 2493, Ft. Worth, Texas 76113-2493
239 Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E6
www.certifiedlabs.com • ©2013 NCH Corporation

NET CONTENTS/CONTENU NET: _____

- **Minimal agitation required**
- **No harsh odor**
- **Nonflammable**
- **Contains biodegradable surfactants**

Quickly and effectively cleans grease, motor, gear and hydraulic oils, transmission and brake fluids, soot, dirt and other grimy soils from any washable industrial surface, including machinery, equipment, floors, and walls. Excellent for parking lots, driveways at fuel stations, restaurants, banks, plant and warehouse floors, vent hoods, construction equipment, quarry tile, natural stone, terrazzo and concrete floors.
Suitable for use as a cleaning and/or degreasing solventin non-processing areas of U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE

CAUTION: SLIPPERY WHEN WET.

ATTENTION: For use in California, this product must be diluted 1:34 to meet VOC regulations.

Light cleaning: 1 part to 50 parts water
Moderate cleaning: 1 part to 20 parts water
Heavy cleaning: 1 part to 7 parts water

SPRAY APPLICATIONS

Use a MAXI-BLASTER™ II Sprayer or; for spot cleaning and hard-to-reach areas, use the MINI-BLASTER™ sprayer or a POLY SPRAYER. Dilute according to the chart above and spray or wipe onto the surface. Allow sufficient time for the chemical action to take place, and then rinse thoroughly with water or wipe off for a clean surface. Some soils may require a second application or agitation.

PRESSURE WASHERS

Dilute with up to 50 parts water and apply using low pressure to the areas to be cleaned. Rinse thoroughly with high pressure after cleaning is completed.

DANGER: Contains Monoethanolamine and Propylene glycol monomethyl ether. Do not get on skin, in eyes or on clothing. Wear neoprene or nitrile rubber gloves, chemical goggles, a face shield and protective clothing when handling. Wash thoroughly after handling. Keep the container closed when not in use. Do not breathe the mist or vapor. Use sufficient ventilation to prevent a buildup of mist or vapor. Wear a NIOSH-approved respirator if misting is likely. Inhalation may cause burns to the nose, mouth and throat and cause headache, dizziness and drowsiness. Do not swallow. Prolonged or repeated exposure may cause liver and kidney damage and may cause skin and respiratory sensitization.

KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the performance. Before using, warm to room temperature and stir thoroughly.

For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

MADE IN THE U.S.A.

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3035

- **Agitation minimale nécessaire**
- **Pas d'odeur forte dégagée**
- **Ininflammable**
- **À base d'agents tensio-actifs biodégradables**

Élimine rapidement et efficacement la graisse, l'huile moteur, l'huile pour engrenages, l'huile hydraulique, le liquide à frein et à transmission, la suie et toute autre type de saleté des surfaces industrielles lavables, incluant la machinerie, l'équipement, les planchers et les murs. Excellent pour les stationnements, les voies d'accès de stations d'essence, de restaurants et de banques, ainsi que les planchers d'usines ou d'entrepôts, les hottes, l'équipement de construction, les carreaux de grès cérame, la pierre naturelle, le granito et les planchers de béton.
Utilisation convenable comme solvant de nettoyage et/ou de dégraissage dans les zones sans contact avec les aliments dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D'EMPLOI

MISE EN GARDE : LES SURFACES MOUILLÉES SERONT GLISSANTES.

ATTENTION : Pour être utilisé en Californie, 1 partie de ce produit doit être dilué dans 34 parties d'eau pour respecter la réglementation sur les COV.

Nettoyage léger : 1 partie pour 50 parties d'eau
Nettoyage modéré : 1 partie pour 20 parties d'eau
Nettoyage puissant : 1 partie pour 5 parties d'eau

APPLICATIONS PAR PULVÉRISATION

Utiliser le pulvérisateur MAXI BLASTER™ II ou; pour un nettoyage localisé et des endroits difficiles d'accès, utiliser un pulvérisateur MINI-BLASTER™ ou un pulvérisateur POLY SPRAYER. Diluer en fonction du tableau indiqué ci-dessus et pulvériser ou frotter la surface. Laisser s'écouler suffisamment de temps pour permettre à l'action chimique de s'activer, puis rincer à fond avec de l'eau ou essuyer pour obtenir une surface propre. Certaines saletés peuvent nécessiter une autre application ou une agitation supplémentaire.

LAVEUSES À PRESSION

Diluer avec jusqu'à 50 parties d'eau et appliquer en utilisant une faible pression sur les surfaces à nettoyer. Rincer abondamment à haute pression une fois le nettoyage terminé.

DANGER : Contient du 2-aminoethanol et de l'éther monométhylique du propylèneglycol. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants en néoprène ou en caoutchouc nitrile, des lunettes protectrices contre les agents chimiques, un écran facial et des vêtements protecteurs pendant la manipulation. Nettoyer à fond après la manipulation. Tenir le contenant fermé entre les utilisations. Éviter de respirer le brouillard ou les vapeurs. Assurer une ventilation adéquate afin de prévenir l'accumulation de brouillard ou de vapeurs. Porter un appareil respiratoire homologué NIOSH en présence de brouillard. L'inhalation peut causer des brûlures au nez, à la bouche et à la gorge et peut causer des céphalées, des étourdissements et de la somnolence. Ne pas ingérer. Une exposition prolongée ou répétée peut causer des lésions au foie et aux reins et peut causer une sensibilisation respiratoire.

PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est possible qu'il se sépare ou épaississe, ce qui n'affectera toutefois pas son rendement. Avant de l'utiliser, le réchauffer à la température ambiante et le brasser à fond.

Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

QUALITY ISO 9001 ASSURANCE
ASSURANCE ISO 9001 QUALITÉ

0750CLBN 1M301

PROOF