

- > Hasta 55 ppm
- > MFP, Blanco y Negro
- > Grupos de trabajo pequeños/medianos
- > Copiar, imprimir, escanear, faxear
- > MFP seguro





- > MFP, Blanco y Negro
- > Hasta 55 ppm
- > Grupos de trabajo pequeños/medianos
- > Copiar, imprimir, escanear, faxear
- > MFP seguro

Especificaciones

Proceso de copiado	Sistema de transferencia fotográfico electrostático indirecto con correa de transferencia interna
Tipo de copiado	Cabezal de impresión LED
Resolución de copiado/impresión	600 x 600 ppp (equivalente a 1200 x 1200 ppp - solamente en PS3)
Velocidad de copiado/impresión	Carta 49/55 ppm ByN - A4 47/52 ppm ByN
Tiempo de calentamiento	Aprox. 60 segundos
Tiempo de salida de la primera copia	8 segundos
Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Tamaño de papel y peso aceptables	Casete: De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg. (Bond de 17 lb. - Cartulina de 120 lb.) Bypass: De 3 x 5 pulg. a 11 x 17 pulg. (Bond de 17 lb. - Cartulina de 138 lb.)
Tamaño de papel predeterminado	(120V) Carta / (220V) A4
Memoria (Máx.)	Memoria principal: 2 GB HD: 160 GB (Unidad de Autocifrado [SED])
Alimentador de documentos	100 hojas
Reducción/Ampliación	25% a 400%
Panel de control	Pantalla táctil LCD a color de 9 pulgadas
Suministro de papel	Capacidad de entrada de hasta 3160 hojas Casetes estándar de 1 x 530 hojas Bypass de 100 hojas Casete opcional de 3 x 530 hojas
Impresión a doble cara	Alimentador LCF opcional de 2000 hojas Unidad dúplex automática estándar (Bond de 17 lb.- Cartulina de 120 lb.)
Dimensiones	Aprox. 574,04 x 538,48 x 406,4 mm (32,26 x 20,55 x 23,78 pulgadas) (An. x Prof. x Alt.)
Peso	Aprox. 115 lb.
Rendimiento del tóner	36 000
Fuente de alimentación	120/220 V, 15 Amps
Consumo de energía	1,5 kW máximo
Ciclo de servicio máximo	200 000/225 000 copias

Especificaciones de impresión

Compatible con PDL	PCL6 y PostScript 3, XPS
Sistemas operativos	NetWare 6.5, Windows XP, Vista, 7, 8 Windows Server 2003, 2008, 2008R2, 2012
Soporte de protocolos	Citrix, Macintosh, Linux, UNIX, AS400, SAP IPX/SPX, TCP/IP, AppleTalk NetBIOS over TCP/IP, LPR/LPD, IPP, SMB, SNMP, Netware, Puerto 9100
Controladores	Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows XP, Vista, 7, 8, Macintosh 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 AS400, LPR y Puerto 9100, SAP R/3, Filtro UNIX
Conectividad	10/100/1000BaseTX Ethernet, 802.11b/g/n (solamente en 120V)
Administración de dispositivos	TopAccess
Certificación	Windows (XP, Vista, 7, 8, 2003, 2008, 2008R2) Novell HPOS (Dazel), Citrix, Certificación IRAM 220V Internacional

Especificaciones de escaneo

Resolución de escaneo	100 ppp, 150 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Velocidad de escaneo	55 epm en blanco y negro / 40 epm a color (a 300 ppp)
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF seguro, JPEG, XPS (con HDD)

Especificaciones del Fax (opción GD1340/GD1340220V)

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH / MR / MMR / JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem del Fax	33,6 Kbps
Transmisión desde la memoria	1 GB
Velocidad de escaneo	0,7 segundos por página, máximo 42 epm

Especificaciones de archivo electrónico

Método de funcionamiento	Panel de control con pantalla táctil a color o PC de cliente
Número de buzones	1 buzón público, 200 buzones privados para usuarios
Capacidad de buzones	100 carpetas por buzón, 400 documentos por carpeta, 200 páginas por documento

Seguridad (estándar solamente en 120V)

Cifrado de datos	256 Bit AES (Disco duro SED)
y sobrescritura de disco	
Autenticación	LDAP, SMTP, Dominio Windows Server, Local

Accesorios (Opciones)

Opciones adicionales de papel, espaciadores, base con ruedas

Espaciador: (Para ajustar la altura de la máquina que sustituye a una base)	GR1160
Base con ruedas: (Base con ruedas para PFU, LCF o espaciador)	GR1170
Casetes	
Pedestal de alimentación de papel de 530 hojas de 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg.	MY1046
Alimentador de gran capacidad (LCF): Bandeja de 2000 hojas, tamaño carta	KD1040
Stand (Útilice en lugar del LCF)	STAND407CS

Opciones de acabado

Finalizador interno	MJ1038
1 bandeja: 500 hojas	
Grapadora fuera de línea	MJ1039

Opciones de conectividad/seguridad

Juego de sobrescritura de datos (solamente 220V)	GP1070
Habilitador de interfaz externa (solamente 220V)	GS1020
Modulo inalámbrico (solamente 120V)	GN1060
Antena inalámbrica (solamente 120V)	GN3010
Tarjeta del Fax	GD1340/GD1340220V
Habilitador de metaescaneo para e-CONNECT	GS1010
Habilitador de IP SEC	GP1080
Escaneo avanzado (ReRite)	GB1280V8
Conector SharePoint	GB1440
Conector Exchange	GB1450
Conector Google Docs	GB1540



Oficina corporativa: 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618
Tel: 949-462-6000
Sitio web: <http://soluciones.toshiba.com>

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener mejores resultados y un rendimiento confiable, siempre use suministros fabricados o designados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor local autorizado de Toshiba para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner son estimaciones y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. El soporte para controladores y características de conectividad varía según el cliente/sistema operativo de la red.

© 2013 Toshiba America Business Solutions, Inc. División de Imágenes Electrónicas (EID)
Código de Inv.: 22235 Hoja de especificaciones 477s/527s 6K 8/13