CAUTION

HAZARD STATEMENTS: The mixture does not meet the criteria for classification.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention: Do not take internally. Use With Adequate Ventilation. Avoid breathing vapors or spray mist. Open windows and doors, use exhaust fans or other means to insure fresh air entry during application and drying. Observe good industrial hygiene practices.

RESPONSE: First Aid: If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **If on skin:** Wash with plenty of water. **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Get medical attention if irritation develops and persists: Wash hands after handling.

STORAGE: Store away from incompatible materials.

DISPOSAL: Buyer assumes all risk and liability associated with disposal of this product (original concentration or dilution) in violation of applicable law.

CONTAINER DISPOSAL: Triple rinse (or equivalent). Then offer clean, dry container for recycling or reconditioning.

Meets slip resistance using ASTM D2047 and Underwriters Laboratories, Inc's, Method 410.

EQUALIZER® meets the CARB VOC requirements

CONTAINS: Water (CAS #7732-18-5); Acrylic Copolymer Emulsion (CAS #Trade Secret); Styrene Acrylic Copolymer Emulsion (CAS #Unknown to Hillyard); Ethylene Glycol (CAS #107-21-1); Diethylene Glycol Monoethylether (CAS #111-90-0); Tributoxyethyl Phosphate (CAS #78-51-3); Zinc Oxide (CAS #1314-13-2).

See Safety Data Sheet for additional information.

HMIS Rating: Health = 0, Flammability = 0, Reactivity = 0

HIL0055306

PREPARATION: Strip other finishes from the floor with Hillyard Devastator®, Super Strip, or Power-Strip® following label directions. Use floor machine with black pad or brush (do not use abrasive pads on tile containing asbestos). Remove stripping solution with a wet vacuum. Heavy rinse with Hillyard Nutra-Rinse® mixed 4 oz. per gallon of water and pick up with the wet vacuum. Damp mop all flooring twice with clean, cool water. Allow the floor to dry.

APPLICATION: On newer floors, a sealer is not necessary. Apply a minimum of 3 coats of Equalizer with a flat mop applicator. Allow each coat to dry a minimum of 45 minutes and up to 60 minutes before applying the next. A fourth coat may be applied if floor is very porous.

NOTE: Allow for longer dry time between coats of finish if the humidity is above 80% or the floor temperature is below 60°F (16°C).

MAINTENANCE: Use a Hillyard Super Hil-Tone® treated dust mop daily to remove loose dirt and grit. Damp mop or autoscrub as scheduled with Hillyard Super Shine-All®, Top Clean®, or Arsenal® Heavy Duty Floor Cleaner. After the floor has been cleaned, gloss may be restored by spray buffing with Hillyard Hil-Glo®, or damp mop with Hillyard Restorer® according to label directions. Scrub and recoat as scheduled with only 1 coat of Equalizer.

FLOOR PAD RECOMMENDATIONS: Strip – black; **Spray Buff** – red followed by white; **Scrub and Recoat** – blue or green; **Autoscrubbing** – red.

NOTICE: Do not use an ammoniated cleaner for daily care. If the floor is very porous, seal with Hillyard Hil-Tex+®, Seal 341, or Seal 340 before applying Equalizer. If stains are a problem, seal with Strong Guard. Keep container closed when not in use. Do not pour unused finish or seal back into the original container.

FLOOR COATING AND FINISHING MATERIAL AS TO SLIP RESISTANCE ONLY. 186S

EQUALIZER® meets the CARB VOC requirements

PROTECT FROM FREEZING

DISCLAIMER OF WARRANTY: Seller makes no warranty of any kind, express or implied, except that this product shall be of seller's standard quality.

CUIDADO

PUEDE CAUSAR IRRITACION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

LAS INDICACIONES DE PELIGRO: La mezcla no cumple con los criterios para la clasificación.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN: Prevención: No ingerir. Usar con ventilación adecuada. Evite respirar los vapores o la neblina del pulverizado. Ventanas y puertas, utilice ventiladores de escape u otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Mantenga buenas prácticas de higiene industrial.

RESPUESTA: Primeros Auxilios: Si en los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. **Sí en la piel:** Lavar con abundante agua. **Si se inhala:** Lleve a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar. Busque atención médica si la irritación persiste Lávese las manos después de manipular.

ALMACENAMIENTO: Almacene lejos de materiales incompatibles.

ELIMINACION DEL PRODUCTO: El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación de este producto (en su concentración original o diluido), que viole cualquier ley aplicable.

ELIMINACION DEL ENVASE: Enjuáguese tres veces (o equivalente). Luego ofrezca el recipiente limpio y seco a reciclaje o reacondicionamiento.

Cumple con la resistencia al deslizamiento con ASTM D2047 y Underwriters Laboratories, Inc, Método 410.

EQUALIZER cumple con los requisitos CARB VOC.

CONTIENE: Agua (CAS #7732-18-5); Copolímero Acrílico en Emulsión (CAS #Trade Secreto); El estireno Acrílico Copolímero Emulsión (CAS #Unknown Hillyard); El Glicol de Etileno (CAS #107-21-1); Dietilenglicol Monoetileter (CAS #111-90-0); Tributoxiet-ilo Fosfato (CAS #78-51-3); Óxido de Zinc (CAS #1314-13-2).

Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información adicional.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Clasificación HMIS: Salud = 0, Inflamabilidad = 0, Reactividad = 0

PREPARACIÓN: Quite otros acabados anteriores del piso con Hillyard Devastator, Super Strip, o con Power-Strip siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Utilice una pulidora para pisos con discos para limpieza negros o cepillos (no utilice discos abrasivos en baldosas que contengan amianto). Retire la solución removedora con una aspiradora de humedad. Enjuague generosamente con Hillyard Nutra-Rinse en una mezcla de 120 ml por 3,8 litros de agua y retire la solución con la aspiradora de humedad. Pase dos veces un trapeador húmedo con agua fría limpia por todo el piso. Deje secar.

APLICACIÓN: En pisos más nuevos no se requiere sellador. Aplique un mínimo de 3 capas de Equalizer con un trapeador plano. Deje secar cada capa por al menos 45 minutos y durante un máximo de 60 minutos antes de aplicar la siguiente. Se puede aplicar una cuarta capa si el piso está demasiado poroso.

NOTA: Permita un mayor tiempo de secado entre capas de acabado en caso de que la humedad sea superior al 80% o la temperatura del piso inferior a 60°F (16°C).

MANTENIMIENTO: Utilice diariamente un trapeador de polvo tratado con Hillyard Super Hil-Tone para retirar el polvo suelto y la arenilla. Pase un trapeador húmedo o una frotadora automática por el acabado -según lo programado- utilizando Hillyard Super Shine-All, Top Clean o Arsenal Heavy Duty Floor Cleaner. Una vez que el piso ha sido limpiado, se puede devolver el brillo por medio de un lustrado con atomizador usando Hillyard Hil-Glo o pasando un trapeador húmedo con Hillyard Restorer según lo indican las instrucciones. Frote y recubra según lo programado con una capa de Equalizer.

RECOMENDACIONES SOBRE DISCOS PARA LIMPIEZA DE PISOS: **Para remover** – negro; **Para lustrar con atomizador** – primero rojo y luego beige; **Para frotar y recubrir** – azul o verde; **Para frotación automática** – rojo.

AVISO: No utilice un limpiador con amoníaco para el cuidado diario. Si el piso es muy poroso, selle con Hillyard Hil-Tex+, Seal 341 o con Seal 340 antes de aplica Equalizer. Si tiene problemas de manchas, selle con Strong Guard. Mantenga cerrado el envase cuando no este en uso. No vierta material para acabado o sellador que no se ha utilizado de vuelta en su envase original.

EQUALIZER® cumple con los requisitos CARB VOC.

PROTEJA DE LA CONGELACION

RENUNCIA DE GARANTIA: El vendedor no ofrece garantías de ninguna clase, explícitas o implícitas, con excepción de que este producto es de la calidad normal del vendedor.

1016

HILLYARD

HIL0055306

Equalizer®

Ultra High Solids Floor Finish
Designed For Limited Maintenance Floor Care Programs

Diseñado Para Programas Para El Cuidado De Pisos De Mantenimiento Limitado

HILLYARD FLOOR CARE TRILOGY® SYSTEM

CAUTION/CUIDADO

MAY CAUSE RESPIRATORY TRACT IRRITATION
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
(See side panels for additional precautions.)

HILLYARD INDUSTRIES • PO Box 909 • St. Joseph, Missouri 64502-0909 U.S.A. • Telephone: 816-233-1321 • www.hillyard.com

NET CONTENTS: 1 U.S. GAL. OR 3.785 LITERS