HILLYARD

Ready-To-Use

#813

Bonnet Cleaner

For Carpets and Area Rugs - Phosphate Free

13

HILLYARD ARSENAL®

Customer Affixed Label

HILLYARD INDUSTRIES
St. Joseph, MO 64502 U.S.A.
Telephone: 816-233-1321
www.hillyard.com

DIRECTIONS FOR USE:

1. Place Wet Floor signs in area to be cleaned.
2. Test for colorfastness and effect on texture in an inconspicuous area.
3. Vacuum carpet thoroughly and spray assigned area. Allow to set for 5 minutes, but do not allow to dry.
4. Soak a cotton bonnet in water and wring out tightly. Place bonnet under a standard speed floor machine equipped with a pad holder.
5. Run the machine over the sprayed carpet using overlapping, circular motions.
6. When one side of the bonnet becomes dirty, flip it over and use the other side. After using both sides, rinse in clean water, wring out, and reuse.
7. Allow carpeting to thoroughly dry before replacing furniture and opening to traffic. Air blowers will aid in this drying process. When replacing furniture, use leg pads or aluminum foil to prevent rust and furniture stains.

VOS = 0.28 lbs./gal. with water -- Diluted VOS = 0.00%

HMIS Rating: Health = 1, Flammability =0, Reactivity = 0

CONTAINS: WATER (CAS #7732-18-5); LINEAR PRIMARY ALCOHOL ETHOXYLATE (CAS #68439-46-3).

See Material Safety Data Sheet for additional information.

LISTO PARA USAR

INSTRUCCIONES:

1. Coloque letreros de Piso Mojado en las áreas que se vayan a limpiar.
2. Pruebe, en un área poco visible, la inalterabilidad del color y el efecto sobre la textura.
3. Pásele la aspiradora a fondo a la alfombra y rocíe el área que se quiere limpiar. Deje que se impregne por cinco minutos, pero no deje que se seque.
4. Empape con agua una almohadilla de algodón y exprímala fuertemente. Coloque la almohadilla debajo de una máquina limpiadora de piso de velocidad estándar, que tenga un sujetador de almohadilla.
5. Pase la máquina sobre la alfombra rociada con movimientos circulares que se traslapen unos a otros.
6. Cuando un lado de la almohadilla se ensucie, voltéela por el otro lado y siga limpiando. Después de utilizar ambos lados, enjuague en agua limpia, exprima y reutilice la almohadilla.
7. Deje que la alfombra se seque completamente antes de colocar en su lugar los muebles y permitir el paso de personas. Los sopladores de aire ayudarán en este proceso de secado. Cuando reemplace el mobiliario, utilice protectores para las patas o papel de aluminio para evitar el óxido y las manchas causadas por los muebles.

VOS = 0,28 lbs/galón con agua – VOS diluido = 0,00%

Clasificación HMIS: Salud = 1, Inflamabilidad = 0, Reactividad = 0

CONTIENE:AGUA (CAS #7732-18-5); ETOXILATO DE ALCOHOL LINEAL PRIMARIO (CAS #68439-46-3).

Consulte con la hoja de datos de seguridad del material para obtener información adicional.

0510

Label Reorder #HIL31613