UPC Guide

*Example shown is UPC General
UPC should be this size (width & height);
if not please sign the Disclaimer.

0 12345 67890 5

UPC (A) General
Encoded: 012345678905
Bar Height: 0.9"
Magnification: 100%

Plastic Packaging, Inc.
UPC Disclaimer

Plastic Packaging can correct the supplied materials to meet guidelines or will agree to print the job,with your authorized signature, even though the UPC symbol- may not scan to ANSI guidelines using an Xaminer 6500LS.

☐ ***Correct supplied materials***

☐ ***Print using supplied materials; I understand that the UPC symbol may not scan.***

Customer Signature _____

Date _____

J-34A TEMPLATE 11/10/08

WEB 19.375"

CUTOFF 5.063"

SIDE | FRONT | SIDE | BACK

See MSDS/Voir la fiche signalétique/ Véase la hoja MSDS # MS0300185

CAUTION: CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly after handling. Contains 2-Ethylhexyl sodium sulphate and Alcohol ethoxylates.
FIRST AID: EYES & SKIN: In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL USE ONLY.

ATTENTION : CAUSE DES IRRITATIONS OCULAIRES ET CUTANÉES. Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver rigoureusement après toute manipulation du produit. Contient le 2-sodium sulfate d'éthyle hexylique et Alcools éthoxylés.
PREMIERS SOINS : YEUX ET PEAU : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, chercher de l'aide médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

PRECAUCIÓN: CAUSA IRRITACIONES EN LOS OJOS Y LA PIEL. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese completamente después de manipular el producto. Contiene Sulfato de sodio 2-etilhexílico y Alcohol etoxilado.
PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL: Enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si la irritación persiste, busque asistencia médica.

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

©2010 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

Questions? Comments / Pour tout commentaire ou question / ¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 / www.diversey.com

Diversey™

Heavy Duty Prespray

Prétraitement super puissant à vaporiser
Pre-atomización super potente

CAUTION: CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
Read side panel carefully.
ATTENTION : PEUT CAUSER L'IRRITATIONS DES YEUX ET DE LA PEAU.
Lire attentivement le panneau latéral.
PRECAUCIÓN: CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS Y EN LA PIEL.
Lea cuidadosamente el panel lateral.

Agréé Woolsafe
Aprobado como apto para usar en lana

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
3.78 L / 1 U.S. Gal. **04266**

Heavy Duty Prespray
Prétraitement super puissant à vaporiser
Pre-atomización super potente

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / Eau / Agua (7732-18-5) • Disodium 2-hydroxyethyliminodi (acetate) / 2-hydroxyethylimino (diacétate) disodique / 2-hidroxietil imino (diacetato) disódico (135-37-5) • 2-Ethylhexyl sodium sulphate / 2-sodium sulfate d'éthyle hexylique / Sulfato de sodio 2-etilhexílico (126-92-1) • Alcohol Ethoxylates / Alcools éthoxylés / Alcohol etoxilado (68439-46-3) • Amine salt of modified acrylic copolymer TS* / Sel aminé de copolymère acrylique modifié TS* / Sal de amina de copolimero modificado de acrílico (secreto comercial)*

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

Product contains no phosphorus / Ce produit ne contient pas de phosphore / Este producto no contiene fósforo

HAZARD RATING / INDICE DE RISQUE / CLASIFICACION EN CUANTO AL PELIGRO

CONCENTRATE / CONCENTRÉ / CONCENTRADO			DILUTION / DILUTION / DILUCIÓN	
HMIS	NFPA		HMIS	NFPA
2	2	Health/Santé/Salud	1	1
0	0	Flammability/Inflammabilité/Inflamabilidad	0	0
0	0	Reactivity/Réactivité/Reactividad	0	0

4 = Very High / Extrême / Muy alta; 3 = High / Haut / Alta; 2 = Moderate / Modéré / Moderado; 1 = Slight / Sans gravité / Bajo; 0 = Insignificant / Aucun / Insignificante

0 46500 04266 9

KEEP FROM FREEZING

Heavy Duty Prespray thoroughly cleans heavily soiled carpets and can be used as both a pre-spray and bonnet buff cleaner. Heavy Duty Prespray is safe for advanced generation and wool carpets when used according to label directions.

DIRECTIONS FOR USE:
AS A PRE-SPRAY:
1. Thoroughly vacuum carpet and pre-treat spots.
2. Dilute 10 oz solution with 1 gallon cold water (296 ml. with 3.78L) in pump-up sprayer.
3. Spray carpet completely, paying particular attention to traffic lanes and spots. Agitate with a carpet rake, extractor brush, shampoo brush or bonnet.
4. Allow 10-15 minutes for solution to completely loosen soils. Do not allow to dry out.
5. Thoroughly extract carpet with Extraction Rinse according to use directions. Use Liquid Defoamer in recovery tank if required.
6. Groom carpet with a clean carpet rake or stiff synthetic broom.
7. Allow carpet to dry. Using fans will help speed drying.

Note: If being used for the first time, test for colorfastness in an inconspicuous area before use.
AS A BONNET CLEANER:
1. Dilute 4 oz./gal. (118 ml. per 3.78 L) with cold water.
2. Apply light mist onto carpet bonnet.
3. Bonnet buff carpet with your pad. Flip pad when soiled. When both sides are soiled, rinse or launder.
4. This solution can also be used for spot treatment. Treat spot, agitate, and rinse thoroughly.

ÉVITER LE GEL

Le nettoyant par vaporisation préliminaire pour usage intensif traite les moquettes très souillées. Il peut s'utiliser en prétraitement ou avec une polisseuse à bonnette. Ce produit efficace est sans danger pour les moquettes en laine ou à textures récentes s'il est utilisé en conformité avec les instructions de son étiquette.

MODE D'EMPLOI :
COMME PRÉTRAITEMENT :
1. Passer soigneusement l'aspirateur et prétraiter les taches individuelles.
2. Diluer en solution de 10 onces de produit par gallon d'eau froide (soit 296 ml. pour 3,78 L d'eau) dans le pulvérisateur par pompage.
3. Vaporiser complètement sur le tapis en prêtant une attention particulière aux taches et aux passages de circulation. Agiter avec un râteau à tapis, avec une brosse à extraction ou à shampooing ou encore avec un bonnet.
4. Laisser agir la solution 10-15 minutes pour complètement détacher la saleté. Ne pas laisser dessécher.
5. Faire l'extraction avec la solution de Rinçage par extraction, en suivant le mode d'emploi. Utiliser l'Antimousse liquide dans le réservoir de récupération selon le besoin.
6. Brosser la moquette avec un râteau à tapis propre ou un balai à poils synthétiques rigides.
7. Laisser la moquette sécher. L'utilisation de ventilateurs aidera à accélérer le séchage.

Note : S'il s'agit d'une première utilisation, vérifier la solidité des couleurs dans un endroit discrétiné avant d'utiliser le produit.
COMME NETTOYANT AU BONNET :
1. Diluer à la concentration de 4 onces de produit par gallon d'eau froide (soit 118 ml. pour 3,78 L d'eau).
2. Appliquer une brume légère sur le bonnet.
3. Faire le polissage au bonnet du tapis. Renverser le bonnet dès qu'il se salit. Lorsque les deux côtés sont sales, rincer ou laver le bonnet.
4. Cette solution peut servir à traiter les taches. Traiter la tache, l'agiter puis rincer complètement.

EVITE QUE SE CONGELE

El Heavy Duty Pre-Spray limpia bien a fondo las alfombras muy cargadas de suciedad, y puede usarse como prerociador y limpiador para abrillantado por bonete. El Heavy Duty Pre-Spray es seguro para las alfombras de nueva generación y de lana, si se lo usa de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

MODO DE EMPLEO:
COMO PRETRATAMIENTO:
1. Pase la aspiradora por toda la alfombra y someta las manchas a pretratamiento.
2. Diluya 300 ml. de solución en 3,8 L (10 onzas en 1 galón) de agua fría, en el rociador de bombeo.
3. Atomice la alfombra completamente, prestando atención especial a los pasillos de circulación y a las manchas. Agite con un rastrillo para alfombra, un cepillo para limpiar con champú, por extracción o con bonete.
4. Espere de 10 a 15 minutos para que la solución desprenda la suciedad por completo. No deje que se seque.
5. Limpie completamente la alfombra con la solución de enjuaguar por extracción siguiendo el modo de empleo. Use el Antiespuma líquido en el depósito de recuperación si se requiere.
6. Pase por la alfombra un rastrillo para alfombra limpio o una escoba de cerdas sintéticas rígidas.
7. Deje que se seque. La utilización de ventiladores ayuda a reducir el tiempo de secado.

Nota: Si esta es la primera vez que se usa, sométalo a prueba en un área poco visible antes de usarlo para comprobar que la alfombra no decolore.
COMO LIMPIADOR PARA BONETE:
1. Diluya 120 ml. en 3,8 L (4 onzas en 1 galón) de agua fría.
2. Aplique una niebla ligera sobre el bonete para alfombra.
3. Pula la alfombra con el bonete. Voltee el bonete cuando se ensucie. Cuando los dos lados se pongan sucios, enjuáguelo o lávelo.
4. Esta solución se puede utilizar para tratar las manchas. Trate la mancha, agite y enjuague por completo.

5529211 (10/270)

3.5" | 6.1875" | 3.5" | 6.1875"

LAYFLAT 9.6875" | LAYFLAT 9.6875"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black | PMS 285 | Clear Laminate

Brand: Diversey
Product: Heavy Duty Prespray
Pack Size: 1 gallon
Date Started: 09/29/10
Size: 19.375" x 5.063"
Printing: Slip sleeve
Lamination: YES
Printer: Plastic Labeling
Mfg.: JDI_Waxdale
USIP:
Product Code: 04266
Tracking: 5105590
Replaces / Based On: 5114091
Minimum type: 6/7
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Donna Wielgus
Designer: M. Gary

Revision History:
.

Sent to printer:

PNA20330