Sealed Air
Diversey Care

Diversey™/MC

Premia®

Ultra High Speed Floor Finish
Le fini pour planchers à ultra haute vitesse
El acabado para pisos de ultra alta velocidad

PREMIA® – The maintenance friendly Ultra High Speed Floor Finish. PREMIA UHS Floor Finish delivers a great wet look appearance and dirt resistance with less maintenance. This labor saving floor finish:

• Saves time, labor, and money • Provides excellent durability and dirt, scuff and black mark resistance • Does not need to be burnished daily • Dries to a great shine that pops when burnished • Can be burnished with 1500-2000+RPM propane, battery, or electric equipment • Does not require a sealer for resilient floors • Can be used in conjuction with restorers and/or maintainers

Coverage: 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon (50-60m² per liter).

Recoat Time: Approximately 30 minutes

FOR BEST RESULTS:
1. Do not dilute.
2. Do not use on surfaces colder than 10°C/50°F.
3. To avoid contamination, do not return unused finish to original container.
4. Not intended for use on wood.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials.

Meets ASTM D2047 requirements for slip resistance.

See SDS# MS0800497

Undiluted Product:
This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and current Canadian Controlled Products Regulations (CPR).

May be mildly irritating to eyes and skin. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation occurs and persists, get medical attention.

Emergency telephone number:
1-800-851-7145 (U.S.)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

PREMIA® – e fini pour planchers à ultra haute vitesse d'entretien facile. PREMIA Fini pour planchers UHV qui assure un fini à allure mouillée et une excellente résistance aux saletés, avec moins d'entretien. Tout en réduisant le travail nécessaire pour l'entretien, ce fini :

• Économise temps, effort et argent • assure d'excellentes propriétés de durabilité et de résistance aux saletés, aux éraflures et aux marques noires • ne nécessite pas de polissage quotidien • produit un superbe éclat en séchant, qui se rétablit de façon instantanée lors du polissage • réagit bien au polissage par une polisseuse UHV de 1 500 à 2 000 tr/min., qu'elle soit électrique, au propane ou à piles • ne requiert pas de scellant pour les planchers résilients • s'utilise aussi bien avec les entreteneurs et relustrants.

Couverture : 50 à 60 m² par litre (2 000 à 2 500 pi ca par gallon américain).

Délai entre couches : 30 minutes.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
1. Ne pas diluer le produit.
2. Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
3. Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine.
4. Ne convient pas aux applications sur le bois.

NOTA : Les planchers seront glissants lorsque mouillés ou contaminés par des substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances étrangères.

Se conforme aux exigences de la norme antidérapage ASTM D2047.

Voir la FDS n° MS0800497

Produit Non Dilué :
Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du Canada.

Peut irriter modérément les yeux et la peau. En cas de contact, rincer immédiatement à grande eau. S'il se produit une irritation qui persiste, chercher de l'aide médicale.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence
1-800-851-7145 (U.S.)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

PREMIA® E l acabado para pisos de ultra alta velocidad, de mantenimiento fácil. PREMIA Acabado para pisos UAV que asegura una apariencia mojada superior y una excelente resistencia a las suciedades, con menos mantenimiento. Este acabado que reduce la duración del trabajo:

• Ahorra tiempo, recursos humanos y dinero • proporciona una excelente durabilidad y una resistencia superior a las suciedades, arañazos y marcas negras • no necesita un pulido diario • produce un excelente brillo al secar, que se restablece instantáneamente por el pulido • reacciona bien al pulido con una pulidora UAV de 1 500 a 2 000 rpm, pulidora eléctrico, de propano o a pilas • no requiere sellador para pisos de textura elástica • se utiliza también con mantenedores et restablecedores.

Superficie: 50 a 60 m² por litro (2000-2500 pies cuadrados por galón de Estados Unidos).

Tiempo para Volver a Cubrir: 30 minutos.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:
1. No lo diluya.
2. No lo use en superficies más frías de 10°C/50°F.
3. Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase original.
4. No diseñada para aplicaciones en la madera.
5. No reutilice este envase.

NOTA: Los pisos estarán resbalosos al humedecerse o contaminarse con materias extrañas. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas.

Antiderrapante conforme a los requisitos de ASTM D2047.

Véase la FDS # MS0800497

El Producto No Diluido:
Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HazCom 2012 -SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del Canadá.

Peude ser ligeramente irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con bastante agua. Si una irritación ocurre y persiste, busque asistencia médica.

Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S.)
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

©2014 Diversey, Inc.,
8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964

DIRECTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES

PREPARATION / PRÉPARATION / PREPARACION



1. Strip floor if needed, using a Diversey heavy duty stipper per the instructions on the stripper label.
1. Décaper le plancher selon le besoin, en utilisant un décapant super puissant de Diversey et en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.
1. Decape el piso según se requiera, con un decapador super potente de Diversey, siguiendo las instrucciones sobre la etiqueta del decapador.

2. Apply 2-4 coats of PREMIA finish using a clean mop. Apply additional coats if a higher gloss is desired.
2. Appliquer 2 à 4 couches de PREMIA le fini à l'aide d'une vadrouille propre. Appliquer des couches supplémentaires si un lustre plus prononcé est désiré.
2. Aplique 2 a 4 capas de PREMIA el acabado con un trapeador limpio. Para obtener un lustre más intenso, aplique capas adicionales.

3. Allow 30 minutes drying time between coats. Temperatures, humidity and ventilation may affect drying time
3. Laisser sécher de 30 minutes entre les couches. La températures, l'humidité et la ventilation peuvent influer sur le temps de séchage.
3. Permita 30 minutos para secarse entre capa y capa. Los niveles de temperaturas, humedad y ventilación existentes pueden afectar el tiempo de secado.

MAINTENANCE / ENTRETIEN /MANTENIMIENTO

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.

2. Clean the floor with mop or automatic scrubber using the recommended Diversey brand cleaner according to label directions.

2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant Diversey recommandé.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca Diversey según las instrucciones en la etiqueta.

3. Burnish floors with appropriate pads as needed to maintain appearance.
3. Polir les planchers avec les tampons appropriés selon le besoin, afin de maintenir l'apparence.
3. Pula los pisos con las almohadillas apropiadas según se requiera, para mantener la apariencia.

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

RECOATING / RÉAPPLICATION DE FINI / RECUBRIMIENTO

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.

2. Clean the floor with mop or automatic scrubber using the recommended Diversey brand cleaner according to label directions.

2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant Diversey recommandé.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca Diversey según las instrucciones en la etiqueta.

3. Apply 1 - 3 coats of PREMIA finish using a clean mop.
3. Appliquer 1 - 3 couches de PREMIA le fini à l'aide d'une vadrouille propre.
3. Aplique 1 - 3 capas de PREMIA el acabado con un trapeador limpio.

REMOVAL / DÉCAPAGE / REMOCION

1. Remove using recommended Diversey stripper according to label directions.
1. Enlever ce fini avec le décapant Diversey recommandé, en suivant les directives sur l'étiquette.
1. Quite este acabado con un decapador super potente de Diversey siguiendo las instrucciones sobre la etiqueta.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / eau / agua (7732-18-5), Acrylic polymer / copolymères acrylique / polimeros acrilico (Proprietary / breveté / patentado), Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monoéthyle / dietileno glicol etil eter (111-90-0), Tributoxyethyl phosphate / ethyldipropylèneglycol / tributoxietil fosfato (78-51-3), Zinc ammonium carbonate / carbonate de zinc ammonium / carbonato de zinc amónico (40861-29-8), Sodium hydroxide / hydroxide de sodium / hidróxido de sodio (1310-73-2)

Contains 0.27% elemental phosphorus / Contiene 0.27% fósforo elemental / Contiene 0.27% fósforo elemental

TrailBlazer Ready

6086132 (14/255)

8 07174 50444 6

Net Contents/Contenu net/Contenido neto
18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto
5039422

The outer Die Line Color box is for bleed of .625"

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black Pro Blue

Brand: SealedAir/Diversey
Product: Premia
Pack Size: 5 gallon
Date Started: 09/09/14
Size: 11.75" x 9.375"
Printing: Pressure Sensitive
Lamination:
Printer:
Mfg.:
USIP: CR019568 GHS LABELING AND REBRANDING FLOOR CARE SOFT-REBRAND
Product Code: 5039422
Tracking: 6086132
Replaces: 5582151
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jenny Kortendick
Designer: M. Gary

Revision History:
09/10/14: Correct SDS number
09/12/14: Update SDS number

Sent to printer:

PNA20338