Solid and 10% color ????-?????F Second color & 10%

Sealed Air
Diversey Care

Diversey™/MC

OVER & UNDER® PLUS

Floor Sealer
Enduit pour sols
Sellador para pisos

OVER & UNDER® PLUS Sealer — a crystal clear water-based acrylic sealer for resilient floors that:

- Penetrates, seals and protects, extending the life of both new and older flooring.
- Improves the performance of floor finishes, providing better adhesion, leveling and higher gloss with less coats.
- Strips easily when necessary.

Use on resilient floors such as vinyl, vinyl composition, vinyl asbestos, rubber, linoleum and asphalt tile. Not recommended for use on un-sealed wood or cork or non-resilient floors such as concrete or terrazzo. Use a Diversey sealer specially formulated for these surfaces.
Coverage:
• 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon

FOR BEST RESULTS:

- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50 degrees F/10 degrees C
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas. Meets ASTM D-2047 requirement for slip resistance.

SEE MSDS # MS0800432

CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If irritation develops, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY

Enduit pour sols **OVER & UNDER® PLUS** — un scellant à base d'eau en acrylique très clair pour les planchers résilients, qui procure les avantages suivants:

- Pénètre, scelle et protège, pour prolonger la vie des revêtements nouveaux et plus vieux.
- Améliore le rendement des finis pour planchers, procurant une meilleure adhésion, une meilleure égalisation et un éclat supérieur, tout en appliquant moins de couches.
- Décapage facile au besoin.

S'utilise sur les planchers résilients, tels le vinyle, la composition de vinyle, l'amiante vinyle, le caoutchouc, le linoléum et les carreaux en asphalte. Non recommandé pour le bois non scellé ou le liège ni pour les planchers non résilients tels le béton et le terrazzo. Utiliser un scellant Diversey spécialement formulé pour ces types de surface.
Couverture:
• 2000 à 2500 pi ca par gallon américain

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :

- Ne pas diluer.
- Ne pas l'utiliser sur des surfaces dont la température est inférieure à 10˚C (50˚ F).
- Afin d'éviter toute contamination, ne pas remettre la partie inutilisée du produit dans le contenant d'origine.

REMARQUE : Les planchers seront glissants lorsque mouillés ou contaminés par des substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances étrangères. Produit non prévu pour une utilisation à l'extérieur. Conforme aux exigences ASTM D-2047 sur la résistance au glissement.

Voir la fiche signalétique n° MS0800432

ATTENTION : Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, obtenir une intervention médicale.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT

Sellador para pisos **OVER & UNDER® PLUS** — un sellador acrílico de base de agua, totalmente transparente para pisos elásticos que:

- Penetra, sella y protege, extendiendo la duración de tanto el piso antiguo como el nuevo.
- Mejora el rendimiento de los acabados de pisos, proporcionando una mejor adhesión, nivelando y obteniendo un mayor brillo con menos capas.
- Se remueve fácilmente cuando es necesario.

Para uso en todos los tipos de pisos elásticos incluyendo al vinilo, los compuestos de vinilo, asbestos vinílicos, linóleo, caucho y baldosas de asfalto. No se recomienda para uso en la madera o en el corcho no sellados o en pisos no elásticos como el concreto o el terrazo. Use un sellador de Diversey especialmente formulado para estas superficies.
Cobertura:
• 2000-2500 pies cuadrados por galón de EE.UU.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:

- No lo diluya.
- No lo use en superficies que estén a temperaturas menores de 10˚C/50˚F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a verter el producto restante en el recipiente original.

NOTA: Los pisos estarán resbalosos al humedecerse o contaminarse con materias extrañas. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está destinado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D-2047.

Véase la hoja MSDS # MS0800432

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

DIRECTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES

Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry.

Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de fini. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.

Corte las áreas a decapar o recubrir. Los pisos estrán muy resbalosos hasta que se sequen.



Strip floor using a Diversey stripper per the instructions on the stripper label.

Décapez le plancher à l'aide d'un décapant Diversey en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

Remueva los productos del piso con un removedor Diversey según las instrucciones en la etiqueta del removedor.

COATING / REVÊTEMENT / RECUBRIMIENTO

1. Apply 1 to 2 coats of OVER & UNDER® floor sealer using a clean mop.
1. Appliquer 1 à 2 couches de produit d'étanchéification de sol OVER & UNDER® en utilisant une vadrouille propre.
1. Aplique 1 o 2 capas del sellador para pisos OVER & UNDER® con un trapeador limpio.

2. Allow 30 minutes drying time between coats. Temperature, humidity and ventilation may affect drying time. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
2. Laissez sécher pendant 30 minutes entre couches individuelles. Températures, humidité et ventilation peuvent affecter les durées de séchage. Laisser le produit de finition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.
2. Deje 30 minutos entre capa y capa para que se sequen. Las temperaturas, la humedad y la ventilación pueden afectar los tiempos de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.

3. Apply 1 or more coats of recommended floor finish according to label directions.
3. Appliquer 1 ou plusieurs couches de produit d'étanchéification de sol recommandé en suivant les indications de son étiquette.
3. Aplique 1 o más capas de un acabado para pisos recomendado, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

BURNISHING / POLISSAGE / RECUBRIMIENTO

1. Dust mop or sweep floor.
1. Dépoussiérez à l'aide d'un vadrouille sèche ou d'un balai le plancher.
1. Remueva el polvo con el trapeador o barra el piso.

2. Clean the floor with mop or automatic scrubber using the recommended cleaner according to label directions.
2. Nettoyer le sol avec vadrouille ou machine autolaveuse, en utilisant du produit nettoyant recommandé de en suivant les instructions de son étiquette.
2. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado de según las instrucciones de la etiqueta.

3. Maintain the finish gloss using periodic recoating, spraybuffing or burnishing according to finish label.
3. Assurez l'entretien de l'éclat du fini par l'application périodique de nouvelles couches, avec le polissage à la vaporisation ou avec une polisseuse mécanique, selon les directives sur l'étiquette du fini.
3. Mantenga el brillo final colocando capas periódicamente, puliendo con el rociador o barnizando según las instrucciones que se dan en la etiqueta del acabado.

REMOVAL / DÉCAPAGE / REMOCION

1. Remove using recommended stripper according to label directions.
1. Enlever avec un produit décapant recommandé en suivant les indications de son étiquette.
1. Elimine el producto utilizando el decapante recomendado, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and current Canadian Controlled Products Regulations (CPR).

Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du Canada.

Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HazCom 2012 - SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del Canadá.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:
Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monométhyle / éter monoetilico de dietilenglicol (111-90-0), Modified acrylic polymer / polymère acrylique modifié / polímero de acrílico modificado (Proprietary / breveté / patentado), Modified acrylic polymer / polymère acrylique modifié / polímero de acrílico modificado (Proprietary / breveté / patentado), Water / eau / agua (7732-18-5), Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato tributoxietilico (78-51-3).
EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D'URGENCE / TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-851-7145

Keep From Freezing /
Éviter le gel /
Evite que se congele

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 /
www.diversey.com

©2014 Diversey, Inc.,
8310 16th Street,
Sturtevant, WI 53177-1964

8 07174 50539 9

6055408 (14/217)

Net Contents/Contenu net/Contenido neto

18.9 L / 5 U.S. Gal.

Product no/No de produit/Codigo del producto

5118737

Solid and 10% color Second color & 10%

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.

Black PMS 368 Process Blue

Brand: Diversey / Sealed Air
Product: Over & Under
Pack Size: 5 gallon
Date Started: 08/05/14
Size: 11.625" x 9.375"
Printing: Pressure Sensitive
Lamination:
Printer: CL&D
Mfg.:
USIP: CR019568 GHS LABELING AND REBRANDING FC Soft-Rebrand Only/Non GHS Classified
Product Code: 5118737
Tracking: 6055408
Replaces: 5538643
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A
Coordinator: Jennifer Kortendick
Designer: T. Piper

Revision History:

Sent to printer:

R