Liquid Ready-to-Use • Liquide prêt à utiliser • Líquido listo para usar

AMBASSADOR™

Ultra High Speed Floor Finish

Enduit de sol pour polissage à vitesse ultra-rapide

Acabado de secado ultrarrápido para pisos

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Wash hands thoroughly after handling. If in eyes or on skin: Rinse with water. For eyes: Remove contact lenses, if present and easy to do and continue rinsing cautiously for several minutes. If eye irritation persists or skin irritation occurs: Get medical attention. If swallowed, drink a glass of water.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Bien se laver les mains après avoir manipulé le produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau : Rincer avec de l'eau. Yeux : Retirer les verres de contact, le cas échéant, s'ils sont faciles à enlever, et continuer de rincer avec précaution pendant plusieurs minutes. Si l'irritation persiste, ou que la peau est irritée : Consulter un médecin. En cas d'ingestion, boire un verre d'eau.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Lávese bien las manos después de manipular el producto. En caso de contacto con los ojos o la piel: Enjuague con agua. Para los ojos: Quítese los lentes de contacto, si los tuviera puestos y le fuera fácil quitárselos. Continúe enjuagando cuidadosamente por varios minutos. Si la irritación de los ojos persiste o si la piel llegara a irritarse: Obtenga atención médica. En caso de ingestión, beba un vaso de agua.

WARNING: CAUSES SKIN AND EYE IRRITATION.

AVERTISSEMENT : IRRITE LA PEAU ET LES YEUX.

ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL Y DE LOS OJOS.

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY

PREPARATION PRIOR TO FIRST APPLICATION: 1. Remove all dirt and floor finish with P&G Pro Line Stripper. 2. After rinsing, apply a thin coat of P&G Pro Line Floor Finish with clean mop or applicator. Allow to dry thoroughly (typically 30–60 minutes, or longer in humid conditions). Apply additional coats in the same manner and let dry. For heavily burnished areas, a minimum of 3 coats of finish are recommended. For very porous floors such as wood, concrete or terrazzo, use initial coat of P&G Pro Line Floor Sealer is recommended. Do not burnish for the 72 hours after application. Do not apply in surface temp. less than 70°C (21°C).

SUBSEQUENT MAINTENANCE: 1. Remove or dust mop as necessary. 2. Damp mop with the proper P&G floor cleaner, following label directions. For accumulated soil, lightly scrub as needed. 3. Burnish as needed. The frequency of burnishing will be determined by floor traffic and acceptable appearance levels. For high traffic floors, burnishing 2 to 4 times per week is recommended. 4. Periodic application of a maintenance coat of floor finish has cost, after-hours scrubbing, will be required to maintain the base finish for improved burnishing results.

FOR USE ON INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

MODE D'EMPLOI : PREMIÈRE APPLICATION : 1. Enlever l'encrasse et la cire en utilisant une décapante conforme à ce que recommande P&G Pro Line. 2. Après avoir rincé, appliquer une mince couche de cire de finition P&G Pro Line à l'aide d'un mop propre ou d'un applicateur. Laisser sécher complètement (environ 30 à 60 minutes, ou plus longtemps selon le taux d'humidité). Appliquer des couches supplémentaires de la même façon. Pour les surfaces très poreuses, comme les surfaces en résine, le bétin ou le terrazzo, une couche initiale de scellant de sol P&G Pro Line est recommandée. Ne pas polir les surfaces traitées pendant les 72 heures suivant l'application. Ne pas appliquer sur des surfaces dont la température est inférieure à 70 °C (21 °C).

ENTRETIEN SUBSÉQUENT : 1. Passer le balai à frange de nettoyage, au besoin. 2. Laver au balai-mop humide à l'aide du nettoyant approprié P&G, en respectant les directives de l'étiquette. Frotter légèrement au besoin pour éliminer la saleté accumulée. 3. Polir au besoin. La fréquence du polissage dépend du trafic et de l'apparence désirée. Pour les planchers à circulation élevée, nous recommandons de polir 2 à 4 fois par semaine. 4. L'application périodique d'une mince couche supplémentaire de cire, après avoir nettoyé à fond, sera nécessaire pour obtenir de bons résultats lors du polissage.

VOLUMINEUX POUR USE INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL

PRÉPARATION AVANT LA PREMIÈRE APPLICATION : 1. Enlever toute saleté et toute cire en utilisant un décapant P&G Pro Line. 2. Après le rinçage, appliquer une mince couche de cire de finition P&G Pro Line à l'aide d'un mop propre ou d'un applicateur. Laisser sécher complètement (environ 30 à 60 minutes, ou plus longtemps selon le taux d'humidité). Appliquer des couches supplémentaires de la même façon. Pour les surfaces très poreuses, comme les surfaces en résine, le béton ou le terrazzo, une couche initiale de scellant de sol P&G Pro Line est recommandée. Ne pas polir les surfaces traitées pendant les 72 heures suivant l'application. Ne pas appliquer sur des surfaces dont la température est inférieure à 70 °C (21 °C).

ENTRETIEN SUBSÉQUENT : 1. Passer le balai à frange de nettoyage, au besoin. 2. Laver au balai-mop humide à l'aide du nettoyant approprié P&G, en respectant les directives de l'étiquette. Frotter légèrement au besoin pour éliminer la saleté accumulée. 3. Polir au besoin. La fréquence du polissage dépend du trafic et de l'apparence désirée. Pour les planchers à circulation élevée, nous recommandons de polir 2 à 4 fois par semaine. 4. L'application périodique d'une mince couche supplémentaire de cire, après avoir nettoyé à fond, sera nécessaire pour obtenir de bons résultats lors du polissage.

NOTE: To avoid product contamination, do not return any unused material to original container. **KEEP FROM FREEZING. CAUTION:** Water or other foreign substances will cause any floor finish to become dispersed. **CLEANUP:** Use a "Wet Floor" sign when maintenance is present. **WARNING:** Floor finish contamination, as you transfer the product from original container, if volume. **WARNING: A CAUSE DE LA PRÉCAUTION:** Eau ou d'autres substances étrangères causeront toute surface du plancher. **NOTE:** Pour éviter la contamination du produit, ne videz à refuser au d'usage original réservoir material que vous utilisez. **SOIT QUE CE CONSEIL PRÉCAUTION:** Signes « Plancher mouillé » sont en cours pendant que vous êtes entretenir.

CONTENTS: Over 1,000 cm³ (1,000 mL), Volume Liquid, Fluid Ounces (U.S.), Mass (Net Weight) Pounds (U.S.), Mass (Net Weight) Kilogrammes (SI). **CONTENU:** Plus de 1 000 cm³ (1 000 mL), Volume du liquide, Onces liquides (É.-U.), Masse (poids net) Livres (É.-U.), Masse (poids net) Kilogrammes (SI). **CONTENIDO:** Más de 1 000 cm³ (1 000 mL), Volumen líquido, Onzas líquidas (EE. UU.), Masa (peso neto) Libras (EE. UU.), Masa (peso neto) Kilogramos (SI).

FLOOR FINISHES AND TRANSFER MATERIAL. AS THE MOST DURABLE HALF-FINISH MATERIAL AVAILABLE, THE FLOOR FINISH SHOULD BE REMOVED AS ALREADY DIRT AND ABRASIVE MATERIAL. AS MANDATED BY THE OSHA STANDARD 1910.1200 AND THE HAZARD COMMUNICATION STANDARD.

Made for/pour/para P&G PROTECTION & CLEANING, CINCINNATI, OH 45202.
Imported for/Importé pour/Importado para P&G PROTECTION & CLEANING INC., CINCINNATI, OH 45202 USA.
Product/Produits/Producto: www.pg.com/pro/en-US/product/ambassador

1-888-4PG-PROLINE (1-888-474-7765)
pgpro.com
Questions? 888-4 | Questions? Poses-vous des questions? ¿Preguntas? ¿Dudas de seguridad 888-4

100 37000
70028 6
83511913

1 00 37000 70028 6 83511913

0 37000 70028 9

volumes

P&G PRO LINE 18.9 L / 5 GAL (US / É.-U. / EE. UU.)

4-14

1.5"
(15.9)